

MASTERING AUTO LAYOUT

Basics

Come si crea un Auto Layout

- Crei un frame (400 × 400) e premi **Shift + A**: diventa un Auto Layout.
- Puoi anche selezionare **più frame** e premere Shift + A: vengono raccolti in un unico Auto Layout.
- Si possono **annidare**: un Auto Layout chiamato "Content" dentro un Auto Layout chiamato "Container".
- **Rinominare velocemente**: **Cmd + R** (Mac) / **Ctrl + R** (Windows). Funziona anche su **più livelli** contemporaneamente.
- **Duplicare**: **Cmd/Ctrl + D**. In un Auto Layout, la copia si posiziona **automaticamente** accanto all'originale, con la stessa spaziatura.

Il pannello Auto Layout

Nel pannello di destra trovi:

- le **proprietà di ridimensionamento** (larghezza e altezza: Fixed, Hug, Fill);
- **direzione, allineamento, distribuzione**;
- **spaziatura** tra elementi e **padding**;
- opzioni avanzate (che vedrai dopo).

L'errore tipico dei principianti

Molti designer creano una landing page "velocemente": scrivono un titolo, trascinano forme, allineano a occhio, colorano un rettangolo e lo chiamano "pulsante". È **veloce**, ma pessimo per:

- il **passaggio di consegne** agli sviluppatori;
- le **modifiche**: con 20 schermate, per cambiare una distanza devi cliccare ovunque e misurare a mano (tenendo **Option/Alt** per vedere le distanze).
Non è il modo di lavorare di un **designer professionista**, "un designer UI ma con un **pensiero UX**".

Il modo di pensare corretto: rettangoli e contenitori

Il consiglio che ha aiutato l'istruttore all'inizio: **pensa sempre la pagina come un insieme di rettangoli (contenitori)**, organizzati **in orizzontale e in verticale**.

Esempio: una landing page = contenitore principale → dentro, una sezione con titolo e una sezione con immagine → poi un'altra sezione, e così via.

L'idea dell'Auto Layout è creare **piccoli elementi responsive** che poi diventano **interfacce responsive**, facili da capire e modificare.

Spaziatura Auto

Se aggiungi un frame all'Auto Layout con Cmd + D, la distribuzione resta uguale. Con la **spaziatura "Auto"** e il contenitore in **Fill**, ridimensionando il contenitore gli elementi **si distribuiscono da soli**. Così dalla versione desktop passi al tablet in un attimo.

L'Absolute position (anteprima)

Un elemento in **posizione assoluta** esce dalla logica automatica e si sposta liberamente. In **Inspect** compare come "absolute".

Pro e contro

"99 pro e 1 contro." Nel 99% dei casi si usa l'Auto Layout, ma in alcuni casi servono i **gruppi**.

Il contro mostrato: se trasformi in Auto Layout un'intera pagina (il frame del desktop) e poi vuoi farne la versione mobile ridimensionandola, il contenuto viene tagliato e va sistemato a mano. Di solito si lavora con **frame diversi** per le diverse viste.

Quindi: l'Auto Layout dà il meglio sui **componenti e sugli elementi dentro i frame**, non tanto sul frame della pagina intera.

Properties: Functionality Examples Pt. 1

Direzione

Definizione: la **direzione** decide come si dispongono gli elementi dentro l'Auto Layout:

- **orizzontale** (in fila);
- **verticale** (uno sotto l'altro);
- (e la **griglia**, vista nella Lezione 7).

Esempio d'uso: nella futura **dashboard crypto** ci saranno **righe** di dati: nome della moneta, valore, variazione nelle ultime 24 ore, grafico. Ogni riga è orizzontale, l'insieme delle righe è verticale.

Il consiglio sui nomi: "Mi piace dare un nome a tutto. Te lo consiglio vivamente." All'inizio magari nomini solo le parti principali, poi tutto il resto.

Absolute position, in pratica

Selezioni un elemento dentro l'Auto Layout e attivi **Absolute position**: gli altri elementi si **ricompattano** come se non ci fosse, e tu puoi spostarlo **ovunque**.

Trucco: mentre lo trascini, tieni premuto **Spazio** per evitare che "cada" dentro un altro frame.

Spaziatura tra gli elementi (gap)

Dentro un singolo Auto Layout la spaziatura è **sempre uguale**. Il problema nasce con **Auto Layout annidati**: le spaziature possono diventare **incoerenti** senza che te ne accorga.

Come controllare: selezioni il contenitore e guardi il suo gap (es. 40 px); poi premi **Invio** per scendere al livello interno e vedere il gap degli Auto Layout figli (75? 25? 10? 5?). Continui con **Invio** per scendere ancora. Se scendi troppo, **Cmd/Ctrl + Z** torna alla selezione precedente. Così uniformi i valori a ogni livello.

Attenzione: il **padding si somma** alla spaziatura. Se un contenitore ha padding e contiene altri contenitori con padding, le distanze visive cambiano. A volte bisogna mettere il padding interno a **zero** perché tutto sia distribuito uniformemente.

Con **Auto** in tutti i livelli, ridimensionando il contenitore principale tutte le spaziature interne si **adattano**.

Padding

Quando trasformi un singolo elemento (es. un testo) in Auto Layout, Figma applica **automaticamente** un padding e una spaziatura. **Tienilo a mente e controllalo.**

Il consiglio sulla coerenza: dedica **tempo a un singolo componente** e solo dopo **duplicalo**. Se duplichi un elemento sbagliato, l'errore si moltiplica su tutte le copie.

Properties: Functionality Examples Pt. 2

Allineamento

Selezioni il contenitore, premi **Invio** per vedere il contenuto, e con il riquadro dell'allineamento scegli dove va il contenuto: **in alto a sinistra**, **al centro**, **in basso**, **in alto a destra**, ecc.

Tre copie affiancate mostrano: contenuto in alto a sinistra, al centro, in basso.

L'effetto si vede quando **allarghi** il contenitore: con il centro, qualsiasi modifica di altezza o larghezza mantiene il contenuto al centro.

L'allineamento è **fondamentale nei pulsanti**, dove l'Auto Layout del pulsante e il **testo** hanno **ciascuno il proprio allineamento** (lo vedrai nel dettaglio più avanti).

Distribuzione e il tasto X

Definizione: la **distribuzione** decide come viene usato lo spazio tra gli elementi:

- **Packed** (impacchettati): gli elementi stanno vicini con lo spazio fisso impostato;
- **Space between** (spazio tra): gli elementi si **distribuiscono uniformemente** su tutto lo spazio disponibile.

Scorciatoia: con il cursore sul riquadro dell'allineamento, premi **X** per passare da uno all'altro.

L'istruttore ammette: all'inizio neanche lui capiva bene; si capisce solo **con la pratica**.

Ridimensionamento (resizing): la parte più importante

Ci sono **tre modalità**, sia per la **larghezza** che per l'**altezza**:

- **Fixed (fisso):** dimensione fissa. Ridimensionando il contenitore, l'elemento **non cambia**. Si imposta da solo quando scrivi un numero.
- **Hug contents (abbraccia il contenuto):** l'elemento è grande **quanto il suo contenuto**. Cambiando il gap, il contenitore si adatta.
- **Fill container (riempi il contenitore):** l'elemento **si espande per occupare lo spazio disponibile** nel contenitore che lo contiene.

Cose importanti da sapere:

- Un elemento **appoggiato sulla tela** (non dentro niente) **non può** avere Fill container: può essere solo Fixed o Hug.
- **Fill container non significa che gli elementi interni riempiano il contenitore:** se sono allineati a sinistra, resta spazio a destra. Per distribuirli serve **Auto** o **Space between**.
- **Quasi tutto il design responsive si fa con Fill container.**

- **Eccezione: le immagini.** Se le metti in Fill, si **allungano e si deformano**. Di solito si tengono **fisse** (o con proporzioni bloccate).
- **Doppio clic sul bordo** di un elemento: imposta la proprietà su **Hug** in quella direzione.

La regola d'oro dell'istruttore:

Larghezza in Fill, altezza in Hug.

È il modo migliore per rendere i progetti responsive: l'elemento si allarga con lo schermo, ma è alto quanto il suo contenuto.

Properties: Functionality Examples Pt. 3

Constraints (vincoli)

Definizione (ripasso): i **constraints** fissano un elemento in una certa posizione **rispetto al frame** che lo contiene, quando il frame viene ridimensionato.

Esempio: un Auto Layout "Container" dentro un frame enorme. Imposti il container **centrato** con vincoli **Left & Right** e **Top & Bottom**: ridimensionando il frame, il container resta alla stessa distanza dai bordi e **si allarga** con lui.

Ma gli elementi interni **non si ridimensionano** se sono **Fixed**. Li metti in **Fill** (o li trascini ai bordi) e ora tutto si adatta, perché la spaziatura è su Auto: lo spazio intermedio è gestito dalla larghezza del container, che è gestita dalla larghezza del frame.

Risultato: in meno di 5 minuti crei le versioni **desktop, tablet e mobile**. L'istruttore precisa: con design complessi **non sarà mai così perfetto**, ci saranno sempre problemi da sistemare.

Il nuovo padding: si può impostare **separatamente per ogni lato** (padding indipendente), e passando sui bordi del frame lo vedi evidenziato.

Absolute position, esempio completo

Una **card** con immagine, titolo e paragrafo in Auto Layout verticale, centrata, con padding 50 e uno sfondo colorato.

Vuoi un **pulsante "Mi piace"** nell'angolo in alto a destra.

- **Prima** non si poteva senza trucchi (un frame alto 0,0001 px per "ingannare" l'Auto Layout).
- **Ora:** trascini l'icona dentro la card (la **linea blu** ti mostra dove verrebbe inserita), attivi **Absolute position** nel pannello di destra, e la sposti con **Shift + frecce** dove vuoi. Poi imposti i **vincoli** a destra e in alto, così resta nell'angolo anche se la card cambia dimensione. **Scala proporzionale:** premi **K** per ridimensionare l'icona proporzionalmente (V = sposta, K = scala). Secondo l'istruttore Figma sta rendendo l'Auto Layout così potente che un giorno **frame e gruppi** si potranno quasi tutti sostituire.

Canvas stacking e spaziatura negativa

Esempio: degli **avatar** (cerchi colorati) in un Auto Layout orizzontale.

- Trascinando il valore della spaziatura verso sinistra, diventa **negativo**: gli elementi si **sovrappongono** (tipico gruppo di avatar "impilati" che si vede nelle app).

- Nelle impostazioni avanzate scegli **Canvas stacking: "First on top"** (il primo sta sopra) o **"Last on top"** (l'ultimo sta sopra). Figma riordina automaticamente la sovrapposizione.
 - Sempre qui c'è anche la **modalità di spaziatura** (Packed o Space between), la stessa del tasto X.
-

Properties: Functionality Examples Pt. 4

L'istruttore si scusa per qualche parola confusa nei video precedenti: vive in **Italia**, lavora in **inglese**, e a volte le lingue si mescolano.

Font size e line height

Una premessa importante per gli sviluppatori:

- **Font size** = dimensione del carattere;
- **Line height (interlinea)** = altezza della riga di testo.

L'istruttore cita come riferimento un'interlinea al **120% della dimensione del carattere** (e nel file mostra anche casi al 100%), con una **type scale** (scala tipografica) documentata nella pagina risorse.

Text baseline alignment (allineamento alla linea di base)

Definizione: la **baseline** è la linea immaginaria su cui "poggiano" le lettere. Questa opzione allinea la **base del testo** alla **base degli altri elementi** (icone, forme) nell'Auto Layout, invece di centrarli.

Esempio: un pulsante con testo e icona. Normalmente tutto è centrato verticalmente. Attivando

Align text baseline nelle impostazioni avanzate, il fondo dell'icona o del cerchio si allinea al fondo delle lettere.

Non si usa spesso: dipende da cosa vuoi ottenere.

Strokes (tratti) nell'Auto Layout: includerli o no?

Esempio: un'icona con un **tratto esterno di 5 px**.

- **Default (escluso):** l'Auto Layout **non conta** il tratto nelle distanze. Risultato: lo spazio visivo tra quell'elemento e i vicini è **diverso** dagli altri.
 - **Include in layout:** il tratto viene **contato**, e la spaziatura parte dal **bordo esterno del tratto**.
Trucco: **Shift + O** attiva la **modalità contorno (outline)**: vedi le linee reali degli elementi e, tratteggiato, il limite del tratto. Così noti la differenza.
Consiglio: **includi i tratti** fin dall'inizio, perché fanno parte del design e garantiscono coerenza.
-

Wrap up Pt. 1

Ripasso veloce

Posizione, spaziatura, direzione, allineamento, distribuzione (tasto **X**), padding. Nuove scorciatoie sul padding:

- trascini la **linea rosa** del padding su un lato per cambiarlo;

- con **Option/Alt** cambi insieme i **lati opposti**;
- con **Shift + Option/Alt** cambi **tutti i lati** contemporaneamente.

Se la spaziatura è **fissa**, cambiando il padding gli elementi restano raggruppati al centro; se è su **Auto**, si ridistribuiscono.

Poi: tratti inclusi, canvas stacking con spaziatura negativa (servirà per gli **avatar**), baseline alignment, e le proprietà Fixed/Hug/Fill.

L'Atomic Design: atomi, molecole, organismi

Nella pagina di lavoro l'istruttore ha diviso le risorse in **atomi, molecole e organismi**.

Definizione: l'**Atomic Design** (metodo reso famoso da Brad Frost) organizza un'interfaccia come la chimica:

- **Atomi:** gli elementi più piccoli e indivisibili (icona, testo, colore, cerchio).
- **Molecole:** gruppi di atomi che funzionano insieme (un input = etichetta + campo + icona).
- **Organismi:** gruppi di molecole (una card, un header, un modulo di login, un pop-up, una sezione).

Si costruisce **dal basso verso l'alto**. "Sembra complicato, ma lo capirai quando ci entreremo."

Risorsa 1 – Icona fluttuante (floating icon)

Un pulsante tondo con un'icona (tipo play o lampadina).

1. Prendi un'icona **20 × 20** dalla libreria del file (tasto destro → **Go to main component** per vedere dove sta).
2. **Shift + A**, contenuto **centrato**.
3. Raggio **40** (tondo), riempimento con uno stile di colore del file, icona grigia.
4. Padding **10 px**.
5. Rinomina "**floating-icon**" (con trattino o underscore: le **convenzioni di denominazione** sono spiegate in un documento nella pagina risorse). Non preoccuparti di maiuscole/minuscole: l'obiettivo è **facilitare lo sviluppo**.

Risorsa 2 – Toggle (interruttore)

Ci sono vari modi; qui con l'Auto Layout.

1. Un **frame 16 × 16** con angoli arrotondati: il **cerchio**.
2. Lo metti in un **Auto Layout** che fa da **sfondo** (la "pista"), largo circa 40, angoli arrotondati, colore diverso, padding 2.
3. Rinomini "**background**" e "**circle**".
4. **Stato attivo:** basta **cambiare l'allineamento** del contenuto dall'altro lato (e il colore). Prima servivano frame e posizioni manuali; ora basta un clic.
5. Larghezza e altezza **Fixed**, perché il toggle ha una dimensione precisa.

Risorsa 3 – Input (campo di testo)

Una molecola più complessa, costruita a strati:

1. **Etichetta** (testo semibold/regular) + sotto un piccolo **testo di avviso** (alert) con **icona**.
L>alert (icona + testo) è un Auto Layout orizzontale, icona ridotta con **K** a circa 16 px, allineamento al centro (o baseline).

2. Il **campo** vero e proprio: uno **sfondo** (Auto Layout 280-375 × 40) con dentro:
 - **contenuto sinistro:** icona + testo segnaposto;
 - **contenuto destro:** icona + testo + icona.Contenuti sinistro e destro sono due Auto Layout separati; per spingere quello destro all'estremità si usa **Fill container** o **Space between**.
 3. Padding **12** verticale e **8** orizzontale.
 4. Si fa il campo **il più completo possibile** (con tutte le icone), così poi nelle **varianti** si potranno **mostrare o nascondere** gli elementi.
 5. **Nomi chiari:** "left-content", "right-content", "label", "icon" ... Aiuteranno gli sviluppatori in Inspect.
-

Wrap up Pt. 2

Rifinitura dell'input

Spaziatura 8 tra etichetta, campo e alert. Il testo dell'alert in **Fill container**: se il messaggio è lungo, va a capo e resta ordinato. L'icona dell'alert può stare in alto a sinistra.

Risorsa 4 – Pulsante

1. Testo "Button" → **Shift + A**, contenuto **centrato**.
2. Angoli **8**, riempimento grigio chiaro. Rinomina "**button**".
3. **Icone su entrambi i lati**. Perché? Alcuni pulsanti hanno l'icona a sinistra, altri a destra. Creando il pulsante **completo**, poi con le proprietà del componente potrai **mostrarle o nasconderle** facilmente.
4. Padding 10.

Risorsa 5 – Badge (etichetta/tag)

Duplica il pulsante (**Option/Alt + trascina**), rinomina "**badge**".

- Icone ridotte a **14 px** (con **K**, poi arrotondi a numeri interi a mano: "meglio numeri tondi").
- Padding **4 px** su tutti i lati: un badge ha uno **scopo diverso** da un pulsante, è più piccolo.
- Angoli **12** (più arrotondato). Un'icona può diventare una **X** (per rimuovere il tag).

Risorsa 6 – Card

"Bisogna sempre pensare a **quante cose potrebbe contenere** una card."

1. **Titolo** (heading) + **icona cuore** accanto → Auto Layout "**heading-plus-icon**".
2. **Paragrafo**, riempito con il plugin **Lorem ipsum**.
3. **Immagine**: un frame chiamato "image", riempito con il plugin **Unsplash** (aperto con **Cmd/Ctrl + /**). **Shift** mentre ritagli per mantenere le proporzioni. Angoli 8.
4. **Pulsanti** (quelli già creati), in un Auto Layout "**buttons**".
5. Titolo + paragrafo in un Auto Layout "**text**"; testo + immagine in "**text-plus-image**".
6. Tutto in un Auto Layout "**card**" con **padding 24**, angoli **20**, gap tra 8 e 12, larghezza circa **300-330 px**.
7. **Rendere la card responsive**: premi **Invio** per selezionare tutti i figli e impostali in **Fill container** (larghezza). Poi selezioni l'immagine e i pulsanti e anche loro in Fill. Il titolo con

l'icona in Fill spinge il cuore a destra.

Si segue la **regola dei 4 px** (8, 12, 24: tutti multipli di 4).

Consiglio sui nomi: se nomini le cose come le chiamano gli sviluppatori (es. "card"), in Inspect sarà tutto più chiaro per loro.

Risorsa 7 – Cella (cell)

Definizione: una **cella** è una **riga di informazioni** (tipica di liste e tabelle, come la dashboard crypto o una banca).

L'istruttore prende spunto dai **casi d'uso** e crea una cella con **tutti i possibili elementi**:

- **titolo** (bold) e **sottotitolo** (regular);
 - **icona**, un **numero**;
 - un **mini grafico** a linea (generato con un **plugin di grafici** da Cmd + /, poi ridotto con **K**);
 - un **badge** e un **pulsante**;
 - (in futuro una barra di caricamento).
- "Sembra disordinata, lo so." Il punto è che una cella **può contenere tante cose diverse** (solo una X, solo un badge, solo un grafico), e poi con le varianti mostrerai solo ciò che serve.

Risorsa 8 – Checkbox

1. Frame **16 × 16**, angoli 4 → **Shift + A** → rinomina "**checkbox**". Questo è lo **stato vuoto**.
2. **Stato selezionato:** si aggiunge un'**icona di spunta** dentro. Problema: l'Auto Layout cambia dimensione. Soluzione: spunta in **Absolute position**, poi riporti il checkbox a **16 × 16 Fixed**. La spunta resta perfettamente **centrata**.
3. Tratto 1,5 px. (I colori degli stati verranno definiti nel design system.)

Risorsa 9 – Header

1. Voci di menu (testi) in un Auto Layout "**text**", regular, gap 24.
2. **Logo** (qui il logo di Figma preso dal file).
3. **Pulsante** (quello creato prima).
4. Tutto in un Auto Layout "**header**", largo circa 1000 px, con **Space between** (tasto X): logo a sinistra, voci al centro, pulsante a destra.
5. Voci di menu in **Fill container** per spingere i contenuti; gap regolato a 72.

Il metodo in una frase: "Parto dalla **base** e salgo nella **gerarchia**." Prima creo componenti di testo, pulsanti, badge; poi li **combinio** in organismi come l'header.

Il messaggio finale

L'obiettivo della lezione era mostrare **come pensare**: usare componenti e Auto Layout per creare **risorse scalabili**, che si possono **modificare e controllare in massa**. Nel capitolo successivo (Design System) questi elementi diventeranno veri **componenti con stili e varianti**, pronti per i casi d'uso.