

PROTOTYPING

Color Theory in Practice

Perché i colori contano

Definizione: la teoria del colore studia come i colori si combinano e che effetto hanno sulle persone. Qui si guarda al lato **pratico**: come scegliere la palette di un'app.

I colori hanno due tipi di effetto:

- **Psicologico:** come si sente l'utente dentro l'app.
- **Associativo:** a cosa li collega per esperienza.

Esempio dei ristoranti: molti fast food usano **rosso e giallo**. Si dice che stimolino la fame (l'istruttore non ci crede molto), ma è un fatto che il settore alimentare li usa tantissimo. Risultato: se usi rosso e giallo, le persone ti percepiscono come un marchio di cibo. Puoi anche andare **contro** l'associazione (ad esempio un ristorante viola): ti distingui, ma rischi che la gente non capisca subito di cosa ti occupi.

Come si costruisce una palette, passo per passo

In una nuova pagina "Prototype", l'istruttore disegna dei quadrati, uno per ogni colore. È un metodo semplice e ottimo per vedere la palette tutta insieme.

1. I bianchi (sfondo)

La maggior parte delle app ha sfondo bianco o **bianco sporco** (off-white, un bianco leggermente grigio o caldo).

Il bianco sporco affatica meno l'occhio perché riduce il contrasto estremo con il nero. Il rischio è che a qualcuno dia fastidio perché "non è proprio bianco". L'istruttore non ha una posizione netta: sta a te.

2. I neri (testo)

Allo stesso modo, invece del nero puro puoi usare un **nero sporco** o un grigio molto scuro.

3. Il "grigio fidato"

Definizione: un grigio scuro ma non troppo, che sta a metà tra bianco e nero. Serve per i **testi secondari**, quelli che devono passare in secondo piano (date, note, descrizioni).

Esempio: nell'elenco transazioni, "Walmart" in nero e sotto "Spesa" in grigio.

4. Colore primario

Il colore principale del brand. Le banche usano spesso il **blu** (fiducia, serietà). Nella realtà di solito il brand ha già un logo e dei colori, e si parte da quelli. Qui si riprende il **viola** dell'esercizio della Lezione 2, copiando il codice esadecimale. Controllo importante: deve essere **abbastanza scuro da poterci scrivere sopra in bianco** e restare leggibile.

5. Colore secondario

Una variante più chiara del primario, con la **tonalità (hue)** leggermente spostata. Andando verso il blu il colore diventa più **freddo**, verso rosso o giallo più **caldo**.

L'istruttore fa anche una riflessione sul pubblico: un rosa-viola molto chiaro rischia di sembrare un'app "solo per donne", e a seconda del target potrebbe essere percepito male.

6. Colore terziario

Un terzo colore di accento. Prova un blu vicino al viola, poi sceglie un **arancione tendente al giallo**, che si abbina bene.

7. Gradienti

Si possono creare anche gradienti con i colori della palette, da riutilizzare nel design.

La regola finale

Per ora non complicarti la vita: assicurati che i colori **stiano bene uno accanto all'altro e uno sopra l'altro**.

Esempio negativo: un rosso acceso accanto a un verde acceso "vibrano" e danno fastidio all'occhio.

Creating a Moodboard

Definizione

Una **moodboard** è una raccolta di immagini, testi, video e qualsiasi media che esprima **l'atmosfera, la sensazione, lo stile** che vuoi ottenere. Non è scientifica né molto strutturata: si basa sul **sentire** ed è soggettiva. È un modo per il designer di comunicare lo stile che ha in mente.

Quando hai un'idea, di solito è caotica e indefinita (un colore qua, una sensazione là). La moodboard serve a **esplorare** e poi a **mettere ordine**. L'istruttore la chiama anche **direzione creativa**.

Non è copiare

Non si ruba e non si copia: si coglie la **"vibe"** generale. Se nella moodboard c'è una sedia, non vuol dire "usiamo questa sedia", ma "vogliamo questo **tipo** di sensazione".

Esempi mostrati

- **Moodboard Art Déco / Lux:** mobili, lampade, un poster in stile speakeasy, opere d'arte. Da queste immagini vengono estratti i colori: verdi con un po' di blu, gialli, toni scuri.
- **Moodboard per interior design:** i colori estratti non sono identici alle foto, ma **modificati** (un arancione che nella foto è quasi marrone viene reso più vivace). Si cattura anche uno **stile di editing** fotografico.
- **Moodboard monocolor:** basata su una sola tonalità dominante (giallo-arancio).

Esempio pratico: un'app per la spesa

L'istruttore immagina un'app di consegna della spesa, tipo Instacart, e va su **Pinterest**.

1. Cerca "verdure": scarta le foto di cibo cotto o speziato (vuole sensazione di **fresco**), scarta quelle troppo fotorealistiche e quelle **generate dall'AI** (secondo lui oggi sembrano ancora poco autentiche, "senza sentimento").
2. Cerca "illustrazione verdure": trova illustrazioni carine e semplici. Le copia (tasto destro → copia immagine) e le incolla in un frame in Figma.
3. Cerca "grocery": trova stili particolari, uno sembra un **collage 2D**, gli piace.

4. Aggiunge anche immagini che **non sono cibo** ma hanno la sensazione giusta: un prato, una piscina di palline colorate, arredamento di interni, un poster con una **tipografia** che gli piace.
5. Scarta cose belle ma fuori tema: una foto di viaggio con un gatto trasmette libertà e avventura, adatta a un'app di viaggi, non alla spesa. La domanda da farsi sempre è: **che sentimento voglio trasmettere?** Qui: fresco, piacevole, sano.

Il consiglio è di stare in uno stato di **flusso libero**, come nel brainstorming, e di **fidarti del tuo intuito**: tieni ciò che "ti parla".

Organizzare la moodboard

Le immagini si possono sovrapporre (effetto caotico, adatto se vuoi comunicare caos) oppure disporre con **spazi tra loro**, incastrate in modo armonioso, anche se non perfettamente uguali.

Estrarre la palette

Si disegnano dei **cerchi** accanto alla moodboard e con il **contagocce (I)** si prelevano i colori più significativi dalle immagini. Poi si aggiustano: il giallo senape non è bello, lo si sposta verso l'arancione; si nota che mancano un po' di **rosso e di blu** che ricorrono nelle immagini. Alla fine si aggiunge un **beige** che sarebbe perfetto come sfondo dell'intera app.

Obiezione: "Hai usato tutti i colori dell'arcobaleno!". Risposta: è una **palette coerente**, che parla un linguaggio unico. Ma attenzione: questi colori sono **ispirazione, non la palette finale**. Nell'app vera dovrai restringere a **primario, secondario e terziario**, che saranno i colori dominanti.

Il tono di voce

Nella moodboard si possono mettere anche immagini con testo che trasmettono il **tono del brand**: vuoi essere spiritoso? Serio? Formale? Amichevole e adatto alle famiglie? Sono domande da farsi fin dall'inizio.

Typography Made Simple

Definizione

La **tipografia** è la scelta e l'organizzazione dei caratteri (font) e dei testi: quali font, di che dimensione, spessore, colore e spaziatura.

Figma ha già integrati i **Google Fonts**, i font popolari e i **font variabili**, quindi non devi scaricarli.

Regola 1: per le app, font semplici

Molti font sono bellissimi ma **troppo stilizzati**: difficili da leggere e con una personalità troppo forte per un'intera app. La tendenza attuale nel UI/UX è una tipografia **minimale, semplice e pulita**.

Font consigliati:

- **Inter**: il font predefinito di Figma. "Noioso" ma leggibilissimo.
- **Montserrat**: semplice e pulito (l'istruttore lo adora, altri lo odiano).
- **Raleway**: un po' più di carattere, si nota nella W e nelle L.

- **Rubik**: un po' più "pesante" ma leggibile.
- **DM Sans**: ottimo per titoli in grassetto.
- I font **classici con grazie** (serif) fanno pensare a un giornale, non a un'app moderna.

Dipende dal prodotto:

- **App o strumenti** dove si leggono tante informazioni e si premono tanti pulsanti (social, dashboard) → priorità alla **leggibilità**.
- **Sito vetrina** di un brand unico → più spazio alla creatività e a font meno comuni.

Regola 2: la gerarchia tipografica

Definizione: i testi sono organizzati in **livelli di importanza**, ognuno con uno stile preciso. Si usano i nomi presi dall'HTML:

- **H1** (heading 1): il titolo principale, grande e in grassetto (es. 48 px).
- **H2**: titolo di sezione (es. 36 px).
- **H3**: sotto-titolo (es. 24 px).
- **H4**: punto dentro il punto (es. 20 px, anche non in grassetto).
- **Testo / Body** (text 1): il testo normale, lungo (es. 16 px).
- **Testo piccolo** (text 2): note, dettagli, footer (es. 12 px).

Esempio Head & Shoulders (inventato dall'istruttore):

- H1: "Il miglior shampoo del mondo"
- H2: "Ecco perché siamo i migliori"
- H3: "Punto 1: eliminiamo la forfora"
- H4: "Efficacia al 100%"
- Testo: la spiegazione lunga con la ricerca...
- Testo piccolo: "Se vuoi saperne di più..."

Poi apre il sito vero di Head & Shoulders e mostra che la struttura è esattamente questa: titolone in alto, sottotitoli per le sezioni, titoletti per ogni prodotto con testo sotto, e il footer in piccolo perché non è importante. **Inconsciamente** l'utente legge prima il grande e poi il piccolo.

Cosa si può variare tra i livelli

- **Font** (es. DM Sans per i titoli, Inter per il testo);
- **Dimensione**;
- **Peso** (grassetto o no);
- **Colore** (es. titoli blu, testo nero o grigio);
- **Spaziatura tra lettere** (letter spacing): possibile ma **sconsigliata**, perché peggiora la leggibilità.

Consiglio chiave: definisci la gerarchia **prima** di iniziare il prototipo, altrimenti ti ritrovi con dimensioni e stili diversi sparsi ovunque.

Smart Design: Auto Layout

Definizione

Un **layout** è il modo in cui organizzi gli elementi in uno spazio. L'**Auto Layout** è una funzione di Figma che **organizza automaticamente** gli elementi dentro un frame, con **spaziature uniformi e costanti**, senza che tu debba spostarli a mano. Funziona **solo con i frame**.

Il problema che risolve: senza auto layout, ogni volta che cambi un piccolo elemento devi spostare tutto il resto a mano.

Esempio: un pop-up con un modulo

L'istruttore crea un frame (il pop-up) con dentro:

- "Qual è il tuo nome?" + un campo grigio con "John Newman";
- "Qual è la tua età?" + un campo con "24";
- due pulsanti: **Annulla** (grigio) e **Salva** (viola con testo bianco).

Fatto a mano, le distanze sono tutte diverse: a destra, a sinistra, sopra e sotto non c'è la stessa distanza dal bordo.

Termini chiave

- **Padding (imbottitura)**: la distanza tra il bordo del frame e il contenuto. Si imposta in orizzontale (destra/sinistra) e in verticale (sopra/sotto).
- **Gap (spaziatura tra elementi)**: la distanza tra un elemento e l'altro dentro il frame.
- **Direzione: verticale** (elementi uno sotto l'altro), **orizzontale** (in fila), **griglia**, oppure **freeform** (toglie l'auto layout).
- **Allineamento**: in alto a sinistra, al centro, in basso a destra, ecc.

Il procedimento

1. Selezioni il frame e premi il pulsante Auto Layout: gli elementi si mettono in fila con spaziature uguali.
2. Scegli **verticale**: tutto va uno sotto l'altro, ma anche i due pulsanti.
3. Selezioni i due pulsanti e li metti in un **loro** auto layout **orizzontale**: ora stanno affiancati.
4. Sistemi i numeri: padding 16 su tutti i lati, gap 12 o 16.

Il vantaggio: non puoi più "rompere" l'allineamento spostando qualcosa per sbaglio. Puoi cambiare l'ordine (mettere Salva prima di Annulla) e la spaziatura resta perfetta.

Scorciatoia: Shift + A

Mette la selezione in un frame e le applica subito l'auto layout.

Il consiglio di UX: raggruppare per vicinanza

Se tutti gli elementi hanno la stessa distanza, non si capisce se il campo "John Newman" appartiene alla domanda sopra o a quella sotto. Soprattutto con moduli lunghi, l'utente si confonde.

Soluzione: metti ogni coppia domanda + campo in un **suo** auto layout con gap **8**, e tra i blocchi un gap **doppio, 16**. Così si capisce a colpo d'occhio cosa va insieme. (Questo è un principio della psicologia della percezione: le cose vicine sembrano collegate.)

Si ottiene così un **auto layout dentro un auto layout**, cosa normalissima.

Allineamento

Con uno spazio in più nel frame si vede bene l'effetto: puoi allineare tutto a sinistra, al centro, in basso a destra ecc. Utile quando alcuni elementi devono essere centrati e altri no.

Il consiglio finale: usa l'auto layout **ogni volta che puoi**: pulsanti, moduli, sezioni, pagine intere.

Components

Il problema

In un progetto alcuni elementi si ripetono decine di volte, come i **pulsanti**. Se ne crei uno nuovo a mano ogni volta, sarà sempre un po' diverso (dimensione, centratura, altezza): niente **coerenza**. Se copi e incolli va meglio, ma se poi decidi di cambiare il colore di tutti i pulsanti, devi modificarli **uno per uno**. Con 100 schermate è un incubo.

Definizione

Un **componente** è un elemento "originale" riutilizzabile. Si crea un **componente principale (main component / genitore)** e poi se ne fanno delle **istanze (copie / figli)**.

La regola fondamentale

- Se modifichi il **componente principale**, cambiano **tutte le istanze**.
- Se modifichi una **singola istanza**, cambia **solo lei**.

Esempio passo passo

1. Crei un frame con dentro il testo "Annulla" e gli dai **auto layout**. Così se cambi il testo in una parola più lunga, il pulsante **si allarga da solo** mantenendo lo stesso padding.
2. Padding: 24 orizzontale, 8 verticale. Il consiglio è usare **multipli di 4** (4, 8, 16, 24...): non è obbligatorio, ma semplifica tutto e rende il design coerente.
3. Clicchi l'icona "**Create component**": il pulsante diventa **viola** nel pannello livelli. È il genitore. Lo rinomini "Button" e il testo "Button".
4. Copi e incolli: ottieni un'**istanza**.
5. Come li distingui? Il **componente principale** ha un'icona con **quattro rombi**; l'**istanza** ha un **solo rombo** e la scritta "Instance".
6. Cambi il colore del principale in rosso → anche l'istanza diventa rossa. Poi blu → blu anche lei. Cambi il colore dell'istanza → il principale non cambia.

Puoi poi cambiare il testo di ogni istanza ("Avanti", "Annulla", "Salva") e mantenere tutto il resto uguale.

I componenti non servono solo per i pulsanti: card, campi di testo, righe di una lista, icone, qualsiasi elemento ripetuto. Sono approfonditi nella Lezione 7 e nella Lezione 12.

UI Kits

Definizione

Un **UI Kit** è una raccolta di **elementi e componenti già progettati e pronti all'uso**, pubblicati da altri designer o direttamente dalle aziende (per esempio Apple per iOS).

Vantaggio: **non reinventi la ruota**. Se fai un'app per iPhone, è naturale usare gli elementi di iOS.

Esempio: il kit iOS di Apple

1. Home → **Community** → cerchi "iOS". Scegli quello pubblicato **da Apple**, perché è affidabile.
2. Lo apri in un nuovo file. I componenti compaiono nel pannello **Assets**.
3. Cerchi "button" e ne inserisci uno. Scegli le **proprietà** da un menu: dimensione (piccolo/medio), stile (pieno, colorato, grigio, semplice), stato (abilitato/disabilitato), contenuto (solo simbolo, simbolo + testo, solo testo), etichetta, modalità chiara o scura.
4. Figma chiede di accettare l'uso del font **SF** di Apple: è una formalità.
5. Inserisci una **barra di navigazione** in un frame iPhone 16: quando la ridimensioni, gli elementi si adattano da soli perché sono costruiti molto bene. Puoi attivare o togliere il campo di ricerca, cambiare il titolo in "Dashboard" o "Conti", ecc.
6. C'è anche un **menu** in stile iOS 26 con effetto vetro sfocato.

Esistono kit per tutto: cercando "dashboard" trovi kit per pannelli di amministrazione, grafici, ecc.

Attenzione

Se si vede che hai preso tutto da un kit famoso senza modificare nulla, chi guarda può pensare che **non hai aggiunto niente di tuo**. Il design deve essere **familiare** (per essere usabile) ma anche **unico**. Quindi:

- per i **wireframe** i kit sono perfetti (veloci, non devi sforzarti);
- per i **prototipi** finali usali solo se servono davvero, e aggiungi il tuo **tocco personale**;
- eccezione: per iOS, Apple preferisce che si usi il suo stile, e molti brand si adeguano.

Guides

Definizione

Le **guide** sono linee di riferimento che aiutano a **strutturare e allineare** gli elementi in modo preciso e coerente. Si aggiungono selezionando un frame → **Layout guide** → "+".

Tre tipi di layout guide

1. Grid (griglia)

Righe e colonne come un quaderno a quadretti. Aiuta a decidere quanto grandi fare gli elementi e a mantenerli proporzionati tra loro.

2. Columns (colonne) – le preferite dall'istruttore

Parametri:

- **Count (numero):** quante colonne. *Esempio:* con 4 colonne, se vuoi due elementi affiancati, ognuno occupa esattamente 2 colonne: divisi perfettamente senza calcoli.
- **Margin (margine):** la distanza dai bordi destro e sinistro dello schermo. Non va messo a zero: ogni schermata deve avere un margine (16, 24, 36...).
- **Gutter:** lo spazio tra una colonna e l'altra (es. 20).
- **Colore e opacità:** il rosso predefinito è fastidioso, meglio un blu al 5%.
Utili per esempio quando un testo "sborda" leggermente e non è allineato con il riquadro sopra.

3. Rows (righe)

Stessa logica in orizzontale. Utili per esempio per ricordarti che in alto sul telefono ci sono **fotocamera, notifiche, orologio**, e quella zona va lasciata libera.

Ruler guides (guide del righello)

Linee singole che trascini dal righello, per **allineare qualcosa di specifico** (due testi, un'icona e un titolo).

Trucco importante:

- se la lasci **dentro un frame**, resta legata a quel frame;
- se la lasci **fuori**, attraversa **tutto il documento**. Utile per allineare elementi su **più schermate** (ad esempio "la fotocamera è qui in tutte le schermate").

Il consiglio dell'istruttore

Usale per la precisione, ma **senza esagerare**. Lui usa soprattutto le colonne, poco griglie e righe, perché molto lo gestisce con l'auto layout. Nelle lezioni vedrai entrambi i metodi.

Tools: Pen & Brush

Qui si passa alla **modalità Draw** (disegno), aggiunta di recente in Figma. Gli strumenti di base restano (frame, forme, testo), ma se ne aggiungono altri.

Matita (Pencil) – Shift + P

Ha diversi **stili**. Uno ha un effetto **levigato**: la mano trema, ma le linee escono morbide. Un altro invece aggiunge un leggero **tremolio e texture**, come una matita vera: dà carattere.

Pennello (Brush) – tasto B

Imita un pennello reale: il tratto è **spesso all'inizio e sottile alla fine**, come quando il pennello finisce il colore. Ci sono vari tipi di pennello. Si può usare come **texture** o **sfondo**, non solo per scrivere o disegnare.

Penna (Pen) in modalità Draw

Come in design mode (punti e curve), ma qui puoi dare al tratto un aspetto artistico:

- **Width profile (profilo di larghezza):** il tratto cambia spessore lungo il percorso, come una penna calligrafica.
- **Posizione del tratto:** dentro, fuori, al centro.

- **Dynamic:** aggiunge **ondulazione** (wiggles), **frequenza** e **levigatezza**: da un leggero tremolio a onde molto marcate.
- **Tratteggiato (dashed):** regoli lunghezza dei trattini, spazio tra loro e estremità (arrotondate, quadrate).
- Si può cambiare la **direzione** del tratto (quale estremo è l'inizio e quale la fine).

La penna serve quando vuoi una forma precisa senza il tremolio della mano.

Applicazione pratica

Sulla schermata bancaria del "parco giochi", molto lineare e "senz'anima", l'istruttore aggiunge dei **tratti a pennello** chiari sullo sfondo, dietro gli elementi, e poi anche sulla carta. Risultato: più carattere, più memorabile.

Attenzione: coerenza e identità visiva

Se decidi di usare uno stile a pennello, deve diventare parte della **identità visiva** del brand: presente in **tutte** le schermate, magari anche nel logo, e coerente con i **valori** dell'azienda. Non puoi metterlo in una schermata sì e in un'altra no. Non è obbligatorio: se preferisci uno stile pulito, va benissimo.

Navigation Interactions

Definizione

Le **interazioni** sono ciò che rende un prototipo **cliccabile e navigabile**. L'istruttore le definisce "il cuore di Figma". Senza interazioni, in anteprima puoi solo scorrere lo schermo, non cliccare nulla.

Struttura di un'interazione

Ogni interazione ha:

- un **trigger (innesco)**: cosa fa l'utente (es. clic);
- un'**azione**: cosa succede (es. "Navigate to" = vai alla schermata X);
- una **destinazione**;
- un'**animazione** di transizione.

Come si crea

1. Selezioni l'elemento che fa da innesco (il riquadro "ripartizione conti" nel wireframe).
2. Pannello di destra → scheda **Prototype** → **Interactions** → "+".
3. **Metodo veloce**: passando sull'elemento compare un "+" sui lati. Lo tieni premuto e trascini la freccia fino alla schermata di destinazione. Figma imposta da solo "On click → Navigate to → [schermata]".

Le animazioni di transizione

- **Instant**: passaggio immediato, senza animazione. È la più usata in app e siti reali (risparmia tempo ed energia).
- **Dissolve**: dissolvenza da una schermata all'altra.
- **Move in**: la nuova schermata entra scorrendo (da destra, sinistra, sopra, sotto).
- **Push**: la nuova schermata **spinge fuori** la vecchia.
- **Slide in**: un mix tra move in e push; la vecchia si sposta un po' e la nuova ci scivola sopra.

- **Smart Animate:** la preferita dall'istruttore. Figma **riconosce gli elementi uguali** tra le due schermate e li anima in modo fluido: ciò che è identico (foto profilo) resta fermo, ciò che cambia si sposta, si espande o sparisce. *Esempio:* passando da dashboard a ripartizione conti, il riquadro del saldo sale e il pannello si allunga verso il basso.

Curva e durata

- **Curva (easing):** la velocità dell'animazione nel tempo (parte veloce e rallenta, rimbalza...). Argomento di motion design, per ora puoi lasciarla com'è.
- **Durata:** attenzione! Un'animazione **troppo lunga** sembra un bug ("si è bloccato?"). Una **troppo veloce** può far sembrare che non sia successo nulla, perché le persone si aspettano un minimo di "caricamento" che percepiscono come segno che qualcosa sta funzionando.

Il consiglio d'oro: pensa agli sviluppatori

Smart Animate per te è un clic, ma per un **ingegnere** significa programmare a mano ogni movimento: questo sale, questo resta fermo, questo si espande, questi spariscono. Tutto ciò che progetti deve essere **realizzato dagli sviluppatori**, con tempo e budget limitati. Se complichiamo troppo, il prodotto finale non sarà come l'avevi immaginato. **A volte la semplicità è la scelta migliore.**

Altri trigger (anteprima)

On click, while hovering, while pressing, key/gamepad, mouse enter, mouse leave, **after delay**. *Esempio di "after delay":* 10 secondi dopo l'apertura dell'app compare un pop-up con un codice sconto. Oppure dopo 1 millisecondo, cioè appena si apre ("BAM, in faccia").

Altre azioni (scroll to, back, variabili, condizioni, overlay) verranno spiegate nelle lezioni successive.

Setting Up Flows

Definizione

Un **flow (flusso)** è un **punto di partenza** del prototipo. Un file può avere più flussi, ognuno per un diverso percorso utente o una diversa azione.

In anteprima apri la **barra laterale** e vedi l'elenco dei flussi; cliccandone uno parti da lì.

Perché servono: esempio

- **Flusso "Dashboard":** l'utente ha già fatto l'accesso e parte dalla schermata principale.
- **Flusso "Login":** chi non ha ancora un account parte dalla schermata di accesso/registrazione (l'istruttore disegna al volo un wireframe con campo email e pulsante rosso "Accedi / Registrati").
- **Flusso "Ripartizione conti":** un'altra schermata importante da mostrare direttamente.

Il motivo pratico: quando mostri il prototipo a un manager, un investitore o un utente in un test, non vuoi obbligarli a ripartire ogni volta dal login. Vogliono vedere "la carne", la bistecca dell'app. Con i flussi vai dritto alle schermate importanti.

Come si fa

- Selezioni il frame → pannello Prototype → "**Flow starting point**" → gli dai un nome.
 - Cliccando fuori da tutto, nel pannello di destra vedi l'elenco dei flussi e puoi **riordinarli** (Login, poi Dashboard, poi Ripartizione).
 - Da lì puoi **copiare il link** di un singolo flusso e mandarlo a qualcuno, oppure aprire l'anteprima.
 - Si può tenere l'anteprima **affiancata** mentre lavori, per vedere subito l'effetto delle modifiche. Utile, ma solo se hai uno schermo grande.
-

Prototyping: High-fidelity

Qui si mette insieme **tutto** ciò che si è imparato, rifacendo la dashboard bancaria in alta fedeltà. L'istruttore precisa che va molto veloce e che è una versione **semplificata**: un'app bancaria vera richiederebbe **centinaia di ore**, un team e decine o centinaia di schermate.

Il metodo

Copia il **wireframe** accanto come **riferimento**, e riparte dal design del "parco giochi" della Lezione 2. Questo mostra che il processo è **iterativo**, non lineare: si va avanti e indietro.

Passo per passo

1. Intestazione ripensata

Invece di nome grande + patrimonio netto, scrive "**Bentornato**," sopra e "**John Newman**" sotto, testi vicini con auto layout (gap 4), e la foto profilo più piccola accanto (Shift + A, gap 16).

2. Guide a colonne

Aggiunge 4 colonne blu con margine 16. Nota subito un elemento non allineato e lo corregge. A volte però le guide **disturbano la vista dei colori**, quindi le nasconde quando serve.

3. Riquadro del saldo totale

Un frame di 200 px d'altezza con **angoli a 16** (decide un raggio da usare in tutto il progetto, per **coerenza**). Usa i colori della palette e un **gradiente** che viene dall'alto, "come una luce".

Dentro:

- "Il tuo saldo totale" a 12 px, non grassetto;
- **\$13.000** a **36 px** in grassetto (preso dalla scala tipografica);
- una **barra orizzontale divisa in tre colori** (risparmi, spese, altro), con tratto bianco **esterno** per separarli. Prova il bianco come uno dei colori, ma si accorge che **l'utente potrebbe leggere il bianco come "vuoto"**: pensare sempre dal punto di vista dell'utente.
- sotto, le etichette con gli importi: Risparmi **\$7K**, Spese **\$3K**, Altro **\$4K** (importo 16 px grassetto, etichetta 12 px). **Gerarchia visiva**: l'occhio va prima ai numeri grandi, poi legge le etichette per capire cosa sono.
- un indicatore "↑ **25%**" con freccia arrotondata e colorata di giallo (colore d'accento; di solito verde = positivo, rosso = negativo).

4. Confronto con la concorrenza (benchmark)

Cerca su Google "banking dashboard" e guarda progetti su Dribbble. Nota che molti mostrano semplicemente saldo disponibile e conto risparmio, poi le azioni. Conclusione: non serve

complicare. Aggiunge che nella realtà si dovrebbero studiare **case study** in modo strutturato, non solo immagini su Google.

Poi mette il riquadro in **auto layout**, sistema il padding (da 21/11 a 16 su tutti i lati) e allinea a sinistra.

5. Pulsanti di azione rapida

Un cerchio (frame con raggio 50) + etichetta sotto ("Invia denaro"), in auto layout con gap 4.

Per le icone prova il plugin **Icons8**, ma molte sono a pagamento. Allora usa il plugin gratuito **Material Symbols** di Google: icone di invio, scambio, impostazioni.

Cerchio bianco, icona nera, **drop shadow** leggera (blur 8, opacità 10%). Ne duplica quattro: **Invia denaro**, **Scambia denaro**, **Vedi conti**, **Impostazioni**, in auto layout orizzontale con gap 16.

Problema: un'etichetta va su due righe e quel pulsante "scende". **Soluzione:** allineare l'auto layout **in alto** invece che al centro.

6. Sezione Statistiche

Due card bianche con la stessa ombra (copiata e incollata dall'altro elemento) e angoli 16.

- **Conto risparmio:** importo \$7.356 a 24 px, etichetta 12 px in **grigio** (più leggibile ma secondario), e un **grafico ad area** disegnato con la penna: una forma chiusa con gradiente giallo che sfuma a 0% di opacità, più una copia con solo il **tratto superiore** (cancellando un punto) in giallo scuro. Tutto in auto layout (gap 8).
- **Spese:** \$3.211 e un **grafico a barre** fatto con linee in auto layout, di altezze diverse, **allineate in basso**, con estremità arrotondate. Stessa altezza del grafico accanto per **coerenza**.

Titolo della sezione: "Statistiche".

7. Sezione "Le tue carte"

Tre carte sovrapposte con colori diversi (viola, giallo, nera "VIP"). L'istruttore ammette di non conoscere bene il **fintech** (lui lavora nel turismo e tech) e ribadisce: **informati prima** di progettare in un settore che non conosci.

8. Transazioni recenti

Card bianca con dentro righe fatte così: cerchio colorato (categoria) + nome ("Walmart") + categoria ("Spesa") + importo ("-\$34") allineato a destra.

Problema: l'auto layout funziona in **una direzione** alla volta, ma qui gli elementi sono sia verticali che orizzontali, e si "rompe". **Soluzione:** annidare gli auto layout: cerchio + testi insieme, poi il tutto con l'importo in un auto layout orizzontale con **spaziatura "Auto"**.

Spaziatura Auto (space between): invece di un numero fisso, dice "metti un elemento a sinistra e l'altro a destra, con tutto lo spazio che c'è in mezzo". Se allarghi la riga, non si rompe.

Poi la riga diventa un **componente** e viene duplicata (Walmart, Target \$129, Home Depot \$580, Burger King \$74, Zara...). Aggiunge **divisori** grigio chiarissimo tra le righe (usando le frecce della tastiera per posizionarli con precisione, e Ctrl + clic per selezionare dentro i gruppi).

Idea extra: colori per **categoria** (cibo blu, spesa rossa, casa gialla) oppure loghi delle aziende.

9. Scroll interno con Clip content + Overflow

Accorcia il frame delle transazioni: con **Clip content** le righe in eccesso sono nascoste, e si vede che la lista continua (**teaser**: se tagli esattamente dopo quattro righe, l'utente pensa che ci siano solo quattro transazioni). Poi, per poterla **scorrere**: Prototype → **Scroll behavior** → **Overflow** → **Vertical**. Ora in anteprima la lista scorre dentro la card.

Definizione di overflow: contenuto che "trabocca" dal frame; si può nascondere o renderlo scorrevole.

10. Seconda schermata e collegamento

Duplica la dashboard e la trasforma nella schermata "ripartizione conti" come nel wireframe: elimina carte e statistiche, allarga il pannello transazioni. Con **Selection colors** cambia i colori: sfondi bianchi al 10% di opacità (trasparenti), testi neri → bianchi, divisori bianchi trasparenti, toglie i riempimenti bianchi e l'ombra. Risultato: il pannello **si fonde** con lo sfondo, molto più pulito.

Poi collega con un'interazione (trascinando il "+" sulla schermata) con **Smart Animate** a **300 ms**: "super scorrevole".

Rimprovera sé stesso per non aver dato un **nome al frame** ("iPhone 16 - 3"): è una cattiva abitudine.

11. Il tocco finale

Gli elementi che nella seconda schermata spariscono (carte, statistiche) vengono copiati anche lì, spostati in basso e messi a **opacità 0%**. Con Smart Animate, cliccando, **scivolano giù dissolvendosi** invece di sparire di colpo.

Conclusione

Un prototipo completo richiederebbe una schermata per ogni funzione e ogni pulsante con il suo flusso. E nei **test con gli utenti** emergeranno sempre dubbi, confusioni, richieste di funzioni che non esistono: fa parte del lavoro. L'istruttore consiglia di **rifare l'esercizio con calma**, perché lui va veloce per non trasformare la lezione in due ore.