

USE CASES: APPLYING CONCEPTS

Responsive Web – Landing Page

Introduzione: cos'è un flusso e il piano dei sei progetti

Definizione: un **flusso (flow)** è un **insieme di passaggi** che permette all'utente di **fare qualcosa** (registrarsi, inviare denaro, noleggiare un'auto).

I sei progetti:

1. **Landing page web responsive** (questa);
2. **E-commerce** con il **flusso di registrazione**;
3. **Dashboard di criptovalute** con il flusso di **conversione/scambio**;
4. **App Android di traduzione** ("l'istruttore è appassionato di lingue");
5. **App iOS bancaria** con il flusso di **invio denaro**;
6. **App iOS di noleggio auto**.

Il metodo di lavoro: nella pagina ci sono delle **immagini di esempio** (design trovati online). **Non si usano i loro componenti:** servono come **guida**. "L'idea è di **non perdere tempo a pensare cosa costruire**, ma di **replicare** qualcosa usando i **nostri concetti**." La landing page può diventare anche il tuo portfolio.

"Pratica, pratica, pratica": l'istruttore costruisce e collega tutto, ma tu devi rifarlo da solo.

Parte 1 – Pianificare e costruire header e hero

La lista delle sezioni (Think & plan)

Prima di disegnare, scrive una **lista** delle sezioni che vede nell'esempio:

- **Header**;
- **Hero section**;
- **Sezioni informative** (tre);
- **Slideshow** di prodotti;
- **Footer**.

Il tema: un **e-commerce di bevande** (whisky e liquori).

Dove si costruisce: nella **pagina del design system**, non direttamente nella pagina di design. Le risorse vanno prima create lì come componenti, poi usate. Il frame di riferimento è **Desktop 1440 px** (premendo **F** hai i preset); dopo si faranno **tablet** e **mobile**.

Il logo

Non avendo un logo, usa un plugin **generatore di loghi** (Cmd/Ctrl + / → "logo"). Sceglie uno stile, poi cambia il colore con il **primario** del sistema. Lo trasforma in componente (**Option + Cmd + K**), dentro un frame chiamato **"Logo"**.

L'header

- Un frame **"Headers"** tra gli organismi.
- **Voci di menu** come testi: *Shop, Find a store, Delivery, Products, About us*, con lo **stile di testo** del sistema, in un Auto Layout **"pages"** centrato, gap 32.

- **Icona borsa della spesa** dalla libreria.
- **Pulsante** "Crea account" (larghezza 96).
- Tutto in un Auto Layout "**header**" largo **1440 px**, con **Space between** (tasto X): logo a sinistra, pagine al centro, pulsanti a destra.
- **Padding laterale 64 px**, perché la **griglia desktop** ha margine 64 (**Ctrl + G** mostra/nasconde la griglia): tutto è **allineato alla griglia**.
- Gap tra gli elementi 48. Ogni pezzo diventa **componente**.
- **Sfondo trasparente** per ora: il colore cambierà in base alla sezione sotto.
- **Controllo**: premi **Invio** e verifica che tutto sia centrato.

La hero section

- Un'**immagine di bottiglia** presa dal playground, **ritagliata** (quando ritagli, l'area esclusa cambia opacità).
- **Titolo** con lo stile **H1** (tasto T, o Cmd + / → "type").
- Un **prezzo** e un paragrafo (**H5 regular**), testo dal plugin **Lorem ipsum**.
- Sopra il titolo, una "**underline**" (un'etichetta piccola, es. "OFFERTA SPECIALE") in **maiuscolo** (la trasformazione in maiuscolo si imposta nelle proprietà del testo, non riscrivendolo), **letter spacing 2%**, interlinea 1,5. Non esisteva questo stile, quindi lo si **crea nel design system** per tenerlo organizzato.
- Il blocco testi è un Auto Layout "**text**" largo circa **600 px**, con i testi in **Fill container**.
- La bottiglia viene **ruotata di circa 30°** (Shift + frecce per spostarla).

Parte 2 (e 3) – Hero, sezioni informative e interazioni

La regola dei nomi

L'istruttore non rinomina ogni livello (richiederebbe troppo tempo), ma mostra come andrebbe fatto: "underline", "h1", "h5", "text" ... e i testi sono in **Fill container** (Invio per selezionarli tutti).

Il box immagine e l'"ombra finta"

- L'immagine della bottiglia sta **dentro un frame "image-box"**: gli sviluppatori la vedranno come una **scatola** in cui inserire, ruotare e personalizzare l'immagine.
- **Problema**: se applichi una **drop shadow** alla bottiglia ritagliata, l'ombra si applica all'**intero riquadro**, non alla forma della bottiglia.
- **Soluzione**: un'ombra "**fatta a mano**". Con lo **strumento matita** disegni una forma sotto la bottiglia, le applichi un **layer blur** (e crei uno **stile** per quell'effetto), opacità **60%** (premi i **numeri sulla tastiera** per l'opacità: 6 = 60%). La metti in **Absolute position** e la mandi **dietro** (tieni **Spazio** mentre la trascini).

La sezione hero come Auto Layout

- **Padding 64** su tutti i lati (uguale alla griglia); **Option/Alt** cambia i lati opposti, **Shift + Option/Alt** tutti.
- Una **forma decorativa** (una grande "palla" di colore) in **Absolute position**, mandata dietro.
- **Clip content disattivato**, altrimenti la forma verrebbe tagliata.
- Gap tra gli elementi sulla **regola dei 4 px** (32).

Header chiaro su sfondo scuro: le varianti

Sulla hero scura l'header scuro **non aveva contrasto**. Allora si creano **varianti** del pulsante e dell'header in **bianco** (logo, testi delle pagine e pulsanti bianchi, sfondo neutro 900).

Vincoli per il responsive

Header: vincoli **Left & Right** e **Top** (resta in alto e si allarga). Il logo messo in un Auto Layout **"logo-box"** (allineato a sinistra, padding 0), le pagine in **Fill**, il blocco destro allineato a destra. Risultato: allargando il frame, l'header **si adatta da solo**. "Questa forse è già la vista tablet, creata in modo super facile perché conosciamo i concetti."

I banner promozionali

- Un piccolo **tag** "Promozione" (testo P bold + icona fulmine) con padding 16, trasformato in componente.
- Duplicato in un Auto Layout **"promo-banner"** con **sfondo nero** e testo bianco, gap 32.
- **Ruotato** (prima 15°, poi 5°) e posizionato sopra la hero, come una fascia pubblicitaria.
- Tutto ciò che cambi nel componente principale (es. padding 16) si aggiorna nell'istanza.

Le sezioni informative come varianti

- Si parte dal componente hero, **Detach instance**, e si modifica: immagine in alto, testo sotto, **Fill container**, centrato.
- Si aggiungono una **floating icon** e un **selettore di quantità**: un **input** con icone "-" e "+" ai lati e un numero al centro (pulsanti in **"quantity-field"**), per aggiungere bottiglie al carrello.
- Hero e sezione info diventano **varianti** dello stesso componente con proprietà **Type**: hero-section / info-section.
- Per ogni sezione si crea una **Text property** (title, paragraph, overline), così i testi si cambiano dal pannello.
- Sfondi e **angoli molto arrotondati** (raggio 150) per dare un aspetto diverso, sfondo trasparente e ombra grande.

L'animazione delle bottiglie al passaggio del mouse

Una sezione con **due bottiglie** (un liquore italiano e un Fernet, "usato in Argentina").

- Nella **variante 1** le bottiglie sono **nascoste** (fuori vista, in basso).
- Nella **variante 2** compaiono dietro l'immagine principale.
- Le bottiglie sono in **Absolute position** dentro un **image-frame Fixed** (se il frame non è fisso, si sposta tutto in modo strano).
- Trigger **Mouse enter** → variante 2; **Mouse leave** → variante 1; **Smart Animate Gentle**.
- Si aggiunge un **pulsante "Acquista ora"** con icona **carrello** (proprietà instance swap) e il **prezzo**.
- **Problema quando la usi nella pagina**: se fai Detach, le bottiglie "fuori" dalla sezione compaiono. Soluzione: una **forma dello stesso colore dello sfondo** che le copre.
"Non esiste un solo modo di fare queste cose: questo è **un** modo."
Tasto R in anteprima per riavviare.

Parte 4 – Card prodotto, slideshow e footer

La card prodotto

- Titolo in stile heading semibold (con variante "overline"), **icona** accanto (heading + icona).
- **Immagine**: una bottiglia di vodka **ritagliata** e con **ombra** fatta da un'ellisse.
- **Capacità** (es. "70 cl", paragrafo), **prezzo** (es. \$16.000... nell'esempio), **pulsante**.
- Nomi: "heading-plus-icon", "text", "image", "**card**".

- Larghezza circa 300-600 px, **padding 16-32**, angoli **4-8**, ombra **large**, sfondo scuro per contrasto.
- **Larghezza Hug**, altezza secondo il progetto.
- **Variante hover** con **ombra più grande**, **While hovering** → Smart Animate **Gentle**.

La sezione slideshow

- **Tre card** affiancate: il ragionamento è matematico: 1440 px di larghezza, 64 di margine per lato → ci stanno **tre elementi**.
- Titolo della sezione (variante "underline"), card in Auto Layout "**slideshow-section**", testi in **Fill**, gap 64.
- Due **forme decorative** capovolte, al 50% di opacità, creano un **effetto onda**.
- **Per far scorrere le card:**
 1. si aggiungono altre card (duplicandole): ora **escono** dal bordo;
 2. l'Auto Layout interno si imposta a **Hug**, allineato a sinistra;
 3. il contenitore esterno **Fixed a 1440 px** con **Clip content** attivo;
 4. Prototype → **Overflow** → **Horizontal**.

Ora nel prototipo le card **scorrono** con il trackpad o il mouse.
- **Avvertimento onesto:** con molti elementi Figma a volte **non funziona bene** in anteprima; puoi impazzire a cercare un errore che **non hai fatto**. Succede.

"In meno di un'ora abbiamo creato un'intera landing page, con stile, tutto collegato e anche prototipata."

Il footer

- Si duplica l'header e si fa **Detach**, poi si modifica: voci "**Contatti, Community, Supporto, Azienda, Legale**".
- Diventa componente "**footer**", con padding 64, logo bianco, sfondo scuro.
- Vincoli **Bottom** e **Left & Right**.

Rendere la pagina ridimensionabile

Tutte le sezioni con vincoli **Left & Right** (e Top per quelle in alto), il contenuto interno in **Fill container**. Ridimensionando il frame, quasi tutto si adatta. Lo slideshow no: per il tablet servirà una variante con **meno card**.

Un errore corretto: alcune animazioni non funzionavano perché erano state collegate alla **variante sbagliata** (ce n'erano più copie). Controlla sempre i collegamenti.

Parte 5 – Tablet e mobile

Le proprietà per il responsive

Nel componente **header** l'istruttore aggiunge:

- un'icona **menu hamburger** (dentro il logo-box) con proprietà Boolean **show-hamburger**;
 - una proprietà Boolean per **mostrare/nascondere le voci di menu** (su tablet e mobile vanno nel menu a tendina);
 - una proprietà **show-button** per il pulsante.
- Nel **footer**, una proprietà per mostrare/nascondere il **logo-box**.

Il prototipo desktop

Flusso rinominato "**desktop**", dispositivo **1440 px** (es. una cornice tipo Surface Pro).

Correzione: l'ombra al passaggio sulle card veniva **tagliata** da una linea. Motivo: l'Auto Layout dello slideshow aveva **Clip content** attivo. Disattivandolo, l'ombra si vede per intero. Suggerimento: per le voci di menu, crea pulsanti "solo testo" con stato hover (cambio colore) e stato "pagina attiva".

La versione tablet (circa 744 px)

1. **Duplica** il frame desktop e **restringilo**: grazie ai vincoli e al Fill container, gran parte si adatta.
2. **Margini a 40** (come la **griglia tablet**): padding delle sezioni da 64 a **40**.
3. **Header**: nascondi le pagine, **mostra l'hamburger**, colore bianco.
4. Hero: testo in Fill, immagine ridotta con **K**.
5. Per ridimensionare le immagini devi fare **Detach instance** delle sezioni. **Attenzione**: se non lo fai, o se lasci collegato il prototipo, le interazioni "Mouse leave" possono **sovrapporsi**.
6. Bottiglia in **Absolute position** dentro un box **Fixed**, così la muovi liberamente; la forma decorativa spostata con **Shift + frecce**.
7. Slideshow: **meno card** o padding modificato per mostrarne una centrata.
"Dipende dal progetto: cosa vuoi mostrare su tablet? Alcuni siti **nascondono** contenuti su mobile e ti rimandano al sito desktop per certe operazioni."

La versione mobile (428 px)

1. **Griglia a 5 colonne**, margini **16**: selezioni tutte le sezioni insieme e imposti il padding a 16 in un colpo solo.
2. Header: un **menu diverso** (logo e voci verticali); aggiunta la proprietà **show-button** nel componente principale.
3. Immagini ridotte con **K**, testi in **Fill**.
4. Il banner promozionale abbassato e mandato **dietro** (scorciatoia per inviare in fondo).
5. Nelle sezioni con bottiglie si cambia la **direzione** dell'Auto Layout (immagini sopra, testo sotto) e si regola il padding; la forma decorativa (che apparteneva al **frame** e non alla sezione) viene spostata.
6. Header: distanza ridotta da 100 a **64 px**.

Mostrare il lavoro responsive: il plugin Breakpoints

Per **presentare** il design responsive: un plugin (**Breakpoints**, a pagamento con prova gratuita) crea un **layout adattivo** dalle tre schermate. Imposti i breakpoint (**mobile da 320, tablet da 744, desktop da 1440**), selezioni le tre versioni, e il plugin crea un **componente** che, ridimensionandolo, **passa automaticamente** da una versione all'altra. Serve soprattutto a **mostrare** come le schermate si adattano (per esempio in un portfolio).

Risultato finale: una landing page **responsive** in tre versioni, con componenti, varianti, microinterazioni e scroll orizzontale.

Il prossimo progetto: il **flusso di registrazione** dell'e-commerce, con moduli e input, e una piccola dashboard.

USE CASES: APPLYING CONCEPTS

Parte 1 – I pop-up di accesso e registrazione

Il concetto

Definizione di flusso di registrazione: la sequenza di schermate con cui un utente **accede** (sign in) o **crea un account** (sign up). Qui avviene con dei **pop-up** (overlay) sopra la pagina.

Costruire il pop-up "Accedi" (sign in)

Si parte da componenti già esistenti, con **Detach instance** per poterli modificare.

1. **Titolo** in **H2** nero ("Accedi") e un piccolo paragrafo **P1**: "Non hai un account?".
2. **"Crea un account" come pulsante**, non come semplice testo. Perché? Per avere la **libertà** di aggiungere un'icona a sinistra o a destra (es. un'icona informativa) grazie alle proprietà del pulsante. Si sceglie la variante **"solo testo", piccola**.
3. Titolo + sottotitolo in un Auto Layout **"title"** (nome "h2" per gli sviluppatori).
4. **Input** (quelli del design system): **"Email"** e **"Password"**, con il testo di aiuto nascosto e il contenuto destro nascosto dove non serve.
5. Tre pulsanti:
 - **"Password dimenticata?"** (solo testo);
 - **"Accedi"** (primario);
 - **"Accedi con Google"** (variante bianca, **icona sinistra** attiva, e con la proprietà **Instance swap** si sostituisce l'icona con il **logo di Google** preso dalle icone social). "Google" con la G maiuscola: la cura del dettaglio.
6. Un **separatore** "oppure" fatto con un Auto Layout: **linea – testo P2 – linea**.
7. **Padding** 64 sopra/sotto e 40 ai lati; gap 16. Input e pulsanti in **Fill container** (o larghezza fissa uguale per tutti): così hanno **la stessa larghezza**.

La parte con l'immagine

- Il pop-up è largo circa **910 px**: metà (**455 px**) per il modulo, metà per un'**immagine** del brand (da Unsplash).
- L'immagine sta in un Auto Layout **"image"** con padding 0, e il box è **Fixed a 455 px**.
- **Attenzione:** se ridimensioni solo il box, l'immagine **non** si adatta, perché l'immagine stessa è **Fixed**. Va regolata anche lei (o impostata su Fill/Hug). Alla fine si **ritaglia** per centrarla.
- Angoli **16** al contenitore principale, con **Clip content** attivo: così anche l'immagine viene arrotondata.

Il pop-up "Registrati" (sign up) come variante

Il pop-up diventa un **componente** con proprietà **Type**: pop-up-sign-in / pop-up-sign-up. Nella variante sign up:

- titolo "Crea un account";
- testo **"Hai già un account? Accedi"**: fondamentale per chi ha cliccato **per errore**, deve poter **tornare indietro**;
- campo **"Ripeti la password"**;
- niente "password dimenticata" (non avrebbe senso: non hai ancora un account);

- ombra grande.

Parte 2 – Chiusura, dropdown e header

La X per chiudere

Un commento lasciato nel file ricorda: serve una **X** per chiudere il pop-up.

Non si aggiunge un pulsante "Annulla": si vuole che l'utente si **concentri sulla registrazione**; la X è l'unica via d'uscita.

- **Consiglio sulle icone:** l'istruttore va al componente principale delle icone e ne imposta il colore con lo stile **neutral**. Cambiando il colore alla fonte, a volte cambiano anche le icone già usate negli altri componenti: tienine conto.
- La X in **Absolute position**, a **20 px** dall'angolo in alto a destra.
- Copiata e incollata nell'altra variante: si incolla **nella stessa posizione**.
- Prototipo: **On click** → **Close overlay** in entrambe le varianti.

Il componente "opzione del dropdown"

1. Testo + **due icone** (destra e sinistra), in Auto Layout centrato. "Si aggiungono le icone pensando che **potrebbero servire dopo**."
2. Padding **8-12**, angoli **4**, colori neri del sistema.
3. Varianti: **State = default / hover** (sfondo colorato in hover). Non si crea lo stato attivo per ora.
4. Proprietà **Boolean** show-right-icon e show-left-icon. Niente varianti per "con/senza icona": si usano le **proprietà**.

Il componente "menu a tendina"

Il problema: se il menu ha un numero fisso di opzioni, per averne meno devi **nasconderle a mano** ogni volta.

La soluzione dell'istruttore: creare un component set con **varianti per numero di opzioni: 1, 2, 3 e "multiple"** (7 opzioni). "Può sembrare eccessivo, ma è il modo migliore per i dropdown." Poi si sceglie dal pannello quante opzioni servono.

Sfondo, angoli 8, **ombra** dal sistema.

L'header dell'e-commerce

Nuova **variante** dell'header esistente: tipo "**e-commerce**".

- Un **pulsante fluttuante** per la **ricerca**: prima si crea una variante "**plain white**" del floating button (senza ombra o con ombra piccola, e **senza prototipazione** così si usa liberamente), con stato **hover** grigio (**While hovering** → **Instant**).
 - Pulsante **carrello** con icona e **importo** ("\$345,00").
 - Logo, menu (nascosto dove non serve), un secondo pulsante fluttuante con colore di sfondo diverso.
- "Stiamo **replicando** l'esempio con **le cose che abbiamo**."

Parte 3 – Card prodotto e sottomenu

Le immagini come component set

L'istruttore ha trasformato le **immagini delle bottiglie** (sfondo rimosso) in un **component set**, una variante per ogni bevanda.

Perché? Nelle card si potrà usare una proprietà **Instance swap** per **cambiare la bottiglia** dal pannello, **senza Detach**. Come con le icone.

Consiglio: servono **immagini di alta qualità** (PNG con sfondo trasparente da librerie online), altrimenti ombre e ritagli sono difficili.

La card "bottiglia"

- Auto Layout "**bottle-card**": immagine, nome della bevanda.
- L'immagine in **Absolute position**, così puoi posizionarla e **ruotarla** (effetto dinamico) e farla **sporgere**, con **Clip content** per tagliarla.
- Padding 32 ai lati, 48-64 sopra; angoli 16; sfondo neutro.
- Il testo in Fill, ma volendo con larghezza limitata per non sovrapporsi all'immagine.
- **Varianti di stato**: default, hover, active.
 - Dietro la bottiglia un **cerchio** (100 × 100) in Absolute position, mandato dietro (**Spazio** mentre lo trascini).
 - **Hover**: si vede **un pezzo** di cerchio. **Active**: il cerchio **riempie** lo sfondo.
 - Prototipo: **While hovering** → **hover** e **On click** → **active** (e ritorno), Smart Animate.
- **Badge** "Offerta" / "Offerta speciale" in **Absolute position** in alto, con varianti di colore (**success**, primario), e una proprietà Boolean **show-badge**.

Il sottomenu (filtro categorie)

Fatto con **pulsanti** "solo testo" (nuove varianti nere, con hover più scuro) più icona **chevron** a destra (instance swap), piccoli, gap 0 (i pulsanti hanno già padding). Diventa un componente "**submenu**": nel progetto rinomini i pulsanti come vuoi.

Parte 4 – Assemblare la dashboard

L'istruttore va **veloce**: le tecniche sono note.

1. Frame **Desktop**, header con variante **e-commerce**, **griglia di layout** del desktop (12 colonne).
2. Sotto, il **submenu** centrato.
3. **Barra laterale** "sidebar" con titolo "**Scegli il tuo drink**" (H3 semibold) e un piccolo testo, i **badge** filtro e le **card**.
4. **Problemi di contrasto**: colori troppo chiari su sfondo chiaro. Prova un tratto, poi cambia i colori nel componente principale (grigio 200, bianco). Consiglio: **avere 9 tonalità per colore** nel design system (50–900) per trovare sempre quella giusta.
5. **Filtri**: righe di badge (Tipo, Marca, Prezzo, Saldi) in Auto Layout "**row-1, row-2, row-3**", poi raggruppate in "**filters**". Il pulsante "prezzo" usa il componente pulsante con icona e prezzo.
6. Tutto allineato alla **griglia** in modalità **Stretch** (le colonne si allargano con il viewport).
7. Header in posizione **fissa** in alto.

8. Pulsante "**Accedi**" nell'header (solo testo, icona nascosta). Stato hover corretto nel componente principale.
9. Lista delle card: Auto Layout **Hug**, contenitore con **Clip content** ridimensionato alla larghezza dello schermo, **Overflow horizontal**: le card **scorrono**.

Il flusso di registrazione nel prototipo

- "Accedi" → **On click** → **Open overlay** con il pop-up sign in, **centrato**.
- "**Close when clicking outside**" **disattivato**: se vuoi che l'utente si registri, le uniche vie per uscire devono essere la **X** o lasciare il sito.
- Sfondo scurito al **25%**, animazione **Move in** dal basso.
- "Crea un account" → **Swap overlay** → pop-up sign up; e da sign up "Accedi" → **Swap overlay** → di nuovo sign in.
- Gli input cambiano stato al clic, per mostrare agli sviluppatori come interagiscono.

Il consiglio d'oro sulla prototipazione

Prima costruisci l'intero componente, poi l'intera schermata, poi prototipa UNA schermata. Solo dopo duplicala per creare le varianti (es. "cosa succede quando l'utente clicca un prodotto").

Altrimenti crei tutte le schermate e poi **impazzisci** a prototiparle una per una.

Parte 5 – Slider del prezzo, dropdown e responsive

Il componente slider (range slider)

Definizione: un **range slider** è un controllo con **due maniglie** su una barra, per scegliere un **intervallo** (qui prezzo minimo e massimo).

Come è costruito:

- uno **sfondo** (la barra completa, larga un numero tondo: **260**, non 259);
- sopra, in **Absolute position** e portato in **primo piano**, lo "**slider-top**": una barra colorata con **due cerchi** (le maniglie), ognuno composto da un cerchio esterno e uno interno bianco.
- La barra colorata è in **Fill container**, i cerchi sono **Fixed/Hug** (se fossero in Fill si deformerebbero).
- Due varianti: slider **aperto** e slider **ristretto** (la barra più corta).
- Prototipo: trigger **On drag** sulla maniglia → cambia variante con **Smart Animate**. Trascinando, la barra si stringe o si allarga.

Il pop-up "Fascia di prezzo"

- Titolo "**Fascia di prezzo**", sottotitolo, "**prezzo massimo: 50**", valori ("5€ – 288€").
- Lo slider, due **input** (minimo e massimo), una **linea** separatrice, pulsante "**Applica filtro**".
- Testi piccoli raggruppati (gap 8), distanza dal titolo 16; tutto in **Fill container**.
- Padding 32, angoli 16, sfondo bianco, ombra **XL**.
- Collegamento: clic sul pulsante prezzo → **Open overlay** in posizione **Manual**, **8 px** sotto il pulsante, con "**Close when clicking outside**" attivo.

Il dropdown del filtro "Tipo"

Clic sul filtro → **Open overlay**, posizione **Manual** 8 px sotto, con il **menu a tendina** scelto dal component set (numero di opzioni desiderato, icone nascoste). Le voci si rinominano (vodka, gin,

whisky...).

(L'istruttore ammette che le frecce andrebbero girate: dettagli da sistemare.)

Versione tablet

- Duplichi il desktop; **vincoli Left & Right** ovunque. Alcuni non si lasciano impostare subito: si risolve cambiando variante o sistemando dopo.
- Header: si crea una **variante** con l'**hamburger** dentro (invece di fare Detach ogni volta).
- **Card**: si nascondono le **immagini delle bottiglie** (con "select matching layers" le selezioni tutte in un colpo) e restano solo i nomi, in Fill container.
- Margini **40** (griglia tablet), gap di riferimento 20.
- La riga di card diventa uno **slideshow** scorrevole (Clip content + Overflow horizontal).
- Filtri messi **uno sotto l'altro** in Fill container.
- "Mostrare **una card e mezza** tagliata dallo schermo è una buona idea: fa capire che **si può scorrere**."

Versione mobile (428 px)

- Header: nascondi logo, ricerca e login (con Detach per velocità), lascia l'essenziale.
 - Margini **16**.
 - Categorie come **slideshow** orizzontale (Clip content).
 - Nomi delle bevande più piccoli (20 px, bold), card in Hug.
 - Le card delle bottiglie in una fila scorrevole che mostra circa **tre righe di contenuto**, con effetto "spinto" dentro il contenitore.
- Il messaggio: "**Questo è il vantaggio di rendere le cose responsive.**" Le guide si possono nascondere o usare solo per mostrare il contenuto.

Per il portfolio

"Potete **sempre** inserirlo nel vostro portfolio: cambiate nomi, immagini, giocateci. L'obiettivo è darvi **progetti reali** da presentare e **spiegare nei colloqui**."

CASO 3: DASHBOARD CRYPTO (CONVERTING ASSETS FLOW)

Parte 1 – Pianificazione e costruzione della cella

I riferimenti e la lista

Gli esempi vengono da **Uniswap** (un **exchange decentralizzato**) e da una **tabella** di un sito di mercati crypto.

Definizione: un **exchange decentralizzato (DEX)** è una piattaforma dove si scambiano criptovalute direttamente dal proprio **wallet**, senza un intermediario centrale.

La **lista degli asset** da costruire (nel design system):

- **header** dell'app (due varianti);
- **celle e righe** della tabella;
- **pop-up di swap**;
- **grafico del volume 24h** e **grafico di capitalizzazione/TVL**;

- **intestazione della tabella** (filtri/titoli delle colonne).

Si parte dalle **celle**, perché sono la parte più complessa: "è il materiale più difficile da costruire, non fatevi sopraffare".

Gli atomi della cella

1. Le icone crypto come componenti

Nel playground ci sono **loghi di brand** e **icone di criptovalute**, già trasformati in **component set** (con **descrizione**, come visto nella lezione sulla documentazione).

Il consiglio professionale: se lavori per un'azienda o come freelance, **carica in anticipo** questi set (loghi, icone di settore) nel file. Così nelle celle usi **Instance swap** per cambiare moneta, senza Detach e senza problemi di dimensioni (se inserisci un'immagine, le dimensioni cambiano).

Si usa **Bitcoin**, ridotto a **24 px** con **K**.

2. La variazione percentuale (componente "percentage-change")

- Un **triangolo**: strumento **Poligono** 16×16 , ridotto e colorato.
- Testo "0,04%" con stile **success** (verde), opacità 100.
- Triangolo + testo in Auto Layout, gap 4.
- **Due varianti: up** (triangolo in su, verde) e **down** (triangolo ruotato, **rosso**). Proprietà "type": up / down (o positivo/negativo).

3. Il mini grafico (sparkline)

Definizione: una **sparkline** è un **piccolo grafico a linea** senza assi, che mostra la tendenza a colpo d'occhio (tipica delle tabelle finanziarie).

- Con il plugin dei **grafici a linea** (Cmd + / → "chart") si genera la linea; si può scegliere lo stile **dritto**, **smussato** o **curvo**.
- Dimensioni circa 140×45 , tratto 1,5.
- Variante **up** (verde) e **down** (**capovolta**, rossa). Messe in frame/Auto Layout e poi in un component set.

4. La barra di avanzamento (per l'offerta in circolazione), al 50% di default, con testo.

La cella e le sue proprietà

Una cella ha obiettivi diversi: a volte mostra un'icona e un nome, a volte solo un numero, a volte un grafico. Quindi si costruisce un componente **flessibile**:

- **icona + titolo + sottotitolo** (es. logo Bitcoin, "Bitcoin", "BTC");
- proprietà Boolean: **show-icon**, **show-title**, **show-subtitle**;
- testi in Fill container.
Poi si costruisce la **riga completa** mettendo in fila le celle (ciascuna un'istanza con proprietà diverse):
- **rank** (numero in classifica);
- **nome** (icona + titolo + sottotitolo);
- **prezzo**;
- **variazione 1h / 24h / 7 giorni** (percentage-change);
- **market cap**, **volume**, **offerta circolante** (con progress bar);
- **grafico ultimi 7 giorni**;

- un **pulsante** "Scambia" (per navigare alla schermata di swap, "non importa se poi non lo usiamo").

Nome della riga: "cell" / "row". Gap 24-32, padding 24-32 in alto e in basso.

Altezza in Fill container: ogni cella riempie l'altezza della riga, così tutte sono **allineate** e distribuibili come vuoi.

Anche le singole colonne diventano **proprietà**: crypto-percentage, volume, circulating-supply... per mostrarle o nasconderle.

Parte 2 – La riga e gli header

La riga della tabella

- **Tratto solo in basso** (dentro), per separare le righe.
- Padding ridotto a **12-16** per far stare tutto nei 1332 px disponibili.
- **Attenzione alle dimensioni:** ogni cella ha **proprietà di ridimensionamento diverse**. L'icona non va mai in Fill container (si **allungherebbe**): resta Fixed, e si lavora sul frame che la contiene.
- Se metti **tutto** in Fill container, le celle **si sovrappongono**. Meglio **regolare le larghezze a mano** dal pannello di destra.
- **Consiglio: limita il numero di cifre** mostrate, altrimenti un numero lungo invade la cella accanto.
- **Controllo con la griglia:** se selezionando un elemento vedi un **puntino** e non una linea intorno, significa che **esce** dal suo contenitore: da correggere.

Header 1 (dashboard)

- **Logo** (qui un'icona crypto usata come logo).
- **Pagine** come **pulsanti solo testo**: *Pool, Token...*
- Un **pulsante-dropdown** con **icona crypto** a sinistra (instance swap) e **chevron giù** a destra: il selettore di rete/moneta.
- **Input di ricerca** senza etichetta, icona a sinistra nascosta, testo "Cerca token", e a destra un'icona per la **scorciatoia da tastiera** (se non c'è l'icona giusta nella libreria, la si sostituisce).
- Un pulsante con i **tre puntini verticali** (menu).
- Padding 30 → **64** (margini della griglia), larghezza **1440**, gruppi "left-box" (logo + pagine) e "right-box", gap 32-40, tutto in Fill container. Colore di sfondo preso con **I** (contagocce).
L'istruttore nota: "Ci sono **molte aziende** che cercano designer per il **Web3** e per tutto il settore **blockchain**."

Header 2 (schermata di swap)

- Un **menu di navigazione a "pillola"**: pulsanti *Swap, Pool, Charts...* dentro uno sfondo arrotondato (angoli 12, spaziatura 4), con la voce **selezionata** evidenziata (stato **active**) e stato **hover**.
- A destra: pulsante con **indirizzo del wallet**, generato con un plugin **crypto wallet address generator** (per avere un indirizzo realistico), più un'**icona crypto** come immagine profilo (es. Cardano), gap ridotto.
- Pulsante **"Connetti wallet"** in stile primario attivo (il contrasto non è perfetto, ma funziona per ora).

- Direzione orizzontale, tutto centrato.

Parte 3 – I grafici

"Non stiamo ragionando sulla **logica** del grafico (cosa mostra, come si calcola): lo costruiamo dal punto di vista della **UI**, con i componenti e i concetti imparati."

Grafico 1 – TVL con area sfumata

Definizione: il TVL (**Total Value Locked**) è il valore totale degli asset depositati in un protocollo DeFi.

1. **Etichetta** "TVL" in **maiuscolo** (stile collegato al foglio di stile).
2. **Numero grande:** "3,45 mld \$" (H3 semibold).
3. **Asse X:** date in fila ("18, 11, 06, 01, 27, 24, 22..."), in un Auto Layout "**x-axis**", distribuzione **Auto**. Se servisse un asse Y, lo stesso ma verticale.
4. **La linea:** dal plugin, versione **curva**, colore **primario**, tratto 2.
5. **L'area sfumata sotto la linea (tecnica chiave):**
 - **duplica** la linea (tieni l'originale);
 - **doppio clic** per modificare i punti; con la **penna** (P) e **Shift** trascini una linea **giù**, poi **orizzontale** e poi **su** fino all'inizio: ottieni una **forma chiusa**;
 - riempimento **gradiente lineare** dal colore scuro al chiaro, opacità **50%**, **nessun bordo**;
 - sovrapponi la forma sotto la linea (in **Absolute position**), regolando i punti perché combacino.
6. Tutto in una **card**: padding **24**, tratto sottile chiaro, sfondo neutro/bianco, angoli **16**, grafico in **Fill container**, asse X in Auto.
Attenzione: se aggiungi padding a un elemento in Absolute position, la posizione cambia: va riaggiustata.

Grafico 2 – Volume 24h a barre

1. Rettangoli **stretti e alti** duplicati **molte volte** (Cmd/Ctrl + D), colore primario.
2. In un Auto Layout "**bar-chart**", allineati **in basso**, gap 0 o minimo.
3. **Altezze diverse** per simulare i dati: le si modifica a gruppi e le si **mescola** (selezioni gruppi di barre e li sposti) per un effetto casuale. "Ci vuole tempo. Basta mostrare agli sviluppatori **cosa vuoi ottenere**."
4. Angoli arrotondati (6) su tutte le barre (Invio per selezionarle tutte).
5. **Clip content** per tagliare ciò che esce.
6. **Filtri temporali** in alto a destra: pulsanti **D / W / M** (giorno, settimana, mese). Per farli **quadrati**, imposti larghezza e altezza uguali: diventano **Fixed**.
"In termini di **UX** funziona molto bene avere questi filtri."
7. I due grafici diventano un **component set** con proprietà **type**: line-chart / bar-chart.

Parte 4 – Il pop-up di swap e l'assemblaggio

L'input di scambio (variante "swap" dell'input)

Definizione: lo **swap** è la conversione di una criptovaluta in un'altra (es. ETH → USDT).
Si crea una **variante** dell'input esistente:

- altezza da 40 a **60** px (serve più spazio);
- a sinistra l'**importo** ("0,0");
- a destra un **selettore di token**: una "pillola" con **icona crypto** (16 px), nome in **grassetto** (es. "ETH") e **chevron giù**, padding 2-4, angoli 4, sfondo leggero;
- sotto, il **saldo**: "Balance: 1,10" in testo piccolo (paragrafo 13-15).

Un problema reale che si incontra: alcuni testi avevano la **stessa Text property** (erano collegati): cambiando uno, cambiava anche l'altro. Soluzione: **scollegare** la proprietà ("detach property") per quel testo. "Guardare come **risolvo i problemi** che si presentano è una cosa che vi aiuterà a migliorare."

Il pop-up

- Titolo "**Swap**" (preso da un'altra risorsa), icona **ingranaggio** (impostazioni) a destra.
- **Due input**: quello superiore con il token scelto, quello inferiore con un pulsante "**Seleziona un token**" (variante del pulsante con icona nascosta).
- Tra i due input, un **pulsante fluttuante con la freccia giù** (scambia l'ordine delle monete) in **Absolute position**, sfondo bianco, tratto 1 px, senza ombra: si posiziona a cavallo tra i due campi.
- Gap tra gli input 12, pulsante "**Swap**" in basso in Fill container.
- **Consiglio**: se nel tuo sistema devi **sempre** nascondere le icone dei pulsanti quando li usi, cambia la proprietà nel componente principale in modo che siano **nascoste di default**.
- **Differenza di 1 pixel**: il pulsante freccia non era perfettamente centrato (375 vs 40 px: numeri che non si dividono in modo pari). "Succede. Ha un bell'aspetto lo stesso."

Assemblare la dashboard (desktop)

"Ricordate: create **prima una schermata**, poi l'altra."

- **Header** centrato, vincoli **Left & Right, Top, Fixed position when scrolling**.
- **Griglia di layout** del desktop, sfondo bianco.
- I due **grafici** affiancati: si allarga il **componente principale** per adattarlo alla griglia (non l'istanza), si aggiungono barre per riempire lo spazio e si imposta Fill container.
- **Allineare i numeri tra i due grafici**: avevano altezze diverse, quindi i numeri non erano allineati. Soluzione: una **linea di riferimento** e regolazione di padding/gap finché le **baseline** coincidono.
- **Righe della tabella** dal design system; tratto **solo in basso** (non tutto intorno).

Parte 5 – Rifinitura, intestazione della tabella e schermata di swap

Le modifiche finali

- Grafici con **bordo e sfondo bianco**: "per mantenere la **semplicità**, seguirò questa regola per tutto il progetto".
- La **riga** diventa un **componente** con sfondo bianco e stato **hover** neutro (**While hovering** → **Instant**).
- Titolo "**Panoramica**" (H1 semibold, grigio).
- Il **banner promozionale** riutilizzato, con un colore d'**accento** "che attira l'attenzione"; spaziature 24-40.

L'intestazione della tabella (titoli delle colonne)

Il problema: i titoli (#, Nome, Prezzo, 1h %, 24h %, 7g %, Market cap, Volume 24h, Offerta circolante, Ultimi 7 giorni) devono essere **perfettamente allineati** alle colonne delle righe.

Due metodi:

1. **Copiare la larghezza** di ogni cella della riga e applicarla a ogni titolo (es. 40, 213, 110...).
2. **Usare i righelli:** trascini delle **guide** all'inizio e alla fine di ogni cella e allinei i titoli. Utile quando le spaziature **non sono numeri tondi**.

Dettagli: la riga dei titoli ha lo stesso padding (32) della riga dei dati; la distribuzione su **Auto** fa corrispondere automaticamente contenuto e padding.

"È **molto fastidioso** farlo a mano, lo so." E un consiglio di serenità: "**Non stressatevi** se non corrisponde perfettamente alla linea."

Si aggiunge un titolo della tabella ("**Prezzi di mercato**") e si duplicano le righe (6+).

La schermata di swap

- Si duplica la dashboard, si usa la **variante 2** dell'header.
- Il **pop-up di swap** al centro, larghezza fissa nel componente principale (circa **500 px**), contenuto in Fill.
- **Decorazione di sfondo:** cerchi colorati sfocati mandati dietro, opacità **50-60%**, raggruppati (con **Spazio** mentre li sposti). "Un po' di **stile**."
- **Prototipo:** il pulsante "**Swap**" dell'header → **Navigate to** la schermata di swap; un'icona **chevron sinistra** (32 px) per **tornare indietro**. Gli stati hover funzionano già perché prototipati nei componenti.

Il passo successivo

Le prossime lezioni riguardano il **design mobile**. "Tradurre una dashboard come questa in mobile **non è affatto facile**: richiede **ricerca, brainstorming**, e dipende da **cosa vuole mostrare** l'azienda o il cliente nell'app." Ci si concentrerà sulla creazione di **flussi** per app.

– CASO 4: APP ANDROID SMART TRANSLATE (TRANSLATION FLOW)

Parte 1 – Preparazione e barra di navigazione

Un avvertimento iniziale

Il design mobile è "un po' diverso" da quanto visto finora, e l'istruttore andrà **veloce** su cose già spiegate. Consiglio: **torna agli episodi precedenti, metti in pausa** e rifai tutto sul tuo file; oppure prendi gli asset già pronti e cerca di capire **come sono costruiti**.

La lista degli elementi

- **Navbar** (barra di navigazione in basso);
- **input delle lingue** (da quale lingua a quale);
- **input di scrittura** (dove scrivi il testo);
- **schermata di benvenuto**;
- **lista dei risultati/cronologia**;

- **pop-up per scegliere la lingua.**

Le schermate di riferimento vengono da un'app di traduzione iOS: "non prendiamo nulla da lì, costruiamo **il nostro** progetto con i nostri componenti".

I UI kit di Android e iOS

Dalla pagina **Info e risorse** ci sono i link ai **UI kit consigliati** della Community (componenti iOS e Android: tastiere, status bar, barre di navigazione...). L'istruttore li **copia** e li **incolla** nel design system, perché serviranno anche nei capitoli successivi. "Dobbiamo **ringraziare** chi li ha creati."

Il frame e la griglia

- Tasto **F** → preset **Android Large** (si confronta anche con l'iPhone 13 Pro Max, alto 926 px).
- **Griglia mobile: 5 colonne, margini 16.**

Una scelta di UX: tutto in basso

L'istruttore osserva un problema nell'app di riferimento: la lingua e il campo di testo sono **in alto**. Se usi il telefono **con una mano**, devi allungare il pollice fino in cima, scrivere, tradurre, tornare su... "È fastidioso se vuoi fare tutto **velocemente**, e il traduttore di solito si usa proprio in situazioni in cui serve **rapidità**."

La sua soluzione: mettere **input e cambio lingua in basso**, vicino al pollice.

(Questo principio è noto come "**thumb zone**": la zona dello schermo che il pollice raggiunge comodamente.)

La navbar fluttuante

- Larghezza **328 px** (lo spazio tra i margini di 16).
- Icone: **fotocamera** (tradurre da foto), **segnalibri** (traduzioni salvate), **impostazioni** (ingranaggio). Il **microfono** diventa un **pulsante fluttuante** separato.
- Ogni icona è un componente con varianti **default** e **active** (sfondo colorato), collegate con **On click**, animazione istantanea o una piccola animazione "per dare fluidità".
- Tutte in un Auto Layout "**navbar**" larghezza **fissa 328**, distribuzione **Space between**, padding 24, **angoli molto arrotondati**, sfondo scuro, **ombra grande**. Componente "**navbar-mobile**".
- Nel progetto le icone vengono sostituite con **Instance swap**, e si possono aggiungere **linee divisorie** grigie tra le sezioni.
- In alto la **status bar Android** presa dal kit (versione chiara/scura).

Un dato realistico: "Progettare un'intera app, con tutti i flussi, per un progetto standard richiede **due o tre mesi**." Qui si fa solo il **flusso di traduzione**.

Parte 2 – Input delle lingue, input di scrittura e bottom sheet

Il punto di partenza del flusso

Nel prototipo: dispositivo **Android Large**, **flow starting point** chiamato "**translator**". L'header è semplicissimo (solo testo). Una **linea sottile** che compare tra i frame è un piccolo "enigma" di Figma: non preoccuparti.

L'input delle lingue

Si riparte dall'input del design system (**Detach** e poi nuovo componente, "molto meglio"):

- tolti etichetta, testo di aiuto e contenuti superflui;
- il nome della lingua in **P1**, in **grassetto** per dare enfasi;
- **due campi** affiancati (lingua di partenza e di arrivo), ciascuno in **Fill container**;
- al centro un **pulsante fluttuante** con icona "**scambia/aggiorna**" (le due frecce), in **Absolute position** a cavallo tra i due campi, circa **40-50 px**;
- larghezza totale adattata ai **328 px**.
Componente "**language-input**". Sul testo delle lingue si può mettere un **pulsante** invece del testo, per avere un effetto cliccabile.
Esempio: "Spagnolo → Italiano" (lo spagnolo è la lingua madre dell'istruttore).

L'input di scrittura

Un campo grande per il testo:

- etichetta, icona sinistra, testo di aiuto **nascosti**;
- a destra le icone **microfono**, **matita**, **fotocamera** (sostituite con Instance swap);
- allineamento **in alto a sinistra**, sfondo in **Fill container**, padding 24;
- **tratto** per distinguerlo dallo sfondo.
- Varianti **State: default** e **active** (tratto di un colore diverso).

Un aneddoto professionale: l'istruttore sta lavorando a un progetto aziendale che **traduce una piattaforma web in un'app mobile**, e usa **gli stessi componenti** del web per costruire l'app. "Questo vi aiuterà molto."

Il pop-up delle lingue (bottom sheet)

Definizione: un **bottom sheet** è un pannello che **sale dal basso** dello schermo. È tipico del mobile perché è **comodo per il pollice** (a differenza dei pannelli laterali).

- Si usano le **opzioni del dropdown** del design system, duplicate più volte: *Spagnolo, Inglese, Tedesco, Italiano...*
- A destra di ogni lingua un'icona: **download** (lingua da scaricare) o **spunta** (già scaricata).
- Padding laterale 24, testo in Fill che spinge l'icona a destra.
- **Solo gli angoli superiori** arrotondati (16), sfondo bianco, ombra.
- Componente "**pop-up-translate**". "Aggiungerle **tutte** le lingue sarebbe eccessivo."
- Lo stato "**pressed**" delle opzioni viene dal componente dropdown già creato.

Prototipo: clic sulla lingua → **Open overlay** in posizione **Bottom center**, **Close when clicking outside**, sfondo scurito, animazione **Move in** dal basso.

Lo scambio delle lingue

Nel componente principale dell'input: due varianti con **inglese/spagnolo invertiti**. Clic sul pulsante centrale → **cambia variante**: le lingue si **scambiano**.

Parte 3 – Cronologia e schermata del risultato

Un bug che capita

Se un'interazione non funziona, a volte è perché c'è **un'altra interazione** sullo stesso elemento: cancellala e rifai. E se Figma "sovrappone tutto" in anteprima:

"Chiudi la scheda del prototipo e riaprila. Non impazzire a cercare un errore che non hai fatto."

L'elemento della lista (cronologia)

- Parola originale (grassetto) e **traduzione** sotto (testo più piccolo), in un Auto Layout "text".
- **Icona segnalibro** a destra per **salvare** la traduzione.
- **Tratto solo in basso** per separare gli elementi, padding **12**, larghezza **automatica** (non fissa a 360, così si adatta allo schermo).
- Componente "**list-item-translated-word**".
- Nella schermata: titolo "**Cronologia**", elementi duplicati e raggruppati, gap 24, centrati sulla griglia; icona segnalibro **più leggera** (troppo contrasto prima). Angoli a 0 (con angoli arrotondati la linea sembrava un'ombra).
- Header in **posizione fissa**; la lista scorre sotto.
Una nota: non serve scrivere ogni volta "da spagnolo a inglese": "Google non lo fa, quindi non dovremmo farlo neanche noi."

La schermata del risultato

Si duplica la schermata e si mostra la **traduzione di una parola** (una parola sola, così si possono suggerire **sinonimi** e varianti).

- Due blocchi: la parola **originale** e la **traduzione**, con **dimensione del carattere più grande** per una migliore esperienza e **accessibilità**.
- Icona **altoparlante** (ascolta la pronuncia) e una **X** (cancella).
Riflessione UX dell'istruttore: avere due icone vicine, di cui una **chiude/annulla**, può far **sbagliare** l'utente (vuoi ascoltare e invece cancelli). Da tenere presente e magari migliorare.
- Sotto, icone per **condividere, copiare**, ecc.
- Un pulsante "**Traduci**" (variante del pulsante principale) che porta a questa schermata.
- Manca un pulsante **indietro**: "dovremmo aggiungerlo".

Parte 4 – Esempi, dissolvenza e schermata di benvenuto

L'effetto dissolvenza nello scroll

L'istruttore ha aggiunto due **rettangoli con gradiente lineare** (dal colore dello sfondo a **opacità 0**) in cima e in fondo all'area che scorre. Il risultato: il contenuto **sfuma** quando scorre sotto l'header o la navbar (è lo **scrim** visto nella Lezione 6). "Non è niente di eccezionale: è semplicissimo."

Gli esempi d'uso nella traduzione

Nel componente input si aggiunge un blocco "**esempio**" (una frase che mostra la parola in contesto, generata con **Lorem ipsum**), con una proprietà Boolean **show-description**.

Perché impostarla su false di default? Perché il componente input è usato **in tutti i progetti**: se fosse vera, comparirebbe ovunque. Così la attivi solo dove serve.

La schermata di benvenuto (splash/welcome)

- Titolo "**Smart Translate**", un paragrafo (Lorem ipsum), un pulsante "**Inizia**" (Get started) in basso: "se vuoi che l'utente **inizi velocemente**".
- **Forme decorative** colorate dietro.
- Un'**illustrazione** presa dalla **Community** (un personaggio che saluta), **gratuita** ("get a copy"), **ricolorata** con i colori del design system (primario, secondario rosa, bianco, nero) per adattarla **allo stile generale**.

- Prototipo: benvenuto → **Inizia** → traduttore, con **Smart Animate / Move in. Flow starting point** spostato sulla schermata di benvenuto.
"Non cattura molto la mia attenzione, ma per ora **serve allo scopo.**" E ancora il bug del ridimensionamento in anteprima: "**Non siate frustrati.**"

Parte 5 – Microinterazioni: il microfono e l'illustrazione

La correzione iniziale

In anteprima l'app si spostava: si risolve impostando il contenuto **in alto a sinistra**. Gli stati dell'input differiscono dall'originale, per questo si vedevano centrati.

Il microfono che "pulsava" mentre registri

L'obiettivo: quando **tieni premuto** il microfono, compaiono **onde concentriche** che si allargano e restringono, come quando registri la voce.

1. Nel component set del pulsante fluttuante si crea una **variante**.
2. Si aggiungono **due ellissi** dietro l'icona: una piccola (circa 32-34 px) e una più grande (circa 52-58 px), colore primario al **40%** di opacità, in **Absolute position, centrate**.
Attenzione: le ellissi vanno dentro il **pulsante**, **non** dentro il componente **icona**, altrimenti si altera la transizione.
3. Una terza variante con cerchi **più grandi** (56 e 62 px), opacità più bassa.
4. **Via l'ombra:** creava un effetto sbagliato; i cerchi fanno già da "ombra".
5. **Conflitti di varianti:** avendo duplicato, le varianti avevano le stesse proprietà. Si crea una proprietà "**mic**" (**pressed / pressed-2**) e si impostano i valori in modo che nessuna combinazione si ripeta.
6. **Prototipo:**
 - default → **While pressing** → pressed (Smart Animate **Gentle**, circa 800 ms);
 - pressed → **After delay 50 ms** → pressed-2;
 - pressed-2 → **After delay 50 ms** → pressed.
Così le varianti **si alternano all'infinito** finché tieni premuto.
 - Per **fermarlo:** **Mouse leave** → default.
7. Nelle schermate, il pulsante si imposta sullo stato default e si distanzia di 32 px dagli altri elementi per non sovrapporsi.
"Si tratta di **provare, testare e iterare**. Tutti hanno questo tipo di problemi durante la progettazione. Serve la **mentalità giusta**."

L'illustrazione che rimbalza

1. L'illustrazione va in un **frame con Clip content**.
2. Diventa componente con **due varianti**: nella seconda, il personaggio è **spostato più in alto**.
3. **After delay 100 ms** → Smart Animate tra le due varianti: il personaggio **salta**. Un duplicato dietro, centrato, rende l'effetto più ricco.
4. Se tocca il bordo, si allarga il frame o si sposta più in basso.

L'alternativa: una GIF

Se vuoi qualcosa di più ricco e veloce: disegni un **frame** e usi una **GIF** animata come **riempimento immagine** (puoi cercarla online, es. "translate"). "Siate **creativi**: questi strumenti servono a mostrare agli stakeholder **come apparirebbe** se fosse animato."

Prossimo progetto

Un'app bancaria per iOS con il flusso per inviare denaro.

CASO 5: APP iOS BANCARIA (SENDING MONEY FLOW)

Parte 1 – La lista, la tab bar iOS e il grafico

La lista degli asset

- **Navbar/tab bar** iOS;
 - **grafico a barre** (entrate/uscite);
 - **pop-up per scrivere l'importo** (tastierino);
 - **pop-up di successo** (ricevuta);
 - **card del saldo, lista contatti, set di scorciatoie.**
- Si usano i **UI kit iOS** (già copiati nel caso precedente).

Il frame

Tasto **F** → **iPhone 13 Pro Max** (428 px di larghezza). "La larghezza massima che trovi oggi in un telefono è circa 428": se serve più piccolo, lo adatti.

La tab bar con il pulsante centrale incavato

L'istruttore sceglie "il metodo più semplice" partendo dalla navbar precedente:

1. Nel component set della navbar si crea una **variante** con proprietà **type: android / banking-app** (poi **ios-navbar**).
2. Tutte le icone in **Fill container** (larghezza), via tratto e ombra.
3. **La forma dello sfondo con l'incavo (tecnica booleana):**
 - un **rettangolo** largo 428 (bianco);
 - un **cerchio** 100 × 100 centrato sul bordo superiore;
 - selezioni entrambi → **Subtract selection**: il cerchio "morde" il rettangolo creando l'**incavo**;
 - si arrotondano gli angoli.

"Si può sempre giocare con **sottrazione, intersezione, unione.**" Meglio trasformare la forma in un **componente**, così si modifica facilmente (i singoli elementi restano editabili dentro l'operazione booleana).
4. **Lo spazio in basso:** la tab bar iOS ha uno spazio extra in fondo per la **home indicator** (la barretta per cambiare app).
5. Le icone vengono divise in due gruppi (due a sinistra, due a destra), e al centro un **pulsante fluttuante** circolare (icona freccia/scanner, poi **QR code**), bianco su colore primario, in **Absolute position**, sollevato sopra la barra.

Perché Absolute position sul pulsante e non sull'Auto Layout esterno? Se metti in Absolute position il contenitore sbagliato, tutto si **comprime**. Il pulsante va in Fill nel suo contenitore e **lui** in posizione assoluta.
6. Icona 24 px, **ombra grande** con colore primario al **10%** (ombra colorata e morbida).
7. Icone: **casa, report/documento, grafico a torta**, ecc.

8. La forma di sfondo con vincoli **Left & Right** e **Top & Bottom**: ridimensionando la barra, la forma si adatta.

Il grafico a barre (entrate/uscite)

- **Asse Y**: valori "10k, 20k, 30k" con una **linea orizzontale** a fianco di ciascuno. Ogni valore + linea è un piccolo Auto Layout, così la linea è **centrata** sul testo. Tutto in "**y-axis**".
- **Asse X**: i mesi "Gen, Feb, Mar, Apr, Mag, Giu, Lug" (sei mesi), paragrafo piccolo, distribuiti in "**x-axis**".
"Ricordate la **convenzione di denominazione** basata su **Tailwind**: aiuta molto gli sviluppatori."
- **Le barre**: **coppie** di rettangoli (entrate e uscite) con colori diversi, larghezza 12 poi **10**, angoli arrotondati, gap 4-8, raggruppate in "**bar**".
- Le coppie sono messe in **Absolute position** sopra le linee, allineate in basso e distribuite con **Auto**.
- **Padding** a sinistra per lasciare spazio ai numeri.

Parte 2 – Home: header, saldo, azioni e scorciatoie

Rifinire il grafico

Inserito in una schermata vera, si vede cosa correggere: barre più strette, testi più a destra, **allineamento ai margini** della griglia. Poi diventa componente (**Option + Cmd + K**).

Legenda (references): piccoli quadrati colorati 10 × 10 arrotondati + testo: "**Entrate**" e "**Uscite**".

La parte alta della home

- **Status bar iOS** dal kit, in alto e centrata.
- **Sfondo con gradiente lineare** dal colore primario al più scuro, in un rettangolo con **angoli arrotondati** in basso, mandato dietro.
- **Avatar** (dal design system, 32 px) con tratto sottile.
- Un'**ombra** con Y negativo (-4, -10) per un effetto sottile.
- **Saldo**: "\$4.564,44" in **H3 semibold**, sopra l'etichetta "**Saldo**" in paragrafo regolare, centrati.

Il set di azioni (Invia, Ricevi, Ricarica, Storico)

Partendo dalla navbar si crea una variante "**action-set**":

- ogni azione = **icona** in un piccolo box arrotondato + **testo** sotto (gap 4);
- azioni: **Ricarica**, **Invia** (freccia su), **Ricevi** (freccia giù), **Storico** (documento);
- stato **active** per quando viene premuta.
Un plugin creativo: un generatore di **blob** (forme organiche morbide) per mettere una "bolla" colorata dietro le icone. L'istruttore lo mostra ma poi sceglie la versione **semplice**: "mi piace pensare alle cose semplici".

Le scorciatoie (pagamenti)

- Una variante del **pulsante fluttuante** chiamata "**shortcut**": sfondo **grigio chiaro**, icona colorata, angoli 16 (arrotondati ma non cerchio).
- **Due righe da quattro** (8 icone), in Auto Layout con spaziatura **Auto**, gap 32, padding laterale.
- Titolo "**Lista pagamenti**" (paragrafo semibold nero).

- Sotto ogni icona un **nome** (paragrafo 13): *Internet, Luce, Promozioni e sconti...*
Un consiglio di UX writing: l'istruttore aveva scritto "Promo & Sconti" e corregge: "**Non usate il simbolo &** sullo schermo: per gli utenti è più difficile da leggere. Scrivete la parola."

Parte 3 – Banner e schermata statistiche

Piccola modifica

L'icona centrale della tab bar diventa **QR**: premendola si apre la fotocamera per **scansionare e pagare**. Invia/Ricevi sono già nelle azioni, quindi è più utile così.

E un chiarimento: "Non è necessario far corrispondere **sempre** gli elementi alla griglia: a volte sono più piccoli."

Il banner promozionale

Costruito come componente dentro un frame iPhone (per avere il riferimento dei margini):

- Titolo "**Invita un amico**" (H6 semibold, bianco), descrizione "**Ricevi 20 €**" (paragrafo regolare).
- Sfondo colorato, angoli **16**.
- **Forme decorative** dentro il banner (cerchi, opacità 50%) con un **gradiente** dal colore scuro al brillante: "Sono solo **creativo**, capite? Ecco cosa dovete fare."
- Ombra con colore primario al **10%**.
- **Varianti** di colore (sfondo e gradiente diversi).
- **Risorse esterne:** un sito per generare **pattern/forme vettoriali** (si scarica e si trascina in Figma, poi si ricolora); e un sito di **copywriting con AI** per scrivere e correggere i testi. Esempio: "**La sicurezza prima di tutto** – abbiamo un sistema di crittografia che ti protegge dagli attacchi informatici."
- **Text property** per titolo e descrizione.
- Nella home, i banner sono **affiancati e sovrapposti** in uno scroll orizzontale (gap 16), con effetto "c'è altro da scorrere".
- **Campanella delle notifiche** (pulsante fluttuante neutro) in alto a destra accanto all'avatar, con padding 16 ai lati.

La schermata statistiche

- Titolo "**Statistiche**" / "Panoramica". **Consiglio:** definisci **prima di progettare** le regole per titoli e distanze (es. H2 o H3, distanza 24 o 28). "Questi accordi di lavoro vanno presi **prima**."
- Un pulsante "**Mese**" con **chevron giù** (solo testo, nero), allineato a destra.
- "**Saldo totale**" e l'importo "**\$21.450,00**".
- Il grafico sotto.

Parte 4 – Card, contatti

Le card di entrate e uscite

In un frame iPhone con griglia:

- **Icona** freccia (in un cerchio), **etichetta** ("Entrate"), **importo** grande ("\$18.000,99", circa 48 px, rivisto in 40).

- Padding 16, card **quadrata** (larghezza = altezza, circa 166 px), tutto in Fill container.
- Un **cerchio decorativo** dietro, in Absolute position, con tratto al 50%.
- Sfondo scuro per entrate, **variante** più chiara per **uscite**.
- **Un'ammissione**: "Non dovrete **scollegare** gli stili: create subito nel design system il colore più scuro che vi serve." (Lui lo fa per velocità.)
- Componente "**card-banking-app**", due card affiancate con gap 16.
- **Legenda** del grafico aggiornata con colori coerenti, allineata al grafico usando i **righelli** ("in Photoshop si chiamano *rulers*; qui è la stessa cosa") e un padding sinistro di 4.
- Primo prototipo: dalla home alla schermata statistiche.

La cella contatto

- **Avatar 48 px**, nome "**Jessica Jones**" (H6 semibold), sotto il **nome della banca** e un **numero di carta** in grigio (paragrafo).
- Auto Layout "**contact-cell**", testo in Fill, padding verticale 8, gap 16.

La schermata contatti

- Pulsante **indietro** (floating icon con **chevron sinistro**), titolo "**Contatti**".
- Una **barra di ricerca** (l'input del design system).
- Sezione "**Recenti**": avatar in fila orizzontale.
- **Lista completa** dei contatti: celle duplicate con **linee divisorie** sottili, allineate a sinistra, padding 16, gap 24.
- Tutto allineato alla griglia: "**pronto per essere prototipato**".

Parte 5 – Tastierino, ricevuta e prototipo

La schermata "Invia denaro"

- Una **variante** della cella contatto con **sfondo bianco e tratto** (il contatto selezionato), larghezza ridotta.
- L'**importo** in grande al centro.
- Un **pannello bianco** che sale dal basso, con **angoli superiori 16**, padding 24.

Il tastierino numerico (atomo)

- Ogni tasto = un Auto Layout con un **numero** (H3), dimensioni fisse **64 × 64**.
"Conosco già gli **standard** (8, 12, 16, 20, 24, 32...): $32 \times 2 = 64$. Non devo pensare molto alle dimensioni."
- Il tasto diventa **componente**; le **righe** (1-2-3, 4-5-6, 7-8-9) sono Auto Layout.
- Ultima riga: **punto**, **zero**, **cancella** (icona **chevron sinistro** 24 px). Varianti del tasto: `number / symbol / icon`.
- Niente stato "premuto": "sul telefono spesso c'è la **vibrazione** come risposta al tocco".
- Nel pannello, i numeri sono distribuiti con **Auto** per riempire la larghezza.
- Pulsante "**Continua**" a tutta larghezza (**396 px**), padding verticale 12-16: più grande e facile da toccare.

La ricevuta (trasferimento riuscito)

- **Icona di successo**: una **spunta** bianca in un **cerchio verde** (42 px, padding 10).
- Titolo "**Trasferimento riuscito**" (H3), descrizione con **Lorem ipsum**.

- **Importo trasferito**, poi **data e ora**, **numero di riferimento**, e un dropdown per altri dettagli.
- Una **linea divisoria** che attraversa tutta la larghezza: per questo effetto, il blocco con la linea **non deve avere padding** laterale.
- Il "ticket": padding 32, angoli 16, **ombra**, sfondo bianco su sfondo più scuro.
- Un **pulsante di condivisione** sotto (senza sfondo).
- Il pannello bianco si ricava dal **rettangolo** di prima, con angoli inferiori a 0.

Il prototipo del flusso

Schermate rinominate: **home**, **statistiche**, **contatti**, **invia**, **ricevuto**.

Il flusso:

1. **Home** → pulsante **Invia** → **Contatti**;
2. clic sul **primo contatto** → schermata **Invia** che **sale dal basso** (**Move in** dal basso con Smart Animate);
3. inserisci l'importo → **Continua** → **Trasferimento riuscito**;
4. pulsanti **indietro** collegati.
Un bug: il pulsante non funzionava perché non era **collegato** (va linkato sulla schermata).
"Si può sempre **iterare**."
Un chiarimento: "Sul **mobile** non esiste l'**hover**, ma puoi creare uno **stato attivo** quando si preme."
Nella pagina prototipo, i flussi di tutti i progetti sono già nominati: landing page, e-commerce, dashboard crypto, smart translate, app bancaria.

CASO 6: APP iOS NOLEGGIO AUTO (RENTING A CAR FLOW)

Parte 1 – Navbar, barra superiore e card dell'auto

Premessa

"Se siete arrivati fin qui, avete le conoscenze per capire facilmente quello che ho fatto." Per questo l'istruttore ha **già creato** alcuni componenti semplici e spiega **come** li ha costruiti. L'app potrebbe valere anche per **scooter o moto**.

La navbar "rent-a-car"

Una nuova **variante** della navbar:

- via le linee divisorie;
- icone ridimensionate a **20 × 20** (alcune 32), con i loro stati;
- nel componente principale delle icone è stata creata una **variante prototipata al click** (stato premuto).

Attenzione all'altezza: l'altezza della navbar è **Fixed**. Se la imposti su **Hug**, cambiando variante di un'icona **cambia l'altezza di tutta la barra**. "Voglio tornare a quello che era prima": altezza fissa.

I loghi dei brand come component set

Nel playground ci sono i **loghi delle case automobilistiche**, ma con **dimensioni diverse**. Allora l'istruttore usa loghi coerenti presi dal riferimento e crea un **component set** per passare da un brand all'altro (**Mercedes, BMW...**) con **Instance swap**. Più una **Text property** per cambiare testi (brand, numeri) dal pannello.

La barra superiore della home

- Frame iPhone con **griglia** (margini portati a **16** per sfruttare meglio lo schermo).
- **Avatar** lasciato **tondo** (nel riferimento era quadrato: scelta personale).
- **Barra di ricerca**: l'input del design system, con il testo "Cerca".

Il problema dell'hover: in anteprima, passando sopra l'input compare lo stato hover con il **tratto viola**. Due opzioni: **Detach** ("sconsigliato") o creare una variante apposita ("non ha senso"). La conclusione: **"Sul telefono non esiste l'hover: si preme"**. Teniamo lo stato **click**."

La card dell'auto

Struttura:

- **Titolo** "Mercedes" (brand) e sotto il modello/costo ("Cosmopolitan..." popolari).
- **Specifiche**: "5 posti", "**Diesel**", separate da una **piccola linea** verticale (copiata dal riferimento: "**Un buon designer prende sempre spunto da ogni progetto e da ogni piccola risorsa**").
- **Prezzo**: "\$507".
- **Due pulsanti**: "**Noleggia ora**" (primario, larghezza fissa 92) e "**Dettagli**" (solo testo): "dice all'utente di noleggiare **subito**, in modo semplice, evidenziando il pulsante".
- Gap: più piccolo tra elementi correlati, più grande tra gruppi (16, 24, 32, 48). **Padding 16**, angoli arrotondati, sfondo.

L'immagine dell'auto:

- dentro la card, in **Absolute position** ("questa bellissima funzione appena rilasciata"), così **sporge** fuori dai bordi;
- per sostituirla: **Fill** → **Fit** adatta l'immagine al frame senza tagliarla;
- il **testo** ha larghezza **limitata**, altrimenti finirebbe **sotto l'immagine**;
- una **guida** segna il limite dei 16 px che l'auto non deve superare.
- **Varianti** della card (default e un'altra con immagine/auto diversa).

Parte 2 – Home, pagina auto, piani e specifiche

La home

- Card duplicate in **verticale, scroll verticale** (le card vanno mandate "in fondo" nel frame per poter scorrere).
- **Home indicator** di iOS: la barretta nera in basso, presa dal **kit iOS** e messa **dentro la navbar** (nel componente principale) in **Absolute position**, centrata. "Una volta riprodotto, sembrerà uno **schermo vero**."
- **Ombra** della navbar con Y **-20** (verso l'alto).
- Spaziature: 32 dall'alto, 16 tra gli elementi.

La pagina dell'auto: header

Pulsante fluttuante con **chevron sinistro** (indietro, 32 px) e icona **cuore** (preferiti) dall'altro lato.

La card "piano di noleggio"

Struttura:

- **Icona orologio** 32 px, tratto 2-2,5;
- **titolo** "Noleggio orario" / "Giornaliero" (maiuscole dove ha senso) e **sottotitolo** descrittivo, gap 4;
- padding **16**, sfondo **bianco**, ombra;
- l'icona sta in un **box colorato** a tutta altezza (senza contare il padding del frame esterno): colore primario/secondario al **20%** di opacità, angoli 16-20 con **Clip content** per arrotondare anche il box.

Tre stati (proprietà State):

- **default**;
- **active** (selezionato);
- **disabled** (non disponibile): tratti e icona **neutri 400**, testi grigi 400-600. "Sarà **bloccato**, o disattivato."

Definizione: lo stato **disabled** comunica che un'opzione **non è selezionabile**, di solito con colori spenti.

La card "specifica"

Una **piccola card** (es. "**Potenza**" con valore), ricavata da un altro componente con Detach: gap 0-4, padding 6-12, tratto neutro 400, ombra. Componente "**specs**".

Assemblare la pagina

- Due **card piano** (una "Oraria" attiva, una "Giornaliera" **disabilitata**) in "**plans**".
- Una fila di **card specifiche** in **scroll orizzontale**, 16 px di distanza, ombra media, **Clip content** (necessario perché lo scroll funzioni).
- Titoli di sezione "**Specifiche**" e "**Scegli un piano**".

Parte 3 – Rifiniture, rating e piattaforma rotante

Proporzioni e accessibilità

Le card erano troppo grandi (spaziatura a 0, titoli grandi): si **riducono i titoli** e si usa uno stile regolare, testo più piccolo, larghezze ridotte. "Ora è **molto più bello**."

Pulsante "Luogo di ritiro"

Una variante **bianca** del pulsante con **tratto grigio** e icona **segnaposto** (map pin) a sinistra, testo del luogo, allineato alla griglia.

Le frecce per ruotare l'auto (e un limite di Figma)

Due **chevron** grigi (non devono **attirare troppo l'attenzione**), uno ruotato, ai lati dell'immagine, con **Space between** in un Auto Layout.

Il limite: in Figma è "molto difficile o impossibile" trascinare l'auto per **ruotarla a 360°**. "Quando si parla di **sviluppo**, servirà un'**immagine 3D** o un **video 3D** dell'auto." In Figma si possono solo simulare alcune viste.

La valutazione (rating)

- **Stella** 20 px con colore **giallo** (dal colore **warning**, scollegato come **eccezione**, "o si può creare una palette apposita");
- **"4,9"** in grassetto nero e il **numero di recensioni** in grigio 400;
- **Puntini separatori** (cerchi di 4 px) tra le informazioni, gap 4.

La piattaforma rotante (mezza ellisse)

Sotto l'auto, una **mezza ellisse** come "pedana":

- disegni un'**ellisse**, e con le opzioni **Arc** che compaiono trascinando la maniglia imposti la copertura al **50%**: ottieni metà ellisse;
- si schiaccia in altezza;
- sopra, un piccolo **selettore/cursore** (copiato da un componente) in **Absolute position**, spostato con le frecce;
- uno sfondo che si **confonde** con quello della schermata (colore preso con **I**).
Distanze da 32 px tra i blocchi. "L'ombra occupa un po' di spazio: vedete cosa è meglio per il vostro caso."

Parte 4 – La schermata di ritiro con la mappa

Generare una mappa

Con un **plugin di mappe** (Cmd + / → "map"):

- scegli la **località**, lo **zoom** (es. 20 o 60), la **rotazione**, lo **stile**, **larghezza e altezza** (default 500 × 500);
- l'istruttore tiene la rotazione a 0 per avere una vista **dall'alto**.
La mappa viene ridimensionata a **428 × 926** (se perde qualità, se ne genera un'altra più grande), mandata dietro e **bloccata**, con un'ombra.
La status bar: sopra una mappa è difficile da leggere. Opzioni: un **rettangolo sfocato** dietro, oppure **nasconderla**. E attenzione a posizionare i pulsanti **nello stesso punto** delle altre schermate.

I pulsanti fluttuanti

- **Indietro** (chevron sinistro);
- **avatar** (40 px) e **posizione** (segnaposto), gap 16;
- ombre **XXL** per staccarli dalla mappa;
- ingranditi a **48 px** con **K**.

I marcatori sulla mappa

- **La tua posizione**: un'icona **aereo/navigazione piena** in un cerchio colorato, portata a 36-40 px con **K**. "Deve essere **super rappresentativa** della posizione."
- **Dove si trova l'auto**: un cerchio con sfondo al **30%** e un'**ellisse piena** 16 × 16 al centro, in un Auto Layout 40 × 40.

Il percorso

Con la **penna** (P) si traccia una **linea** dalla posizione all'auto, seguendo le strade; tratto con il colore **d'accento**. "Anche **Google Maps** non è perfetto in questo." Si può **ruotare** e usare una linea di riferimento. "Ecco perché conviene creare mappe **dritte**: non dovrai lottare con la rotazione."

Nascondere un pulsante

Si crea una proprietà **Boolean** per nascondere il pulsante che non serve in questa schermata (true di default, false qui).

Parte 5 – Navbar per stato, tooltip e prototipo

Correggere la navbar

Cliccando sulla mappa compariva lo stato sbagliato. Soluzione: nel componente principale, **varianti della navbar per ogni scheda attiva: home, mappa, preferiti, utente**, ognuna con l'icona corrispondente evidenziata e lo stato hover/premuto. Poi nelle schermate si sceglie la variante giusta.

Il tooltip (componente responsive)

Definizione: un **tooltip** è una piccola etichetta con una **punta** (freccia) che indica un elemento (qui "5 min" sopra l'auto).

La costruzione:

1. Un **rettangolo** e un **triangolo** (strumento **Poligono**), ruotato e ridimensionato (circa 16 × 20).
2. Angoli del rettangolo a **12**, poi selezioni entrambi → **Union**: diventano una forma unica. Si arrotondano gli angoli.
3. Diventa un **componente** "tooltip-background".
4. **Modalità contorno** (Shift + O) e tenendo **Ctrl/Cmd** puoi spostare i **bordi** del componente per farli coincidere con il rettangolo (escludendo la punta).
5. **Vincoli Left & Right, Top & Bottom** sulla forma: si adatta quando ridimensioni.
6. Colore: lo **stesso dell'auto** sulla mappa (coerenza).
7. Testo "**5 min**" **bianco** (più contrasto), in un Auto Layout con **padding 10**.
8. **Il trucco chiave:** lo **sfondo del tooltip** va in **Absolute position** dentro l'Auto Layout del testo, con vincoli su tutti i lati. Così, **ogni volta che scrivi**, il tooltip **si allarga da solo**. **Un errore istruttivo:** creando il componente, lo sfondo si separava. Motivo: c'era un **componente dentro un altro componente**. "Può capitare a tutti. È per questo che bisogna **differenziare** bene i componenti." Si risolve con lo sfondo in Absolute position, centrato, testo davanti.
9. **Varianti di direzione della freccia:** basta **ruotare lo sfondo** in ogni variante (**Shift + H** per specchiare). "Le altre volte si adatterà da solo, perché segue il **contenitore genitore**."
10. Modificando l'Union nel componente principale (es. più arrotondato), **tutte le istanze** si aggiornano.
"Mantenete l'ordine, per favore": il tooltip va nella sezione **molecole**.

Il prototipo finale

1. **Home** → clic sulla card → **Pagina auto** che **sale dal basso** (Move in dal basso). "Mi è piaciuto molto questo effetto."

2. Il pulsante **indietro** → la schermata **scende** (Move out verso il basso).
Coerenza: "Se vado avanti **vedendo lo schermo salire**, tornerò indietro **vedendolo scendere**", altrimenti non si crea una buona esperienza.
3. **Card piano:** clic → stato **active**. L'ombra si toglie: "è già evidenziata. **Non tutto è bello con l'ombra.**"
4. **Specifiche:** scroll orizzontale limitato alla **griglia** con Clip content.
5. Un pulsante in fondo "**Trova l'auto**", a tutta larghezza, con **Fixed position when scrolling** (resta visibile mentre scorri). "A volte **non pensiamo a tutto**": si aggiunge durante il prototipo.
6. "Trova l'auto" → **Mappa** che sale dal basso; indietro → scende.

La chiusura dei casi d'uso

"Questi sono i nostri **sei casi d'uso**." Ora puoi metterli nel **portfolio** o **costruire l'intero prodotto**. Il prossimo capitolo sarà "come una **chiacchierata**": consigli su come gestire i sistemi, creare **il tuo design system**, e **dimostrare alle aziende** che sai far scalare un design system e far risparmiare tempo.