

Наследование II



В предыдущей серии

Знаем, что указатели (ссылки) на базовый класс (A) могут ссылаться на объекты производного класса (B).

```
struct A {  
    void f() { std::cout << "A::f()\n"; }  
};  
  
struct B : public A {  
    void f() {std::cout << "B::f()\n"; }  
};
```

```
B b;  
A* b_ptr = &b;  
b_ptr->f();    // A::f()
```

Но даже при совпадении сигнатур функций всегда вызывается метод базового класса...

Виртуальные функции

Виртуальные функции

Добавим `virtual` перед объявлением метода в классе `A` и, voila:

```
struct A {  
    virtual void f() { std::cout << "A::f()\n"; }  
};  
  
struct B : public A {  
    void f() {std::cout << "B::f()\n"; } // <-- автоматически virtual!  
};
```

```
B b;  
A* b_ptr = &b;  
b_ptr->f(); // B::f()
```

virtual: позднее связывание

`virtual` перед объявлением метода говорит, что решение о том, какую версию метода выбрать, должно быть принято *во время исполнения программы* (**позднее связывание**), а не на *этапе компиляции* (**раннее связывание**).

```
struct A {  
    virtual void f() { std::cout << "A::f()\n"; }  
    void g() { std::cout << "A::g()\n"; }  
};  
  
struct B : public A {  
    void f() { std::cout << "B::f()\n"; } // <-- автоматически virtual!  
    void g() { std::cout << "B::g()\n"; }  
};
```

```
A* ptr = new B;  
ptr->g(); // во время компиляции "подставляется" вызов A::g  
ptr->f(); // решение откладывается до момента исполнения программы
```

virtual: позднее связывание

```
A* ptr = new B;  
ptr->g(); // во время компиляции "подставляется" вызов A::g  
ptr->f(); // решение откладывается до момента исполнения программы
```

Зачем откладывать решение?

Неужели компилятор не может разобраться, что именно нужно подставлять?



virtual: позднее связывание

Решение откладывать необходимо, так как реальный тип объекта может быть неизвестен:

```
int x;  
std::cin >> x;  
  
A* ptr = (x == 0 ? new B : new A);  
ptr->g(); // во время компиляции "подставляется" вызов A::g  
ptr->f(); // решение откладывается до момента исполнения программы
```

Как вы понимаете, позднее связывание более затратно, чем раннее связывание, за счет дополнительных действий во время исполнения программы (выяснение истинного типа объекта).

Виртуальные функции: загадка от Жака Фреско

```
struct A {  
    virtual void f();  
    void g();  
};  
  
struct B : public A {  
    void f();  
    virtual void g();  
};  
  
struct C : public B {  
    void f();  
    void g() const;  
};
```

```
A a = B();  
B b = C();  
C c = C();  
  
a.f();    // ???  
a.g();    // ???  
  
b.f();    // ???  
b.g();    // ???  
  
c.f();    // ???  
c.g();    // ???
```

```
A* apb = new B;  
apb->f();    // ???  
apb->g();    // ???  
  
A* apc = new C;  
apc->f();    // ???  
apc->g();    // ???  
  
B* bpc = new C;  
bpc->f();    // ???  
bpc->g();    // ???
```


Виртуальные функции: загадка от Жака Фреско

```
struct A {  
    virtual void f();  
    void g();  
};  
  
struct B : public A {  
    void f();  
    virtual void g();  
};  
  
struct C : public B {  
    void f();  
    void g() const;  
};
```

```
A a = B();  
B b = C();  
C c = C();  
  
a.f();    // A::f  
a.g();    // A::g  
  
b.f();    // B::f  
b.g();    // B::g  
  
c.f();    // C::f  
c.g();    // C::g
```

```
A* apb = new B;  
apb->f();    // ???  
apb->g();    // ???  
  
A* apc = new C;  
apc->f();    // ???  
apc->g();    // ???  
  
B* bpc = new C;  
bpc->f();    // ???  
bpc->g();    // ???
```

Виртуальные функции: загадка от Жака Фреско

```
struct A {  
    virtual void f();  
    void g();  
};  
  
struct B : public A {  
    void f();  
    virtual void g();  
};  
  
struct C : public B {  
    void f();  
    void g() const;  
};
```

```
A a = B();  
B b = C();  
C c = C();  
  
a.f(); // A::f  
a.g(); // A::g  
  
b.f(); // B::f  
b.g(); // B::g  
  
c.f(); // C::f  
c.g(); // C::g
```

```
A* apb = new B;  
apb->f(); // B::f  
apb->g(); // A::g  
  
A* apc = new C;  
apc->f(); // C::f  
apc->g(); // A::g  
  
B* bpc = new C;  
bpc->f(); // C::f  
bpc->g(); // B::g
```

Вызов виртуальной функции из метода класса

"Виртуальность" работает и внутри методов:

```
struct A {  
    void PrintName() const { std::cout << Name() << '\n'; }  
    virtual const char* Name() const { return "A"; }  
};  
  
struct B : public A {  
    const char* Name() const { return "B"; }  
};
```

```
A* ptr = new B;  
ptr->PrintName(); // B
```

Потому что `Name()` в `A::PrintName()` \Leftrightarrow `this->Name()`

Вызов виртуальной функции из метода класса

А в конструкторах и деструкторах "виртуальность" не работает!

```
struct A {  
    virtual void f() { std::cout << "A "; }  
    A() { f(); }  
    ~A() { f(); }  
};  
  
struct B : public A {  
    void f() override { std::cout << "B "; }  
    B() { f(); }  
    ~B() { f(); }  
};  
  
B b;
```

A B B A

Динамический полиморфизм

- Напоминание:

Полиморфизм - свойство системы, позволяющее использовать различные реализации в рамках одного интерфейса.

Статический полиморфизм - вид полиморфизма, при котором выбор реализации осуществляется на этапе компиляции (перегрузка функций, шаблоны, перегрузка операций и т.д)

- **Динамический полиморфизм** - вид полиморфизма, при котором выбор реализации осуществляется во время выполнения программы.
- Основной механизм реализации динамического полиморфизма в C++ - **виртуальные функции**.
- Поэтому наследование с применением виртуальных функций называют **полиморфным**

Пример применения

```
struct Animal {  
    virtual void Voice() const { ... }  
};  
  
struct Cat : Animal {  
    void Voice() const { std::cout << "Meow\n"; }  
};  
  
struct Dog : Animal {  
    void Voice() const { std::cout << "Woof\n"; }  
};  
  
struct Fox : Animal {  
    void Voice() const { std::cout << "???\n"; }  
};  
  
Animal* animals[10];  
// ... (fill animals)  
for (int i = 0; i < 10; ++i) {  
    animals[i]->Voice();  
}
```

Виртуальный деструктор

Где проблема?

```
class Stack {  
    // ...  
};  
  
class StackMax : public Stack {  
    // ...  
};
```

```
Stack* stack_ptr = new StackMax;  
// ...  
delete stack_ptr;
```


Проблема

```
Stack* stack_ptr = new StackMax;  
// ...  
delete stack_ptr; // <-- UB
```

- Тип `stack_ptr` - `Stack*`.
- Следовательно `delete` вызывает деструктор `Stack`, но не `StackMax` !
- То есть, `StackMax` уничтожен некорректно, а это пропуск в чудесный мир *Undefined Behaviour*
- На практике, скорее всего, вы столкнетесь с утечкой памяти (если производный класс выделял динамическую память или содержит поля с нетривиальными деструкторами)

Виртуальный деструктор

Проблема в том, что версия деструктора выбиралась на этапе компиляции. Чтобы отложить это решение до момента фактического исполнения кода, необходимо объявить деструктор виртуальным:

```
class Stack {  
    // ...  
    virtual ~Stack();  
    // ...  
};  
  
class StackMax : public Stack {  
    // ...  
};
```

```
Stack* stack_ptr = new StackMax;  
// ...  
delete stack_ptr; // Ok: деструктор выбирается во время исполнения
```

Мораль

Для полиморфных классов **необходимо** писать виртуальный деструктор

override и **final**

Проблема

Для переопределения виртуальной функции в производном классе необходимо (почти) в точности сохранить тип функции. В противном случае компилятор будет считать это определением нового метода (не связанного с предыдущим).

```
struct A {  
    virtual void f(int);  
    virtual void g() const;  
};
```

```
struct B : public A {  
    void f(long);  
    void g();  
};
```

```
A* ptr = new B;  
ptr->f(0);    // A::f(int) : int != long  
ptr->g();     // A::g()      : потерян const
```

override

Чтобы убедиться, что вы действительно переопределяете какую-либо виртуальную функцию базового класса (не ошиблись в определении функции), а не создаете новую, можно написать `override` после типа функции.

```
struct A {  
    virtual void f(int);  
    virtual void g() const;  
};  
  
struct B : public A {  
    void f(long) override;  
    void g() override;  
};
```

Теперь компилятор выдаст СЕ в случае несоответствия типов функций:

```
error: 'void B::f(long int)' marked 'override', but does not override  
error: 'void B::g()' marked 'override', but does not override
```

Ковариантные возвращаемые типы

Тип виртуальной функции и ее переопределения должны быть равны с точностью до *ковариантных* возвращаемых типов.

Типы называются ковариантными, если они являются указателями или ссылками и ссылаются на родственные классы (предок-потомок).

Короче говоря, если виртуальная функция возвращает указатель/ссылку на класс, то при переопределении можно вернуть указатель/ссылку на производный класс.

```
struct A {  
    // ...  
    virtual A* Clone() const { return new A(*this); }  
};  
  
struct B : public A {  
    // ...  
    B* Clone() const override { return new B(*this); } // Ok: B* и A* - ковариантные  
};
```

final

Чтобы запретить дальнейшее переопределение виртуального метода можно пометить его словом `final`:

```
struct A {  
    virtual void f();  
};  
  
struct B : public A {  
    void f() final;  
};  
  
struct C : public B {  
    void f() override; // CE  
};
```

```
error: virtual function 'void C::f() const' overriding final function
```


final

- Финальной можно пометить только виртуальную функцию:

```
struct A {  
    void f();  
};  
  
struct B : public A {  
    void f() final;    // СЕ: f не виртуальная!  
};
```

- Можно объявить виртуальную функцию и сразу сделать ее финальной:

```
struct A {  
    virtual void f() final;  
};
```

Это имеет смысл, если хочется запретить наследникам определять функции с тем же именем и типом.

final

`final` можно использовать и при определении класса, чтобы запретить от него наследоваться:

```
struct A {  
    // ...  
};  
  
struct B final : public A {  
    // ...  
};  
  
struct C : public B {}; // CE
```

```
error: cannot derive from 'final' base 'B' in derived type 'C'
```

Чисто виртуальные функции и абстрактные классы

Проблема

Допустим, вы решили написать свой мессенджер. Необходимо поддерживать кучу видов сообщений (текстовые, видео, стикеры, голосовые, прости господи)

```
class Message {  
    // ...  
    void Send(Chat* chat_ptr) const;  
    virtual void Display() const; // должна быть переопределена для всех типов  
};  
  
class TextMessage : public Message {  
    // ...  
    void Display() const override; // отображение текстового сообщения  
};  
  
class StickerMessage : public Message {  
    // ...  
    void Display() const override; // отображение стикера  
};  
  
// ... другие классы
```

Проблема

```
class Message {  
    // ...  
    void Send(Chat* chat_ptr) const;  
    virtual void Display() const; // должна быть переопределена для всех типов  
};
```

Философские вопросы:

1. Имеет ли смысл создание объекта `Message` (без типа)?
2. Что должен делать `Display` в `Message` ?
3. Как "заставить" наследников реализовывать `Display` ?

Учитываем, что:

- Нельзя оставить метод без реализации (ошибка линковки)
- Наследник может "забыть" реализовать `Display` (тогда будет вызван `Message::Display`)

Чисто виртуальные функции

Для решения проблемы необходимо указать, что `Message` не является полноценным типом, а представляет из себя лишь *интерфейс*, то есть набор методов характерных для каждого сообщения.

Для этого необходимо объявить методы интерфейса *чисто виртуальными*:

```
class IMessage {  
    // ...  
    virtual void Display() const = 0;  
};
```

Чисто виртуальные функции

- Чисто виртуальные функции (за исключением чисто виртуальных деструкторов) можно оставлять без реализации

```
class IMessage {  
    // ...  
    virtual void Display() const = 0;    // Ok  
    virtual ~IMessage() = 0;    // LE: необходима реализация  
}
```

- Чисто виртуальные функции могут быть реализованы только вне класса:

```
class IMessage {  
    // ...  
};  
  
IMessage::~~IMessage() {  
    MessageCleanup();  
}
```

Абстрактный класс

Абстрактный класс - класс с хотя бы одним чисто виртуальным методом

```
class IMessage {  
    // ...  
    virtual void Display() const = 0;  
};
```

- Нельзя создавать объекты абстрактного класса
- Но можно создавать ссылки и указатели на абстрактный класс

```
IMessage msg;    // CE  
IMessage* ptr = new TextMessage;  
IMessage& ref = *ptr;
```

```
error: cannot declare variable 'msg' to be of abstract type 'IMessage'
```


Абстрактный класс

- Если наследник не переопределяет (реализует) чисто виртуальную функцию, то он сам становится абстрактным:

```
class IMessage {  
    // ...  
    virtual void Display() const = 0;  
};  
  
class TextMessage : public IMessage {  
    // ...  
    void Display() const override { /* ... */ }  
};  
  
class StickerMessage : public IMessage {  
    // ... (Display не переопределяется => класс абстрактный)  
};
```

```
TextMessage text;        // Ok  
StickerMessage sticker;  // CE
```

Абстрактный класс

- Вызов чисто виртуального метода в конструкторе/деструкторе абстрактного класса приводит к undefined behaviour

```
class IMessage {  
    // ...  
    virtual void Display() const = 0;  
  
    IMessage() {  
        // ...  
        Display(); // UB  
    }  
};
```

- Абстрактные классы используются для определения интерфейсов для создания семейства классов с одинаковыми свойствами и методами

Как это работает: таблица виртуальных функций

Резюме

- Виртуальные функции позволяют использовать механизм полиморфного наследования: реализация метода будет выбираться на основе объекта под указателем (ссылкой), а не на основе типа указателя (ссылки)
- Стоит помнить о необходимости виртуального деструктора при полиморфном наследовании
- Используйте `override` при переопределении виртуальных функций
- Чисто виртуальные функции делают класс абстрактным. Такие функции должны быть переопределены в наследниках (иначе наследник тоже будет абстрактным)