
## Documentación práctica servidor nginx

Instalo el servidor y compruebo que se está ejecutando

### Accedo a la ip de la máquina y veo que funciona




Clono la web del repositorio y creo los enlaces simbólicos y edito el archivo host del anfitrión para que carguen las páginas


```
C: > Windows > System32 > drivers > etc > $ hosts

28
29     192.168.10.10 www.antho.test
30     192.168.10.10 dj.test
31
32     # End of section
33
```

Accedo a la página clonada por el enlace puesto en el archivo host




#### Accedo al servidor por Filezilla



Subo los archivos de la web (hay que darle los permisos oportunos para poder subir los archivos sin problema)



## Ya puedo acceder a la página



## 6. Cuestiones finales

# ¿Qué pasa si no hago el link simbólico entre sites-available y sites-enabled de mi sitio web?

Si no haces el enlace simbólico, NGINX no reconocerá la configuración de tu sitio y, por lo tanto, no te lo servirá. Esto significa que, aunque el archivo de configuración de tu sitio exista en sites-available, el sitio no estará disponible para los usuarios, y recibirán un error cuando intenten acceder a él

### ¿Qué pasa si no le doy los permisos adecuados a /var/www/nombre\_web?

Si no asignas los permisos adecuados a la carpeta /var/www/nombre\_web, NGINX puede no tener acceso para leer los archivos de tu sitio web. Esto provocará errores como **403 Forbidden**, ya que NGINX no podrá acceder a los archivos debido a la falta de permisos.