Visual Studio Code con HTML y Emmet

UD2 · Entornos de Desarrollo · 1.º DAW · Guía y ejercicios

Índice

1 Qué vas a encontrar aquí **2**

2 PARTE 1 · VS Code preparado para HTML **3**
- 2.1 1.1 · La buena noticia: Emmet ya viene puesto . . . 3
- 2.2 1.2 · Extensiones que sí conviene instalar . . . 3
- 2.3 1.3 · Las dos formas de ver tu página, y por qué una es mejor . . . 3
- 2.4 1.4 · Atajos de HTML que se usan todos los días . . . 4
- 2.5 1.5 · Formatear el HTML . . . 4
- 2.6 1.6 · Los avisos de HTMLHint . . . 4

3 PARTE 2 · Emmet **6**
- 3.1 2.1 · Qué es y por qué importa . . . 6
- 3.2 2.2 · Lo primero de todo: el esqueleto . . . 6
- 3.3 2.3 · Los cinco operadores . . . 7
- 3.4 2.4 · Identificadores, clases y el `div` invisible . . . 8
- 3.5 2.5 · Atributos . . . 8
- 3.6 2.6 · Texto con llaves . . . 8
- 3.7 2.7 · Numeración con `$` . . . 9
- 3.8 2.8 · Etiquetas implícitas: Emmet sabe dónde está . . . 9
- 3.9 2.9 · Texto de relleno: `lorem` . . . 10
- 3.10 2.10 · Abreviaturas con dos puntos . . . 10
- 3.11 2.11 · Envolver con abreviatura · *el truco desconocido* . . . 10
- 3.12 2.12 · Configurar Emmet . . . 11
- 3.13 2.13 · Emmet también funciona en CSS . . . 11
- 3.14 2.14 · Cuando Emmet no expande . . . 11
- 3.15 2.15 · Chuleta . . . 12

4 PARTE 3 · Ejercicio de teoría T2.2 **13**
- 4.1 Bloque A · El entorno (respuesta de una o dos frases) . . . 13
- 4.2 Bloque B · De abreviatura a HTML . . . 13
- 4.3 Bloque C · De HTML a abreviatura . . . 13
- 4.4 Bloque D · Razonar . . . 14

5 PARTE 4 · Ejercicio práctico P2.2 **15**
- 5.1 Fase 1 · Preparación . . . 15
- 5.2 Fase 2 · La cabecera y el menú . . . 15
- 5.3 Fase 3 · Los datos . . . 15
- 5.4 Fase 4 · La tabla de módulos . . . 15
- 5.5 Fase 5 · Aficiones y contacto . . . 16
- 5.6 Fase 6 · Pie y relleno . . . 16

5.7 Fase 7 · Envolver con abreviatura 16
5.8 Fase 8 · Formateo y comprobación 16
5.9 Qué se entrega 16

1 Qué vas a encontrar aquí

Parte	Contenido
1	VS Code preparado para HTML: extensiones, vista previa, atajos
2	**Emmet a fondo**: la herramienta que te va a ahorrar más tiempo del curso
3	**Ejercicio de teoría** T2.2
4	**Ejercicio práctico** P2.2

Idea clave

Este documento no enseña HTML. El lenguaje lo das en Lenguajes de Marcas; aquí se trata de manejar la **herramienta**. Todo el HTML que aparece es sencillo a propósito, y lo que se evalúa es lo rápido y lo bien que lo produces con el entorno.

2 PARTE 1 · VS Code preparado para HTML

2.1 1.1 · La buena noticia: Emmet ya viene puesto

Lo primero que hay que saber, porque casi todos los tutoriales de internet se equivocan en esto:

Ojo

Emmet viene incluido en VS Code. No hay que instalar ninguna extensión.
Si buscas «emmet» en el marketplace te saldrán extensiones antiguas, de la época en que sí hacía falta instalarla. **No instales ninguna**: te van a dar conflictos con la que ya está dentro.

Compruébalo ahora mismo: crea un fichero `prueba.html`, escribe `ul>li*3` y pulsa **Tab**. Si se convierte en una lista con tres elementos, Emmet está funcionando y no tienes que hacer nada más.

2.2 1.2 · Extensiones que sí conviene instalar

Extensión	Quién la publica	Para qué
Live Server	Ritwick Dey	Abre la página en el navegador y **la recarga sola** al guardar
Auto Rename Tag	Jun Han	Cambias `<div>` y te cambia el `</div>`
Prettier	Prettier	Formatea el HTML al guardar
HTMLHint	HTMLHint	Avisa de HTML mal construido
Color Highlight	Sergii Naumov	Pinta los colores que escribes en el código

Idea clave

Sobre Live Server. Microsoft tiene su propia extensión, **Live Preview**, que abre la página *dentro* de VS Code en lugar de en el navegador. Las dos valen.
Yo recomiendo **Live Server** por una razón concreta: al abrirse en el navegador de verdad, tienes las herramientas de desarrollo completas, y las vas a necesitar. La de Microsoft está bien para un vistazo rápido.

2.3 1.3 · Las dos formas de ver tu página, y por qué una es mejor

La mala: doble clic en el `.html` desde el explorador de archivos. Se abre en el navegador con una dirección tipo `file:///C:/DAW/pagina.html`.

La buena: clic derecho sobre el fichero en VS Code → **Open with Live Server**. O el botón **Go Live** de la barra de estado, abajo a la derecha. Se abre con una dirección tipo `http://127.0.0.1:5500/pagina.html`.

	`file://`	Live Server
Recarga al guardar	No, hay que pulsar F5	**Sí, sola**
Simula un servidor real	No	Sí
Rutas relativas	A veces fallan	Funcionan como en producción
Verlo desde el móvil	Imposible	Posible, por la IP del equipo

Ojo

La recarga automática cambia por completo la forma de trabajar: pones VS Code en media pantalla y el navegador en la otra media, y ves cada cambio al instante sin tocar nada. Cuando te acostumbras, no hay vuelta atrás.

2.4 1.4 · Atajos de HTML que se usan todos los días

Atajo	Qué hace
Tab	**Expandir la abreviatura de Emmet.** El más importante
`Ctrl+/`	Comentar o descomentar. En HTML pone `<!-- -->`
`Mayús+Alt+F`	Formatear el documento
`Ctrl+K Ctrl+0`	Plegar todo. Ideal para ver la estructura de la página
`Ctrl+K Ctrl+J`	Desplegar todo
`Mayús+Alt+→`	Ampliar la selección al bloque que lo contiene
`Ctrl+D`	Seleccionar la siguiente aparición de lo seleccionado
`Alt+clic`	Poner **varios cursores** a la vez
`Alt+Mayús+↓`	Duplicar la línea
`Ctrl+Mayús+O`	Saltar a un elemento de la página por su nombre

Idea clave

`Ctrl+K Ctrl+0` merece una prueba. Pliega toda la página y de golpe ves su esqueleto: header, main, footer. Es la forma más rápida de comprobar que la estructura está bien anidada y que no se te ha colado una sección dentro de otra sin querer.
`Alt+clic` y los varios cursores. Haz clic manteniendo Alt en cinco sitios distintos y escribe: se escribe en los cinco a la vez. Para rellenar cinco etiquetas parecidas no hay nada más rápido.

2.5 1.5 · Formatear el HTML

Igual que con Python, no se ordena a mano. Con Prettier instalado, en la configuración (`Ctrl+,` → icono de *Abrir configuración (JSON)*):

```
{
  "editor.formatOnSave": true,
  "[html]": {
    "editor.defaultFormatter": "esbenp.prettier-vscode"
  }
}
```

A partir de ahí, `Ctrl+S` deja la sangría perfecta y los atributos alineados.

Ojo

Un HTML mal sangrado **funciona igual de bien** en el navegador: al navegador la sangría le da igual. La sangría es para las personas. Y esa es justo la razón por la que hay que cuidarla: el código lo vas a leer tú dentro de tres semanas, o un compañero la semana que viene.

2.6 1.6 · Los avisos de HTMLHint

Con HTMLHint instalado, empiezas a ver subrayados donde antes no había nada:

Aviso típico	Qué significa
`Special characters must be escaped`	Has escrito un < o un & suelto en el texto
`Tag must be paired`	Abriste una etiqueta y no la cerraste
`Duplicate ID`	Dos elementos con el mismo `id`, y eso no vale
`An alt attribute must be present`	Una imagen sin texto alternativo

El último es de accesibilidad y es obligatorio por normativa en cualquier web pública.

3 PARTE 2 · Emmet

3.1 2.1 · Qué es y por qué importa

Emmet convierte **abreviaturas cortas** en HTML completo. Escribes esto:

```
ul>li*3
```

pulsas **Tab**, y aparece esto:

```
<ul>
    <li></li>
    <li></li>
    <li></li>
</ul>
```

Ocho caracteres se convierten en cinco líneas. En una página real la diferencia son minutos por bloque y **muchísimos errores de etiquetas sin cerrar que ya no cometes**, porque no las escribes tú.

Idea clave

Emmet nació en 2008 con el nombre de *Zen Coding*, creado por el desarrollador ruso **Sergey Chikuyonok**. Hoy está integrado de serie en VS Code, en los editores de JetBrains y en casi todo lo demás. Es una de esas herramientas que, cuando la conoces, no entiendes cómo has trabajado sin ella.

3.2 2.2 · Lo primero de todo: el esqueleto

En un fichero `.html` vacío, escribe un signo de exclamación y pulsa Tab:

```
!
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
</head>
<body>

</body>
</html>
```

Ojo

Dos cosas que hay que cambiar siempre en cuanto aparece:

1. `lang="en"` → `lang="es"`. Le dice al navegador y a los lectores de pantalla en qué idioma está la página. Si lo dejas en inglés, un lector de pantalla leerá el español con acento inglés y no se entenderá nada.
2. `<title>Document</title>` → el título de verdad. Es lo que se ve en la pestaña del navegador y lo primero que lee Google.

Se puede configurar para que salga ya en español. Está en el apartado 2.12.

3.3 2.3 · Los cinco operadores

Todo Emmet se construye con cinco símbolos. Son estos.

3.3.1 > · hijo

Mete lo de la derecha **dentro** de lo de la izquierda.

```
nav>ul>li
```

```
<nav>
    <ul>
        <li></li>
    </ul>
</nav>
```

3.3.2 + · hermano

Pone lo de la derecha **al lado** de lo de la izquierda, al mismo nivel.

```
h1+p+footer
```

```
<h1></h1>
<p></p>
<footer></footer>
```

3.3.3 ^ · subir un nivel

Saca lo siguiente del elemento en el que estabas.

```
div>p^section
```

```
<div>
    <p></p>
</div>
<section></section>
```

Se puede repetir para subir varios niveles: ^^ sube dos.

3.3.4 * · multiplicar

```
ul>li*4
```

```
<ul>
    <li></li>
    <li></li>
    <li></li>
    <li></li>
</ul>
```

3.3.5 ( ) · agrupar

Sirve para que * y + afecten a un bloque entero y no solo al último elemento.

```
(header>h1)+(main>p)+footer
```

```
<header>
    <h1></h1>
```

```
</header>
<main>
    <p></p>
</main>
<footer></footer>
```

Y combinando con *:

```
dl>(dt+dd)*2
```

```
<dl>
    <dt></dt>
    <dd></dd>
    <dt></dt>
    <dd></dd>
</dl>
```

Idea clave

^ frente a ( ). Las dos sirven para salir de un bloque, y casi siempre son intercambiables. Consejo práctico: **usa paréntesis**. Se leen mucho mejor y no te equivocas contando niveles. El ^ deja de ser legible en cuanto hay tres o cuatro.

3.4 2.4 · Identificadores, clases y el `div` invisible

Escribes	Sale
`div.caja`	`<div class="caja"></div>`
`#cabecera`	`<div id="cabecera"></div>`
`p.texto.grande`	`<p class="texto grande"></p>`
`section#datos.panel`	`<section id="datos" class="panel"></section>`

Si no escribes el nombre de la etiqueta, Emmet pone `div`. Por eso `#cabecera` sale como un div con ese id. Ahorra mucho tecleo, porque la mayoría de los contenedores son divs.

3.5 2.5 · Atributos

Entre corchetes, separados por espacios:

```
a[href=# title=Inicio]
```

```
<a href="#" title="Inicio"></a>
```

```
img[src=logo.png alt=Logotipo]
```

```
<img src="logo.png" alt="Logotipo">
```

Si el valor lleva espacios, ponlo entre comillas: `[title="Página de inicio"]`.

3.6 2.6 · Texto con llaves

```
h1{Bienvenido}
```

```
<h1>Bienvenido</h1>
```

Combinándolo con todo lo anterior es donde Emmet empieza a lucir:

`nav>ul>li*3>a[href=#]{Enlace}`

```html
<nav>
    <ul>
        <li><a href="#">Enlace</a></li>
        <li><a href="#">Enlace</a></li>
        <li><a href="#">Enlace</a></li>
    </ul>
</nav>
```

3.7 2.7 · Numeración con $

El símbolo del dólar se sustituye por el número de repetición.

Escribes	Resultado
`ul>li.item$*3`	clases `item1`, `item2`, `item3`
`ul>li.item$$*3`	clases `item01`, `item02`, `item03` (dos cifras)
`ul>li{Elemento $}*3`	textos «Elemento 1», «Elemento 2», «Elemento 3»
`ul>li{Item $@-}*3`	**al revés**: 3, 2, 1
`ul>li{Item $@3}*3`	**empieza en 3**: 3, 4, 5

Ejemplo completo:

`ul>li*3>{Elemento $}`

```html
<ul>
    <li>Elemento 1</li>
    <li>Elemento 2</li>
    <li>Elemento 3</li>
</ul>
```

3.8 2.8 · Etiquetas implícitas: Emmet sabe dónde está

Esta es la parte que más sorprende. Emmet **mira dentro de qué etiqueta estás** y elige la hija correcta él solo.

`ul>.elemento*2`

```html
<ul>
    <li class="elemento"></li>
    <li class="elemento"></li>
</ul>
```

No ha puesto `div`: ha puesto `li`, porque dentro de un `ul` lo que va es un `li`.

Con una tabla:

`table>.fila*2>.celda*2`

```html
<table>
    <tr class="fila">
        <td class="celda"></td>
        <td class="celda"></td>
    </tr>
    <tr class="fila">
        <td class="celda"></td>
```

```
        <td class="celda"></td>
    </tr>
</table>
```

Dentro de…	La etiqueta implícita es
`ul` o `ol`	`li`
`table` o `tbody`	`tr`
`tr`	`td`
`select`	`option`
Cualquier otra	`div`

3.9 2.9 · Texto de relleno: `lorem`

Para probar cómo queda una página necesitas texto, y escribirlo a mano es una pérdida de tiempo.

Escribes	Sale
`lorem`	Un párrafo de unas 30 palabras
`lorem5`	Exactamente 5 palabras
`p*3>lorem10`	Tres párrafos de 10 palabras **distintas cada uno**

`p*2>lorem4`

```
<p>Lorem ipsum dolor sit.</p>
<p>Corporis veritatis eaque esse.</p>
```

3.10 2.10 · Abreviaturas con dos puntos

Atajos para cosas que se escriben mil veces:

Escribes	Sale
`link:css`	`<link rel="stylesheet" href="style.css">`
`script:src`	`<script src=""></script>`
`form:post`	`<form action="" method="post"></form>`
`input:text`	`<input type="text" name="" id="">`
`input:email`	`<input type="email" name="" id="">`
`input:checkbox`	`<input type="checkbox" name="" id="">`
`btn:s`	`<button type="submit"></button>`

3.11 2.11 · Envolver con abreviatura · *el truco desconocido*

Emmet no solo crea desde cero: también **envuelve texto que ya tienes**.

Imagina que tienes pegadas cinco líneas sueltas:

```
Inicio
Productos
Servicios
Sobre nosotros
Contacto
```

1. **Selecciónalas** las cinco.

2. `Ctrl+Mayús+P` → escribe **Emmet: Wrap with Abbreviation** (Envolver con abreviatura).
3. Escribe: `nav>ul>li*>a[href=#]`
4. Enter.

```html
<nav>
    <ul>
        <li><a href="#">Inicio</a></li>
        <li><a href="#">Productos</a></li>
        <li><a href="#">Servicios</a></li>
        <li><a href="#">Sobre nosotros</a></li>
        <li><a href="#">Contacto</a></li>
    </ul>
</nav>
```

Ojo

Fíjate en el detalle: se escribe `li*` **sin número**. El asterisco solo, sin cifra, significa «tantos como líneas haya seleccionadas». Si hubiera ocho líneas, saldrían ocho `li`.
Esto convierte una lista pegada de un Word en un menú de navegación en cinco segundos. Es, con diferencia, lo que más tiempo ahorra de todo Emmet, y casi nadie lo conoce.

3.12 2.12 · Configurar Emmet

En `Ctrl+,` → *Abrir configuración (JSON)*:

```json
{
  "emmet.variables": {
    "lang": "es",
    "charset": "UTF-8"
  },
  "emmet.triggerExpansionOnTab": true,
  "emmet.showSuggestionsAsSnippets": true
}
```

La primera hace que `!` genere ya `lang="es"` y no tengas que cambiarlo cada vez.

3.13 2.13 · Emmet también funciona en CSS

No es el objeto de este documento, pero conviene que lo sepas porque lo vas a agradecer:

Escribes	Sale
`m10`	`margin: 10px;`
`p10-20`	`padding: 10px 20px;`
`w100p`	`width: 100%;`
`df`	`display: flex;`
`bgc`	`background-color: #fff;`
`fz16`	`font-size: 16px;`

3.14 2.14 · Cuando Emmet no expande

Síntoma	Causa	Solución
Tab no hace nada	El fichero no es `.html`	Guárdalo con esa extensión

Síntoma	Causa	Solución
Tab mete una tabulación	Está desactivado	Pon `emmet.triggerExpansionOnTab` a `true`
Expande mal dentro de una etiqueta	El cursor está dentro de un atributo	Sácalo fuera
No reconoce la abreviatura	Hay un espacio de más	Emmet **no admite espacios** salvo en `[ ]` y `{ }`

Idea clave

La causa número uno de que no funcione son los espacios. `ul > li * 3` no expande; `ul>li*3` sí. Todo junto y sin respirar.

3.15 2.15 · Chuleta

Símbolo	Significa	Ejemplo
`>`	hijo	`nav>ul`
`+`	hermano	`h1+p`
`^`	subir un nivel	`div>p^section`
`*`	multiplicar	`li*5`
`( )`	agrupar	`(dt+dd)*3`
`#`	identificador	`div#cabecera`
`.`	clase	`p.aviso`
`[ ]`	atributos	`a[href=#]`
`{ }`	texto	`h1{Hola}`
`$`	número de repetición	`li.item$*3`
`$$`	número con dos cifras	`li.item$$*3`
`$@-`	numeración descendente	`li{Item $@-}*3`
`$@5`	empezar en 5	`li{Item $@5}*3`
`!`	esqueleto de la página	`!`
`lorem`	texto de relleno	`p*3>lorem8`

4 PARTE 3 · Ejercicio de teoría T2.2

Individual. Sin ordenador: esto se hace a mano o en un documento, pensando.

Pon tus apellidos en el nombre del fichero: `T2.2_apellido1_apellido2.pdf`.

4.1 Bloque A · El entorno (respuesta de una o dos frases)

1. ¿Hay que instalar alguna extensión para usar Emmet en VS Code? Explica por qué.
2. Un compañero abre su página haciendo doble clic en el fichero y la dirección empieza por `file:///`. Dile **dos ventajas** concretas de usar Live Server en su lugar.
3. ¿Qué hace la extensión **Auto Rename Tag** y qué tipo de error te evita?
4. Tu HTML está todo pegado a la izquierda, sin sangrar. ¿Se ve peor en el navegador? Justifica la respuesta.
5. ¿Para qué sirve `Ctrl+K Ctrl+0` y en qué situación concreta lo usarías?
6. Cita **dos** avisos que puede darte HTMLHint y explica uno de ellos.

4.2 Bloque B · De abreviatura a HTML

Escribe el HTML **exacto** que produce cada abreviatura. Cuida la sangría.

7. `header>h1+p`
8. `ul>li*4`
9. `div.tarjeta>h2+p`
10. `section#contacto.panel`
11. `a[href=index.html title=Portada]{Volver}`
12. `ol>li.paso$*3`
13. `(h2+p)*2`
14. `table>tr*2>td*3`
15. `ul>li{Tema $@-}*3`
16. `div>span^p`

4.3 Bloque C · De HTML a abreviatura

Escribe **la abreviatura más corta** que genera cada bloque.

17.

```html
<nav>
    <ul>
        <li></li>
        <li></li>
    </ul>
</nav>
```

18.

```html
<div class="caja grande"></div>
```

19.

```html
<section id="galeria">
    <h2>Galería</h2>
</section>
```

20.

```html
<ul>
    <li class="item1"></li>
    <li class="item2"></li>
    <li class="item3"></li>
    <li class="item4"></li>
</ul>
```

21.

```html
<header>
    <h1></h1>
</header>
<footer>
    <p></p>
</footer>
```

22.

```html
<ul>
    <li><a href="#">Enlace 1</a></li>
    <li><a href="#">Enlace 2</a></li>
    <li><a href="#">Enlace 3</a></li>
</ul>
```

4.4 Bloque D · Razonar

23. ¿Por qué `ul>.elemento*2` produce etiquetas `<li>` y no `<div>`? ¿Cómo lo sabe Emmet?
24. Explica la diferencia entre `^` y `( )`. Pon un ejemplo en el que las dos den el mismo resultado y di cuál prefieres y por qué.
25. Tienes pegadas en el editor siete líneas de texto sueltas y quieres convertirlas en una lista con siete `<li>`. ¿Qué harías, paso a paso? ¿Qué abreviatura escribirías exactamente?
26. La abreviatura `ul > li * 3` no expande. ¿Por qué?
27. Emmet genera `<html lang="en">`. Explica **por qué es un problema** dejarlo así y cómo se arregla de forma permanente.
28. Un compañero dice que Emmet «es para vagos, lo suyo es escribir el HTML a mano para aprender». Escribe cinco líneas respondiéndole con argumentos. Puedes darle parte de razón si crees que la tiene.

5 PARTE 4 · Ejercicio práctico P2.2

Individual. Con ordenador. Se entrega en Moodle.

Vas a construir una página completa **usando Emmet para todo**. La página es una ficha sobre ti.

Ojo

La regla de oro de esta práctica: no puedes escribir etiquetas a mano. Todo el HTML tiene que salir de abreviaturas de Emmet. El texto sí lo escribes tú, claro.
Y tienes que **demostrarlo**: en la entrega hay una tabla donde anotas, bloque a bloque, la abreviatura que has usado. Esa tabla es lo que más puntúa.

Tus apellidos van en el nombre del fichero (`ficha_perez_gomez.html`), en el `<title>`, en el `<h1>` y en el `<footer>`.

5.1 Fase 1 · Preparación

1. Crea la carpeta `P2.2` y ábrela con VS Code.
2. Crea `ficha_APELLIDOS.html`.
3. Genera el esqueleto con `!` y Tab.
4. Cambia `lang` a `es` y pon un `<title>` con tu nombre y apellidos.
5. Arranca **Live Server** y deja el navegador visible al lado.

Captura 1: VS Code y el navegador a la vez, con la página en blanco ya servida y la dirección `127.0.0.1` visible.

5.2 Fase 2 · La cabecera y el menú

Con **una sola abreviatura**, genera:

- Un `<header>` que contenga
- un `<h1>` con el texto «Ficha de TUS APELLIDOS», y
- un `<nav>` con una lista de **cuatro** enlaces que pongan «Datos», «Módulos», «Aficiones» y «Contacto», y que apunten a `#datos`, `#modulos`, `#aficiones` y `#contacto`.

Idea clave

Pista. Genera primero la estructura con los textos numerados y luego cambia los cuatro textos. Es más rápido que escribir los cuatro enlaces uno a uno, y la abreviatura sigue siendo una sola.

Captura 2: el momento justo **antes** de pulsar Tab, con la abreviatura escrita. **Captura 3:** el resultado ya expandido.

5.3 Fase 3 · Los datos

Dentro de un `<main>`, una `<section id="datos">` con un `<h2>` y una **lista de definición** (`<dl>`) con **cuatro** pares término/descripción: ciclo, curso, módulo favorito y una afición.

Rellena los ocho huecos con tus datos reales.

5.4 Fase 4 · La tabla de módulos

Una `<section id="modulos">` con un `<h2>` y una **tabla** que tenga:

- Un `<thead>` con una fila de **tres** encabezados: Módulo, Horas, Profesor.
- Un `<tbody>` con **cuatro** filas de tres celdas.

Rellénala con cuatro módulos reales de tu ciclo.

Ojo

Esta fase es la que de verdad prueba si has entendido Emmet. Se puede hacer con **una sola abreviatura**, y para eso necesitas el operador que sube de nivel. Si no te sale a la primera, no pasa nada: hazlo en dos, pero apunta en la memoria por qué no te salió en una.

5.5 Fase 5 · Aficiones y contacto

- Una `<section id="aficiones">` con un `<h2>` y una lista de **cinco** elementos.
- Una `<section id="contacto">` con un `<h2>` y un formulario que envíe por `post` y contenga: una etiqueta y un campo de texto para el nombre, una etiqueta y un campo de correo, una etiqueta y un área de texto para el mensaje, y un botón de enviar.

Los campos tienen que tener `id`, y cada `<label>` su `for` apuntando al campo correspondiente.

Captura 4: el formulario ya generado, con el código y el navegador a la vez.

5.6 Fase 6 · Pie y relleno

- Un `<footer>` con un párrafo que diga «Página de TUS APELLIDOS · 1.º DAW · curso 2026/2027».
- Añade al final, dentro de una `<section>`, **tres párrafos de texto de relleno** de unas ocho palabras cada uno, generados con Emmet.

5.7 Fase 7 · Envolver con abreviatura

1. Pega al final del `<body>` estas cinco líneas, tal cual:

```
HTML
CSS
JavaScript
Python
SQL
```

2. Selecciónalas y usa **Emmet: Wrap with Abbreviation** para convertirlas en una lista donde cada elemento sea un `<li>` que contenga un `<strong>` con el texto.

Captura 5: el cuadro de diálogo con la abreviatura escrita. **Captura 6:** el resultado.

5.8 Fase 8 · Formateo y comprobación

1. Guarda con `Ctrl+S` y comprueba que Prettier ha ordenado el documento.
2. Pliega todo con `Ctrl+K Ctrl+0` y **captura el esqueleto de la página** (captura 7).
3. Comprueba que no hay avisos de HTMLHint. Si los hay, arréglalos.
4. Comprueba que los cuatro enlaces del menú saltan a su sección.

5.9 Qué se entrega

1. El fichero `ficha_APELLIDOS.html`.

2. Un documento PDF con las siete capturas numeradas y, sobre todo, esta tabla:

Fase	Qué generé	Abreviatura exacta que usé
1	Esqueleto	

Fase	Qué generé	Abreviatura exacta que usé
2	Cabecera y menú	
3	Sección de datos	
4	Tabla de módulos	
5	Aficiones	
5	Formulario de contacto	
6	Pie	
6	Párrafos de relleno	
7	Envolver las cinco líneas	

3. Al final del PDF, responde:

1. ¿Qué fase te ha costado más y por qué?
2. ¿Cuánto tiempo crees que habrías tardado escribiendo todo el HTML a mano?
3. ¿Qué abreviatura te ha parecido más útil de todas las que has usado?
4. ¿Has usado inteligencia artificial? Di dónde y para qué.

Idea clave

Reto opcional, para quien quiera nota. Consigue generar **toda la estructura de la página** —header, nav, main con sus cuatro secciones y footer, sin el contenido— con **una única abreviatura de Emmet**. Si lo logras, pégala en la memoria y cronométrate.
Se puede. Es larga, pero se puede.