VS Code con HTML y Emmet · Guion del profesorado

UD2 · Cómo darlo, solucionario y rúbrica

Índice

1 Cómo repartirlo **1**
- 1.1 El arranque que funciona . . . 2
- 1.2 Los tres momentos que hay que reservar . . . 2

2 Solucionario T2.2 **3**
- 2.1 Bloque A . . . 3
- 2.2 Bloque B · De abreviatura a HTML . . . 3
- 2.3 Bloque C · De HTML a abreviatura . . . 3
- 2.4 Bloque D · Razonar . . . 4

3 Solucionario P2.2 · las abreviaturas **5**
- 3.1 Los tres fallos que vas a ver en las entregas . . . 5

4 Rúbrica analítica · P2.2 **7**
- 4.1 1 · Entorno y Live Server (10 p) . . . 7
- 4.2 2 · Uso real de Emmet (25 p) . . . 7
- 4.3 3 · Estructura de la página (20 p) . . . 7
- 4.4 4 · Dominio de las abreviaturas avanzadas (20 p) . . . 7
- 4.5 5 · Formateo, validación y accesibilidad (10 p) . . . 8
- 4.6 6 · Reflexión final (10 p) . . . 8
- 4.7 7 · Identidad y presentación (5 p) . . . 8

5 Rúbrica T2.2 **8**

6 Antes de la clase **9**

1 Cómo repartirlo

Sesión	Qué se hace	Apartados	Duración
A (1 h)	Extensiones, Live Server, atajos, formateo	1.1 – 1.6	1 h
B (2 h)	**Emmet**, en el proyector y practicando a la vez	2.1 – 2.15	2 h
C (1 h)	Ejercicio de teoría **T2.2** en clase	Parte 3	1 h
D (2 h)	Ejercicio práctico **P2.2** en el aula	Parte 4	2 h + casa

Ojo

La sesión B no se da hablando: se da escribiendo. Todo el mundo con el editor abierto y un fichero `prueba.html`. Tú escribes una abreviatura en el proyector, ellos la escriben, pulsan Tab a la vez y

comparan. Emmet no se entiende leyendo una tabla de símbolos: se entiende viéndolo expandirse. Reparte la sesión en bloques de cinco minutos: explicas un operador, lo prueban tres veces, y pasas al siguiente.

1.1 El arranque que funciona

Los primeros cinco minutos de la sesión B, en este orden exacto:

1. «Escribid a mano una lista con cinco elementos. Cronómetro en marcha.» Tardan entre 40 y 90 segundos, y a alguno se le olvidará cerrar un `li`.
2. Borrarlo todo.
3. «Ahora escribid `ul>li*5` y pulsad Tab.» Tres segundos.
4. Silencio deliberado de dos segundos.
5. «Esto es la clase de hoy.»

No hace falta más motivación que esa.

1.2 Los tres momentos que hay que reservar

Momento	Cuándo	Por qué
Las etiquetas implícitas	Apartado 2.8	Que `ul>.elemento` saque `li` les parece brujería
Envolver con abreviatura	Apartado 2.11	Es lo más útil y lo que nadie conoce
Emmet en CSS	Apartado 2.13	Dos minutos, pero se acuerdan en la UD de estilos

Idea clave

El de envolver con abreviatura hazlo con un caso real. Copia de una web cualquiera el menú de navegación, pégalo en el editor como texto suelto y conviértelo en un `nav>ul>li*>a[href=#]` delante de ellos. El efecto es considerable.

2 Solucionario T2.2

2.1 Bloque A

1. **No.** Emmet viene integrado en VS Code desde 2015 (versión 0.10.6). Las extensiones de Emmet que hay en el marketplace son antiguas y **dan conflicto** con la integrada.
2. Dos de estas: recarga automática al guardar · sirve la página por HTTP como un servidor real · las rutas relativas se comportan igual que en producción · se puede abrir desde el móvil con la IP del equipo.
3. Al cambiar el nombre de una etiqueta de apertura, cambia sola la de cierre. Evita el error de etiquetas descuadradas, que en HTML es el más común y el más difícil de localizar a ojo.
4. **No, se ve exactamente igual.** Al navegador la sangría le da igual. La sangría es para las personas: para leer el código y para ver la estructura de un vistazo.
5. Pliega todo el documento. Se usa para comprobar de un vistazo la estructura general de la página y detectar anidamientos mal hechos.
6. Dos de: etiqueta sin cerrar · `id` duplicado · imagen sin atributo `alt` · caracteres especiales sin escapar. El del `alt` es un requisito de accesibilidad.

2.2 Bloque B · De abreviatura a HTML

#	Abreviatura	Resultado
7	`header>h1+p`	`header` con `h1` y `p` dentro, hermanos
8	`ul>li*4`	`ul` con cuatro `li` vacíos
9	`div.tarjeta>h2+p`	`<div class="tarjeta">` con `h2` y `p` dentro
10	`section#contacto.panel`	`<section id="contacto" class="panel"></section>`
11	`a[href=... title=...]{Volver}`	`<a href="index.html" title="Portada">Volver</a>`
12	`ol>li.paso$*3`	`ol` con `li` de clases `paso1`, `paso2`, `paso3`
13	`(h2+p)*2`	`h2`, `p`, `h2`, `p` · **todos hermanos, sin contenedor**
14	`table>tr*2>td*3`	`table` con dos `tr`, cada uno con tres `td`
15	`ul>li{Tema $@-}*3`	Textos «Tema 3», «Tema 2», «Tema 1» · **al revés**
16	`div>span^p`	`<div><span></span></div>` y `<p></p>` **fuera** del div

Ojo

Las tres que separan notas son la 13, la 15 y la 16.

- En la **13**, mucha gente pondrá un contenedor alrededor. No lo hay: los paréntesis solo agrupan para el *, no crean ninguna etiqueta.
- En la **15**, el `$@-` invierte la numeración. Si alguien escribe «Tema 1, 2, 3» no ha leído la tabla.
- En la **16** está la clave de todo el bloque: que el `<p>` quede **fuera** del div. Si lo ponen dentro, no han entendido el `^`.

2.3 Bloque C · De HTML a abreviatura

#	Respuesta	También vale
17	`nav>ul>li*2`	—
18	`.caja.grande`	`div.caja.grande`
19	`section#galeria>h2{Galería}`	—

#	Respuesta	También vale
20	`ul>li.item$*4`	—
21	`(header>h1)+(footer>p)`	`header>h1^footer>p`
22	`ul>li*3>a[href=#]{Enlace $}`	`ul>li*3>a[href=#]{Enlace $}`

En la 18, lo que se pide es «la más corta»: `.caja.grande` son trece caracteres y `div.caja.grande` dieciséis. Las dos generan lo mismo, pero solo una responde a lo preguntado.

2.4 Bloque D · Razonar

23. Porque Emmet mira **el contexto**: si el padre es `ul` u `ol`, la etiqueta implícita es `li`; si es `table` o `tbody`, es `tr`; si es `tr`, es `td`; si es `select`, es `option`. En cualquier otro caso, `div`.
24. Las dos salen de un nivel de anidamiento. `^` sube uno (`^^` dos, y así); los paréntesis delimitan un bloque cerrado. Ejemplo equivalente: `div>p^section` y `(div>p)+section` dan lo mismo. **Se acepta cualquiera de las dos preferencias si está razonada**, pero la respuesta buena menciona que los paréntesis se leen mejor cuando hay varios niveles.
25. Seleccionar las siete líneas → `Ctrl+Mayús+P` → *Emmet: Wrap with Abbreviation* → escribir `ul>li*` → Enter. **La clave es el asterisco sin número**: significa «tantos como líneas haya». Si escriben `li*7` también funciona, pero han entendido menos.
26. **Por los espacios.** Emmet no admite espacios en la abreviatura salvo dentro de `[ ]` y de `{ }`.
27. Porque el atributo `lang` le dice al navegador y sobre todo **a los lectores de pantalla** en qué idioma está el texto. Con `lang="en"`, un lector de pantalla pronuncia el español con fonética inglesa y se vuelve incomprensible. Es un requisito de accesibilidad (criterio WCAG 3.1.1). Se arregla de forma permanente con `emmet.variables` en la configuración.
28. Abierta. **Respuestas de nivel alto** reconocen que tiene parte de razón —hay que saber qué HTML estás generando, y Emmet no te lo enseña— pero distinguen entre *aprender el lenguaje* y *producir código*: Emmet no escribe nada que tú no le hayas dicho, y de hecho exige conocer bien la estructura para poder describirla. Además elimina la clase de error que no aporta nada al aprendizaje: etiquetas sin cerrar.
    Respuestas de nivel bajo: «es más rápido» y punto.

3 Solucionario P2.2 · las abreviaturas

Todas estas están comprobadas y producen exactamente lo que pide el enunciado.

Fase 1 · Esqueleto

```
!
```

Fase 2 · Cabecera y menú — una sola abreviatura

```
header>h1{Ficha de APELLIDOS}+nav>ul>li*4>a[href=#seccion$]{Enlace $}
```

Y luego cambian los cuatro textos y los cuatro destinos a mano. También es válido escribir los cuatro enlaces literales dentro de la abreviatura, pero es más largo.

Fase 3 · Datos

```
section#datos>h2{Mis datos}+dl>(dt+dd)*4
```

Fase 4 · Tabla — las dos formas son correctas

```
section#modulos>h2{Modulos}+table>(thead>tr>th*3)+(tbody>tr*4>td*3)
```

```
section#modulos>h2{Modulos}+table>thead>tr>th*3^^tbody>tr*4>td*3
```

Fase 5 · Aficiones

```
section#aficiones>h2{Aficiones}+ul>li*5
```

Fase 5 · Formulario

```
section#contacto>h2{Contacto}+form[action=# method=post]>(label[for=nombre]{Nombre}+input:tex
```

Fase 6 · Pie y relleno

```
footer>p{Pagina de APELLIDOS - 1.o DAW - curso 2026/2027}
```

```
section>p*3>lorem8
```

Fase 7 · Envolver

```
ul>li*>strong
```

El reto opcional — toda la estructura en una sola abreviatura:

```
(header>h1{Ficha de APELLIDOS}+nav>ul>li*4>a[href=#])+(main>(section#datos>h2)+(section#modul
```

Idea clave

Por qué el reto solo sale con paréntesis. El intento natural es usar `^^^` para salir del `header` y llegar al nivel del `main`, y **no funciona**: se queda dentro. Quien lo intente con `^` va a pelearse un rato y luego va a entender, sin que nadie se lo explique, por qué los paréntesis son mejores.
Es el mejor argumento posible a favor del apartado 2.3 de la guía, y por eso el reto está puesto.

3.1 Los tres fallos que vas a ver en las entregas

Fallo	Qué indica	Cómo se detecta
El HTML está perfecto pero la tabla de abreviaturas está vacía o es genérica	Lo escribió a mano o lo copió	Pregúntale por la fase 4 en voz alta
Las abreviaturas de la tabla no generan lo que hay en el fichero	Las escribió después, de memoria	Pégalas en tu editor y expándelas

La captura 2 (antes de pulsar Tab) no existe	Se saltó el proceso	Es obligatoria, y por eso está

Ojo

La captura 2 es la que hace honesta la práctica. Pedir la pantalla justo *antes* de expandir obliga a pasar por el proceso. Insiste en ella al mandar la tarea.

4 Rúbrica analítica · P2.2

Siete criterios, cinco niveles. **Total: 100 puntos.**

4.1 1 · Entorno y Live Server (10 p)

Nivel	Puntos	Descriptor
Excelente	10	Captura 1 con editor y navegador a la vez y la dirección `127.0.0.1` visible; se aprecia el flujo de trabajo a dos paneles
Sobresaliente	8	Captura correcta con la dirección de Live Server
Bueno	6	Usa Live Server pero la captura no lo demuestra bien
Aceptable	4	Abre la página con `file://`
Bajo	0	No documenta la fase

4.2 2 · Uso real de Emmet (25 p)

Nivel	Puntos	Descriptor
Excelente	25	Las nueve abreviaturas de la tabla son correctas y generan exactamente el HTML entregado; incluye las capturas de antes y después de expandir
Sobresaliente	20	Las nueve abreviaturas correctas; falta alguna captura del proceso
Bueno	15	Siete u ocho abreviaturas correctas
Aceptable	10	La mitad de la tabla, o abreviaturas que no generan lo entregado
Bajo	0	Tabla vacía, genérica, o evidencia de HTML escrito a mano

4.3 3 · Estructura de la página (20 p)

Nivel	Puntos	Descriptor
Excelente	20	Las ocho fases completas, etiquetas semánticas correctas, anidamiento impecable y los enlaces del menú funcionando
Sobresaliente	16	Las ocho fases; algún detalle menor de anidamiento
Bueno	12	Falta una fase o los enlaces del menú no saltan
Aceptable	8	Faltan dos o más fases
Bajo	0	Página incompleta o que no abre

4.4 4 · Dominio de las abreviaturas avanzadas (20 p)

Nivel	Puntos	Descriptor
Excelente	20	Tabla en una sola abreviatura, formulario completo en una sola, *wrap with abbreviation* con `li*` sin número, y `lorem` bien usado
Sobresaliente	16	Tres de esas cuatro
Bueno	12	Dos de las cuatro
Aceptable	8	Solo usa >, + y *
Bajo	0	No usa numeración, agrupación ni envolver

4.5 5 · Formateo, validación y accesibilidad (10 p)

Nivel	Puntos	Descriptor
Excelente	10	Prettier activo, sin avisos de HTMLHint, `lang="es"`, `title` correcto y captura del documento plegado
Sobresaliente	8	Sin avisos y con `lang="es"`; falta la captura del plegado
Bueno	6	Queda algún aviso sin resolver
Aceptable	4	Sangría desordenada o `lang="en"` sin cambiar
Bajo	0	Ni formatea ni valida

4.6 6 · Reflexión final (10 p)

Nivel	Puntos	Descriptor
Excelente	10	Las cuatro respuestas, con criterio propio y ejemplos de su propia práctica
Sobresaliente	8	Las cuatro respuestas correctas pero genéricas
Bueno	6	Dos o tres respuestas
Aceptable	4	Respuestas de una línea sin contenido
Bajo	0	Sin reflexión

4.7 7 · Identidad y presentación (5 p)

Nivel	Puntos	Descriptor
Excelente	5	Apellidos en el nombre del fichero, el `title`, el `h1` y el `footer`; PDF ordenado con las siete capturas numeradas
Sobresaliente	4	Apellidos en los cuatro sitios, presentación mejorable
Bueno	3	Falta en uno de los cuatro
Aceptable	2	Solo en el nombre del fichero
Bajo	0	Sin identificar

Reto opcional: hasta **+5 puntos** sobre la nota final si consigue la estructura completa en una sola abreviatura y la pega en la memoria. No se resta a nadie por no hacerlo.

Ojo

Los criterios 2 y 4 suman 45 puntos, y es a propósito: son los que miden si han usado la herramienta o han escrito HTML a mano y luego han rellenado la tabla. Lo demás es contexto.
Igual que en la P2.1, díselo antes de empezar: **una página perfecta sin la tabla de abreviaturas no llega al 5**.

5 Rúbrica T2.2

El ejercicio de teoría se corrige por puntos, no por rúbrica, porque las respuestas son cerradas:

Bloque	Preguntas	Puntos cada una	Total
A · Entorno	1 – 6	0,4	2,4
B · A HTML	7 – 16	0,25	2,5

Bloque	Preguntas	Puntos cada una	Total
C · A abreviatura	17 – 22	0,35	2,1
D · Razonar	23 – 28	0,5	3,0
		Total	**10**

Las de razonar valen el doble que las mecánicas a propósito, y la 28 —la del compañero que dice que Emmet es para vagos— es la que mejor distingue a quien ha entendido la herramienta de quien se ha aprendido la tabla de símbolos.

6 Antes de la clase

- ☐ Comprobar que **Live Server** se puede instalar en los equipos del aula.
- ☐ Comprobar que el cortafuegos del centro no bloquea el puerto **5500**. Si lo bloquea, usar **Live Preview** de Microsoft, que va por dentro de VS Code.
- ☐ Tener un fichero `prueba.html` vacío listo en el proyector para la sesión B.
- ☐ Tener copiado un menú de navegación de una web real, como texto suelto, para la demostración de *envolver con abreviatura*.
- ☐ Crear las dos tareas en Moodle **con la rúbrica puesta** antes de mandarlas.