

Práctica 3.1 Gestión de Archivos:

Ficheros y Directorios en WINDOWS y LINUX

Indica cómo lo has hecho y haz capturas de pantalla de todos los apartados para demostrar que lo has hecho. Pon tu nombre en las capturas de pantalla.

Material de referencia:

[Comandos POWERSHELL Gestión Ficheros y Directorios](#)

[Comandos LINUX Gestión de Ficheros y Directorios](#)

Búsqueda en Internet.

WINDOWS

Desde PowerShell ISE

1. Crea un archivo de texto archivo1.txt.
2. Crea una copia del fichero archivo1.txt que se llame archivo2.txt.
3. Mueve el archivo2.txt a tu Escritorio utilizando rutas absolutas.
4. Renombra el archivo1.txt con el nombre archivo.txt
5. Copia el fichero “archivo.txt” y renómbralo (a la misma vez) a archivo1.txt.
6. Añádele a archivo1.txtx el atributo de oculto, usando caracteres comodines. Comprueba que están ocultos.
7. Quítale el atributo de ocultos.
8. Borra todos los archivos creados en esta práctica.
9. Crea una carpeta, en tu Escritorio, que se llame unidad4. Entra dentro de ella y muestra su contenido.
10. Copia la carpeta unidad4 en tu directorio personal (C:\Users\usuario), cámbiale el nombre en el mismo proceso por act.
11. Renombra la carpeta act con el nombre actividades.
12. Mueve la carpeta actividades y sitúala dentro de la carpeta unidad4.
13. Crea dos ficheros dentro de la carpeta actividades. Los ficheros tendrán el nombre f1.txt y f1b.txt.
14. Lista los ficheros que empiezan por f tienen dos caracteres a continuación y terminan en txt.
15. Visualiza la estructura, incluyendo los archivos, del árbol que hemos creado.
16. Elimina, utilizando un único comando, el directorio unidad4.

LINUX

1. Crear un directorio `ejercicio1` en vuestro `home`, y copiar en el mismo todos los ficheros con extensión `conf` del directorio `/etc`. Realizad esta acción con un solo comando, y posicionados en el directorio `home` del usuario.
2. Crear un directorio `ejercicio2` dentro de un directorio `prueba` dentro de un directorio `control` dentro de un directorio `alumno` dentro de vuestro `home`. Realizad esta acción con un solo comando y posicionados en el directorio `home` de vuestro usuario.
3. Mover todos los ficheros que contengan una letra `a` en su nombre del directorio `ejercicio1` al directorio `ejercicio2`. Un solo comando y posicionados en el raíz de vuestro árbol.
4. Copiar el directorio `alumno` de vuestro `home`, y todo lo que contiene, a un directorio `copia_alumno` que debe crearse en vuestro directorio `home`. Un solo comando para la copia.
5. Borrar el directorio `alumno` de vuestro `home` con un solo comando y sin que pida confirmación.
6. Crear un fichero con nombre ocultos en el raíz de vuestro árbol, que contenga el nombre de todos los directorios ocultos que están en vuestro `home`. (Los ficheros y directorios ocultos son aquellos cuyo nombre comienza por un punto, y no son mostrados normalmente por `ls`).