

SIINF_PS3 - Ejercicios Resueltos en PowerShell

Variables y Operaciones - Sistema de Cobro

```
# Sistema de Cobro
$producto = Read-Host "Nombre del producto"
$precio = [double](Read-Host "Precio")
$cantidad = [int](Read-Host "Cantidad")
$descuentoPct = [double](Read-Host "Descuento (%)")

$subtotal = $precio * $cantidad
$descuento = ($subtotal * $descuentoPct) / 100
$total = $subtotal - $descuento

Write-Host "===== TICKET =====" -ForegroundColor Cyan
Write-Host ("Producto: " + $producto)
Write-Host ("Cantidad: " + $cantidad)
Write-Host ("Subtotal: " + $subtotal + " €")
Write-Host ("Descuento: " + $descuentoPct + "%")
Write-Host ("Total: " + $total + " €") -ForegroundColor Green
```

Estructuras Condicionales - Clasificador de Archivos

```
$archivo = Read-Host "Nombre del archivo"
$extension = [System.IO.Path]::GetExtension($archivo).ToLower()

$permitidas = ".jpg",".png",".gif",".jpeg",".pdf",".docx",".txt",".ps1",".sh",".bat",".mp3",".wav"

if ($permitidas -notcontains $extension) {
    Write-Host "Formato no permitido" -ForegroundColor Red
    exit
}

switch ($extension) {
    {$_ -in ".jpg",".png",".gif",".jpeg"} {"Imagen"}
    {$_ -in ".pdf",".docx",".txt"} {"Documento"}
    {$_ -in ".ps1",".sh",".bat"} {"Script"}
    {$_ -in ".mp3",".wav"} {"Audio"}
    default {"Tipo desconocido"}
}
```

Estructuras Repetitivas - Gestión de Números

```
$numeros = @()
do {
    Write-Host "1.Introducir 2.Mostrar 3.Pares 4.1-10 5.Salir"
    $opcion = Read-Host "Opción"

    while (($opcion -lt 1) -or ($opcion -gt 5)) {
        $opcion = Read-Host "Introduce una opción válida (1-5)"
    }

    switch ($opcion) {
        1 {
            do {
                $n = [int](Read-Host "Número (0 termina)")
                if ($n -ne 0) { $numeros += $n }
            } until ($n -eq 0)
        }
        2 {
            foreach ($n in $numeros) { Write-Host $n }
        }
        3 {
            foreach ($n in $numeros) {
                if ($n % 2 -ne 0) { continue }
                Write-Host $n
            }
        }
        4 {
            for ($i=1; $i -le 10; $i++) {
                if ($i -eq 8) { break }
                Write-Host $i
            }
        }
    }
} while ($opcion -ne 5)
```

Arrays y Tablas Hash - Países y Capitales

```
$paises = @{
    "España" = "Madrid"
    "Francia" = "París"
    "Italia" = "Roma"
```

```
}
```

```
$pais = Read-Host "Introduce un país"
```

```
if ($paises.ContainsKey($pais)) {  
    Write-Host ("La capital es " + $paises[$pais])  
}
```

```
else {  
    Write-Host "País no encontrado" -ForegroundColor Red  
}
```