

FLSM

Partimos de una red con dirección 192.168.2.0. Se desean obtener 4 subredes:

Subred A: con 5 hosts.

Subred B: con 10 hosts.

Subred C: con 18 hosts.

Subred D: con 22 hosts.

1) **Crear al menos 4 subredes de al menos 22 hosts cada uno y no más de 30.**

2) Explica brevemente los pasos seguidos para obtener las diferentes subredes.

3) Crea las subredes (solo 2 pc's al menos para cada subred: A, B ,C y D) en Cisco Packet Tracer con las ip's calculadas y realiza los diferentes pings necesarios para confirmar su correcto funcionamiento.

Usa etiquetados que identifiquen las IP's de los pc's y las LAN's creadas con sus IP de red y máscaras)

Etiquetar las redes en Packet Tracer con vuestros nombres apellidos y obtener las diferentes capturas necesarias para confirmar que funcionan todos los pines.

Tabla con los valores obtenidos de cada subred:

Subred	Dirección de Red	Rango de Direcciones	Primera Dirección Válida	Última Dirección Válida	Dirección de Broadcast
A	192.168.2.0	192.168.2.0 – 192.168.2.31	192.168.2.1	192.168.2.30	192.168.2.31
B	192.168.2.32	192.168.2.32 – 192.168.2.63	192.168.2.33	192.168.2.62	192.168.2.63
C	192.168.2.64 192.168.2.127	192.168.2.64 – 192.168.2.95	192.168.2.65	192.168.2.94	192.168.2.95
D	192.168.2.96	192.168.2.96 – 192.168.2.127	192.168.2.97	192.168.2.126	192.168.2.127

$2^h - 2 \geq 22$

$2^4 - 2 = 14 \rightarrow$ insuficiente

$2^5 - 2 = 30 \rightarrow$ válido

Necesitamos 5 bits para hosts $\rightarrow$ máscara /27

Máscara: 255.255.255.224

Tamaño de cada subred: 32 direcciones

Hosts válidos: 30

Hacemos saltos de 32 en 32

