



[HOME](#) [PROFILO AZIENDALE](#) [VALORI E VISIONE](#) [DOVE SIAMO](#) [CATALOGO](#) [NEWS](#) [CONTATTI](#)

[English](#)

[<< Indietro](#)



VIP NIRVANA

La poltrona NIRVANA risulta essere il supporto ideale per vivere in tutto relax l'evento sportivo. Particolarmente indicata per le zone SUPER VIP con possibilità di personalizzazione, offre inoltre una elevata resistenza meccanica. Particolarità di questa poltrona è il rivestimento costampato con l'imbottitura in poliuretano flessibile, in modo da formare un corpo unico tra il tessuto e l'imbottitura. Il tessuto è in trevira CS ad alta resistenza all'usura. Lo schienale di forma anatomica a "S" sfrutta al massimo lo spazio tra le file. L'interasse per il posizionamento è di 55 cm, consentendo l'installazione anche in spazi ridotti, il massimo ingombro a sedile aperto 75 cm. a sedile chiuso 58 cm.

359400100000 POLTRONA VIP NIRVANA IGNIFUGA
320200100000 FIANCATA TERMINE FILA PER POLTRONA VIP NIRVANA



MATERIALE

Sedile e schienale sono stampati in poliuretano flessibile schiumato a freddo. Il rivestimento è in trevira CS ad alta resistenza all'usura. Questo modello possiede cinghie elastiche non in metallo per il molleggi del sedile, evitando così eventuali cigolii durante le situazioni di lavoro, il ribaltamento dello stesso avviene per contrappeso.

FINITURA

La struttura metallica in condizioni normali, viene verniciata in galleria termica alle polveri epossidiche. I rivestimenti, sono ignifughi ad alta resistenza all'usura. I braccioli sono in poliuretano integralennero. I carter sotto-sedile e retro-schienale sono in polipropilene stampati ad iniezione.

CERTIFICAZIONI

La poltrona NIRVANA è omologata ai fini della prevenzione incendi classe 1 IM con certificato rilasciato dal Ministero dell'Interno. Resistenza del sedile agli urti ripetuti UNI 9430/89, resistenza a fatica dello schienale UNI 8587/84, fatica del meccanismo di ribaltamento sedile UNI 9243/87.

NOTE

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche estetiche e/o tecniche dimensionali e/o strutturali ai propri prodotti in qualsiasi momento senza nessun obbligo di preavviso.

FISSAGGIO

Struttura portante con gamba laterale o centrale in tubo di acciaio, completa di piastra in lamiera. A richiesta la gamba può essere predisposta per pavimenti inclinati.

INAMOVIBILITÀ

Ancorata al pavimento tramite una piastra, assicurata poi con 4 tasselli di fissaggio per avere un rendimento alla tenuta, veramente eccezionale.

VARIANTI

Gli accessori possibili su questo modello sono: bracciolo portabicchiere, tavoletta scrittoio stampata in poliuretano integralennero completa del meccanismo antipanico, il poggiatesta sfoderabile, appendiabiti posto nel carter retro-schienale.

NUMERAZIONE

La numerazione viene incisa direttamente sugli accessori in polipropilene posti nel carter sotto sedile. A richiesta è possibile ricamarla sul tessuto di rivestimento posto nel poggiatesta (fornito come accessorio).

INSTALLAZIONE

Le dimensioni minime di installazione devono essere conformi alle regolamentazioni di ogni Paese.

OMSI s.p.a - Via Parini, 3 - Z.I. - 40069 Zola Predosa (BO) Italy - Tel. +39 051 6164311 - Fax +39 051 750792

© copyright 2004 - Web marketing one to one e strategia web by Active121 s.r.l. - powered by Active121® PORTAL Manager