

Configurar info@amgdl.com amb Cloudflare

DNS a Cloudflare · objectiu: que info@amgdl.com arribi a amgdigitalitzacions@gmail.com · document intern AMG

Estat actual (verificat)

- `amgdl.com` → **cap MX** → info@amgdl.com **rebota, no arriba enlloc**.
- Nameservers a **Cloudflare**  · DMARC de Brevo  · **cap SPF** propi (només `brevo-code`).
- `inbound.amgdl.com` → té MX a **Brevo i Cloudflare** **ahora** (ambigu, a netejar — Part 2).

Part 1 · Activar Email Routing (info@ → Gmail)

1. Entra a **dash.cloudflare.com** → tria la zona **amgdl.com**.
2. Menú esquerre → **Email** → **Email Routing** → **Get started / Enable**.
3. Cloudflare et proposarà afegir els **registres DNS** necessaris. Accepta'ls (botó «Add records»). Afegirà:

TIPUS	NOM	VALOR
MX	amgdl.com	route1.mx.cloudflare.net (prio 1)
MX	amgdl.com	route2.mx.cloudflare.net (prio 2)
MX	amgdl.com	route3.mx.cloudflare.net (prio 3)
TXT (SPF)	amgdl.com	v=spf1 include:_spf.mx.cloudflare.net ~all

4. **Destination addresses** → **Add destination** → **amgdigitalitzacions@gmail.com** → Cloudflare hi envia un correu de verificació → obre el Gmail i **clica el link** (queda  Verified).
5. **Routing rules** → **Create address** → escriu **info@amgdl.com** → Action: **Send to** → **amgdigitalitzacions@gmail.com** → **Save**.
6. (Recomanat) **Catch-all address** → activa'l → Send to **amgdigitalitzacions@gmail.com**. Així res que arribi a qualsevol **@amgdl.com** es perd.

Nota SPF: si algun dia envies correu **des de** @amgdl.com amb Brevo, canvia l'SPF per incloure Brevo:

v=spf1 include:spf.brevo.com include:_spf.mx.cloudflare.net ~all (un sol registre SPF, mai dos).

Prova: espera 5-10 min i envia un correu a **info@amgdl.com** des d'un altre compte → t'ha d'arribar al Gmail. Ja pots contestar (per respondre «com a info@», configura «Send mail as» al Gmail més endavant).

Part 2 · Netejar el doble MX de inbound.amgdl.com

Aquest subdomini és el **camí del bot** (correu entrant dels tenants → webhook de la plataforma). Ara té dos proveïdors alhora, cosa que el fa poc fiable. Deixa'n només **un**.

1. A Cloudflare → **DNS** → **Records**, filtra per `inbound`.
2. Veuràs 4 MX a `inbound.amgdl.com` : un de **Brevo** (`mxrecord-0.inbound.brevo.com`) i tres de **Cloudflare** (`route1/2/3.mx.cloudflare.net`).
3. **La plataforma usa Brevo Inbound** (l'stack és Brevo). Per tant: **esborra els 3 MX de `route*`. `mx.cloudflare.net` de `inbound.amgdl.com` i deixa només el de Brevo.**
4. Verifica a **Brevo** → **Transactional** → **Inbound parsing** que el domini `inbound.amgdl.com` reenvia al webhook:
`https://api.amgdl.com/api/v1/agents/email/inbound`

Compte: en activar Email Routing a la zona (Part 1), assegura't que Cloudflare **no toqui** els MX de `inbound.amgdl.com` (ha de seguir apuntant a Brevo). Si Cloudflare hi torna a posar els seus MX, torna'ls a treure.

✓ Verificació final (des del terminal)

- `dig +short MX amgdl.com` → ha de sortir `route1/2/3.mx.cloudflare.net`.
- `dig +short MX inbound.amgdl.com` → només `mxrecord-0.inbound.brevo.com`.
- Correu de prova a `info@amgdl.com` → arriba al Gmail.

El bot i info@: amb això, `info@` el llegeix una **persona** (Gmail). Si algun dia vols que el **bot** contesti `info@`, cal encaminar-lo al webhook (MX de `amgdl.com` cap a Brevo inbound) i mapar l'adreça al tenant d'AMG — més feina i no necessari per a un `info@` general.