



BLOCKOPSA

## FICHA TÉCNICA ADOCRETO

BKC11

### DIMENSIONES

LADO

10 cm

8.5 cm

25 cm



### COLORES



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Peso promedio (kg): 4.620

Piezas en cubo por tarima: 480

Piezas en cubo sin tarima: 480

### NORMALIZACIÓN

**Resistencia a la compresión:**

NMX-C-036-ONNCCE-2023

**Absorción de agua:**

NMX-C-037-ONNCCE-2023

**Absorción de agua (%):**

<12%

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPESOR (cm)	USO RECOMENDADO Adocreto	RESISTENCIA a la compresión (kg/cm²)	Tipo de adocreto de acuerdo a la norma	Recomendación de uso
4	Andadores, plazas y banquetas	250	A	
6	Tránsito medio en calles y estacionamientos	270	A y B	
8	Tránsito intenso, avenidas e industrias	370	B, C y D	

## DESCRIPCIÓN

El adocreto tipo holandés ayuda en la construcción de pavimentos flexibles que brinda una amplia gama de colores y formas con un bajo costo de mantenimiento; con múltiples aplicaciones que ofrecen una combinación arquitectónica y estética agradable para el usuario.

Nuestro producto se rige bajo los más altos estándares de calidad de acuerdo con la normativa vigente.

## OBSERVACIONES

El color de las imágenes mostradas varía en comparación con el producto real.

Las producciones especiales a solicitud del cliente deberán cumplir con el lote mínimo.

El tono de un color puede presentar variaciones en cada lote de fabricación.

Se pueden fabricar en colores de línea a solicitud del cliente.

Imágenes meramente ilustrativas.

(444) 167 3092

BLOCKOPSA

Carr. Federal Matehuala San Luis Potosí km 10 320,  
El Zapote, Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.

