

Ficha Técnica

FortiVoice Sistemas Telefónicos Empresariales

FVE-20E2/4, 50E6, 100E, 200F8, 300E-T, 500F, 2000F, 5000F, y VM



Las soluciones de FortiVoice se adaptan a la colaboración eficiente de los empleados dentro de un entorno centralizado, seguro y protegido para que su organización pueda brindar el mejor servicio al cliente a través de la variedad de nuestras funciones de comunicación únicas y avanzadas. Potentes, asequibles y simples, los sistemas telefónicos FortiVoice tienen la potencia para facilitar la administración de llamadas en oficinas con hasta 50,000 usuarios. Con voz, conferencias y fax integrados, FortiVoice le permite administrar las llamadas fácilmente en las oficinas, controlar los costos de comunicación y mantenerse conectado a nivel mundial.



Funciones enriquecidas para una óptima colaboración

Enterprise-class communication systems with no additional licenses to buy or cards to install. Auto attendants, auto-provisioning, line/extension appearance, ring groups, user privileges, call queue, call barge, multi-location integration, and much more are built-in. FortiVoice all-inclusive system is easy to install and manage so you save the headache that comes with other phone systems.



Mejor valor de su inversión

A diferencia de muchos proveedores de PBX con costos ocultos en funciones avanzadas o suscripciones recurrentes, que se suma aún más a los costos operativos, FortiVoice viene con todas las funciones de llamadas para todos con precios simples y asequibles.



Gestión simplificada para mejorar la eficiencia

Sistema de gestión centralizado para reducir los gastos generales y operativos de TI. Configure y actualice sus sistemas fácilmente en varias ubicaciones, supervise el rendimiento en tiempo real y acceda a los informes de llamadas, todo desde una consola de gestión intuitiva. Un soft client móvil adicional ayuda a sus empleados a mantenerse conectados en cualquier lugar y en cualquier momento.



Conexión permanente para la continuidad del negocio


En conjunto con FortiVoice Gateway, su sistema está protegido con capacidad de supervivencia local que ayuda a mantener las comunicaciones siempre activas, incluso cuando ocurren desastres naturales o eventos de emergencia.

Aspectos Destacados

Diseñado para organizaciones de cualquier tamaño

| Múltiples tipos de línea | Soporte para líneas digitales PRI (T1 / E1), VoIP y líneas analógicas tradicionales según el modelo. |
|--------------------------------|---|
| Redes de ubicaciones múltiples | Integra múltiples ubicaciones ya sea en la misma ciudad o en todo el país sin cargos de larga distancia. |
| Funciones todo incluido | Apariencia de línea / extensión, cola de llamadas, intrusión de llamadas, perfil de teléfono, grupo de timbrado, grabación de llamadas, plan de marcado basado en reglas, correo de voz individual / grupal, salas de audioconferencia, fax y mucho más. |
| Gestión flexible | Programación de modos múltiples, administración de números flexible, extensiones reasignables y modificaciones de identificación de llamadas. |
| Sencillo de Configurar | Configuración de operadora automática, servidor DHCP integrado, aprovisionamiento automático de teléfonos, administración basada en web y portal web de usuarios. |
| Monitoreo integral del sistema | Monitoreo del estado de las llamadas en tiempo real, estadísticas de llamadas, registros de llamadas, informes de llamadas y captura de tráfico de la red. |
| Comunicaciones seguras | Funciones de seguridad integradas, gestión de políticas y opciones de cifrado para proteger las conversaciones y evitar el acceso no autorizado. |

Implementación



Fácil implementación

FortiVoice ofrece opciones de implementación flexibles que se adaptan mejor a las necesidades de su negocio, al tiempo que mantiene la flexibilidad para personalizar los sistemas y permite que las prioridades evolucionen rápidamente.

FortiVoice es escalable en organizaciones de cualquier tamaño el sistema se puede implementar en dispositivos de hardware o en máquinas virtuales. También es ideal para arquitecturas distribuidas, incluidas ubicaciones de sucursales y usuarios remotos.

Al operar y administrar sus soluciones FortiVoice de manera local o remota, tiene la visibilidad y el control centralizado para garantizar que sus comunicaciones sean seguras y siempre activas.

Para obtener más información sobre FortiVoice, visite:

https://docs.fortinet.com/product/fortivoice-enterprise/




Características

Funciones principales de PBX

- Troncales SIP/PRI/PSTN
- Señalización T1/W1/R2
- Extensiones SIP/ analógicas
- Extensiones Remotas
- Extensiones IP externas
- Operadora automática
- Directorio para marcación por nombre
- Correo de voz Individual
- Correo de voz Grupal
- Envió de correo de voz al Correo electrónico
- Grupos de Timbrado
- Conferencias y sala de audioconferencia
- Desvío de llamada
- Llamada en espera/ transferencia/ estacionar llamada / recuperar llamada
- Paging a teléfonos seleccionados
- Intercomunicador
- Sigueme
- Plan de marcación basado en reglas
- Manejo de llamadas programadas
- Marcado de entrada directo (DiD)
- Llamada directa a DiD
- Modificación del identificador de llamadas

- Línea directa automática (llamada directa)
- Privilegios por Usuario
- Marcación rápida personal y del sistema
- Lista negra personal
- Música en espera archivos de audio / transmisión en vivo
- Music on hold live stream
- Monitoreo del estado de la llamada en tiempo real
- Apariencia de línea / extensión
- Registro del detalle de llamadas
- SIP sobre TLS/SRTP
- Políticas para reforzamiento de contraseñas



Características avanzadas

- Fax sobre SIP/PRI/PSTN
- Fax a correo electrónico
- Almacenamiento de Faxes y almacenamiento remoto
- Interfaz de gestión basada en web
- Clic para marcación
- Detención automática de Faz
- Auto aprovisionamiento
- Directorio de búsqueda basado en web
- Autenticación con LDAP
- Escritorio Compartido

- Números Virtuales
- Sincronización del directorio telefónico entre varias oficinas
- Multi sitios: office peers
- Consulta del directorio central desde los teléfonos
- Captura del tráfico de red
- CDR mejorado
- Alertas sobre eventos del sistema por correo electrónico
- Multilingüe



Disponibilidad de características

| MODELO | | | | F | VE | | | |
|-------------------------------------|--------|------|------|-------|--------|------|-------|-------|
| CARACTERÍSTICAS | 20E2/4 | 50E6 | 100E | 200F8 | 300E-T | 500F | 2000F | 5000F |
| Características avanzadas de llamad | a | | | | | | | |
| Recordatorio / llamada de alerta | | | • | • | • | • | • | • |
| Cola de llamadas | | | • | • | • | • | • | • |
| Intrusión de llamadas | | | • | • | • | • | • | • |
| Grabacion de llamada | | | • | • | • | • | • | • |
| Consola de operadora | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Red avanzada | | | | | | | | |
| QoS en Voz | • | • | • | • | • | • | • | • |
| SRTP | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Servidor de DHCP | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Alta disponibilidad | | | • | • | • | • | • | • |
| Soporte para NAS | | | • | • | • | • | • | • |
| 802.1Q VLAN | • | • | • | • | • | • | • | • |
| SNMP | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Gestión avanzada | | | | | | | | |
| Interfaz de línea de comando (CLI) | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Política / auditoría de contraseñas | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Programar copia de seguridad | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Gestión basada en roles | | | • | • | • | • | • | • |
| SMDR | | | • | • | • | • | • | • |
| Registros remotos | | | • | • | • | • | • | • |
| Informe de llamadas | | | • | • | • | • | • | • |
| Portal de usuario | | | • | • | • | • | • | • |
| Apariencia web personalizable | | | • | • | • | • | • | • |
| Funciones adicionales con licencia | | | | | | | | |
| Hotel/property management | | | • | • | • | • | • | • |
| Call center | | | • | • | • | • | • | • |
| Comunicaciones Unificadas | • | • | • | • | • | • | • | • |



Features Availability

| MODELO | | | | | FVE-VM | | | | |
|---|----|-----|-----|-----|--------|------|-------|-------|-------|
| CARACTERÍSTICAS | 50 | 100 | 200 | 500 | 2000 | 5000 | 10000 | 20000 | 50000 |
| Características avanzadas de Ilamada | | | | | | | | | |
| Recordatorio / Ilamada de alerta | | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Cola de llamadas | | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Intrusión de llamadas | | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Grabacion de llamada | | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Consola de operadora | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Red avanzada | | | | | | | | | |
| QoS en Voz | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| SRTP | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Servidor de DHCP | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Alta disponibilidad | | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Soporte para NAS | | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 802.1Q VLAN | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| SNMP | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Gestión avanzada | | | | | | | | | |
| Interfaz de línea de comando (CLI) | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Política / auditoría de contraseñas | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Programar copia de seguridad | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Gestión basada en roles | | • | • | • | • | • | • | • | • |
| SMDR | | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Registros remotos | | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Informe de llamadas | | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Portal de usuario | | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Apariencia web personalizable | | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Funciones adicionales con licencia | | | | | | | | | |
| Hotel/property management | | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Call center | | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Comunicaciones Unificadas | • | • | • | • | • | • | • | • | • |



Especificaciones

| MODELO | FVE-20E2 / 20E4 | FVE-50E6 | FVE-100E | FVE-200F8 | FVE-300E-T | FVE-500F | FVE-2000F | FVE-5000F |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| Especificaciones de hardware | | | | | | | | |
| PRI (T1/E1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Línea telefónica tradicional (FXO) | 2/4 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Extensiones analógicas (FXS) | 2/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interfaz de red (RJ45) | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 + 2 SFP |
| Capacidad total del disco duro | 8 GB | 8 GB | 500 GB | 500 GB | 500 GB | 1 TB | 2x 1 TB | 2x 2 TB |
| Gestión de almacenamiento RAID | No | No | No | No | No | No | Software: 0,1 | Hardware: 0, 1, 5, 10, Repuesto de emergencia (basado en el recuento de unidades) |
| Tipo y aspecto del hardware | Escritorio | Escritorio | Escritorio | Montaje en rack (1U) |
| Fuente de alimentación | Externa | Externa | Externa | Simple | Simple | Simple | Simple (doble opcional) | Doble (intercambiables en caliente) |
| Dimensiones | | | | | | | | |
| Alto x ancho x largo (pulgadas) | 1.13 x 4.55 x 6.75 | 1.13 x 4.55 x 6.75 | 1.61 x 8.27 x 5.24 | 1.73 x 17.01 x 10.63 | 1.73 x 17.01 x 10.63 | 1.73 x 17.01 x 10.63 | 1.73 x 17.01 x 10.63 | 1.70 x 17.10 x 14.30 |
| Alto x ancho x largo (mm) | 29 x 116 x 172 | 29 x 116 x 172 | 41 x 210 x 33 | 44 x 432 x 270 | 44 x 435 x 364 |
| Peso | 1.4 lbs (0.61 kg) | 1.4 lbs (0.61 kg) | 2.6 lbs (1.2 kg) | 10 lbs (4.54 kg) | 10 lbs (4.54 kg) | 10 lbs (4.54 kg) | 16.1 lbs (7.3 kg) | 16.1 lbs (7.3 kg) |
| Capacidad | | | | | | | | |
| Troncales VoIP | 4 | 8 | 16 | 24 | 30 | 50 | 200 | 500 |
| Extensiones | 20 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 2000 | 5000 |
| Llamadas concurrentes | 8 | 15 | 30 | 32 | 60 | 75 | 300 | 800 |
| Operadoras automáticas | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 100 | 100 |
| Sala de audioconferencias | 2 | 2 | 8 | 10 | 12 | 12 | 50 | 50 |
| Asistentes a la conferencia por Sala | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 18 | 50 |
| Agentes máximos de call center | N/A | N/A | 10 | 20 | 30 | 55 | 150 | 300 |
| Soporte de códec | | | Audio: G.711 | μ-law/A-law, G.729a, G | 6.722, G.726 Video: H | .263, H.264 | | |

| MODELO | VM-50 | VM-100 | VM-200 | VM-500 | VM-2000 | VM-5000 | VM-10000 | VM-20000 | VM-50000 |
|---|------------|------------|------------|-----------------------|----------------------|--------------------|------------|------------|------------|
| Especificaciones de hardware | | | | | | | | | |
| vCPU (Recomendado) | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 16 | 16 | 32 |
| RAM (Recomendado) | 2 GB | 2 GB | 4 GB | 8 GB | 16 GB | 16 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB |
| Interfaces de red | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Capacidad total del disco duro * | hasta 8 TB | hasta 8 TB | hasta 8 TB | hasta 8 TB | hasta 8 TB | hasta 8 TB | hasta 8 TB | hasta 8 TB | hasta 8 TB |
| Tipo y aspecto del hardware | Software | Software | Software | Software | Software | Software | Software | Software | Software |
| Capacidad | | | | | | | | | |
| Troncales VoIP | 8 | 16 | 24 | 50 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 |
| Extensiones | 50 | 100 | 200 | 500 | 2000 | 5000 | 10000 | 20000 | 50000 |
| Llamadas concurrentes | 15 | 30 | 36 | 75 | 300 | 800 | 1500 | 1500 | 2000 |
| Operadoras automáticas | 5 | 10 | 10 | 20 | 100 | 100 | 100 | 150 | 200 |
| Sala de audioconferencias | 2 | 8 | 10 | 12 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 |
| Asistentes a la conferencia por Sala | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Agentes máximos de call center | N/A | 10 | 20 | 55 | 150 | 300 | 800 | 800 | 1000 |
| Soporte de códec | | | Aud | io: G.711 µ-law/A-law | , G.729a, G.722, G.7 | 26 Video: H.263, H | .264 | | |

Los sistemas FortiVoice son compatibles para su uso en varias regiones. Para conocer la disponibilidad actualizada, consulte la hoja de datos de Disponibilidad global de FortiVoice.



^{*} mínimo 50 GB

Información para realizar pedidos

| Producto | SKU | Descripción |
|---|-----------------------|--|
| FortiVoice 20E2 | FVE-20E2 | FortiVoice 20E2, 2x 10/100 ports, 2x FXO, 2x FXS, 8 GB storage, 20 endpoints, 4 VolP trunks. |
| | FVE-20E2-BDL-247-DD | Hardware plus 24x7 FortiCare |
| | FC-10-FVE21-247-02-DD | 24x7 FortiCare Contract |
| FortiVoice 20E4 | FVE-20E4 | FortiVoice 20E4, 2x 10/100 ports, 4x FXO, 8 GB storage, 20 endpoints, 4 VoIP trunks. |
| | FVE-20E4-BDL-247-DD | Hardware plus 24x7 FortiCare |
| | FC-10-FVE21-247-02-DD | 24x7 FortiCare Contract |
| FortiVoice 50E6 | FVE-50E6 | FortiVoice 50E6, 2x 10/100/1000 ports, 1x 8 GB storage, 50 endpoints, 8 VoIP trunks. |
| | FVE-50E6-BDL-247-DD | Hardware plus 24x7 FortiCare |
| | FC-10-FVE50-247-02-DD | 24x7 FortiCare Contract |
| FortiVoice 100E | FVE-100E | FortiVoice 100E, 4x 10/100/1000 ports, 1x 500 GB storage, 100 endpoints, 15 VoIP trunks. Call Center and Hotel licenses supported. |
| | FVE-100E-BDL-247-DD | Hardware plus 24x7 FortiCare |
| | FC-10-FVE10-247-02-DD | 24x7 FortiCare Contract |
| FortiVoice 200F8 | FVE-200F8 | FortiVoice 200F8, 5x 10/100/1000 ports, 8x FXO, 1x 500 GB Storage, 200 endpoints, 24 VoIP trunks. Call Center and Hotel licenses supported. |
| | FVE-200F8-BDL-247-DD | Hardware plus 24x7 FortiCare |
| | FC-10-F8200-247-02-DD | 24x7 FortiCare Contract |
| FortiVoice 300E-T | FVE-300E-T | FortiVoice 300E-T, 5x 10/100/1000 ports, 1x PRI, 1x 500 GB storage, 300 endpoints, 30 VoIP trunks. Call Center and Hotel licenses supported. |
| | FVE-300E-T-BDL-247-DD | Hardware plus 24x7 FortiCare |
| | FC-10-FVE32-247-02-DD | 24x7 FortiCare Contract |
| FortiVoice 500F | FVE-500F | FortiVoice 500F, 4x 10/100/1000 ports, 1x 1 TB storage, 500 endpoints, 50 VoIP trunks. Call Center and Hotel licenses supported. |
| | FVE-500F-BDL-247-DD | Hardware plus 24x7 FortiCare |
| | FC-10-F500F-247-02-DD | 24x7 FortiCare Contract |
| FortiVoice 2000F | FVE-2000F | FortiVoice 2000F, 4x 10/100/1000 ports, 2x 1 TB storage with RAID 1 or 0, 2,000 endpoints, 200 VoIP trunks; optional redundant PSU. Call Center and Hotel licenses supported. |
| | FVE-2000F-BDL-247-DD | Hardware plus 24x7 FortiCare |
| | FC-10-FV2KF-247-02-DD | 24x7 FortiCare Contract |
| FortiVoice 5000F | FVE-5000F | FortiVoice 5000F, 4x 10/100/1000 and 2x SFP ports, 2x 2 TB storage with RAID 1, supports 5,000 phone endpoints, 500 SIP trunks, and dual AC power supplies. Call Center and PMS licensing supported. |
| | FVE-5000F-BDL-247-DD | Hardware plus 24x7 FortiCare |
| | FC-10-FV5KF-247-02-DD | 24x7 FortiCare Contract |
| Rack Mount Tray | SP-RACKTRAY-01 | Rack mount tray for FG-30D, FG-40C, FG-50/51E, FG-60C, FG-60D/-POE, FG-70D, FG-80D, FG-90D/-POE, FAD-100E, FRC-100D, FWB-100D, FML-60D and FVE-100E. |
| FortiVoice 3000E PSU | SP-FAD700-PS | AC power supply for FAD-700D, FAD-400D, FDB-500D, FWN-1000B, FAC-400E, FCH-400E, FML-400E, FWB-600B and FVE-3000E |
| Power supply for FVE-100E | SP-FG80D-PDC | AC power adapter for FG-80D, FML-60D, FWB-100D, FAD-100E, FRC-100D |
| Power supply for FVE-2000F and FVE-5000F | SP-FML900F-PS | AC power supply for FVE-2000F and FVE-5000F |
| HDD for FVE-5000F | SP-FML900F-HDD | 2 TB 3.5" SATA hard drive with tray for FVE-5000F |



Información para realizar pedidos

| Producto | SKU | Descripción |
|---------------------|------------------------|---|
| FortiVoice-VM-50 | FVE-VM-50 | FortiVoice-VM-50 software supports 50 endpoints and 8 VoIP trunks. |
| | FC-10-F0V50-248-02-DD | FortiCare, 24x7 phone, OS updates: Renewals |
| FortiVoice-VM-100 | FVE-VM-100 | FortiVoice-VM-100 software supports 100 endpoints and 16 VoIP trunks. Call Center and Hotel licenses supported. |
| | FC-10-F0100-248-02-DD | FortiCare, 24x7 phone, OS updates: Renewals |
| FortiVoice-VM-200 | FVE-VM-200 | FortiVoice-VM-200 software supports 200 endpoints and 24 VoIP trunks. Call Center and Hotel licenses supported. |
| | FC-10-F0200-248-02-DD | FortiCare, 24x7 phone, OS updates: Renewals |
| FortiVoice-VM-500 | FVE-VM-500 | FortiVoice-VM-500 software supports 500 endpoints and 50 VoIP trunks. Call Center and Hotel licenses supported. |
| | FC-10-F0500-248-02-DD | FortiCare, 24x7 phone, OS updates: Renewals |
| FortiVoice-VM-2000 | FVE-VM-2000 | FortiVoice-VM-2000 software supports 2,000 endpoints and 200 VoIP trunks. Call Center and Hotel licenses supported. |
| | FC-10-F0V2K-248-02-DD | FortiCare, 24x7 phone, OS updates: Renewals |
| FortiVoice-VM-5000 | FVE-VM-5000 | FortiVoice-VM-5000 software supports 5,000 endpoints and 500 VoIP trunks. Call Center and Hotel licenses supported. |
| | FC-10-FVM50-248-02-DD | FortiCare, 24x7 phone, OS updates: Renewals |
| FortiVoice-VM-10000 | FVE-VM-10000 | FortiVoice-VM-10000 software supports 10,000 endpoints and 1,000 VoIP trunks. Call Center and Hotel licenses supported. |
| | FC-10-FVM100-248-02-DD | FortiCare, 24x7 phone, OS updates: Renewals |
| FortiVoice-VM-20000 | FVE-VM-20000 | FortiVoice-VM-20000 software supports 20,000 endpoints and 2,000 SIP trunks. Call Center and Hotel licenses supported. |
| | FC-10-FV20K-248-02-DD | FortiCare, 24x7 phone, OS updates: Renewals |
| FortiVoice-VM-50000 | FVE-VM-50000 | FortiVoice-VM-50000 software supports 50,000 endpoints and 3,000 VoIP trunks. Call Center and Hotel licenses supported. |
| | FC-10-FV50K-248-02-DD | FortiCare, 24x7 phone, OS updates: Renewals |



www.fortinet.com

Copyright © 2020 Fortinet, Inc. All rights reserved. Fortinet®, FortiGate®, FortiGate®, FortiGate®, FortiGate®, and FortiGater®, and certain other marks are registered trademarks of Fortinet, Inc., and other Fortinet names herein may also be registered and/or common law trademarks of Fortinet. All other product or company names may be trademarks of their respective owners. Performance and other metrics contained herein were attained in internal lab tests under ideal conditions, and actual performance and other results may vary. Network variables, different networks environments and other conditions may affect performance results. Nothing herein represents any binding commitment by Fortinet, and Fortinet disclaims all warranties, whether express or implied, except to the extent Fortinet enters a binding written contract, signed by Fortinet's General Counces, with a purchaser that expressly warrants that the identified product will perform according to certain expressly-identified performance metrics and, in such expressive intervention of contract shall be inclined to performance metrics expressly identified in such binding written contract shall be binding on Fortinet. For absolute clarity, any such warranty will be limited to performance in the same ideal conditions as in Fortinets internal lab tests. Fortinet disclaims in full any covenants, representations, and guarantees pursuant hereto, whether express or implied. Fortinet reserves the right to change, modify, transfer, or otherwise revise this publication without notice, and the most current version of the publication shall be applicable.

FVE-DAT-R34-202011