

Modelos de banco de datos



**Certified
Developer**

The Ultimate Tech Degree

DigitalHouse >
Coding School



Temas

1

Objetivos

2

Modelos

3

**Modelo
Entidade-Relaciona
mento**

4

Entidades

5

Atributos

6

Chaves

1 | Objetivos



Objetivos

O objetivo de qualquer sistema de informação é representar através de abstrações do mundo real todas as informações necessárias para o cumprimento dos propósitos.

Para descrever a estrutura de um banco de dados, é necessário definir o conceito de modelo de dados, uma coleção de ferramentas conceituais para descrever os dados, as relações entre eles, a semântica associada aos dados e as restrições de consistência.



2 | Modelos



Tipos

1


Modelo conceitual baseado em objeto: Foi definido por **Peter Chen** em 1976. É usado para a representação da realidade Não comprometido com nenhum ambiente de computação: Seria o próprio **Modelo Entidade-Relacionamento**.





2

Modelo lógico baseado em objeto: determinam alguns critérios para operações de armazenamento e manipulação de dados em um ambiente de computação.





3

Modelo físico: lida com o design do banco de dados real, com base nos requisitos reunidos durante a modelagem lógica do banco de dados.



3

Modelo entidade-relacionamento

“

O modelo de dados entidade-relacionamento é baseado em uma percepção do mundo real, que consiste em um conjunto de objetos básicos chamados entidades e os relacionamentos entre eles. É usado para interpretar, especificar e documentar os requisitos para sistemas de banco de dados.


”





Modelo entidade-relacionamento

Portanto, um modelo de relacionamento entre entidades é um método de representação abstrata do mundo real, focado nas restrições ou propriedades lógicas de um banco de dados.



4 | Entidades

“

Uma **entidade** é um objeto, real ou abstrato, sobre o qual são coletadas informações de interesse do banco de dados.


”





Tipos

- **Entidades fortes:** têm uma existência própria. (alunos, funcionários, departamento.)
- **Entidades fracas:** dependem de outra entidade para sua existência (filhos de funcionários)






Entidades

Toda entidade possui um conjunto de ocorrências que formam uma entidade.

Por exemplo:
125, Juan Pérez, casado, 23 anos.

Essas ocorrências são propriedades específicas chamadas **atributos**.



5

Atributos

“

Os **atributos** descrevem as características de uma entidade.

Por exemplo:

Entidade: clientes

Atributos: nome, sobrenome, idade, etc.



”



Tipos

1. Atributo com valor simples
2. Atributo multivalorado
3. Atributo composto
4. Atributos derivados
5. Atributo chave
6. Atributos nulos






1

Atributo com valor simples:

Quando um atributo tem um valor simples para uma identidade particular.

Por exemplo:

Uma pessoa que tem um valor para sua data de nascimento e a data de nascimento é um valor simples da pessoa.





2

Atributo multivalorado:

Quando um atributo possui uma série de valores para se identificar.

Por exemplo:

O atributo de telefones de um cliente que pode conter um ou mais números de telefone.






3

Atributo composto:

Quando seu conteúdo é formado por vários itens menores.

Por exemplo:

O atributo Endereço. Pode ser dividido em vários outros atributos, como: Rua, Número, Complemento, Bairro, Cep e Cidade.





4

Atributos derivados:

Quando os valores de um atributo são derivados dos valores de outros atributos

Por exemplo:

A idade e data de nascimento de uma pessoa; se sabemos a data de nascimento, podemos calcular a sua idade, neste caso diz-se que a idade é um atributo derivado do atributo data de nascimento.





5

Atributo chave:

As entidades podem conter um atributo que identifica cada ocorrência da entidade. Ou seja, eles geralmente contêm um atributo que diferencia os itens uns dos outros.

Por exemplo:

Na entidade clientes, o atributo documento pode ser um atributo-chave. O atributo-chave não precisa ser necessariamente um único atributo; há casos em que vários atributos formam uma chave. Por exemplo: Tipo mais o número da fatura.

6

Atributos nulos:

Usado quando uma entidade não tem valor para um atributo ou o valor é desconhecido.

6 | Chaves



Tipos

1. Chave candidata
2. Chave primária
3. Superchave





1

Chave candidata:

É composta por um ou mais atributos cujos valores identificam, de **forma única**, cada **ocorrência** da entidade, sem que nenhum subconjunto deles possa desempenhar esta mesma função. Uma chave candidata é uma possível **chave primária**. Várias chaves candidatas podem ser definidas e, em seguida, a mais adequada pode ser selecionada.





2

Chave primária:

É composta por um ou mais atributos cujos valores identificam exclusivamente cada ocorrência da entidade. Eles não podem conter valores nulos ou repetidos. Esta chave é uma das previamente selecionadas como candidatas.






3

Superchave:

É o conjunto de um ou mais atributos que, tomados coletivamente, permitem que a ocorrência de uma entidade seja identificada de forma única. Geralmente utilizada em tabelas de relacionamento, este conceito será desenvolvido nas próximas aulas.



DigitalHouse>
Coding School