

Ковшаров Антон Павлович

«Исследование зависимости вероятности ошибки на блок от спектра графа Таннера для МППЧ-кодов»

Научный руководитель: докт. техн. наук, проф. Кудряшов Борис Давидович

Кафедра КТ

Оглавление

- 1. Цели работы
- 2. Общие понятия
- 3. Алгоритм подсчета спектра
- 4. Экспериментальные исследования
- 5. Выводы

- ▶ Проверить гипотезу зависимости эффективности итеративного декодирования от числа коротких циклов
- Разработать алгоритм подсчета спектра (числа циклов определенной длины) графа Таннера

Линейный (n,k) код

G — порождающая матрица

H — проверочная матрица

 $G \cdot H^T = 0$ – проверка на четность

МППЧ-код – код с малой плотностью проверок на четность (мало единиц в H)

Пример

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$H = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- ▶ Символьный узел кодовый символ ○
- Проверочный узел проверка на четность
- ▶ Линия между если символ состоит в проверке



