



УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Ковшаров Антон Павлович

«Исследование зависимости вероятности ошибки
на блок от спектра графа Таннера для
МППЧ-кодов»

Научный руководитель:

канд. техн. наук, доцент, Буздалов Максим Викторович

Кафедра КТ

Оглавление

1. Цели работы
2. Общие понятия
3. Алгоритм подсчета спектра
4. Экспериментальные исследования
5. Выводы



- ▶ Проверить гипотезу зависимости эффективности итеративного декодирования от числа коротких циклов
- ▶ Разработать алгоритм подсчета спектра (числа циклов определенной длины) графа Таннера

Линейный (n, k) код

G – порождающая матрица

H – проверочная матрица


$G \cdot H^T = 0$ – проверка на четность

МППЧ-код – код с малой плотностью проверок на четность
(мало единиц в H)


Пример


$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$


$$H = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$


- ▶ Символьный узел – кодовый символ 
- ▶ Проверочный узел – проверка на четность 
- ▶ Линия между если символ состоит в проверке


1	2	3	4	
1	1	0	1	5
1	1	1	0	6
1	0	1	1	7


























4: 0
6: 0
8: 0
10: 0
12: 0
14: 0
....




4: 1
6: 0
8: 0
10: 0
12: 0
14: 0
....




4: 2
6: 0
8: 0
10: 0
12: 0
14: 0
....




4: 3
6: 0
8: 0
10: 0
12: 0
14: 0
....




4: 3
6: 1
8: 0
10: 0
12: 0
14: 0
....




4: 3
6: 2
8: 0
10: 0
12: 0
14: 0
....



4: 3
6: 3
8: 0
10: 0
12: 0
14: 0
....




4: 3
6: 4
8: 0
10: 0
12: 0
14: 0
....



4: 3
6: 4
8: 6
10: 12
12: 29
14: 48
....


Состояние - направленное ребро w_i



$$A = A_+ A_- = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \omega_{45} & 0 & 0 & 0 & \omega_{89} \\ 0 & 0 & 0 & \omega_{54} & 0 & 0 & \omega_{67} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \omega_{76} & 0 & \omega_{98} & 0 \\ 0 & \omega_{12} & \omega_{13} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \omega_{89} \\ \omega_{21} & 0 & \omega_{23} & 0 & 0 & 0 & \omega_{67} & 0 & 0 \\ \omega_{21} & 0 & \omega_{23} & \omega_{54} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \omega_{31} & \omega_{32} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \omega_{98} & 0 \\ 0 & \omega_{12} & \omega_{13} & 0 & \omega_{45} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \omega_{31} & \omega_{32} & 0 & 0 & 0 & \omega_{76} & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$



$$a_0^i = (\underbrace{0, 0, \dots, 0}_{i \text{ раз}}, 1, 0, \dots, 0)$$

$$a_{2L}^i = a_0^i \cdot A^L$$





$w_1 w_4 w_5 w_2 w_1 w_4 w_5 w_2$ - 4 раза







$w_1 w_4 w_5 w_2 w_1 w_4 w_6 w_3$ - 8 раз



$$O(M \cdot S \cdot E^3)$$









Ансамбль кодов	t	Уровень значимости α
Ричардсон-Урбанке 4x8 576	4.50	$\alpha = 0.0001$
Ричардсон-Урбанке 4x8 2304	29.7	$\alpha < 0.0001$
Галлагер 4x8 576	2.57	$\alpha \approx 0.01$
Квазициклические коды 4x8 576	8.53	$\alpha < 0.0001$
Галлагер 3x6 576	6.57	$\alpha < 0.0001$
Галлагер 3x6 2304	3.32	$\alpha \approx 0.005$
Квазициклические коды 3x6 2304	9.92	$\alpha < 0.0001$
Квазициклические коды 3x6 576	12.92	$\alpha < 0.0001$



$$C_4 = 63, C_6 = 622, C_8 = 6961, C_{10} = 83856, \\ C_{12} = 1068487 / C_{12} = 1070468$$



Длина префикса	t	Уровень значимости α
0	29.7	$\alpha < 0.0001$
1	5.05	$\alpha < 0.0001$
2	4.28	$\alpha < 0.0001$
3	3.05	$\alpha \approx 0.005$
4	3.36	$\alpha = 0.001$

- ▶ Получены экспериментальные доказательства прямой зависимости между количеством коротких циклов и вероятностью ошибки на блок для различных ансамблей кодов
- ▶ Разработан вычислительно эффективный алгоритм подсчета спектра графа Таннера, который может быть использован для ускорения отбора кодов



УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Спасибо за внимание

Вопросы?