

Программирование

А. Ю. Ламтев

22 декабря 2015 г.

Оглавление

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | Основные конструкции языка | 3 |
| 1.1 | Задание 1. Размен | 3 |
| 1.1.1 | Задание | 3 |
| 1.1.2 | Теоретические сведения | 3 |
| 1.1.3 | Проектирование | 3 |
| 1.1.4 | Описание тестового стенда и методики тестирования | 5 |
| 1.1.5 | Тестовый план и результаты тестирования | 5 |
| 1.1.6 | Выводы | 6 |
| 1.2 | Задание 2. Ферзи | 8 |
| 1.2.1 | Задание | 8 |
| 1.2.2 | Теоретические сведения | 8 |
| 1.2.3 | Проектирование | 8 |
| 1.2.4 | Описание тестового стенда и методики тестирования | 10 |
| 1.2.5 | Тестовый план и результаты тестирования | 10 |
| 1.2.6 | Выводы | 11 |
| 2 | Циклы | 16 |
| 2.1 | Задание 1. Деление уголком | 16 |
| 2.1.1 | Задание | 16 |
| 2.1.2 | Теоретические сведения | 16 |
| 2.1.3 | Проектирование | 16 |
| 2.1.4 | Описание тестового стенда и методики тестирования | 18 |
| 2.1.5 | Тестовый план и результаты тестирования | 19 |
| 2.1.6 | Выводы | 20 |
| 3 | Матрицы | 25 |
| 3.1 | Задание 1. Нули на главной диагонали | 25 |
| 3.1.1 | Задание | 25 |
| 3.1.2 | Теоретические сведения | 25 |
| 3.1.3 | Проектирование | 25 |
| 3.1.4 | Описание тестового стенда и методики тестирования | 27 |

| | | |
|----------|---|-----------|
| 3.1.5 | Тестовый план и результаты тестирования | 27 |
| 3.1.6 | Выводы | 28 |
| 4 | Строки | 31 |
| 4.1 | Задание 1. Отцентрировать текст | 31 |
| 4.1.1 | Задание | 31 |
| 4.1.2 | Теоритические сведения | 31 |
| 4.1.3 | Проектирование | 31 |
| 4.1.4 | Описание тестового стенда и методики тестирования | 33 |
| 4.1.5 | Тестовый план и результаты тестирования | 33 |
| 4.1.6 | Выводы | 34 |
| 5 | Листинги к главам 1 - 4 | 38 |
| 5.1 | Листинги | 38 |
| 6 | Введение в классы C++ | 48 |
| 6.1 | Задание 1. Инкапсуляция. Таблица-ключ-значение | 48 |
| 6.1.1 | Задание | 48 |
| 6.1.2 | Теоритические сведения | 48 |
| 6.1.3 | Проектирование | 48 |
| 6.1.4 | Описание тестового стенда и методики тестирования | 49 |
| 6.1.5 | Тестовый план и результаты тестирования | 49 |
| 6.1.6 | Выводы | 49 |
| 7 | Классы C++ | 55 |
| 7.1 | Задание 1. Реализовать классы для всех приложений | 55 |
| 7.1.1 | Задание | 55 |
| 7.1.2 | Выводы | 55 |

Глава 1

Основные конструкции языка

1.1 Задание 1. Размен

1.1.1 Задание

Пользователь задает сумму денег в рублях, меньшую 100 (например, 16). Определить, как выдать эту сумму монетами по 5, 2 и 1 рубль, израсходовав наименьшее количество монет (например, $3 \cdot 5p + 0 \cdot 2p + 1 \cdot 1p$).

1.1.2 Теоретические сведения

При разработке приложения были задействованы следующие конструкции языка: оператор **switch**, структуры данных **struct**, макросы препроцессора – и были использованы функции стандартной библиотеки *printf*, *scanf* и *puts*, определённые в заголовочном файле *stdio.h*; *atoi*, определённая в *stdlib.h*.

Было решено, что разменять сумму денег монетами номиналом 5, 2 и 1 руб. наиболее оптимально можно следующим образом. Необходимо, чтобы монет большего номинала было больше, чем монет меньшего номинала, насколько это возможно. Это послужило основой для реализации алгоритма.

1.1.3 Проектирование

В ходе проектирования было решено выделить пять функций, одна из которых отвечает за логику, а остальные за взаимодействие с пользователем.

1. Логика

- `struct purse change_by_coins(int amount)`

Эта функция вычисляет результат. Она содержит один целочисленный параметр - сумму денег, которую необходимо разменять. Возвращаемое значение имеет структурный тип, который включает 3 целочисленных поля: число монеток в 5 руб, число монеток в 2 руб и число монеток в 1 руб.

2. Взаимодействие с пользователем

- `void exchange_output(struct purse coins)`

Эта функция выводит в консоль результат функции *change_by_coins*. Она содержит один параметр структурного типа, который включает 3 целочисленных поля: число монеток в 5 руб, число монеток в 2 руб и число монеток в 1 руб. Возвращаемое значение имеет тип *void*.

- `void help_exchange(void)`

Эта функция выводит в консоль информацию о том, как запускать приложение **Размен** из параметров командной строки. Она не имеет параметров и возвращает пустое значение.

- `void exchange_parameters(int argc, char** argv)`

Эта функция отвечает за взаимодействие с пользователем при чтении данных из параметров командной строки. Она содержит 2 параметра: типа *int* - количество аргументов командной строки и типа *char*** - массив, содержащий эти аргументы. Считывает данные из параметров командной строки. Вызывает функцию *exchange_output*, которая в свою очередь выводит в консоль результат. Возвращает пустое значение.

- `void exchange(void)`

Эта функция отвечает за взаимодействие с пользователем в интерактивном режиме. Она не имеет параметров. Выводит в консоль сообщение о том, что нужно ввести число. Осуществляет контролируемый ввод данных. Вызывает функцию *exchange_output*, которая уже и выводит в консоль результат. Возвращает пустое значение.

1.1.4 Описание тестового стенда и методики тестирования

Интегрированная среда разработки: Qt Creator 3.5.0 (opensource)

Компилятор: GCC 4.9.1 20140922 (Red Hat 4.9.1-10)

Операционная система: Debian GNU/Linux 8 (jessie) 32-бита (version 3.14.1)

На всех стадиях разработки приложения проходило тестирование, ручное и автоматическое. Последнее осуществлялось посредством модульных тестов *Qt*, основанных на библиотеке *QTestLib*.

На финальной стадии был проведён статический анализ с помощью утилиты *cppcheck*

1.1.5 Тестовый план и результаты тестирования

1. Ручные тесты

I тест

Входные данные: 11

Выходные данные: 2 0 1

Результат: Тест успешно пройден

II тест

Входные данные: 3

Выходные данные: 0 1 1

Результат: Тест успешно пройден

2. Модульные тесты *Qt*

I тест

Входные данные: 28

Выходные данные: 5 1 1

Результат: Тест успешно пройден

II тест

Входные данные: 44

Выходные данные: 8 2 0

Результат: Тест успешно пройден

3. Статический анализ *cppcheck*

Утилита *cppcheck* не выявила ошибок.

1.1.6 Выводы

В ходе выполнения работы автор получил опыт создания многомодульного приложения с отделением логики от взаимодействия с пользователем. Укрепил навыки в создании структурных типов. А также научился тестировать программу с помощью модульных тестов и анализировать с помощью утилиты *cppcheck*.

Листинги

exchange.h

```
1 #ifndef EXCHANGE_H
2 #define EXCHANGE_H
3
4 #ifdef __cplusplus
5 extern "C" {
6 #endif
7
8 struct purse
9 {
10     int ones;
11     int twos;
12     int fives;
13 };
14
15 struct purse change_by_coins(int amount);
16
17 #ifdef __cplusplus
18 }
19 #endif
20
21 #endif // EXCHANGE_H
```

exchange_of_coins_process.c

```
1 #include "exchange.h"
2
3 struct purse change_by_coins(int amount)
4 {
5     struct purse coins;
6     coins.fives = amount / 5;
7     coins.twos = (amount % 5) / 2;
```

```

8     coins.ones = (amount % 5) % 2;
9     return coins;
10 }

```

exchange_ui.c

```

1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3
4  #include "exchange.h"
5  #include "main.h"
6
7  void exchange_output(struct purse coins)
8  {
9      printf("Пятирублёвых монет: %i\n"
10             "Двухрублёвых монет: %i\n"
11             "Рублёвых монет: %i\n",
12             coins.fives, coins.twos, coins.ones);
13 }
14
15 void exchange(void)
16 {
17     int number;
18     struct purse coins;
19
20     do
21     {
22         puts("Сколько рублей нужно разменять?");
23         scanf("%i", &number);
24     }
25     while (number >= 100);
26
27     coins = change_by_coins(number);
28     exchange_output(coins);
29 }
30
31 void exchange_parameters(int argc, char** argv)
32 {
33     switch (argc)
34     {
35         case 2:
36             exchange();
37             break;
38         case 3:
39             {
40                 int num = atoi(argv[2]);
41                 struct purse coins = change_by_coins(num);
42                 exchange_output(coins);
43                 break;

```



```

44|         }
45|         default:
46|             put_error;
47|             help_exchange();
48|             break;
49|     }
50| }

```

1.2 Задание 2. Ферзи

1.2.1 Задание

На шахматной доске стоят три ферзя (ферзь бьет по вертикали, горизонтали и диагоналям). Найти те пары из них, которые угрожают друг другу. Координаты ферзей вводить целыми числами.

1.2.2 Теоретические сведения

При разработке приложения были задействованы следующие конструкции языка: операторы ветвления **if** и **if-else-if**, оператор **switch**, оператор цикла с постусловием **do-while**, структуры данных **struct** и перечисления **enum** – и были использованы функции стандартной библиотеки *printf*, *scanf*, *puts*, определенные в заголовочном файле *stdio.h*; функции *abs* и *atoi*, определенные в *stdlib.h*.

Сведения о том, что ферзь бьет по вертикали, горизонтали или диагоналям, стали основой для реализации алгоритма. Было решено, что два ферзя бьют друг друга в двух случаях: когда они находятся на одной вертикали или горизонтали, а значит у них есть общая соответственная координата, или когда они находятся на одной диагонали, т.е расстояние между их соответственными координатами одинаково.

1.2.3 Проектирование

В ходе проектирования было решено выделить семь функций, две из которых отвечают за логику, а остальные за взаимодействие с пользователем.

1. Логика

- `int check_for_beating(struct queen q1, struct queen q2)`

Эта функция вычисляет, бьют два ферзя друг друга или нет. Имеет два параметра (2 ферзя) структурного типа, объединяющего два целочисленных поля - две координаты ферзя. Тип возвращаемого значения – *int* – 1, если два ферзя бьют друг друга, и 0 – в противном случае.

- `int queens_result(struct queen q1, struct queen q2, struct queen q3)`

Эта функция определяет, какой ферзь, кого бьет. Имеет три параметра (3 ферзя) структурного типа, объединяющего два целочисленных поля - две координаты ферзя. Далее она несколько раз вызывает функцию *check_for_beating* и для каждой пары ферзей вычисляет результат. Возвращаемое значение имеет тип *int* – один элемент из перечисления *enum*, название которого характеризует результат.

2. Взаимодействие с пользователем

- `void input_with_check(int* x, int* y, int number)`

Эта функция осуществляет контролируемый ввод из консоли координат ферзя. Имеет два параметра типа *int** - две координаты ферзя. И один параметр типа *int* - номер ферзя. Возвращает пустое значение.

- `void display_result(int result)`

Эта функция выводит в консоль результат функции *queens_result*. Она принимает один параметр типа *int* – один элемент из перечисления *enum*, название которого характеризует результат. Возвращаемое значение имеет тип *void*.

- `void help_queens(void)`

Эта функция выводит в консоль информацию о том, как запускать приложение **Ферзи** из параметров командной строки. Она не имеет параметров и возвращает пустое значение.

- `void queens_parameters(int argc, char** argv)`

Эта функция отвечает за взаимодействие с пользователем при вводе данных через параметры командной строки. Она содержит 2 параметра: типа *int* - количество аргументов командной строки и типа *char*** - массив, содержащий эти аргументы.

Считывает данные из параметров командной строки. Вызывает функцию *display_result*, которая выводит результат в консоль. Возвращаемое значение - *void*.

- **void queens(void)**

Эта функция отвечает за взаимодействие с пользователем при запуске приложения в интерактивном режиме. Она не имеет параметров. Считывает данные из консоли с помощью функции *input_with_check*. Затем вызывает функцию *display_result*, которая выводит результат в консоль. Возвращаемое значение - *void*.

1.2.4 Описание тестового стенда и методики тестирования

Интегрированная среда разработки: Qt Creator 3.5.0 (opensource)

Компилятор: GCC 4.9.1 20140922 (Red Hat 4.9.1-10)

Операционная система: Debian GNU/Linux 8 (jessie) 32-бита (version 3.14.1)

На всех стадиях разработки приложения проходило тестирование, ручное и автоматическое. Последнее осуществлялось посредством модульных тестов *Qt*, основанных на библиотеке *QTestLib*.

На финальной стадии был проведён статический анализ с помощью утилиты *cppcheck*

1.2.5 Тестовый план и результаты тестирования

1. Ручные тесты

I тест

Входные данные: 3 1 4 8 2 2

Выходные данные: no_one

Результат: Тест успешно пройден

II тест

Входные данные: 4 4 8 2 7 7

Выходные данные: OneThree

Результат: Тест успешно пройден

2. Модульные тесты *Qt*

I тест

Входные данные: 1 2 3 4 5 6

Выходные данные: everyone

Результат: Тест успешно пройден

II тест

Входные данные: 1 6 2 6 1 3

Выходные данные: OneTwo_OneThree

Результат: Тест успешно пройден

3. Статический анализ *sppcheck*

Утилита *sppcheck* не выявила ошибок.

1.2.6 Выводы

В ходе выполнения работы автор получил опыт создания многомодульного приложения с отделением логики от взаимодействия с пользователем. Автор впервые использовал перечисления *enum*, что оказалось очень удобно. Были укреплены навыки в создании структурных типов, тестировании программы с помощью модульных тестов и анализе утилитой *sppcheck*.

Листинги

```
queens.h
1 #ifndef QUEENS_H
2 #define QUEENS_H
3
4 #ifdef __cplusplus
5 extern "C" {
6 #endif
7
8 struct queen
9 {
10     int x;
11     int y;
12 };
13
14 int check_for_beating(struct queen q1, struct queen q2);
```

```

15
16 enum who_beat {no_one = 0, everyone, OneTwo_OneThree,
17               OneTwo_TwoThree, OneTwo,
18               OneThree_TwoThree, OneThree, TwoThree};
19
20 int queens_result(struct queen q1, struct queen q2,
21                 struct queen q3);
22
23 #ifdef __cplusplus
24 }
25 #endif
26 #endif // QUEENS_H

```

queens_check_for_beating.c

```

1 #include <stdlib.h>
2
3 #include "queens.h"
4
5 int check_for_beating(struct queen q1, struct queen q2)
6 {
7     return (q1.x == q2.x || q1.y == q2.y) || (abs(q1.x-q2
8         .x) == abs(q1.y-q2.y));
9 }

```

queens_result_for_output.c

```

1 #include "queens.h"
2
3 int queens_result(struct queen q1, struct queen q2,
4                 struct queen q3)
5 {
6     int result = no_one;
7     if (check_for_beating(q1, q2))
8     {
9         if (check_for_beating(q1, q3))
10        {
11            if (check_for_beating(q2, q3))
12            {
13                result = everyone;
14            }
15            else
16            {
17                result = OneTwo_OneThree;
18            }
19        }
20    }
21    else
22    {
23        result = no_one;
24    }
25 }

```

```

20         {
21             if (check_for_beating(q2, q3))
22             {
23                 result = OneTwo_TwoThree;
24             }
25             else
26             {
27                 result = OneTwo;
28             }
29         }
30     }
31     else if (check_for_beating(q1, q3))
32     {
33         if (check_for_beating(q2, q3))
34         {
35             result = OneThree_TwoThree;
36         }
37         else
38         {
39             result = OneThree;
40         }
41     }
42     else if (check_for_beating(q2, q3))
43     {
44         result = TwoThree;
45     }
46     return result;
47 }

```

queens_ui.c

```

1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3
4  #include "main.h"
5  #include "queens.h"
6
7  void queens(void)
8  {
9      struct queen q1, q2, q3;
10
11      // Считать координаты шахматной доски координатами ма
12      // трицы 8x8 от 1 до 8 !!!
13
14      input_with_check(&q1.x, &q1.y, 1);
15      input_with_check(&q2.x, &q2.y, 2);
16      input_with_check(&q3.x, &q3.y, 3);
17
18      display_result(queens_result(q1, q2, q3));

```

```

18 }
19
20 void queens_parameters(int argc, char** argv)
21 {
22     switch (argc)
23     {
24         case 2:
25             queens();
26             break;
27         case 8:
28         {
29             struct queen q1, q2, q3;
30             q1.x = atoi(argv[2]);
31             q1.y = atoi(argv[3]);
32             q2.x = atoi(argv[4]);
33             q2.y = atoi(argv[5]);
34             q3.x = atoi(argv[6]);
35             q3.y = atoi(argv[7]);
36
37             display_result(queens_result(q1, q2, q3));
38             break;
39         }
40         default:
41             put_error;
42             help_queens();
43             break;
44     }
45 }
46
47 void input_with_check(int* x, int* y, int number)
48 {
49     do
50     {
51         printf("Введите координаты %i-го ферзя\n", number);
52         scanf("%i%i", x, y);
53     }
54     while (*x < 1 || *x > 8 || *y < 1 || *y > 8);
55 }
56
57 void display_result(int result)
58 {
59     switch (result)
60     {
61         case no_one:
62             puts("Никто никого не бьет");
63             break;
64         case everyone:
65             puts("Все ферзи бьют друг друга");

```

```

66         break;
67     case OneTwo_OneThree:
68         printf("1 и 2 ферзи бьют друг друга\n1 и 3 фе
           рзи бьют друг друга\n");
69         break;
70     case OneTwo_TwoThree:
71         printf("1 и 2 ферзи бьют друг друга\n2 и 3 фе
           рзи бьют друг друга\n");
72         break;
73     case OneTwo:
74         puts("1 и 2 ферзи бьют друг друга");
75         break;
76     case OneThree_TwoThree:
77         printf("1 и 3 ферзи бьют друг друга\n2 и 3 фе
           рзи бьют друг друга\n");
78         break;
79     case OneThree:
80         puts("1 и 3 ферзи бьют друг друга");
81         break;
82     case TwoThree:
83         puts("2 и 3 ферзи бьют друг друга");
84         break;
85     }
86 }

```


Глава 2

Циклы

2.1 Задание 1. Деление уголком

2.1.1 Задание

Даны натуральные числа M и N . Вывести на экран процесс их деления с остатком

2.1.2 Теоритические сведения

При разработке приложения были задействованы следующие конструкции языка: оператор выбора **switch**, операторы ветвления **if** и **if-else-if**, оператор цикла с предусловием **while** и оператор цикла со счётчиком **for** – и были использованы функции стандартной библиотеки *scanf* и *puts*, определённые в заголовочном файле *stdio.h*; *atoi*, *calloc*, *free*, определённые в *stdlib.h*.

При реализации алгоритма решения задачи, автор воспользовался методом деления в столбик целых чисел. Конкретно в таком виде алгоритм используется в России, Франции, Бельгии и других странах.

2.1.3 Проектирование

В ходе проектирования было решено выделить 9 функций, 6 из которых отвечают за логику, а остальные – за взаимодействие с пользователем.

1. Логика

- `int numlen(int num)`

Эта функция вычисляет длину числа - количество цифр в записи числа. Она имеет один целочисленный параметр - число, длину которого нужно найти. Возвращаемое значение типа `int` - длина числа.

- `int power(int a, int b)`

Эта функция возводит целое число, переданное как первый аргумент, в целую степень - число переданное, как второй аргумент. Возвращает целое число - результат.

- `int n_th_dig_of_num(int n, int num)`

Эта функция возвращает n-ую цифру числа `number`, где `n` - первый аргумент функции, а `number` - второй. Обращается к функциям `power` и `numlen`.

- `void put_number_char_by_char_to_array_with_counter(char* array, int num)`

Эта функция помещает в массив символов, который является ее первым аргументом, посимвольно число, которое является вторым аргументом. При всем этом есть третий аргумент типа *`int*`* - указатель на счетчик, который считает, сколько в массиве заполнено ячеек. Обращается к функциям `numlen` и `n_th_dig_of_num`.

- `void put_n_symbols_to_array_with_counter(char* array, int n, char symbol)`

Эта функция помещает в массив символов, который является ее первым аргументом, `n` - второй целочисленный аргумент функции - символов, которые являются третьим аргументом функции. При всем этом есть четвертый аргумент типа *`int*`* - указатель на счетчик, который считает, сколько в массиве заполнено ячеек.

- `void put_result_to_array(char* array, int first_number, int second_number)`

Эта функция вычисляет результат - символьную последовательность и помещает его в массив символов. Имеет три аргумента: массив символов, в который помещается результирующая символьная последовательность; и два аргумента типа *`int`* - делимое и делитель соответственно. Возвращает пустое значение. Обращается к функциям

`numlen`;

`power`;

```
n_th_dig_of_num;  
put_number_char_by_char_to_array_with_counter;  
put_n_symbols_to_array_with_counter.
```

2. Взаимодействие с пользователем

- `void help_quotient(void);`

Эта функция выводит в консоль информацию о том, как запускать приложение **Деление уголком** из параметров командной строки. Она не имеет аргументов и возвращает пустое значение.

- `void quotient_parameters(int argc, char** argv)`

Эта функция отвечает за взаимодействие с пользователем при вводе данных через параметры командной строки. Она содержит 2 параметра: типа *int* - количество аргументов командной строки и типа *char*** - массив, содержащий эти аргументы. Считывает данные из параметров командной строки. Динамически выделяет память под массив, в который будет помещен результат. Вызывает функцию *put_result_to_array*. Выводит полученный массив символов в консоль. Освобождает выделенную память. Возвращаемое значение - *void*.

- `void quotient(void);`

Эта функция отвечает за взаимодействие с пользователем при запуске приложения в интерактивном режиме. Она не содержит аргументов. Считывает данные из консоли. Динамически выделяет память под массив, в который будет помещен результат. Вызывает функцию *put_result_to_array*. Выводит полученный массив символов в консоль. Освобождает выделенную память. Возвращаемое значение - *void*.

2.1.4 Описание тестового стенда и методики тестирования

Интегрированная среда разработки: Qt Creator 3.5.0 (opensource)

Компилятор: GCC 4.9.1 20140922 (Red Hat 4.9.1-10)

Операционная система: Debian GNU/Linux 8 (jessie) 32-бита (version 3.14.1)


На всех стадиях разработки приложения проходило автоматическое тестирование с помощью модульных тестов *Qt*, основанных на библиотеке *QTestLib*.

На финальной стадии был проведён статический анализ с помощью утилиты *cprcheck*

2.1.5 Тестовый план и результаты тестирования

1. Ручные тесты

Входные данные: 1256 3



```
Введите 2 числа
1156 3

115613
9 385
--
25
24
--
16
15
--
1
```

Выходные данные:

Результат: Тест успешно пройден

2. Модульные тесты *Qt*

I тест

Входные данные: 128 2

Выходные данные:

```
"128|2\n12 64\n--\n 08\n 8\n --\n 0"
```

Результат: Тест успешно пройден

3. Статический анализ *cprcheck*

Утилита *cprcheck* предупредила о следующем: "на 57-й строке в документе `quotient_process.c` совершается операция над неинициализированной переменной". В данной ситуации автором было предусмотрено, чтобы в итерации цикла, в которой переменная еще не инициализировалась, она не использовалась. То есть к ошибке в выполнении программы это не приводило. Тем не менее, недочет был исправлен, и теперь *cprcheck* больше не выдает предупреждений.

2.1.6 Выводы

В ходе выполнения работы автор получил опыт в использовании циклов, обработке массивов и динамическом выделении памяти.

Листинги

quotient.h

```
1 #ifndef QUOTIENT_H
2 #define QUOTIENT_H
3
4 #ifdef __cplusplus
5 extern "C" {
6 #endif
7
8 void put_number_char_by_char_to_array_with_counter(char*
   array, int number, int *index);
9 void put_n_symbols_to_array_with_counter(char* array, int
   n, char symbol, int *index);
10 void put_result_to_array(char* array, int first_number,
   int second_number);
11 int numlen(int num);
12 int n_th_dig_of_num(int n, int num);
13 int power(int a, int b);
14
15 #ifdef __cplusplus
16 }
17 #endif
18
19 #endif // QUOTIENT_H
```

quotient_process.c

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3
4 #include "quotient.h"
5
6 void put_n_symbols_to_array_with_counter(char* array, int
   n, char symbol, int *index)
7 {
8     for (int i = 0; i < n; ++i)
9         array[++*index] = symbol;
10 }
11
12 void put_number_char_by_char_to_array_with_counter(char*
   array, int number, int *index)
```

```

13 {
14     for (int i = 1; i <= numlen(number); ++ i)
15         array[++index] = n_th_dig_of_num(i, number) +
16             48;
17 }
18 void put_result_to_array(char* array, int first_number,
19     int second_number)
20 {
21     int dividend, residue, result, product;
22     result = first_number / second_number;
23     dividend = first_number / power(10, numlen(result) -
24         1);
25     residue = first_number % power(10, numlen(result) -
26         1);
27     int indent = dividend;
28     int crutch = 1; //нужен для правильного числа черточ
29     ек в случаях, когда разность равна 0 :)
30     int index = -1;
31     int num_of_additional_spaces;
32     for (int i = 1; i <= numlen(result); ++i)
33     {
34         if (i == 1)
35         {
36             put_number_char_by_char_to_array_with_counter
37                 (array, dividend, &index);
38             if (residue != 0)
39                 put_number_char_by_char_to_array_with_counter
40                     (array, residue, &index);
41             put_n_symbols_to_array_with_counter(array, 1,
42                 ', ', &index);
43             put_number_char_by_char_to_array_with_counter
44                 (array, second_number, &index);
45             put_n_symbols_to_array_with_counter(array, 1,
46                 '\n', &index);
47         }
48
49         product = second_number * n_th_dig_of_num(i,
50             result);
51         put_n_symbols_to_array_with_counter(array, numlen
52             (indent) - numlen(product), ' ', &index);
53         put_number_char_by_char_to_array_with_counter(
54             array, product, &index);
55
56         if (i != 1)
57             put_n_symbols_to_array_with_counter(array, 1,
58                 '\n', &index);
59
60         if (i == 1)

```

```

48     {
49         put_n_symbols_to_array_with_counter(array,
        numlen(first_number) - numlen(dividend) +
        1, ' ', &index);
50
51         put_number_char_by_char_to_array_with_counter
        (array, result, &index);
52         put_n_symbols_to_array_with_counter(array, 1,
        '\n', &index);
53     }
54
55     if (i != 1)
56         put_n_symbols_to_array_with_counter(array,
        num_of_additional_spaces, ' ', &index);
57
58     if (crutch == 0)
59         put_n_symbols_to_array_with_counter(array,
        numlen(dividend) + 1, '-', &index);
60     else
61         put_n_symbols_to_array_with_counter(array,
        numlen(dividend), '-', &index);
62
63     put_n_symbols_to_array_with_counter(array, 1, '\n',
        &index);
64
65     num_of_additional_spaces = numlen(indent) -
        numlen(dividend - product);
66
67     put_n_symbols_to_array_with_counter(array,
        num_of_additional_spaces, ' ', &index);
68
69     put_number_char_by_char_to_array_with_counter(
        array, dividend - product, &index);
70
71     if (i != numlen(result))
72     {
73         put_number_char_by_char_to_array_with_counter
        (array, n_th_dig_of_num(i, residue), &
        index);
74         put_n_symbols_to_array_with_counter(array, 1,
        '\n', &index);
75     }
76
77     crutch = dividend - product;
78     dividend = (dividend - product) * 10 +
        n_th_dig_of_num(i, residue);
79     indent = indent * 10 + n_th_dig_of_num(i, residue
        );
80

```

```

81|     }
82| }
83|
84| int numlen(int num)
85| {
86|     int count;
87|
88|     if (num)
89|     {
90|         count = 0;
91|         while (num)
92|         {
93|             ++count;
94|             num /= 10;
95|         }
96|     }
97|     else
98|     {
99|         count = 1;
100|     }
101|     return count;
102| }
103|
104| int power(int a, int b)
105| {
106|     int result = 1;
107|     for (int i = 0; i < b; ++i)
108|     {
109|         result *= a;
110|     }
111|     return result;
112| }
113|
114| int n_th_dig_of_num(int n, int num)
115| {
116|     return (num / power(10, numlen(num) - n)) % 10;
117| }

```

quotient_ui.c

```

1| #include <stdio.h>
2| #include <stdlib.h>
3|
4| #include "quotient.h"
5| #include "main.h"
6|
7| void quotient(void)
8| {
9|     int m, n;

```



```

10     puts("Введите 2 числа");
11     scanf("%i%i", &m, &n);
12     puts("");
13     char* buffer = (char*) calloc(1000, sizeof(char));
14
15     put_result_to_array(buffer, m, n);
16
17     puts(buffer);
18
19     free(buffer);
20 }
21
22 void quotient_parameters(int argc, char** argv)
23 {
24     switch (argc)
25     {
26         case 2:
27             quotient();
28             break;
29
30         case 4:
31         {
32             int m = atoi(argv[2]), n = atoi(argv[3]);
33             char* buffer = (char*) calloc(1000, sizeof(
34                 char));
35
36             put_result_to_array(buffer, m, n);
37
38             puts(buffer);
39
40             free(buffer);
41             break;
42         }
43         default:
44             put_error;
45             help_quotient();
46             break;
47     }
48 }

```

Глава 3

Матрицы

3.1 Задание 1. Нули на главной диагонали

3.1.1 Задание

В каждом столбце и каждой строке матрицы $P(n, n)$ содержится ровно один нулевой элемент. Перестановкой строк добиться расположения всех нулей по главной диагонали матрицы.

3.1.2 Теоритические сведения

При разработке приложения были задействованы следующие конструкции языка: оператор выбора **switch**, оператор ветвления **if**, оператор цикла со счётчиком **for** – и были использованы функции стандартной библиотеки *fopen*, *fclose*, *fscanf*, *fprintf* и *puts*, определённые в заголовочном файле *stdio.h*; *atoi*, *malloc*, *free*, определённые в *stdlib.h*.

Алгоритм решения задачи был реализован благодаря знанию такого понятия, как сортировка массива.

3.1.3 Проектирование

В ходе проектирования было решено выделить 5 функций, 2 из которых отвечают за логику, а остальные – за взаимодействие с пользователем.

1. Логика

- `int level_of_null(int** P, int n, int number_of_column)`

Эта функция определяет, в каком столбце в конкретной строке матрицы находится ноль. Имеет 2 аргумента: *int*** - целочисленную матрицу, *int* - ее размерность и *int* - номер строки. Возвращает целое число - номер столбца.

- `void sort_nulls_to_the_main_diagonal(int** P, int n)`

Эта функция сортирует в матрице нули на главную диагональ. Имеет 2 аргумента: *int*** - целочисленную матрицу и *int* - ее размерность. Обращается к функции *level_of_null*. Возвращает пустое значение.

2. Взаимодействие с пользователем

- `void matrix_parameters(int argc, char** argv)`

Эта функция отвечает за взаимодействие с пользователем при запуске приложения в интерактивном режиме. Она содержит два аргумента типа *char** - названия файлов для ввода и вывода. Динамически выделяет память под массив, в который будет помещен результат. Вызывает функцию *sort_nulls_to_the_main_diagonal*. Выводит полученный массив символов в консоль. Освобождает выделенную память. Возвращаемое значение - *void*.

- `void help_matrix(void);`

Эта функция выводит в консоль информацию о том, как запускать приложение **Матрица** из параметров командной строки. Она не имеет аргументов и возвращает пустое значение.

- `void matrix(char* input_file_name, char* output_file_name)`

Эта функция отвечает за взаимодействие с пользователем при вводе данных через параметры командной строки. Она содержит 2 параметра: типа *int* - количество аргументов командной строки и типа *char*** - массив, содержащий эти аргументы. Считывает данные из параметров командной строки - названия файлов, из которых осуществляется ввод массива, и в которые осуществляется вывод обработанного массива. Вызывает функцию *matrix*. Возвращаемое значение - *void*.

3.1.4 Описание тестового стенда и методики тестирования

Интегрированная среда разработки: Qt Creator 3.5.0 (opensource)

Компилятор: GCC 4.9.1 20140922 (Red Hat 4.9.1-10)

Операционная система: Debian GNU/Linux 8 (jessie) 32-бита (version 3.14.1)

На всех стадиях разработки приложения проходило автоматическое тестирование с помощью модульных тестов *Qt*, основанных на библиотеке *QTestLib*.

На финальной стадии был проведён статический анализ с помощью утилиты *cppcheck*

3.1.5 Тестовый план и результаты тестирования

1. Модульные тесты *Qt*

I тест

Входные данные:

```
5
1 1 1 0 1
1 0 3 4 5
1 3 5 7 0
0 4 7 10 13
1 5 0 13 17
```

Выходные данные:

```
0 4 7 10 13
1 0 3 4 5
1 5 0 13 17
1 1 1 0 1
1 3 5 7 0
```

Результат: Тест успешно пройден

2. Статический анализ *cppcheck*

Утилита *cppcheck* не выдала предупреждений.

3.1.6 Выводы

В ходе выполнения работы автор получил опыт в обработке матрицы и в работе с файлами.

Листинги

matrix.h

```
1 #ifndef MATRIX_H
2 #define MATRIX_H
3
4 #ifdef __cplusplus
5 extern "C" {
6 #endif
7
8 int level_of_null(int** P, int n, int number_of_column);
9 void sort_nulls_to_the_main_diagonal(int** P, int n);
10
11 #ifdef __cplusplus
12 }
13 #endif
14
15 #endif // MATRIX_H
```

matrix_processing.c

```
1 int level_of_null(int** P, int n, int number_of_line)
2 {
3     int result = 0;
4     for (int i = 0; i < n; ++i)
5         if (P[number_of_line][i] == 0)
6         {
7             result = i;
8             break;
9         }
10    return result;
11 }
12
13
14 void sort_nulls_to_the_main_diagonal(int** P, int n)
15 {
16     int* t;
17     int i, j;
18     for (i = n-1; i >= 0; --i)
19         for (j = 0; j < i; ++j)
20             if (level_of_null(P, n, j) > level_of_null(P,
21                 n, j+1))
```

```

21         {
22             t = P[j];
23             P[j] = P[j+1];
24             P[j+1] = t;
25         }
26     }

```

matrix_ui.c

```

1  #include <stdlib.h>
2  #include <stdio.h>
3
4  #include "matrix.h"
5  #include "main.h"
6
7  void matrix(char* input_file_name, char* output_file_name
8  )
9  {
10     FILE* in;
11     FILE* out;
12     in = fopen(input_file_name, "r");
13     out = fopen(output_file_name, "w");
14     int** P;
15     int n, i, j;
16     fscanf(in, "%i", &n);
17
18     P = (int**) malloc(n * sizeof(int*));
19     for (i = 0; i < n; ++i)
20         P[i] = (int*) malloc(n * sizeof(int));
21
22     for (i = 0; i < n; ++i)
23         for (j = 0; j < n; ++j)
24             fscanf(in, "%i\n", &P[i][j]);
25
26     sort_nulls_to_the_main_diagonal(P, n);
27
28     for (i = 0; i < n; ++i)
29     {
30         for (j = 0; j < n; ++j)
31             fprintf(out, "%i ", P[i][j]);
32         fprintf(out, "\n");
33     }
34
35     for (i = 0; i < n; ++i)
36         free(P[i]);
37     free(P);
38     fclose(in);
39     fclose(out);
40     puts("Программа успешно выполнена!");

```

```
40|}  
41|  
42|void matrix_parameters(int argc, char** argv)  
43|{  
44|    switch (argc)  
45|    {  
46|        case 2:  
47|            matrix("matrix.in", "matrix.out");  
48|            break;  
49|        case 4:  
50|            matrix(argv[2], argv[3]);  
51|            break;  
52|        default:  
53|            put_error;  
54|            help_matrix();  
55|            break;  
56|    }  
57|}
```

Глава 4

Строки

4.1 Задание 1. Отцентрировать текст

4.1.1 Задание

Каждую строку заданного текста вывести на экран симметрично относительно его центра.

4.1.2 Теоритические сведения

При разработке приложения были задействованы следующие конструкции языка: оператор выбора **switch**, оператор ветвления **if**, оператор цикла со счётчиком **for**, оператор цикла с предусловием **while** – и были использованы функции стандартной библиотеки *fopen*, *fclose*, *fgets*, *fputs* и *puts*, определённые в заголовочном файле *stdio.h*; *atoi*, *calloc*, *free*, определённые в *stdlib.h*; *strlen*, *memset* и *strcat*, определённые в *string.h*.

Автору не раз приходилось центровать текст в текстовых редакторах, поэтому именно этот опыт стал основой для реализации алгоритма решения задачи.

4.1.3 Проектирование

В ходе проектирования было решено выделить 5 функций, 2 из которых отвечают за логику, а остальные – за взаимодействие с пользователем.

1. Логика

- `void determine_file_proportions(char* input_file_name, int* number_of_l`

Эта функция открывает файл, проходит по тексту, лежащему в нем, и определяет число строк и максимальную длину строки в этом тексте, а затем закрывает файл. Она имеет три аргумента: *char** - имя файла, *int** - указатель на число строк и *int** - указатель на максимальную длину строки. Возвращает значение типа *void*.

- `void symmetrize_line(char* final_line, char* initial_line, int max_leng`

Эта функция добавляет в начало строки необходимое число пробелов. Она имеет 3 аргумента: *char** - строка, в которую помещается результат; *char** - исходная строка; *int* - максимальная длина строки в тексте. Возвращает пустое значение.

2. Взаимодействие с пользователем

- `void help_lines_symmetrization(void)`

Эта функция выводит в консоль информацию о том, как запускать приложение **Центрирование строк** из параметров командной строки. Она не имеет аргументов и возвращает пустое значение.

- `void lines_symmetrization_parameters(int argc, char** argv)`

Эта функция отвечает за взаимодействие с пользователем при вводе данных через параметры командной строки. Она содержит 2 параметра: типа *int* - количество аргументов командной строки и типа *char*** - массив, содержащий эти аргументы. Считывает данные из параметров командной строки - названия файлов, из которых осуществляется ввод строк текста, и в которые осуществляется вывод обработанных строк текста. Вызывает функции *determine_file_proportions* и *symmetrize_line*. Возвращаемое значение - *void*.

- `void lines_symmetrization(char* input_file_name, char* output_file_name`

Эта функция отвечает за взаимодействие с пользователем при запуске приложения в интерактивном режиме. Она содержит два аргумента типа *char** - названия файлов для ввода и вывода. Динамически выделяет память под строки, в которые будет происходить запись с файла, и в которые будут записываться обработанные строки. Вызывает функции *determine_file_proportions*

и *symmetrize_line*. Выводит полученный текст построчно в консоль. Освобождает выделенную память. Возвращаемое значение - *void*.

4.1.4 Описание тестового стенда и методики тестирования

Интегрированная среда разработки: Qt Creator 3.5.0 (opensource)

Компилятор: GCC 4.9.1 20140922 (Red Hat 4.9.1-10)

Операционная система: Debian GNU/Linux 8 (jessie) 32-бита (version 3.14.1)

На всех стадиях разработки приложения проходило автоматическое тестирование с помощью модульных тестов *Qt*, основанных на библиотеке *QTestLib*.

На финальной стадии был проведён статический анализ с помощью утилиты *cppcheck*

4.1.5 Тестовый план и результаты тестирования

1. Ручные тесты

Входные данные:

```
shfjks dsaf asdlkf dsfsf
wfkqowdn n n qowri
sda fja aj sdfq ;lkqfpoqwqwev kjasdf
sdfqsd
q jj j
wdef'koqkwfk poqdsfo qkopkfk sdfsf
qjwefkj qposfkkoqpokewfpo sdf s
123333333 sdfsdg asdg 345 gfdsg44t
gf sggwgr werg43521523 sf gwsfdg
wg sfgsdgs kjdfg jskdgsdhfgsdngsk agjsldgasdg las asdjgas
9
fs
39239 vxmv
1123 1r afasgsdjgpokdf d d d d d ?? ? ? ?
asdfasfsadfasdf sdfsadfsdf asdfasfsaf sadfasdfqwegwethe73456 fdg
fdsg rgwer
22

fdsg sdfg
g
sdgsgdwer
```

```

|
    Выходные данные:
    shfjks dsaf asdlkf dsfsf
    wfkqowdn n n qowri
    sdafja ajsdfq ;lkqfpoqwqwev kjasdf
    sdfqsd
    q jj j
    wdef'koqkwfk poqdsfo qkopkfk sdfsf
    qjwefkjposfkkoqpokewfpo sdf s
    123333333 sdfsdg asdg 345 gfdsg44t
    gf sggwgr werg43521523 sf gwsfdg
    wg sfgsdgskjdfgjskdgsdhfgsdngsk agjsldgasdg las asdjgas
    9
    fs
    39239 vxmrv
    1123 1r afasgsdjgpokdf d d d d d ?? ? ? ?
    asdfasfsadfasdf sdfsadfsdf asdfasfsaf sadfasdfqwegwethe73456 fdg
    fdsg rgwer
    22

    fdsg sdfg
    g
    sdgsgdwer

```

Результат: Тест успешно пройден

2. Модульные тесты *Qt*

I тест

```

Входные данные: "sdfj1 sfvslk ! asdf" 30
Выходные данные: "      sdfj1 sfvslk ! asdf"
Результат: Тест успешно пройден

```

3. Статический анализ *cprcheck*

Утилита *cprcheck* не выдала никаких предупреждений.

4.1.6 Выводы

В ходе работы я получил опыт в обработке строк, а также укрепил навык работы с файлами.

Листинги

```

lines_symmetrization.h
1 #ifndef LINES_SYMMETRIZATION_H
2 #define LINES_SYMMETRIZATION_H

```

```

3
4 #ifdef __cplusplus
5 extern "C" {
6 #endif
7
8 void symmetrize_line(char* final_line, char* initial_line
9 , int max_length_of_line);
10 void determine_file_proportions(char* input_file_name,
11 int* number_of_lines, int* max_length_of_line);
12
13 #ifdef __cplusplus
14 }
15 #endif
16 #endif // LINES_SYMMETRIZATION_H

```

lines_symmetrization_processing.c

```

1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 #include <string.h>
4
5 #include "lines_symmetrization.h"
6
7 void determine_file_proportions(char* input_file_name,
8 int* number_of_lines, int* max_length_of_line)
9 {
10     const int maximum_length_of_line = 256;
11     FILE *in;
12     in = fopen(input_file_name, "r");
13     char *str;
14     str = (char *) calloc(maximum_length_of_line, sizeof(
15 char));
16     int count = 0;
17     *max_length_of_line = 0;
18     while (!feof(in))
19     {
20         fgets(str, maximum_length_of_line, in);
21         if ((int) strlen(str) > *max_length_of_line)
22             *max_length_of_line = strlen(str);
23         ++count;
24     }
25     *number_of_lines = count;
26     free(str);
27     fclose(in);
28 }
29
30 void symmetrize_line(char* final_line, char* initial_line
31 , int max_length_of_line)

```

```

29 {
30     int left_indent = (max_length_of_line - strlen(
        initial_line)) / 2;
31
32     memset(final_line, ' ', left_indent);
33     final_line[left_indent] = '\0';
34     strcat(final_line, initial_line);
35 }

```

lines_symmetrization_ui.c

```

1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3
4 #include "lines_symmetrization.h"
5 #include "main.h"
6
7 void lines_symmetrization(char* input_file_name, char*
    output_file_name)
8 {
9     FILE* in;
10    FILE* out;
11    int number_of_lines, max_length_of_line;
12    determine_file_proportions(input_file_name, &
        number_of_lines, &max_length_of_line);
13
14    char* initial_line = (char*) calloc (
        max_length_of_line, sizeof(char));
15    char* final_line = (char*) calloc (max_length_of_line
        , sizeof(char));
16    in = fopen(input_file_name, "r");
17    out = fopen(output_file_name, "w");
18
19    for (int i = 0; i < number_of_lines; ++i)
20    {
21        fgets(initial_line, max_length_of_line, in);
22        symmetrize_line(final_line, initial_line,
            max_length_of_line);
23        fputs(final_line, out);
24    }
25
26    free(initial_line);
27    free(final_line);
28    fclose(in);
29    fclose(out);
30    puts("Программа успешно выполнена!");
31 }
32

```

```

33 void lines_symmetrization_parameters(int argc, char**
    argv)
34 {
35     switch (argc)
36     {
37         case 2:
38             lines_symmetrization("lines.in", "lines.out")
39             ;
40             break;
41         case 4:
42             lines_symmetrization(argv[2], argv[3]);
43             break;
44         default:
45             put_error;
46             help_lines_symmetrization();
47             break;
48     }
}

```

Глава 5

Листинги к главам 1 - 4

5.1 Листинги

```
main.h
1 #ifndef MAIN
2 #define MAIN
3
4 #define put_error puts("Неправильный ввод параметров!!!")
5 ;
6 void exchange(void);
7 void exchange_parameters(int argc, char** argv);
8
9 void help_exchange(void);
10 void help_queens(void);
11 void help_matrix(void);
12 void help_quotient(void);
13 void help_lines_symmetrization(void);
14 void help(void);
15 void help_parameters(int argc, char** argv);
16
17 void queens(void);
18 void input_with_check(int* x, int* y, int number);
19 void display_result(int result);
20 void queens_parameters(int argc, char** argv);
21
22 void lines_symmetrization(char* input_file_name, char*
    output_file_name);
23 void lines_symmetrization_parameters(int argc, char**
    argv);
24
25 void matrix(char* input_file_name, char* output_file_name
    );
```

```

26 void matrix_parameters(int argc, char** argv);
27
28 void main_menu(void);
29 void menu_no_parameters(void);
30
31 void quotient(void);
32 void quotient_parameters(int argc, char** argv);
33
34 #endif // MAIN

```

help_ui.c

```

1 #include <stdio.h>
2 #include <string.h>
3
4 #include "main.h"
5
6 #define put_equally puts
7 ("===== "\
8 "=====");
9 #define put_exch puts("Параметр --exchange:\n\
10 --exchange                запуск программ
    ы Размен в автоматическом режиме\n\
11 --exchange number        запуск программ
    ы Размен с аргументом number (number - натуральное чис
    ло)");
12 #define put_quens puts("Параметр --queens:\n\
13 --queens                запуск программ
    ы Ферзи в автоматическом режиме\n\
14 --queens x1 y1 x2 y2 x3 y3    запуск программ
    ы Ферзи с аргументами x1, y1, x2, y2, x3, y3 (натураль
    ные числа)");
15
16 #define put_quot puts("Параметр --quotient:\n\
17 --quotient                запуск программ
    ы Деление уголком в автоматическом режиме\n\
18 --quotient dividend divider    запуск программ
    ы Деление уголком, где dividend - делимое, а divider -
    делитель");
19
20 #define put_matr puts("Параметр --matrix:\n\
21 --matrix                запуск программ
    ы Матрица в автоматическом режиме\n\
22 --matrix <input> <output>    запуск программ
    ы Матрица с входными данными из файла input и с выводом
    в файл output");
23
24 #define put_str puts("Параметр --centered_lines:\n\

```



```

25 --lines_symmetrization                                запуск программ
    ы Симметрирование строк в автоматическом режиме\n\
26 --lines_symmetrization <input> <output>              запуск программ
    ы Симметрирование строк с входными данными из файла
    input и с выводом в файл output");
27
28
29 void help_exchange(void)
30 {
31     put_equally;
32     put_exch;
33     put_equally;
34 }
35
36 void help_queens(void)
37 {
38     put_equally;
39     put_quens;
40     put_equally;
41 }
42 void help_matrix(void)
43 {
44     put_equally;
45     put_matr;
46     put_equally;
47 }
48
49 void help_quotient(void)
50 {
51     put_equally;
52     put_quot;
53     put_equally;
54 }
55
56 void help_lines_symmetrization(void)
57 {
58     put_equally;
59     put_str;
60     put_equally;
61 }
62
63 void help(void)
64 {
65     put_equally;
66     puts("Информация о параметрах командной строки\n"
67         "Параметр --interactive:\n"
68         "--interactive                                запус
        к приложения в интерактивном режиме");
69     puts("");

```

| | | |
|-----|---|-------|
| 70 | <pre>puts("Параметр --help:\n"</pre> | |
| 71 | <pre> "--help Ъ\n"</pre> | ПОМОЩ |
| 72 | <pre> "--help <--name_of_task> Ъ с --name_of_task");</pre> | ПОМОЩ |
| 73 | <pre>puts("");</pre> | |
| 74 | <pre>put_exch;</pre> | |
| 75 | <pre>puts("");</pre> | |
| 76 | <pre>put_quens;</pre> | |
| 77 | <pre>puts("");</pre> | |
| 78 | <pre>put_quot;</pre> | |
| 79 | <pre>puts("");</pre> | |
| 80 | <pre>put_matr;</pre> | |
| 81 | <pre>puts("");</pre> | |
| 82 | <pre>put_str;</pre> | |
| 83 | <pre>puts("");</pre> | |
| 84 | <pre>put_equally;</pre> | |
| 85 | <pre>}</pre> | |
| 86 | | |
| 87 | <pre>void help_parameters(int argc, char** argv)</pre> | |
| 88 | <pre>{</pre> | |
| 89 | <pre> switch (argc)</pre> | |
| 90 | <pre> {</pre> | |
| 91 | <pre> case 2:</pre> | |
| 92 | <pre> help();</pre> | |
| 93 | <pre> break;</pre> | |
| 94 | <pre> case 3:</pre> | |
| 95 | <pre> if (!strcmp(argv[2], "--exchange"))</pre> | |
| 96 | <pre> help_exchange();</pre> | |
| 97 | <pre> else if (!strcmp(argv[2], "--queens"))</pre> | |
| 98 | <pre> help_queens();</pre> | |
| 99 | <pre> else if (!strcmp(argv[2], "--matrix"))</pre> | |
| 100 | <pre> help_matrix();</pre> | |
| 101 | <pre> else if (!strcmp(argv[2], "--quotient"))</pre> | |
| 102 | <pre> help_quotient();</pre> | |
| 103 | <pre> else if (!strcmp(argv[2], "--</pre> | |
| | <pre> lines_symmetrization"))</pre> | |
| 104 | <pre> help_lines_symmetrization();</pre> | |
| 105 | <pre> break;</pre> | |
| 106 | <pre> default:</pre> | |
| 107 | <pre> put_error;</pre> | |
| 108 | <pre> help();</pre> | |
| 109 | <pre> break;</pre> | |
| 110 | <pre> }</pre> | |
| 111 | <pre>}</pre> | |

menu.c

```
1 #include <stdio.h>
```

```

2 #include <stdlib.h>
3
4 #include "main.h"
5
6 void main_menu(void)
7 {
8     char key;
9     do
10    {
11        system("clear");
12        printf("Выберите программу!\n1)Размен\n2)Ферзи\n3
13        )Деление уголком\n4)Матрица\n"
14        "5)Симметрирование строк\n6)Завершить рабо
15        ту\n");
16        scanf("%c", &key);
17    }
18    while (key < '1' || key > '6');
19
20    switch (key)
21    {
22        case '1':
23            exchange();
24            break;
25        case '2':
26            queens();
27            break;
28        case '3':
29            quotient();
30            break;
31        case '4':
32            matrix("matrix.in", "matrix.out");
33            break;
34        case '5':
35            lines_symmetrization("lines.in", "lines.out")
36            ;
37            break;
38        case '6':
39            exit(0);
40            break;
41    }
42 }
43
44 void menu_no_parameters(void)
45 {
46     char key;
47     do
48    {
49        system("clear");
50        puts("Вы запустили прогамму без параметров!!!");

```

```

48     puts("Выберите вариант продолжения");
49     puts("1)Получить информацию об эксплуатации\n2)За
        вершить программу");
50     scanf("%c", &key);
51 }
52 while (key < '1' || key > '2');
53 switch (key)
54 {
55     case '1':
56         help();
57         break;
58     case '2':
59         exit(0);
60         break;
61 }
62 }

```

main.c

```

1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3  #include <string.h>
4
5  #include "lines_symmetrization.h"
6
7  void determine_file_proportions(char* input_file_name,
    int* number_of_lines, int* max_length_of_line)
8  {
9      const int maximum_length_of_line = 256;
10     FILE *in;
11     in = fopen(input_file_name, "r");
12     char *str;
13     str = (char *) calloc(maximum_length_of_line, sizeof(
        char));
14     int count = 0;
15     *max_length_of_line = 0;
16     while (!feof(in))
17     {
18         fgets(str, maximum_length_of_line, in);
19         if ((int) strlen(str) > *max_length_of_line)
20             *max_length_of_line = strlen(str);
21         ++count;
22     }
23     *number_of_lines = count;
24     free(str);
25     fclose(in);
26 }
27

```

```

28 void symmetrize_line(char* final_line, char* initial_line
    , int max_length_of_line)
29 {
30     int left_indent = (max_length_of_line - strlen(
        initial_line)) / 2;
31
32     memset(final_line, ' ', left_indent);
33     final_line[left_indent] = '\\0';
34     strcat(final_line, initial_line);
35 }

```

tst_qt_teststest.cpp

```

1  #include <QString>
2  #include <QtTest>
3  #include <stdio.h>
4  #include <stdlib.h>
5  #include <string.h>
6  #include "exchange.h"
7  #include "queens.h"
8  #include "quotient.h"
9  #include "matrix.h"
10 #include "lines_symmetrization.h"
11
12 class Qt_testsTest : public QObject
13 {
14     Q_OBJECT
15
16 public:
17     Qt_testsTest();
18
19 private Q_SLOTS:
20     void exchange_test();
21     void queens_test();
22     void quotient_test();
23     void matrix_test();
24     void lines_simmetrization_test();
25 };
26
27 Qt_testsTest::Qt_testsTest()
28 {
29 }
30
31 void Qt_testsTest::exchange_test()
32 {
33     struct purse coins_actual;
34
35     coins_actual = change_by_coins(28);
36     QCOMPARE(coins_actual.fives, 5);

```

```

37     QCOMPARE(coins_actual.twos, 1);
38     QCOMPARE(coins_actual.ones, 1);
39
40     coins_actual = change_by_coins(44);
41     QCOMPARE(coins_actual.fives, 8);
42     QCOMPARE(coins_actual.twos, 2);
43     QCOMPARE(coins_actual.ones, 0);
44
45 }
46
47 void Qt_testsTest::queens_test()
48 {
49     struct queen q1, q2, q3;
50
51     q1.x = 1;
52     q1.y = 2;
53     q2.x = 3;
54     q2.y = 4;
55     q3.x = 5;
56     q3.y = 6;
57     QCOMPARE(queens_result(q1, q2, q3), (int) everyone);
58
59     q1.x = 1;
60     q1.y = 6;
61     q2.x = 2;
62     q2.y = 6;
63     q3.x = 1;
64     q3.y = 3;
65     QCOMPARE(queens_result(q1, q2, q3), (int)
66               OneTwo_OneThree);
67 }
68
69 void Qt_testsTest::quotient_test()
70 {
71     char* actual;
72     const char* expected;
73
74     actual = (char*) calloc(38, sizeof(char));
75     put_result_to_array(actual, 128, 2);
76     actual[37] = '\0';
77     expected = "128|2\n12 64\n--\n 08\n 8\n --\n 0";
78     QCOMPARE(strcmp(actual, expected), 0);
79     free(actual);
80 }
81
82 void Qt_testsTest::matrix_test()
83 {
84     int** actual = (int**) malloc(5 * sizeof(int*));

```

```

85     for (int i = 0; i < 5; ++i)
86     {
87         actual[i] = (int*) malloc(5 * sizeof(int));
88         for (int j = 0; j < 5; ++j)
89         {
90             i[actual][j] = i * j + 1; //по приколу так сде
лал :) Страуструп сказал, что так можно.
А я решил проверить.
91         } //Логично, если чер
ез оператор разыменовывания записать. Но в гол
ову это не приходило
92     }
93
94     actual[0][3] = 0; actual[1][1] = 0; actual[2][4] = 0;
95     actual[3][0] = 0; actual[4][2] = 0;
96
97     sort_nulls_to_the_main_diagonal(actual, 5);
98
99     int expected[5][5] = {{0, 4, 7, 10, 13},
100                          {1, 0, 3, 4, 5},
101                          {1, 5, 0, 13, 17},
102                          {1, 1, 1, 0, 1},
103                          {1, 3, 5, 7, 0}};
104
105     for (int i = 0; i < 5; ++i)
106     {
107         for(int j = 0; j < 5; j++)
108         {
109             QCOMPARE(actual[i][j], expected[i][j]);
110         }
111         free(actual[i]);
112     }
113
114     free(actual);
115 }
116
117 void Qt_testsTest::lines_simmetrization_test()
118 {
119     char str[] = "sdfjl sfvslk ! asdf";
120     char* actual = (char*) calloc (30, sizeof(char));
121
122     symmetrize_line(actual, str, 30);
123
124     char expected[] = "      sdfjl sfvslk ! asdf";
125
126     QCOMPARE(strcmp(actual, expected), 0);
127     free(actual);
128 }

```

```
129  
130  
131 QTest_Appless_Main(Qt_testsTest)  
132  
133 #include "tst_qt_teststest.moc"
```


Глава 6

Введение в классы C++

6.1 Задание 1. Инкапсуляция. Таблица-ключ-значение

6.1.1 Задание

Реализовать класс ТАБЛИЦА КЛЮЧ-ЗНАЧЕНИЕ (хранит строки, каждой из которых соответствует уникальный целый ключ). Требуемые методы: конструктор, деструктор, копирование, индексация по ключу, добавление нового элемента.

6.1.2 Теоритические сведения

При разработке приложения была задействована объектная ориентированность языка C++.

6.1.3 Проектирование

В ходе проектирования было решено выделить 2 класса, 1 из которых отвечает за логику, а другой – за взаимодействие с пользователем.

1. Класс с логикой `Table`

Были выделены методы: `Table()` - конструктор, `~Table()`- деструктор, `Table(const Table&)` - конструктор копирования, `put(string*, int*)` - добавление нового элемента и `operator[] (int)` - перегруженный оператор индексирования для индексирования по ключу. Также были выделены вспомогательные методы.

2. Класс взаимодействия с пользователем `TableApp`

Были выделены методы *putCellKey()* - интерфейс для добавления нового элемента, *findCellByKey()* - интерфейс для индексирования по ключу, *copyObject()* - интерфейс для копирования объекта.

6.1.4 Описание тестового стенда и методики тестирования

Интегрированная среда разработки: Qt Creator 3.5.0 (opensource)

Компилятор: GCC 4.9.1 20140922 (Red Hat 4.9.1-10)

Операционная система: Debian GNU/Linux 8 (jessie) 32-бита (version 3.14.1)

На всех стадиях разработки приложения проходило автоматическое тестирование с помощью модульных тестов *Qt*, основанных на библиотеке *QTestLib*.

На финальной стадии был проведён статический анализ с помощью утилиты *cppcheck*

6.1.5 Тестовый план и результаты тестирования

1. Модульные тесты *Qt*

Модульными тестами была протестирована работоспособность методов. Все требуемые методы - добавление элемента, копирование объекта, индексирование по ключу, конструктор и деструктор - работают.

2. Статический анализ *cppcheck*

Утилита *cppcheck* не выдала никаких предупреждений.

6.1.6 Выводы

Я познакомился с языком C++. Познакомился с новой парадигмой программирования - ООП.

Листинги

`table.h`

```

1 #ifndef TABLE_H
2 #define TABLE_H
3
4 #include <iostream>
5 #include <new>
6
7 using namespace std;
8
9 class NonexistentKeyException : public exception
10 {
11     string error;
12
13 public:
14     NonexistentKeyException(const char* error) : error(
15         error){}
16
17     string getError()
18     {
19         return error;
20     }
21 };
22
23 class Table
24 {
25     string* cell;
26     int* key;
27     int index;
28     int currentSize;
29     void allocateMoreMemory();
30     const char* ERROR_CELL_KEY = "ERROR: there are not
31         any cells with typed key";
32     const int ADDITIONAL_SIZE = 10;
33
34 public:
35     Table(int tableSize = 5);
36     Table(const Table& object);
37     ~Table();
38     void put(const string value, const int key);
39     string operator[](const int keyValue) const;
40     //не нужны по заданию, но нужны для удобного тестиров
41     ания
42     string getLastElement() const;
43     int getKeyOfLastElement() const;
44 };
45
46 #endif // TABLE_H

```

table.cpp

```

1 #include "table.h"
2
3 Table::Table(int tableSize)
4 {
5     currentSize = tableSize;
6     index = -1;
7     cell = new string[tableSize];
8     key = new int[tableSize];
9 }
10
11 Table::Table(const Table &object)
12 {
13     cell = new string[currentSize = object.currentSize];
14     key = new int[currentSize];
15     for (int i = 0; i <= (index = object.index); ++i)
16     {
17         cell[i] = object.cell[i];
18         key[i] = object.key[i];
19     }
20 }
21
22 Table::~Table()
23 {
24     delete[] cell;
25     delete[] key;
26 }
27
28 void Table::allocateMoreMemory()
29 {
30     string* tempCell = new string[currentSize +
31                                     ADDITIONAL_SIZE];
32     int* tempKey = new int[currentSize + ADDITIONAL_SIZE
33                             ];
34     for (int i = 0; i < currentSize; ++i)
35     {
36         tempCell[i] = cell[i];
37         tempKey[i] = key[i];
38     }
39     delete[] cell;
40     delete[] key;
41
42     cell = tempCell;
43     key = tempKey;
44
45     currentSize += ADDITIONAL_SIZE;
46 }

```

```

47
48 void Table::put(const string cellValue, const int
    keyValue)
49 {
50     if (index == currentSize - 1)
51     {
52         allocateMoreMemory();
53     }
54     cell[++index] = cellValue;
55     key[index] = keyValue;
56 }
57
58 string Table::operator[](const int keyValue) const
59 {
60     for (auto i = 0; i <= index; ++i)
61     {
62         if (key[i] == keyValue)
63         {
64             return cell[i];
65         }
66     }
67     throw NonexistentKeyException(ERROR_CELL_KEY);
68 }
69
70 string Table::getLastElement() const
71 {
72     return cell[index];
73 }
74
75 int Table::getKeyOfLastElement() const
76 {
77     return key[index];
78 }

```

tableApp.h

```

1 #ifndef TABLEAPP_H
2 #define TABLEAPP_H
3
4 #include "table.h"
5
6 using namespace std;
7
8 class TableApp
9 {
10     Table table;
11     void putCellKey();
12     void findCellByKey();
13     void copyObject();

```

```

14     const int EXIT_CODE = 9;
15 public:
16     TableApp();
17     ~TableApp();
18     void menu();
19 };
20
21 #endif // TABLEAPP_H

```

tableApp.cpp

```

1 #include "tableApp.h"
2 #include "table.h"
3
4 TableApp::TableApp()
5 {
6
7 }
8
9 TableApp::~TableApp()
10 {
11
12 }
13
14 void TableApp::menu()
15 {
16     int key;
17     do
18     {
19         cout << "Выберите вариант\n";
20         cout << "1) Положить в таблицу строковое значение и\n";
21             целочисленный ключ\n";
22             "2) Найти строку по ключу\n";
23             "3) Копировать текущий объект в другой\n";
24             "9) Завершить работу программы\n";
25         cin >> key;
26         switch (key)
27         {
28             case 1:
29             {
30                 putCellKey();
31                 break;
32             }
33             case 2:
34             {
35                 findCellByKey();
36                 break;
37             }
38             case 3:

```

```

38         {
39             copyObject();
40             break;
41         }
42     }
43 }
44 while (key != EXIT_CODE);
45 }
46
47
48 void TableApp::putCellKey()
49 {
50     string str;
51     int k;
52     cout << "Введите строковое значение\n";
53     getline(cin >> ws, str);
54     cout << "Введите целочисленный ключ\n";
55     cin >> k;
56     cin.ignore();
57     table.put(str, k);
58 }
59
60 void TableApp::findCellByKey()
61 {
62     int k;
63     cout << "Введите целочисленный ключ\n";
64     cin >> k;
65     try
66     {
67         cout << table[k];
68     }
69     catch(NonexistentKeyException& e)
70     {
71         cout << e.getError();
72     }
73
74     cout << endl;
75 }
76
77 void TableApp::copyObject()
78 {
79     Table newTable(table);
80 }

```

Глава 7

Классы C++

7.1 Задание 1. Реализовать классы для всех приложений

7.1.1 Задание

Реализовать классы для всех приложений. Поработать с потоками.

7.1.2 Выводы

Получил опыт создания классов. Получил опыт в работе с потоками.

Листинги

```
exchange.h
1 #ifndef SETOFCOINS_H
2 #define SETOFCOINS_H
3
4 #include <iostream>
5 #include <exception>
6
7 using namespace std;
8
9 class CoinException : public exception
10 {
11     string error;
12
13 public:
14     CoinException(const char* error) : error(error){}
15
16     string getError() const
```



```

17     {
18         return error;
19     }
20 };
21
22 class AmountException : public exception
23 {
24     string error;
25 public:
26     AmountException(const char* error) : error(error){}
27
28     string getError() const
29     {
30         return error;
31     }
32 };
33
34 class SetOfCoins
35 {
36     int ones;
37     int twos;
38     int fives;
39     int moneyAmount;
40     const char* ERROR_BAD_AMOUNT = "ERROR: the value of
        moneyAmount you put contradicts the condition";
41     const char* ERROR_BAD_COIN = "ERROR: the value of
        coin can not be negative";
42
43 public:
44     SetOfCoins(int ones, int twos, int fives, int
        moneyAmount);
45     SetOfCoins();
46     ~SetOfCoins();
47     void putAmount(int moneyAmount);
48     SetOfCoins& exchange();
49     bool operator==(SetOfCoins set);
50 };
51
52 #endif // SETOFCOINS_H

```

exchange.cpp

```

1 #include "setOfCoins.h"
2
3 SetOfCoins::SetOfCoins(int ones, int twos, int fives, int
    moneyAmount) : ones(ones), twos(twos), fives(fives),
    moneyAmount(moneyAmount)
4 {
5     if (moneyAmount > 99 || moneyAmount < 0)

```

```

6      {
7          throw AmountException(ERROR_BAD_AMOUNT);
8      }
9      if (ones < 0 || twos < 0 || fives < 0)
10     {
11         throw CoinException(ERROR_BAD_COIN);
12     }
13 }
14
15 SetOfCoins::SetOfCoins()
16 {
17 }
18
19 SetOfCoins::~~SetOfCoins()
20 {
21 }
22
23 void SetOfCoins::putAmount(int moneyAmount)
24 {
25     if (moneyAmount > 99 || moneyAmount < 0)
26     {
27         throw AmountException(ERROR_BAD_AMOUNT);
28     }
29
30     this->moneyAmount = moneyAmount;
31 }
32
33 SetOfCoins& SetOfCoins::exchange()
34 {
35     fives = moneyAmount / 5;
36     twos = moneyAmount % 5 / 2;
37     ones = moneyAmount % 5 % 2;
38
39     return *this;
40 }
41
42 bool SetOfCoins::operator==(SetOfCoins set)
43 {
44     return ones == set.ones && twos == set.twos &&
45            fives == set.fives;

```

queens.h

```

1 #ifndef QUEENS_H
2 #define QUEENS_H
3
4 #include <iostream>
5 #include <exception>

```

```

6 #include <vector>
7 #include <cstdlib>
8
9 using namespace std;
10
11 enum WhoBeats {NO_ONE = 0, EVERYONE, OneTwo_OneThree,
12               OneTwo_TwoThree, OneTwo,
13               OneThree_TwoThree, OneThree, TwoThree};
14
15 enum CoordinateLetter {A = 1, B, C, D, E, F, G, H};
16
17 class CoordinatesException : public exception
18 {
19     string error;
20 public:
21     CoordinatesException(const char* error) : error(error) {}
22
23     string getError() const
24     {
25         return error;
26     };
27
28 class Queen
29 {
30     int letter;
31     int numeral;
32     const char* ERROR_BAD_COORDINATES = "ERROR: a wrong
33         queens coordinates";
34 public:
35     Queen(int letter, int numeral);
36     Queen();
37     ~Queen();
38     bool amIBeat(Queen queen) const;
39 };
40
41 class ThreeQueens
42 {
43 public:
44     ThreeQueens();
45     ~ThreeQueens();
46     static WhoBeats whoBeats(vector<Queen>& vec);
47 };
48
49 #endif // QUEENS_H

```

queens.cpp

```
1 #include "queens.h"
2
3 Queen::Queen(int letter, int numeral): letter(letter),
   numeral(numeral)
4 {
5     if (letter < A || letter > H || numeral < 1 ||
6         numeral > 8)
7     {
8         throw CoordinatesException(ERROR_BAD_COORDINATES)
9     }
10 }
11
12 Queen::Queen()
13 {
14 }
15
16 Queen::~Queen()
17 {
18 }
19
20 bool Queen::amIBeat(Queen queen) const
21 {
22     return letter == queen.letter || numeral == queen.
23         numeral || abs(letter - queen.letter) == abs(
24             numeral - queen.numeral);
25 }
26
27 ThreeQueens::ThreeQueens()
28 {
29 }
30
31 ThreeQueens::~ThreeQueens()
32 {
33 }
34
35 WhoBeats ThreeQueens::whoBeats(vector<Queen>& vec)
36 {
37     if (vec[0].amIBeat(vec[1]))
38     {
39         if (vec[0].amIBeat(vec[2]))
40         {
41             if (vec[1].amIBeat(vec[2]))
42             {
43                 return EVERYONE;
44             }
45             else
46             {
47                 return vec[0];
48             }
49         }
50         else
51         {
52             return vec[1];
53         }
54     }
55     else
56     {
57         return vec[2];
58     }
59 }
```

```

43         {
44             return OneTwo_OneThree;
45         }
46     }
47     else if (vec[1].amIBeat(vec[2]))
48     {
49         return OneTwo_TwoThree;
50     }
51     else
52     {
53         return OneTwo;
54     }
55 }
56 else if (vec[0].amIBeat(vec[2]))
57 {
58     if (vec[1].amIBeat(vec[2]))
59     {
60         return OneThree_TwoThree;
61     }
62     else
63     {
64         return OneThree;
65     }
66 }
67 else if (vec[1].amIBeat(vec[2]))
68 {
69     return TwoThree;
70 }
71 else
72 {
73     return NO_ONE;
74 }
75 }

```

longDivision.h

```

1  #ifndef LONGDIVISION_H
2  #define LONGDIVISION_H
3
4  #include <iostream>
5
6  class LongDivision
7  {
8  public:
9      LongDivision();
10     ~LongDivision();
11     void putResultToArray(char*& array, const int
        firstNumber, const int secondNumber) const;
12 private:

```

```

13     void putNumberCharByCharToArrayWithIndexation(char*&
        array, const int number, int& index) const;
14     void putNSymbolsToArrayWithIndexation(char*& array,
        const int n, const char symbol, int& index) const;
15     int numlen(int number) const;
16     int nThDigOfNumber(const int n, const int number)
        const;
17     int power(const int a, const int b) const;
18 };
19
20 #endif // LONGDIVISION_H

```

longDivision.cpp

```

1  #include "longDivision.h"
2
3  LongDivision::LongDivision()
4  {
5  }
6
7  LongDivision::~~LongDivision()
8  {
9  }
10
11 void LongDivision::putNSymbolsToArrayWithIndexation(char
    *& array, const int n, const char symbol, int& index)
    const
12 {
13     for (int i = 0; i < n; ++i)
14         array[++index] = symbol;
15 }
16
17 void LongDivision::
    putNumberCharByCharToArrayWithIndexation(char*& array,
        const int number, int& index) const
18 {
19     for (int i = 1; i <= numlen(number); ++ i)
20         array[++index] = nThDigOfNumber(i, number) + 48;
21 }
22
23 void LongDivision::putResultToArray(char*& array, const
    int firstNumber, const int secondNumber) const
24 {
25     int dividend, residue, result, product;
26     result = firstNumber / secondNumber;
27     dividend = firstNumber / power(10, numlen(result) -
        1);
28     residue = firstNumber % power(10, numlen(result) - 1)
        ;

```

```

29     int indent = dividend;
30     int crutch = 1;
31     int index = -1;
32     for (int i = 1; i <= numlen(result); ++i)
33     {
34         if (i == 1)
35         {
36             putNumberCharByCharToArrayWithIndexation(
37                 array, dividend, index);
38             if (residue != 0)
39                 putNumberCharByCharToArrayWithIndexation(
40                     array, residue, index);
41             putNSymbolsToArrayWithIndexation(array, 1, '|', index);
42             putNumberCharByCharToArrayWithIndexation(
43                 array, secondNumber, index);
44             putNSymbolsToArrayWithIndexation(array, 1, '\n', index);
45         }
46
47         product = secondNumber * nThDigOfNumber(i, result);
48         putNSymbolsToArrayWithIndexation(array, numlen(
49             indent) - numlen(product), ' ', index);
50         putNumberCharByCharToArrayWithIndexation(array, product, index);
51
52         if (i != 1)
53             putNSymbolsToArrayWithIndexation(array, 1, '\n', index);
54
55         if (i == 1)
56         {
57             putNSymbolsToArrayWithIndexation(array,
58                 numlen(firstNumber) - numlen(dividend) +
59                 1, ' ', index);
60
61             putNumberCharByCharToArrayWithIndexation(
62                 array, result, index);
63             putNSymbolsToArrayWithIndexation(array, 1, '\n', index);
64         }
65
66         int numberOfAdditionalSpaces = 0;
67
68         if (i != 1)
69             putNSymbolsToArrayWithIndexation(array,
70                 numberOfAdditionalSpaces, ' ', index);

```

```

64         if (crutch == 0)
65             putNSymbolsToArrayWithIndexation(array,
66                 numlen(dividend) + 1, '-', index);
67         else
68             putNSymbolsToArrayWithIndexation(array,
69                 numlen(dividend), '-', index);
70
71         putNSymbolsToArrayWithIndexation(array, 1, '\n',
72             index);
73
74         numberOfAdditionalSpaces = numlen(indent) -
75             numlen(dividend - product);
76
77         putNSymbolsToArrayWithIndexation(array,
78             numberOfAdditionalSpaces, ' ', index);
79
80         putNumberCharByCharToArrayWithIndexation(array,
81             dividend - product, index);
82
83         if (i != numlen(result))
84         {
85             putNumberCharByCharToArrayWithIndexation(
86                 array, nThDigOfNumber(i, residue), index);
87             putNSymbolsToArrayWithIndexation(array, 1, '\n',
88                 index);
89         }
90
91         crutch = dividend - product;
92         dividend = (dividend - product) * 10 +
93             nThDigOfNumber(i, residue);
94         indent *= 10;
95         indent += nThDigOfNumber(i, residue);
96     }
97 }
98
99 int LongDivision::numlen(int number) const
100 {
101     int count;
102
103     if (number)
104     {
105         count = 0;
106         while (number)
107         {
108             ++count;
109             number /= 10;
110         }
111     }
112 }

```



```

104     else
105     {
106         count = 1;
107     }
108     return count;
109 }
110
111 int LongDivision::power(const int a, const int b) const
112 {
113     int result = 1;
114     for (int i = 0; i < b; ++i)
115     {
116         result *= a;
117     }
118     return result;
119 }
120
121 int LongDivision::nthDigOfNumber(const int n, const int
number) const
122 {
123     return (number / power(10, numlen(number) - n)) % 10;
124 }

```

matrix.h

```

1 #ifndef MATRIX_H
2 #define MATRIX_H
3
4 #include <iostream>
5 #include <vector>
6 #include <exception>
7 using namespace std;
8
9 class BadDimensionException : public exception
10 {
11     string error;
12
13 public:
14     BadDimensionException(const char* error) : error(
error){}
15
16     string getError() const
17     {
18         return error;
19     }
20 };
21
22 class WrongAdressException : public exception
23 {

```

```

24     int i;
25     int j;
26
27 public:
28     WrongAdressException(int i, int j) : i(i), j(j){}
29
30     int getI() const
31     {
32         return i;
33     }
34
35     int getJ() const
36     {
37         return j;
38     }
39 };
40
41 class Matrix
42 {
43     int dimension;
44     vector<vector<int>> matrix;
45     int levelOfNull(const int numberOfColumn) const;
46     const char* ERROR_BAD_DIMENSION = "ERROR: the value
        of matrix dimension can't be negative";
47
48 public:
49     Matrix(int dimension);
50     ~Matrix();
51     void sortNullsToTheMainDiagonal();
52     void put(int value, int i, int j);
53     int get(int i, int j) const;
54     int getDimension() const;
55 };
56
57 #endif // MATRIX_H

```

matrix.cpp

```

1 #include "matrix.h"
2
3 Matrix::Matrix(int dimension) : dimension(dimension)/*,
    matrix(dimension)*/
4 {
5     if (dimension < 0)
6     {
7         throw BadDimensionException(ERROR_BAD_DIMENSION);
8     }
9     matrix.resize(dimension);
10    for (auto& row : matrix)

```

```

11     {
12         row.resize(dimension);
13     }
14 }
15
16 Matrix::~Matrix()
17 {
18 }
19
20 int Matrix::levelOfNull(const int numberOfLine) const
21 {
22     int result = 0;
23     for (int i = 0; i < dimension; ++i)
24         if (matrix[numberOfLine][i] == 0)
25         {
26             result = i;
27             break;
28         }
29     return result;
30 }
31
32 void Matrix::sortNullsToTheMainDiagonal()
33 {
34     for (int i = dimension - 1; i >= 0; --i)
35         for (int j = 0; j < i; ++j)
36             if (levelOfNull(j) > levelOfNull(j + 1))
37             {
38                 vector<int> t = matrix[j];
39                 matrix[j] = matrix[j + 1];
40                 matrix[j + 1] = t;
41             }
42 }
43
44 void Matrix::put(int value, int i, int j)
45 {
46     if (i < 0 || i >= dimension || j < 0 || j >=
47         dimension)
48     {
49         throw WrongAdressException(i, j);
50     }
51     matrix[i][j] = value;
52 }
53
54 int Matrix::get(int i, int j) const
55 {
56     if (i < 0 || i >= dimension || j < 0 || j >=
57         dimension)
58     {
59         throw WrongAdressException(i, j);

```

```

58     }
59     return matrix[i][j];
60 }
61
62 int Matrix::getDimension() const
63 {
64     return dimension;
65 }

```

text.h

```

1  #ifndef TEXT_H
2  #define TEXT_H
3
4  #include <iostream>
5
6  using namespace std;
7
8  class Text
9  {
10 public:
11     Text();
12     ~Text();
13     static void symmetrizeLine(string& finalLine, string&
        initialLine, int maxLengthOfLine);
14 };
15
16 #endif // TEXT_H

```

text.cpp

```

1  #include "text.h"
2
3  Text::Text()
4  {
5
6  }
7
8  Text::~~Text()
9  {
10
11 }
12
13 void Text::symmetrizeLine(string& finalLine, string&
    initialLine, int maxLengthOfLine)
14 {
15     int leftIndent = (maxLengthOfLine - initialLine.
        size()) / 2;

```

```

16         finalLine.append(leftIndent, ' ');
17         finalLine += initialLine;
18     }

```

matrixapp.h

```

1 #ifndef MATRIXAPP_H
2 #define MATRIXAPP_H
3
4 void matrixApp();
5
6 #endif // MATRIXAPP_H

```

matrixapp.cpp

```

1 #include <fstream>
2 #include <iostream>
3
4 #include "matrix.h"
5
6 using namespace std;
7
8 void matrixApp()
9 {
10     ifstream fileInput;
11     fileInput.open("matrix.in");
12
13     int matrixSize;
14     fileInput >> matrixSize;
15
16     try
17     {
18         Matrix matrix(matrixSize);
19
20         for (int i = 0; i < matrixSize; ++i)
21         {
22             for (int j = 0; j < matrixSize; ++j)
23             {
24                 int value;
25                 fileInput >> value;
26                 matrix.put(value, i, j);
27             }
28         }
29
30         fileInput.close();
31
32         matrix.sortNullsToTheMainDiagonal();
33     }

```

```

34         ofstream fileOutput;
35         fileOutput.open("matrix.out");
36         for (int i = 0; i < matrixSize; ++i)
37         {
38             for (int j = 0; j < matrixSize; ++j)
39             {
40                 fileOutput << matrix.get(i, j) << " ";
41             }
42             fileOutput << endl;
43         }
44
45         fileOutput.close();
46     }
47     catch (BadDimensionException& e)
48     {
49         cout << e.getError() << endl;
50     }
51     catch (WrongAdressException& e)
52     {
53         cout << "ERROR: incorrect pair of coordinates ("
54             << e.getI() << ", " << e.getJ() << ")" << endl
55             << endl;
56     }
57 }

```

main.cpp

```

1  #include <iostream>
2  #include <cstdlib>
3
4  #include "tableApp.h"
5  #include "matrixapp.h"
6
7  using namespace std;
8
9  int main()
10 {
11     char key;
12     do
13     {
14         system("clear");
15         cout << "1) Таблица-ключ-значение\n"
16             << "2) Сортировка нулей матрицы на главную диагональ\n"
17             << "3) Выход\n";
18         cin >> key;
19     }
20     while (key < '1' || key > '3');
21 }

```

```

22     switch (key)
23     {
24         case '1':
25         {
26             TableApp app;
27             app.menu();
28             break;
29         }
30         case '2':
31             matrixApp();
32             break;
33         case '3':
34             exit(0);
35             break;
36     }
37     return 0;
38 }

```

testcpp.cpp

```

1  #include <QString>
2  #include <QtTest>
3  #include <iostream>
4  #include <new>
5  #include <fstream>
6  #include <vector>
7
8
9  #include "setOfCoins.h"
10 #include "queens.h"
11 #include "longDivision.h"
12 #include "matrix.h"
13 #include "text.h"
14 #include "table.h"
15
16 class TestCpp : public QObject
17 {
18     Q_OBJECT
19
20 public:
21     TestCpp();
22
23 private Q_SLOTS:
24     void testCase1();
25     void testSetOfCoins();
26     void testQueens();
27     void testLongDivision();
28     void testMatrix();
29     void testText();

```

```

30     void testTable();
31 };
32
33 TestCpp::TestCpp()
34 {
35 }
36
37 void TestCpp::testCase1()
38 {
39 }
40
41 void TestCpp::testSetOfCoins()
42 {
43     {
44         SetOfCoins set1;
45         try
46         {
47             set1.putAmount(12);
48             SetOfCoins set2(0, -1, 2, 12);
49             QCOMPARE(set1.exchange() == set2, true);
50         }
51         catch (AmountException& e)
52         {
53             cout << e.getError() << endl;
54         }
55         catch (CoinException& e)
56         {
57             cout << e.getError() << endl;
58         }
59     }
60
61     {
62         SetOfCoins set1;
63         SetOfCoins set2(1, 1, 19, 98);
64         set1.putAmount(98);
65         QCOMPARE(set1.exchange() == set2, true);
66     }
67
68     {
69         SetOfCoins set1;
70         SetOfCoins set2(0, 2, 19, 99);
71         set1.putAmount(99);
72         QCOMPARE(set1.exchange() == set2, true);
73     }
74
75     {
76         SetOfCoins set1;
77         SetOfCoins set2(1, 0, 1, 6);
78         set1.putAmount(6);

```



```

79     QCOMPARE(set1.exchange() == set2, true);
80 }
81 }
82
83 void TestCpp::testQueens()
84 {
85     try
86     {
87         Queen q1(-1, 4), q2(B, 5);
88         QCOMPARE(q1.amIBeat(q2), true);
89     }
90     catch (CoordinatesException& e)
91     {
92         cout << e.getError() << endl;
93     }
94
95     vector<Queen> queens(3);
96
97     Queen q1(A, 4);
98     queens[0] = q1;
99     Queen q2(B, 5);
100    queens[1] = q2;
101    Queen q3(A, 2);
102    queens[2] = q3;
103
104    QCOMPARE(ThreeQueens::whoBeats(queens) ==
105             OneTwo_OneThree, true);
106
107 void TestCpp::testLongDivision()
108 {
109     LongDivision longDivision;
110     const char* expected;
111     char* actual;
112
113     actual = new char[37];
114     longDivision.putResultToArray(actual, 128, 2);
115     expected = "128|2\n12 64\n--\n 08\n 8\n --\n 0";
116     QCOMPARE((string) actual == (string) expected, true);
117     delete[] actual;
118 }
119
120 void TestCpp::testMatrix()
121 {
122     //QVERIFY_EXCEPTION_THROWN(Matrix matrix(-5),
123                               BadDimensionException);
124     try
125     {
126         Matrix matrix(-5);

```

```

126         int dimension = matrix.getDimension();
127         for (int i = 0; i < dimension; ++i)
128         {
129             for (int j = 0; j < dimension; ++j)
130             {
131                 matrix.put(i * j + 1, i, j);
132             }
133             matrix.put(0, i, dimension - i - 1);
134         }
135
136         matrix.sortNullsToTheMainDiagonal();
137
138         int expected[5][5] = {{0, 5, 9, 13, 17},
139                               {1, 0, 7, 10, 13},
140                               {1, 3, 0, 7, 9},
141                               {1, 2, 3, 0, 5},
142                               {1, 1, 1, 1, 0}};
143
144
145         for (int i = 0; i < dimension; ++i)
146         {
147             for(int j = 0; j < dimension; j++)
148             {
149                 QCOMPARE(matrix.get(i, j), expected[i][j]);
150             }
151         }
152     }
153     catch (BadDimensionException& e)
154     {
155         cout << e.getError() << endl;
156     }
157     catch (WrongAdressException& e)
158     {
159         cout << "ERROR: incorrect pair of coordinates ("
160              << e.getI() << ", " << e.getJ() << ")" << endl
161              << endl;
162     }
163
164 void TestCpp::testText()
165 {
166     string finalLine;
167     string initialLine = "hfsdfsg deq";
168     Text::symmetrizeLine(finalLine, initialLine, 25);
169     string expected = "          hfsdfsg deq";
170     QCOMPARE(finalLine == expected, 1);
171 }

```

```
172
173 void TestCpp::testTable()
174 {
175     Table table;
176     table.put("hello world!", 128);
177     table.put("dfsdg", 256);
178     QCOMPARE(table[128] == "hello world!", true);
179     QCOMPARE(table.getLastElement() == "dfsdg", true);
180     QCOMPARE(table.getKeyOfLastElement() == 256, true);
181 }
182
183 QTEST_APPLESS_MAIN(TestCpp)
184
185 #include "testcpp.moc"
```