Guía rápida · Ficheros en Java

APE 5 · Algoritmos y Lógica de Programación · UTA – Software

Los 3 ejercicios de un vistazo

1 · Crear

`createNewFile()`

Crea **curso.txt**. Devuelve `true` si lo creó, `false` si ya existía.

2 · Escribir

`FileWriter(ruta, true)`

Añade el texto al final de **estudiantes.txt** sin borrar lo anterior.

3 · Eliminar

`delete()`

Borra **estudiantes.txt**. Antes se comprueba con `exists()`.

Métodos y clases usados

Elemento	Qué hace
`File`	Representa un archivo o ruta del sistema.
`createNewFile()`	Crea el archivo vacío. Lanza `IOException` si hay error.
`exists()`	Indica si el archivo existe.
`getName()` / `getAbsolutePath()`	Nombre del archivo / ruta completa donde está.
`delete()`	Elimina el archivo. `true` si lo logró.
`FileWriter(ruta, true)`	Abre el archivo en modo **append** (agregar al final).
`BufferedWriter`	Escribe de forma eficiente: `write()` y `newLine()`.
`Scanner`	Lee lo que el usuario escribe por teclado.
`try-catch`	Captura la `IOException` para que el programa no se caiga.
`try-with-resources`	Cierra automáticamente el `Scanner` y el escritor.

Cómo compilar y ejecutar

```
# Requiere JDK 17 o superior
javac *.java
java Ejercicio1CrearArchivo
java Ejercicio2EscribirArchivo
java Ejercicio3BorrarArchivo
```

Orden recomendado: ejecuta el 1, luego el 2 (varias veces para ver cómo se acumulan las líneas) y al final el 3. Los archivos se crean en la carpeta desde donde ejecutas el comando.

Pruebas y solución de problemas

Casos de prueba

#	Programa	Acción	Resultado esperado
1	Ejercicio 1	Ejecutar por primera vez	`[OK] Se creó el archivo: curso.txt`
2	Ejercicio 1	Ejecutar otra vez	`[AVISO] El archivo curso.txt ya estaba creado.`
3	Ejercicio 2	Escribir "Hola"	`[OK] El texto se añadió…` y el archivo contiene "Hola"
4	Ejercicio 2	Escribir un segundo texto	El archivo conserva el primero y suma el nuevo debajo
5	Ejercicio 3	Ejecutar con el archivo creado	`[OK] Se eliminó el archivo estudiantes.txt`
6	Ejercicio 3	Ejecutar otra vez	`[AVISO] … no existe, no hay nada que borrar.`

Ejemplo de salida del Ejercicio 2

```
$ java Ejercicio2EscribirArchivo
Ingrese el texto a guardar: Hola, esta es mi primera línea
[OK] El texto se añadió al final de estudiantes.txt
$ java Ejercicio2EscribirArchivo
Ingrese el texto a guardar: Segunda línea de prueba
[OK] El texto se añadió al final de estudiantes.txt

Contenido de estudiantes.txt:
Hola, esta es mi primera línea
Segunda línea de prueba
```

Errores comunes

Problema	Causa y solución
`'javac' no se reconoce`	El JDK no está instalado o falta agregarlo al `PATH`. Instala un JDK 17+ y reabre la terminal.
`Could not find or load main class`	Ejecutas desde otra carpeta o escribiste mal el nombre. Usa el nombre de la clase, sin `.java`.
Caracteres raros (á, ñ) en consola	Problema de codificación de la terminal. Compila con `javac -encoding UTF-8 *.java`.
`No se pudo eliminar…`	El archivo está abierto en otro programa (por ejemplo el Bloc de notas) o faltan permisos. Ciérralo e intenta de nuevo.
El texto anterior desaparece	Falta el parámetro `true` en `FileWriter`; sin él se sobrescribe el archivo.

Checklist de entrega

1. Los 3 archivos `.java` compilan sin errores.
2. Informe PDF con tu nombre y resultados de ejecución.
3. Repositorio individual en GitHub con README e infografía.
4. Link del repositorio escrito en la portada.