

GoDesc 360 Service Desk

Guia Completo de Deploy em VPS

Procedimento passo a passo definitivo para hospedagem em Servidor Virtual Privado (VPS Linux), configuração do Nginx com WebSockets, banco PostgreSQL Supabase Realtime, microserviço Baileys WhatsApp Multi-Device 24/7 com suporte a mídias, disparos SMTP corporativos e certificado SSL HTTPS gratuito.

Arquitetura Integrada de Produção (100% Homologada)

Frontend SPA React 19 + Tailwind v4 + Vite (Servido via Nginx / HTTPS 443)	Microserviço Backend Node.js 20 + Baileys WhatsApp + SMTP (Porta 10000 via PM2 Daemon)	Banco & Realtime PostgreSQL / Supabase (Sincronização instantânea de tickets e filas)
---	--	---

SISTEMA

GoDesc 360 Service Desk Enterprise

VERSÃO DO MANUAL

2.0 - Atualizado com WhatsApp Media, Módulo Financeiro & SMTP

SISTEMA OPERACIONAL RECOMENDADO

Ubuntu 22.04 LTS / 24.04 LTS ou Debian 12 (64-bit)

REQUISITOS MÍNIMOS DA VPS

2 vCPUs, 2 GB RAM (4 GB ideal), 20 GB SSD/NVMe

1. Visão Geral e Tecnologias Necessárias

Para o **GoDesc 360** operar com 100% de estabilidade, sem quedas do WhatsApp e sem bloqueios no envio de e-mails, o sistema é estruturado em três pilares interligados:

COMPONENTE	TECNOLOGIA	RESPONSABILIDADE	PORTA / PROTOCOLO
Frontend Web	React 19, TypeScript, Tailwind CSS v4, Lucide, Motion, Vite	Interface visual de alta performance para clientes e técnicos (Kanban, Chat, Tickets, Financeiro).	80 / 443 (Nginx)
Microserviço de Conexão	Node.js 20 LTS, Express, @whiskeysockets/baileys, Nodemailer, CORS	Sessão persistente de WhatsApp Multi-Device (QR Code, envio/recebimento de fotos/áudios, chatbot de filas) e envio de alertas SMTP.	10000 (PM2 Daemon)
Banco de Dados & Realtime	PostgreSQL / Supabase Realtime	Armazenamento relacional com websockets para que novos chamados e mensagens apareçam sem recarregar a página.	5432 / HTTPS Cloud

Por que hospedar em VPS é fundamental?

Plataformas gratuitas "serverless" (como Vercel, Netlify ou Render free) congelam a aplicação após poucos minutos de inatividade, matando o socket do WhatsApp e exigindo leitura recorrente de QR Code. Além disso, bloqueiam as portas SMTP 587/465 para evitar spam. Em uma VPS com IP fixo e PM2, o WhatsApp permanece **conectado de forma contínua 24/7** e os e-mails chegam de forma imediata aos clientes.

2. Escolha da VPS e Liberação de Portas no Firewall

Você pode contratar a VPS em qualquer provedor de qualidade: **Hostinger, Contabo, Hetzner, DigitalOcean, Linode/Akamai, AWS Lightsail ou Oracle Cloud.**

Configuração Recomendada da VPS:

- **Sistema Operacional:** Ubuntu 22.04 LTS ou Ubuntu 24.04 LTS (64-bit limpo).
- **CPU:** 2 núcleos (vCPU).
- **Memória RAM:** 2 GB no mínimo (4 GB recomendado para folga operacional).
- **Disco:** 25 GB SSD/NVMe.

Portas Necessárias no Firewall (UFW):

PORTA	PROTOCOLO	SERVIÇO	REGRA UFW
22	TCP	Acesso Administrativo SSH	<code>sudo ufw allow 22/tcp</code>
80	TCP	HTTP Web e validação SSL Let's Encrypt	<code>sudo ufw allow 80/tcp</code>
443	TCP	HTTPS Seguro (Tráfego de Produção)	<code>sudo ufw allow 443/tcp</code>
10000	TCP	Microservidor Baileys WhatsApp & API	<code>sudo ufw allow 10000/tcp</code>
587 / 465	TCP (Saída)	Conexão externa aos provedores de e-mail SMTP (Titan, Google, Hostinger, Outlook)	Liberado por padrão nas saídas da VPS

3. Passo a Passo: Preparação do Ambiente na VPS

Conecte-se à sua VPS via terminal SSH (usando PuTTY no Windows ou terminal Linux/Mac):

```
ssh root@SEU_IP_DA_VPS
```

1 Atualizar os Repositórios e Pacotes do Linux

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y  
sudo apt install -y curl wget git build-essential ufw software-properties-common
```

2 Ativar o Firewall (UFW) de Forma Segura

```
sudo ufw allow 22/tcp  
sudo ufw allow 80/tcp  
sudo ufw allow 443/tcp  
sudo ufw allow 10000/tcp  
sudo ufw enable
```

Digite `y` e dê Enter para confirmar a ativação.

3 Instalar o Node.js 20 LTS e PM2

```
# Baixar e instalar NodeSource Node.js 20 LTS  
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_20.x | sudo -E bash -  
sudo apt install -y nodejs  
  
# Instalar o PM2 globalmente para gerenciar os processos em segundo plano  
sudo npm install -g pm2
```

Valide as versões instaladas:

```
node -v # Ex: v20.x.x  
npm -v # Ex: v10.x.x  
pm2 -v # Ex: 5.x.x
```

4 Instalar o Nginx e o Certbot (SSL Grátis)

```
sudo apt install -y nginx certbot python3-certbot-nginx  
sudo systemctl enable nginx  
sudo systemctl start nginx
```

4. Banco de Dados: Supabase PostgreSQL Realtime

O sistema utiliza o PostgreSQL com o módulo Realtime ativado para sincronização simultânea entre todos os técnicos da equipe.

Script SQL Automatizado Pronto no Repositório

O arquivo `database_schema_completo.sql` presente na raiz do projeto cria automaticamente todas as 10 tabelas com índices, políticas de segurança Row Level Security (RLS) e ativa a publicação em Tempo Real.

Instruções de Configuração no Supabase:

1. Acesse o painel do supabase.com e crie um novo projeto (ou utilize o seu existente).
2. No menu lateral esquerdo, clique no ícone **SQL Editor**.
3. Clique no botão **+ New Query**.
4. Copie todo o conteúdo do arquivo `database_schema_completo.sql` e cole na caixa de texto.
5. Clique no botão verde **RUN** no canto inferior direito para executar.
6. Acesse **Project Settings > API** e anote os dois valores fundamentais:
 - **Project URL:** Ex: `https://hhoiexewnnbgwhgliefb.supabase.co`
 - **Project API Key (anon/public):** Chave pública JWT iniciada com `eyJhbGci...`

TABELA CRIADA	FINALIDADE	SINCRONIZAÇÃO REALTIME
<code>tickets</code>	Chamados, histórico, notas internas T.I., anexos e status	Ativo
<code>notifications</code>	Alertas instantâneos e notificações na barra superior	Ativo
<code>managed_users</code>	Operadores, senhas com hash seguro, níveis (CEO, Gestor, N1, N2, N3)	Ativo
<code>calendar_events</code>	Agenda técnica, plantões e manutenções programadas	Ativo
<code>vault_credentials</code>	Cofre de senhas criptografadas de clientes e infraestrutura	Ativo
<code>db_folders</code> / <code>db_notes</code>	Base de conhecimento, procedimentos técnicos e documentações	Ativo
<code>expenses</code>	Planilha e status unificado de despesas e reembolsos por analista	Ativo
<code>ticket_categories</code> / <code>companies</code>	Categorias personalizadas de atendimento e empresas clientes	Ativo

5. Baixando o Projeto e Configurando na VPS

1 Clonar o Repositório do GitHub na Pasta /var/www

```
cd /var/www
sudo git clone https://github.com/antrax999br-boop/App.Godesc360-.git godesc-service-desk
sudo chown -R $USER:$USER /var/www/godesc-service-desk
cd /var/www/godesc-service-desk
```

2 Criar o Arquivo de Variáveis de Ambiente (.env)

Na pasta raiz `/var/www/godesc-service-desk`, crie o arquivo `.env`:

```
nano /var/www/godesc-service-desk/.env
```

Preencha com os dados do seu projeto Supabase e a URL da VPS:

```
VITE_SUPABASE_URL="https://SEU_PROJETO.supabase.co"
VITE_SUPABASE_ANON_KEY="SUA_CHAVE_ANON_DO_SUPABASE_AQUI"
VITE_API_URL="https://seudominio.com.br/api"
```

Pressione `Ctrl + O` para salvar e `Ctrl + X` para sair.

6. Configuração do Backend (WhatsApp Baileys & SMTP)

O backend Node.js é responsável por manter a conexão ativa com os servidores do WhatsApp, receber mensagens, fotos, documentos e disparar e-mails corporativos.

1 Instalar Dependências do Microservidor

```
cd /var/www/godesc-service-desk/server
npm install
```

2 Garantir a Pasta de Persistência do WhatsApp (baileys_auth_info)

A pasta `server/baileys_auth_info` armazena as chaves de sessão criptografadas do WhatsApp:

```
mkdir -p /var/www/godesc-service-desk/server/baileys_auth_info
chmod -R 775 /var/www/godesc-service-desk/server/baileys_auth_info
```

Como funciona a persistência:

Ao escanear o QR Code pelo sistema, as credenciais de sessão ficam salvas nesta pasta. Mesmo que o servidor seja reiniciado ou o processo do PM2 recarregue, a conexão do WhatsApp é restaurada automaticamente em segundos

sem necessidade de ler o QR Code novamente

3 Iniciar o Microservidor com o PM2 (Auto-Start no Boot)

Inicie o backend como serviço em segundo plano gerenciado pelo PM2:

```
cd /var/www/godesc-service-desk/server
pm2 start index.js --name "godesc-api"
pm2 save
pm2 startup
```

O comando `pm2 startup` exibirá uma linha de comando no terminal (iniciando com `sudo env PATH=...`). **Copie essa linha e execute-a** para registrar a inicialização automática no boot do sistema operacional.

4 Verificar o Status do Microservidor

```
pm2 status
pm2 logs godesc-api --lines 30
```

Você deverá ver a mensagem indicando que o servidor está rodando na porta `10000`.

7. Build de Produção do Frontend (Vite)

Agora vamos compilar o frontend React com Tailwind CSS em assets estáticos ultra-otimizados:

```
cd /var/www/godesc-service-desk  
npm install  
npm run build
```

Após a conclusão, será gerada a pasta `/var/www/godesc-service-desk/dist` contendo o arquivo `index.html`, JavaScript minificado e folhas de estilo CSS compactas prontas para serem entregues pelo Nginx.

8. Configuração do Nginx (Virtual Host + Proxy Reverso)

O Nginx atuará como servidor web de alta performance para o frontend e fará o proxy reverso da rota `/api/` diretamente para o microservidor Node.js na porta `10000`, com suporte a WebSockets e limite de upload aumentado para fotos e prints.

1 Criar o Arquivo de Configuração do Nginx

```
sudo nano /etc/nginx/sites-available/godesc
```

2

Colar o Bloco de Configuração Oficial

Substitua `seudominio.com.br` pelo seu domínio ou subdomínio real (ex: `desk.suaempresa.com.br`):

```
server {
    listen 80;
    server_name seudominio.com.br www.seudominio.com.br;

    # Limite de upload aumentado para imagens, prints e documentos anexos
    client_max_body_size 50M;

    # Diretório dos arquivos compilados do Frontend
    root /var/www/godesc-service-desk/dist;
    index index.html;

    # Suporte a SPA (Single Page Application - React Router / Navegação interna)
    location / {
        try_files $uri $uri/ /index.html;
    }

    # Proxy Reverso para o Microservidor de WhatsApp & SMTP (Porta 10000)
    location /api/ {
        proxy_pass http://127.0.0.1:10000/;
        proxy_http_version 1.1;

        # Suporte completo a WebSockets e Long-Polling
        proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
        proxy_set_header Connection "upgrade";

        # Cabeçalhos de encaminhamento de IP real do cliente
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;

        # Timeouts estendidos para downloads de mídias do WhatsApp
        proxy_connect_timeout 90s;
        proxy_send_timeout 90s;
        proxy_read_timeout 90s;
    }

    # Cache estático inteligente para CSS, JS, Fontes e Imagens
    location ~* \.(js|css|png|jpg|jpeg|gif|ico|svg|woff2|woff|ttf)$ {
        expires 30d;
        add_header Cache-Control "public, no-transform";
    }
}
```

Salve com `Ctrl + O` e saia com `Ctrl + X`.

3 Ativar o Site e Testar a Sintaxe do Nginx

```
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/godesc /etc/nginx/sites-enabled/  
sudo rm -f /etc/nginx/sites-enabled/default  
sudo nginx -t
```

Se o retorno for `syntax is ok / test is successful`, recarregue o Nginx:

```
sudo systemctl reload nginx
```

9. Domínio, DNS e Certificado SSL Gratuito (HTTPS)

1. Apontamento no seu Gerenciador de DNS (Registro.br, Cloudflare, Hostinger):

- **Registro A:** Nome `@` (ou subdomínio `desk`) → Apontando para o `IP_DA_SUA_VPS`.
- **Registro CNAME:** Nome `www` → Apontando para `seudominio.com.br`.
- *Nota se usar Cloudflare:* Deixe a nuvem inicialmente em **Cinza (DNS Only)** para que o Certbot consiga validar o certificado sem bloqueios. Depois de emitir, você pode reativar o proxy se desejar.

2. Emissão do Certificado SSL com Certbot:

```
sudo certbot --nginx -d seudominio.com.br -d www.seudominio.com.br
```

Siga as instruções na tela: informe seu e-mail de contato, aceite os termos (`Y`) e selecione a opção de redirecionar automaticamente todo o tráfego HTTP para HTTPS (Redirect).

10. Script de Atualização Rápida em 1 Clique (Deploy Contínuo)

Toda vez que você fizer alterações no código e enviar para o GitHub (`git push origin main`), utilize o script automatizado abaixo na sua VPS para atualizar tudo em segundos:

```
nano /var/www/godesc-service-desk/atualizar.sh
```

Cole o conteúdo:

```
#!/bin/bash
echo "=== INICIANDO ATUALIZAÇÃO DO GODESC 360 ==="
cd /var/www/godesc-service-desk

# 1. Baixar novidades do GitHub
git pull origin main

# 2. Atualizar dependências e reiniciar backend
cd /var/www/godesc-service-desk/server
npm install
pm2 restart godesc-api

# 3. Atualizar dependências e recompilar frontend
cd /var/www/godesc-service-desk
npm install
npm run build

# 4. Recarregar Nginx
sudo systemctl reload nginx

echo "=== ATUALIZAÇÃO CONCLUÍDA COM SUCESSO! ==="
pm2 status
```

Dê permissão de execução ao script:

```
chmod +x /var/www/godesc-service-desk/atualizar.sh
```

Para atualizar o sistema a qualquer momento, basta rodar:

```
/var/www/godesc-service-desk/atualizar.sh
```

11. Checklist de Validação e Solução de Problemas

ITEM DE VERIFICAÇÃO	AÇÃO PARA TESTAR	STATUS ESPERADO
Acesso HTTPS	Acessar <code>https://seudominio.com.br</code> no navegador	Cadeado verde/seguro ativo, tela de login do GoDesc 360 carregada sem erros de console.
Conexão WhatsApp	Acessar o módulo WhatsApp no painel > Escanear QR Code	Status muda para "CONECTADO". Envie uma mensagem e confirme o recebimento do menu interativo de filas.
Envio de Mídias	Enviar uma foto/print pelo WhatsApp do celular	A imagem surge instantaneamente no chat dentro do chamado do sistema com botão de visualização/download.
Disparo de E-mails	Acessar Configurações > E-mail > Testar Conexão	"E-mail de teste enviado com sucesso!", recebido na caixa postal sem bloqueio de porta.
Módulo Financeiro	Lançar despesas no mês e clicar no botão unificado de status	Altera em lote para "Aprovado" ou "Pago" e salva no Supabase sem erros.
Reinício da VPS	Executar <code>sudo reboot</code> para simular reinicialização	O Nginx e o PM2 (godesc-api) sobem sozinhos no boot com o WhatsApp reconectado.

Soluções para Dúvidas Comuns:

- **Como resetar a sessão do WhatsApp se o celular for trocado?**

Basta apagar a pasta de sessão e reiniciar o PM2:

```
rm -rf /var/www/godesc-service-desk/server/baileys_auth_info
pm2 restart godesc-api
```

Em seguida, acerte o novo pareamento lendo o novo QR Code exibido na tela.

- **Erro 404 ao atualizar páginas internas (F5 no navegador):**

Certifique-se de que a linha `try_files $uri $uri/ /index.html;` está presente no bloco `location /` do seu arquivo do Nginx.

- **Como ver os logs ao vivo do WhatsApp e E-mails:**

```
pm2 logs godesc-api --lines 50
```

