

TAREA 3 - PLAN DE MITIGACIÓN COMPLETO

Contenido adicional para integrar en el informe principal (Sección 4)

4.4 ESTRATEGIA COMPLETA DE BACKUPS Y RECUPERACIÓN

4.4.1 Política de Backups Detallada

Tipos de Backup

A) Backup Completo (Full Backup)

- **Frecuencia:** Domingo 02:00 AM
- **Contenido:**
 - o Todas las bases de datos (MySQL)
 - o Directorio completo de aplicación web (/var/www/html)
 - o Archivos de configuración del sistema
 - o Logs críticos de seguridad
 - o Reglas de firewall y Suricata
- **Método:** Copia bit a bit de todos los datos
- **Ventaja:** Restauración completa y rápida
- **Desventaja:** Mayor consumo de espacio
- **Tiempo estimado:** 30-45 minutos
- **Tamaño aproximado:** 5-10 GB

B) Backup Incremental

- **Frecuencia:** Lunes a Sábado, cada 6 horas (00:00, 06:00, 12:00, 18:00)
- **Contenido:** Solo archivos modificados desde el último backup
- **Método:** Comparación de timestamps
- **Ventaja:** Rápido, poco espacio
- **Desventaja:** Restauración más compleja (requiere full + todos los incrementales)
- **Tiempo estimado:** 5-10 minutos
- **Tamaño aproximado:** 100-500 MB

C) Backup de Configuración (Pre-Change)

- **Frecuencia:** Antes de CUALQUIER cambio en producción
- **Contenido:**
 - o Configuraciones de Apache/Nginx
 - o Configuraciones de MySQL
 - o Configuraciones de PHP
 - o Configuraciones de SSH
 - o Reglas de firewall (iptables)

- o Configuración de Suricata
- **Método:** Snapshot de configuración
- **Script automatizado:**

```
#!/bin/bash

# pre-change-backup.sh

DATE=$(date +%Y%m%d_%H%M%S)

CHANGE_ID="$1" # ID del ticket de cambio


if [ -z "$CHANGE_ID" ]; then

    echo "Uso: $0 <CHANGE_ID>"

    exit 1

fi


BACKUP_DIR="/backups/pre-change/$CHANGE_ID"

mkdir -p "$BACKUP_DIR"


# Backup de configuraciones

tar -czf "$BACKUP_DIR/config_$DATE.tar.gz" \

    /etc/apache2 \

    /etc/mysql \

    /etc/php \

    /etc/ssh \

    /etc/suricata


# Documentar cambio

cat > "$BACKUP_DIR/change_info.txt" << EOF

Change ID: $CHANGE_ID

Date: $(date)

User: $(whoami)

Hostname: $(hostname)

Description: [A completar manualmente]

EOF
```

```
echo "Backup pre-cambio guardado en: $BACKUP_DIR"
```

Ubicaciones de Almacenamiento

Almacenamiento Primario

- **Ubicación:** /backups (disco local dedicado)
- **Tipo:** SSD de alta velocidad
- **Capacidad:** 500 GB
- **Retención local:**
 - o Backups diarios: 30 días
 - o Backups semanales: 12 semanas
 - o Backups mensuales: 12 meses

Almacenamiento Secundario (Offsite)

- **Ubicación:** Servidor remoto (NAS/Cloud)
- **Protocolo:** rsync over SSH
- **Frecuencia de sincronización:** Diaria 04:00 AM
- **Encriptación:** AES-256
- **Script de sincronización:**

```
#!/bin/bash
```

```
# sync-offsite.sh
```

```
REMOTE_USER="backup"
```

```
REMOTE_HOST="backup.company.local"
```

```
REMOTE_PATH="/mnt/backups/production"
```

```
LOCAL_PATH="/backups"
```

```
rsync -avz --delete \
```

```
-e "ssh -i /root/.ssh/backup_key" \
```

```
"$LOCAL_PATH/" \
```

```
"$REMOTE_USER@$REMOTE_HOST:$REMOTE_PATH/"
```

```
if [ $? -eq 0 ]; then
```

```
    logger "Backup offsite sincronizado correctamente"
```

```
else
```

```
    logger "ERROR: Fallo en sincronización offsite"
```

```
    # Enviar alerta
```

```
    echo "Error en backup offsite" | mail -s "ALERTA BACKUP"
admin@company.com

fi
```

Almacenamiento Terciario (Opcional)

- **Ubicación:** Nube pública (AWS S3 / Google Cloud Storage)
- **Frecuencia:** Mensual (primer domingo del mes)
- **Contenido:** Solo backups full mensuales
- **Retención:** 24 meses (2 años)
- **Costo estimado:** \$20-50/mes

4.4.2 Automatización de Backups

Configuración de Cron Jobs

Añadir al crontab del usuario root (sudo crontab -e):

```
# =====

# BACKUPS AUTOMATIZADOS - PAI-4

# =====

# Backup completo - Domingos 02:00 AM

0 2 * * 0 /opt/scripts/backup-system.sh full >> /var/log/backup-full.log 2>&1


# Backups incrementales - Lunes a Sábado, cada 6 horas

0 */6 * * 1-6 /opt/scripts/backup-system.sh incremental >> /var/log/backup-
inc.log 2>&1


# Sincronización offsite - Diario 04:00 AM

0 4 * * * /opt/scripts/sync-offsite.sh >> /var/log/backup-sync.log 2>&1


# Verificación de integridad - Diario 05:00 AM

0 5 * * * /opt/scripts/verify-backups.sh >> /var/log/backup-verify.log 2>&1


# Limpieza de backups antiguos - Diario 06:00 AM

0 6 * * * find /backups -name "*.gz" -mtime +30 -delete


# Reporte mensual de backups - Primer día del mes 08:00 AM
```

```
0 8 1 * * /opt/scripts/backup-report.sh | mail -s "Backup Monthly Report"
admin@company.com
```

Script de Verificación de Integridad

```
#!/bin/bash
```

```
# verify-backups.sh
```

```
BACKUP_DIR="/backups"
```

```
LOG_FILE="/var/log/backup-verify.log"
```

```
ERRORS=0
```

```
log() {
```

```
    echo "[$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S')] $1" | tee -a "$LOG_FILE"
```

```
}
```

```
log "====="
```

```
log "VERIFICACIÓN DE INTEGRIDAD DE BACKUPS"
```

```
log "====="
```

```
# Verificar existencia de backups recientes
```

```
LATEST_FULL=$(find "$BACKUP_DIR" -name "mysql_*.sql.gz" -mtime -1 | head -n1)
```

```
if [ -z "$LATEST_FULL" ]; then
```

```
    log "ERROR: No se encontró backup full reciente (últimas 24h)"
```

```
    ERRORS=$((ERRORS + 1))
```

```
else
```

```
    log "OK: Backup full encontrado: $(basename $LATEST_FULL)"
```

```
fi
```

```
# Verificar checksums MD5
```

```
LATEST_MD5=$(find "$BACKUP_DIR" -name "checksums_*.md5" -mtime -1 | head -n1)
```

```
if [ -n "$LATEST_MD5" ]; then
```

```
    cd "$BACKUP_DIR"
```

```

    if md5sum -c "$LATEST_MD5" --quiet; then
        log "OK: Checksums MD5 verificados correctamente"
    else
        log "ERROR: Fallos en verificación de checksums"
        ERRORS=$((ERRORS + 1))
    fi
fi

# Verificar espacio en disco
DISK_USAGE=$(df -h "$BACKUP_DIR" | tail -1 | awk '{print $5}' | sed 's/%//')
if [ "$DISK_USAGE" -gt 90 ]; then
    log "WARNING: Uso de disco alto: $DISK_USAGE%"
    ERRORS=$((ERRORS + 1))
else
    log "OK: Uso de disco: $DISK_USAGE%"
fi

# Verificar permisos
if [ ! -w "$BACKUP_DIR" ]; then
    log "ERROR: Sin permisos de escritura en $BACKUP_DIR"
    ERRORS=$((ERRORS + 1))
fi

# Resumen
log "===== "
if [ $ERRORS -eq 0 ]; then
    log "RESULTADO: TODOS LOS CHECKS PASADOS"
    exit 0
else
    log "RESULTADO: $ERRORS ERRORES DETECTADOS"
    # Enviar alerta

```

```
    echo "Errores en verificación de backups" | mail -s "ALERTA BACKUP"
    admin@company.com

    exit 1

fi
```

4.4.3 Manual Completo de Restauración

Escenario 1: Restauración de Base de Datos

Caso de uso: Corrupción de datos, borrado accidental, o compromiso de integridad.

Pasos:

1. Preparación (2-3 minutos)

```
# Detener servicios que usan MySQL

systemctl stop apache2

systemctl stop nginx


# Verificar estado de MySQL

systemctl status mysql


# Crear backup del estado actual (por precaución)

mysqldump --all-databases > /tmp/pre-restore-backup.sql
```

1. Identificar backup a restaurar (1-2 minutos)

```
# Listar backups disponibles

ls -lht /backups/mysql_*.sql.gz | head -10


# Verificar integridad del backup seleccionado

BACKUP_FILE="/backups/mysql_20251110_020000.sql.gz"

md5sum "$BACKUP_FILE"


# Comparar con checksums_20251110_020000.md5
```

1. Restaurar base de datos (5-15 minutos)

```
# Descomprimir y restaurar
```

```
gunzip < "$BACKUP_FILE" | mysql -u root -p
```

```
# 0 si prefieres mantener el .gz:
```

```
zcat "$BACKUP_FILE" | mysql -u root -p
```

1. Verificación (3-5 minutos)

```
# Conectar a MySQL
```

```
mysql -u root -p
```

```
# Verificar bases de datos
```

```
SHOW DATABASES;
```

```
# Verificar tablas de la aplicación
```

```
USE dwwa;
```

```
SHOW TABLES;
```

```
# Verificar integridad
```

```
SELECT COUNT(*) FROM users;
```

```
# Verificar permisos
```

```
SELECT user, host FROM mysql.user;
```

1. Reiniciar servicios (1-2 minutos)

```
systemctl start mysql
```

```
systemctl status mysql
```

```
systemctl start apache2
```

```
systemctl status apache2
```

1. Prueba funcional (5 minutos)

```
# Probar login en aplicación
```



```
curl -v http://localhost/login.php
```

```
# Verificar logs
```

```
tail -f /var/log/mysql/error.log
```

```
tail -f /var/log/apache2/error.log
```

Tiempo total estimado: 20-30 minutos

Checklist de verificación:

- ☐ MySQL corriendo sin errores
- ☐ Todas las bases de datos presentes
- ☐ Usuarios y permisos correctos
- ☐ Aplicación web funcional
- ☐ Logs sin errores críticos
- ☐ Conexiones de aplicación funcionan

Escenario 2: Restauración de Aplicación Web

Caso de uso: Archivos comprometidos, defacement, o archivos corruptos.

Pasos:

1. Modo mantenimiento (1 minuto)

```
# Crear página de mantenimiento
```

```
cat > /var/www/html/maintenance.html << EOF
```

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<head><title>Mantenimiento</title></head>
```

```
<body>
```

```
    <h1>Sistema en Mantenimiento</h1>
```

```
    <p>Estaremos de vuelta pronto.</p>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

```
EOF
```

```
# Redirigir todo el tráfico
```

```
cat > /etc/apache2/sites-available/000-default.conf << EOF
```

```
<VirtualHost *:80>

    DocumentRoot /var/www/html

    RewriteEngine On

    RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/maintenance.html$

    RewriteRule ^(.*)$ /maintenance.html [L]

</VirtualHost>

EOF
```

```
systemctl reload apache2
```

1. Backup del estado actual (2-3 minutos)

```
# Mover aplicación comprometida a cuarentena
QUARANTINE_DIR="/var/quarantine/$(date +%Y%m%d_%H%M%S)"
mkdir -p "$QUARANTINE_DIR"
mv /var/www/html "$QUARANTINE_DIR/"
mkdir /var/www/html
```

1. Restaurar desde backup (3-5 minutos)

```
# Identificar backup limpio (anterior al compromiso)
BACKUP_FILE="/backups/webapp_20251109_020000.tar.gz"
```

```
# Extraer
tar -xzf "$BACKUP_FILE" -C /var/www/
```

```
# Verificar permisos
chown -R www-data:www-data /var/www/html
chmod -R 755 /var/www/html
find /var/www/html -type f -exec chmod 644 {} \;
```

1. Aplicar parches de seguridad (10-20 minutos)

```
# Actualizar dependencias
```

```
cd /var/www/html
```

```
composer update --no-dev # Si usa Composer
```

```
# Aplicar parches críticos identificados
```

```
# (Basado en análisis de vulnerabilidades - Tarea 2)
```

```
# Ejemplo: Parchear SQL Injection
```

```
sed -i 's/$query = "SELECT \* FROM users WHERE id = .*/$stmt =  
$mysqli->prepare("SELECT \* FROM users WHERE id = ?")/' login.php
```

1. Configuración de seguridad adicional (5-10 minutos)

```
# .htaccess de seguridad
```

```
cat > /var/www/html/.htaccess << EOF
```

```
# Protección contra directory listing
```

```
Options -Indexes
```

```
# Protección de archivos sensibles
```

```
<FilesMatch "\.(htaccess|htpasswd|ini|log|sh|inc|bak)$">
```

```
    Order Allow,Deny
```

```
    Deny from all
```

```
</FilesMatch>
```

```
# Headers de seguridad
```

```
Header set X-Content-Type-Options "nosniff"
```

```
Header set X-Frame-Options "SAMEORIGIN"
```

```
Header set X-XSS-Protection "1; mode=block"
```

```
EOF
```

```
# Eliminar archivos temporales y de backup
```

```
find /var/www/html -name "*.bak" -delete
```

```
find /var/www/html -name "*.old" -delete
```

```
find /var/www/html -name "*~" -delete
```

1. Salir de modo mantenimiento (1 minuto)

```
# Restaurar configuración original de Apache
systemctl reload apache2
```

```
# Eliminar página de mantenimiento
rm /var/www/html/maintenance.html
```

1. Verificación exhaustiva (10-15 minutos)

```
# Escanear en busca de webshells
```

```
grep -r "eval(" /var/www/html/
```

```
grep -r "base64_decode" /var/www/html/
```

```
grep -r "system(" /var/www/html/
```

```
grep -r "exec(" /var/www/html/
```

```
# Verificar integridad con checksums
```

```
find /var/www/html -type f -exec md5sum {} \; > /tmp/post-restore-checksums.txt
```

```
# Prueba funcional completa
```

```
curl -I http://localhost/
```

```
curl -I http://localhost/login.php
```

```
curl -I http://localhost/setup.php
```

Tiempo total estimado: 35-60 minutos

Checklist de verificación:

- ☐ Aplicación restaurada completamente
- ☐ Permisos correctos (www-data)
- ☐ Sin archivos sospechosos (webshells)
- ☐ Headers de seguridad configurados
- ☐ Todas las páginas responden correctamente
- ☐ Logs sin errores
- ☐ Parches de seguridad aplicados

Escenario 3: Restauración Completa del Sistema

Caso de uso: Compromiso total del servidor, ransomware, o fallo de hardware.

Requisitos previos:

- Servidor nuevo o reformateado
- Sistema operativo base instalado (Ubuntu 20.04 LTS)
- Acceso root
- Backups disponibles (local u offsite)

Pasos:

1. Instalación base del sistema (30-45 minutos)

```
# Actualizar sistema
```

```
apt update && apt upgrade -y
```

```
# Instalar dependencias básicas
```

```
apt install -y apache2 mysql-server php libapache2-mod-php \  
    php-mysql php-curl php-gd php-mbstring php-xml \  
    openssh-server ufw fail2ban
```

```
# Configurar firewall básico
```

```
ufw allow 22/tcp
```

```
ufw allow 80/tcp
```

```
ufw allow 443/tcp
```

```
ufw enable
```

1. Recuperar backups desde offsite (15-30 minutos)

```
# Si los backups están en servidor remoto
```

```
REMOTE_USER="backup"
```

```
REMOTE_HOST="backup.company.local"
```

```
REMOTE_PATH="/mnt/backups/production"
```

```
mkdir -p /backups
```

```
rsync -avz --progress \  
    -e "ssh -i /root/.ssh/backup_key" \  
    REMOTE_PATH: /backups
```

```
"$REMOTE_USER@$REMOTE_HOST:$REMOTE_PATH/" \
/backups/
```

```
# Verificar integridad
```

```
cd /backups
```

```
md5sum -c checksums_*.md5
```

1. Restaurar configuraciones del sistema (10-15 minutos)

```
# Extraer configuraciones
```

```
LATEST_CONFIG=$(ls -t /backups/config_*.tar.gz | head -n1)
```

```
tar -xzf "$LATEST_CONFIG" -C /
```

```
# Restaurar permisos críticos
```

```
chmod 600 /etc/ssh/sshd_config
```

```
chmod 644 /etc/apache2/apache2.conf
```

```
chmod 644 /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf
```

```
# Reiniciar servicios
```

```
systemctl restart sshd
```

```
systemctl restart apache2
```

```
systemctl restart mysql
```

1. Restaurar base de datos (10-20 minutos)

```
# Ver pasos detallados en "Escenario 1: Restauración de Base de Datos"
```

```
LATEST_DB=$(ls -t /backups/mysql_*.sql.gz | head -n1)
```

```
zcat "$LATEST_DB" | mysql -u root -p
```

1. Restaurar aplicación web (10-15 minutos)

```
# Ver pasos detallados en "Escenario 2: Restauración de Aplicación Web"
```

```
LATEST_WEB=$(ls -t /backups/webapp_*.tar.gz | head -n1)
```

```
tar -xzf "$LATEST_WEB" -C /var/www/
```

```
chown -R www-data:www-data /var/www/html
```

1. **Hardening post-restauración (20-30 minutos)**

```
# Cambiar TODAS las contraseñas
```

```
passwd root
```

```
mysql -e "ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY 'NewSecurePassword!';"
```

```
# Generar nuevas claves SSH
```

```
rm /etc/ssh/ssh_host_*
```

```
dpkg-reconfigure openssh-server
```

```
# Actualizar y aplicar parches
```

```
apt update && apt upgrade -y
```

```
# Configurar fail2ban
```

```
systemctl enable fail2ban
```

```
systemctl start fail2ban
```

```
# Instalar y configurar Suricata
```

```
# (Ver scripts de instalación en el proyecto)
```

1. **Validación completa del sistema (30-45 minutos)**

```
# Verificar servicios
```

```
systemctl status apache2
```

```
systemctl status mysql
```

```
systemctl status ssh
```

```
# Verificar conectividad
```

```
ping -c 4 google.com
```

```
# Verificar aplicación
```

```
curl -I http://localhost/
```

```
# Verificar MySQL
```

```
mysql -u root -p -e "SHOW DATABASES;"
```

```
# Verificar logs
```

```
tail -100 /var/log/syslog
```

```
tail -100 /var/log/apache2/error.log
```

```
tail -100 /var/log/mysql/error.log
```

```
# Verificar seguridad
```

```
# Ejecutar escaneo con OpenVAS (ver Tarea 1)
```

```
# Verificar reglas de Suricata activas (ver Tarea 5)
```

Tiempo total estimado: 2.5 - 4 horas

Checklist de verificación completa:

- ☐ Sistema operativo actualizado
- ☐ Todos los servicios corriendo
- ☐ Base de datos restaurada y funcional
- ☐ Aplicación web restaurada y funcional
- ☐ Configuraciones de seguridad aplicadas
- ☐ Firewall configurado
- ☐ Fail2ban activo
- ☐ Suricata IDS desplegado
- ☐ Todas las contraseñas cambiadas
- ☐ Nuevas claves SSH generadas
- ☐ Sin errores en logs
- ☐ Pruebas funcionales exitosas
- ☐ Escaneo de vulnerabilidades realizado

4.4.4 Tabla de Tiempos de Recuperación (RTO/RPO)

Escenario	RTO (Recovery Time Objective)	RPO (Recovery Point Objective)	Prioridad
Fallo de base de datos	30 minutos	6 horas (último incremental)	CRÍTICA
Compromiso de aplicación web	1 hora	6 horas	ALTA
Corrupción de configuración	15 minutos	0 (pre-change backup)	MEDIA

Fallo completo del servidor	4 horas	24 horas (último full)	ALTA
Pérdida de datos por ransomware	6 horas	24 horas	CRÍTICA

Definiciones:

- **RTO:** Tiempo máximo aceptable para restaurar el servicio
- **RPO:** Pérdida máxima aceptable de datos (tiempo desde último backup)

4.5 CONFIGURACIÓN DE LOGS Y ANÁLISIS FORENSE

4.5.1 Configuración Centralizada de Logs

Rsyslog - Servidor Central de Logs

Instalación del servidor de logs (máquina separada recomendada):

En servidor de logs central

```
apt install -y rsyslog
```

Configurar como receptor

```
cat >> /etc/rsyslog.conf << EOF
```

Habilitar recepción UDP

```
module(load="imudp")
```

```
input(type="imudp" port="514")
```

Habilitar recepción TCP (más confiable)

```
module(load="imtcp")
```

```
input(type="imtcp" port="514")
```

Template para organizar logs por host

```
\$template RemoteLogs, "/var/log/remote/%HOSTNAME%/%PROGRAMNAME%.log"
```

```
*.* ?RemoteLogs
```

```
& stop
```

```
EOF
```

```
systemctl restart rsyslog
```

```
# Abrir firewall

ufw allow 514/tcp

ufw allow 514/udp
```

Configuración de clientes (servidor de aplicación):

```
# En el servidor de aplicación

cat >> /etc/rsyslog.conf << EOF

# Enviar todos los logs al servidor central

*. * @@log-server.company.local:514

EOF

systemctl restart rsyslog
```

Logs Críticos a Monitorizar

1. Logs de Apache

Configuración en /etc/apache2/apache2.conf:

```
# Log Format personalizado con info de seguridad

LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\" %T %D" detailed

# Logs por virtualhost

<VirtualHost *:80>

    ServerName dvwa.local


    # Log de accesos

    CustomLog /var/log/apache2/dvwa_access.log detailed


    # Log de errores (nivel debug para análisis)

    LogLevel warn

    ErrorLog /var/log/apache2/dvwa_error.log
```

```
# Log de seguridad (opcional con mod_security)

SecAuditLog /var/log/apache2/modsec_audit.log

</VirtualHost>
```

Rotación de logs:

```
# /etc/logrotate.d/apache2

/var/log/apache2/*.log {
    daily
    rotate 30
    missingok
    notifempty
    compress
    delaycompress
    create 640 root adm
    sharedscripts
    postrotate
        if systemctl is-active --quiet apache2; then
            systemctl reload apache2 > /dev/null 2>&1
        fi
    endscript
}
```

2. Logs de MySQL

Configuración en /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf:

```
[mysqld]

# Log general de queries (solo para debugging, alto overhead)
# general_log = 1
# general_log_file = /var/log/mysql/general.log

# Log de queries lentas (>2 segundos)
```

```
slow_query_log = 1
slow_query_log_file = /var/log/mysql/slow-queries.log
long_query_time = 2

# Log de errores
log_error = /var/log/mysql/error.log

# Log binario (para replicación y recuperación point-in-time)
log_bin = /var/log/mysql/mysql-bin.log
expire_logs_days = 7
max_binlog_size = 100M

# Log de conexiones fallidas
log_warnings = 2
```

3. Logs de Autenticación (SSH, Sudo)

Ya configurado por defecto en /var/log/auth.log

```
# Monitorizar intentos fallidos
grep "Failed password" /var/log/auth.log
```

```
# Monitorizar conexiones exitosas
grep "Accepted publickey" /var/log/auth.log
```

```
# Monitorizar uso de sudo
grep "sudo:" /var/log/auth.log
```

4. Logs de Suricata IDS

Configuración en /etc/suricata/suricata.yaml:

outputs:

```
- fast:
    enabled: yes
```

filename: fast.log

- eve-log:

enabled: yes

filetype: regular

filename: eve.json

types:

- alert:

payload: yes

packet: yes

metadata: yes

- http:

extended: yes

- dns:

enabled: yes

- tls:

enabled: yes

- files:

enabled: yes

- ssh:

enabled: yes

- stats:

enabled: yes

filename: stats.log

interval: 60

4.5.2 Análisis Automatizado de Logs

Script de Análisis Diario

```
#!/bin/bash
```

```
# /opt/scripts/analyze-security-logs.sh
```

```

DATE=$(date +%Y-%m-%d)

REPORT="/var/log/security-reports/daily_$DATE.txt"

mkdir -p /var/log/security-reports


cat > "$REPORT" << EOF

=====

REPORTE DE SEGURIDAD DIARIO

Fecha: $DATE

=====

EOF


# =====

# 1. ANÁLISIS DE INTENTOS DE AUTENTICACIÓN

# =====

echo "1. INTENTOS DE AUTENTICACIÓN SSH" >> "$REPORT"

echo "------" >> "$REPORT"


# Intentos fallidos

FAILED_SSH=$(grep "Failed password" /var/log/auth.log | grep "$(date
+%b\ %d)" | wc -l)

echo "Total de intentos fallidos: $FAILED_SSH" >> "$REPORT"


if [ $FAILED_SSH -gt 10 ]; then

    echo "⚠ ALERTA: Más de 10 intentos fallidos detectados" >> "$REPORT"


    # Top 5 IPs atacantes

    echo "" >> "$REPORT"

    echo "Top 5 IPs con intentos fallidos:" >> "$REPORT"

    grep "Failed password" /var/log/auth.log | grep "$(date +%b\ %d)" | \
        grep -oP 'from \K[0-9.]+' | sort | uniq -c | sort -rn | head -5 >>
"$REPORT"

```

```
fi
```

```
# =====
```

```
# 2. ANÁLISIS DE ACCESOS WEB SOSPECHOSOS
```

```
# =====
```

```
echo "" >> "$REPORT"
```

```
echo "2. ACCESOS WEB SOSPECHOSOS" >> "$REPORT"
```

```
echo "------" >> "$REPORT"
```

```
# Buscar patrones de ataque común
```

```
SQL_INJECTION=$(grep -i "select.*from\|union.*select\|'\s*or\s*'1='1"  
/var/log/apache2/*access.log | wc -l)
```

```
XSS_ATTEMPTS=$(grep -i "<script\|javascript:\|onerror="  
/var/log/apache2/*access.log | wc -l)
```

```
PATH_TRAVERSAL=$(grep -i "\.\.\/\|\.\.%.2f" /var/log/apache2/*access.log | wc -  
l)
```

```
WEBSHELL=$(grep -i "c99\|r57\|shell\|cmd.php" /var/log/apache2/*access.log |  
wc -l)
```

```
echo "Intentos de SQL Injection: $SQL_INJECTION" >> "$REPORT"
```

```
echo "Intentos de XSS: $XSS_ATTEMPTS" >> "$REPORT"
```

```
echo "Intentos de Path Traversal: $PATH_TRAVERSAL" >> "$REPORT"
```

```
echo "Búsqueda de Webshells: $WEBSHELL" >> "$REPORT"
```

```
if [ $((SQL_INJECTION + XSS_ATTEMPTS + PATH_TRAVERSAL + WEBSHELL)) -gt 20 ];  
then
```

```
    echo "⚠ ALERTA: Alto número de intentos de ataque web" >> "$REPORT"
```

```
fi
```

```
# =====
```

```
# 3. ANÁLISIS DE ERRORES CRÍTICOS
```

```
# =====
```

```
echo "" >> "$REPORT"
```

```

echo "3. ERRORES CRÍTICOS DEL SISTEMA" >> "$REPORT"

echo "------" >> "$REPORT"

# Errores de Apache

APACHE_ERRORS=$(grep -i "error\|critical\|alert\|emergency"
/var/log/apache2/error.log | grep "$(date +%b\ %d)" | wc -l)

echo "Errores de Apache: $APACHE_ERRORS" >> "$REPORT"

# Errores de MySQL

MYSQL_ERRORS=$(grep -i "error\|crash\|corrupt" /var/log/mysql/error.log |
grep "$(date +%Y-%m-%d)" | wc -l)

echo "Errores de MySQL: $MYSQL_ERRORS" >> "$REPORT"

# =====
# 4. ALERTAS DE SURICATA IDS
# =====

echo "" >> "$REPORT"

echo "4. ALERTAS DE SURICATA IDS" >> "$REPORT"

echo "------" >> "$REPORT"

if [ -f /var/log/suricata/fast.log ]; then
    TOTAL_ALERTS=$(grep "$(date +%m/%d/%Y)" /var/log/suricata/fast.log | wc -
l)

    echo "Total de alertas: $TOTAL_ALERTS" >> "$REPORT"

    if [ $TOTAL_ALERTS -gt 0 ]; then
        echo "" >> "$REPORT"

        echo "Top 5 alertas más frecuentes:" >> "$REPORT"

        grep "$(date +%m/%d/%Y)" /var/log/suricata/fast.log | \
            grep -oP '\[Classification: .*?\]' | sort | uniq -c | sort -rn |
head -5 >> "$REPORT"

        fi
    else

```



```

        echo "Log de Suricata no disponible" >> "$REPORT"
    fi

    # =====
    # 5. CAMBIOS EN ARCHIVOS CRÍTICOS
    # =====

    echo "" >> "$REPORT"
    echo "5. CAMBIOS EN ARCHIVOS CRÍTICOS" >> "$REPORT"
    echo "------" >> "$REPORT"

    # Verificar integridad de archivos críticos con AIDE o checksums
    CRITICAL_FILES=(
        "/etc/passwd"
        "/etc/shadow"
        "/etc/sudoers"
        "/etc/ssh/sshd_config"
        "/etc/apache2/apache2.conf"
        "/var/www/html/index.php"
    )

    CHANGES_DETECTED=0
    for file in "${CRITICAL_FILES[@]}; do
        if [ -f "$file" ]; then
            LAST_MODIFIED=$(stat -c %y "$file" | cut -d' ' -f1)
            if [ "$LAST_MODIFIED" == "$DATE" ]; then
                echo "⚠ Modificado hoy: $file" >> "$REPORT"
                CHANGES_DETECTED=1
            fi
        fi
    fi

done

```

```

if [ $CHANGES_DETECTED -eq 0 ]; then
    echo "✓ No se detectaron cambios en archivos críticos" >> "$REPORT"
fi

# =====
# 6. USO DE RECURSOS
# =====

echo "" >> "$REPORT"
echo "6. USO DE RECURSOS DEL SISTEMA" >> "$REPORT"
echo "------" >> "$REPORT"

# Uso de disco
DISK_USAGE=$(df -h / | tail -1 | awk '{print $5}' | sed 's%/%%')
echo "Uso de disco (/): $DISK_USAGE%" >> "$REPORT"
if [ $DISK_USAGE -gt 85 ]; then
    echo "⚠ ALERTA: Uso de disco alto" >> "$REPORT"
fi

# Uso de memoria
MEM_USAGE=$(free | grep Mem | awk '{print int($3/$2 * 100)}')
echo "Uso de memoria: $MEM_USAGE%" >> "$REPORT"
if [ $MEM_USAGE -gt 90 ]; then
    echo "⚠ ALERTA: Uso de memoria alto" >> "$REPORT"
fi

# Procesos sospechosos
SUSPICIOUS_PROCS=$(ps aux | grep -E "nc|netcat|python.*http.server|php.*-S" |
grep -v grep | wc -l)
if [ $SUSPICIOUS_PROCS -gt 0 ]; then
    echo "⚠ ALERTA: Procesos sospechosos detectados" >> "$REPORT"
    ps aux | grep -E "nc|netcat|python.*http.server|php.*-S" | grep -v
grep >> "$REPORT"

```

```

fi

# =====
# RESUMEN Y RECOMENDACIONES
# =====

echo "" >> "$REPORT"

echo "===== " >> "$REPORT"

echo "RESUMEN Y RECOMENDACIONES" >> "$REPORT"

echo "===== " >> "$REPORT"


# Generar recomendaciones basadas en hallazgos

if [ $FAILED_SSH -gt 50 ]; then
    echo "• Considerar implementar rate limiting para SSH" >> "$REPORT"
fi

if [ $SQL_INJECTION -gt 10 ]; then
    echo "• Revisar implementación de prepared statements" >> "$REPORT"
    echo "• Considerar desplegar WAF (ModSecurity)" >> "$REPORT"
fi

if [ $DISK_USAGE -gt 85 ]; then
    echo "• Limpiar logs antiguos y archivos temporales" >> "$REPORT"
    echo "• Considerar expandir almacenamiento" >> "$REPORT"
fi

echo "" >> "$REPORT"

echo "Reporte generado: $(date)" >> "$REPORT"

echo "===== " >> "$REPORT"


# Enviar reporte por email (opcional)

if command -v mail &> /dev/null; then

```

```
mail -s "Security Report - $DATE" admin@company.com < "$REPORT"
fi
```

```
# Mostrar resumen en consola
cat "$REPORT"
```

Automatizar con cron:

```
# Ejecutar análisis diario a las 23:00
0 23 * * * /opt/scripts/analyze-security-logs.sh >> /var/log/security-
analysis.log 2>&1
```

4.5.3 Detección de Fallos de Seguridad en Logs

Patrones de Ataque Comunes

Tipo de Ataque	Patrón en Logs	Severidad	Acción
SQL Injection	' OR '1'='1, UNION SELECT, ; DROP TABLE	CRÍTICA	Bloquear IP, revisar código
XSS	<script>, javascript:, onerror=	ALTA	Bloquear IP, sanitizar inputs
Path Traversal	../, ..%2f, /etc/passwd	ALTA	Bloquear IP, actualizar Apache
Command Injection	; ls, cat, && whoami	CRÍTICA	Bloquear IP, revisar código
Brute Force SSH	>10 Failed password en 5 min	MEDIA	Fail2ban, 2FA
Directory Scanning	403 en /admin, /.git, /.env	MEDIA	Verificar permisos
Webshell Upload	.php en uploads, eval(, base64_decode	CRÍTICA	Cuarentena, escaneo
DDoS	>1000 requests/seg desde misma IP	ALTA	Rate limiting, CDN

Script de Alertas en Tiempo Real

```
#!/bin/bash

# /opt/scripts/realtime-security-monitor.sh

# Monitorizar logs en tiempo real y alertar
tail -F /var/log/apache2/access.log | while read line; do

    # Detectar SQL Injection

    if echo "$line" | grep -qiE
"union.*select|\s*or\s*'1'='1|;\s*drop\s*table"; then

        IP=$(echo "$line" | awk '{print $1}')
```

```

echo "[ALERTA] SQL Injection detectado desde $IP"

logger -t SECURITY "SQL Injection attempt from $IP"


# Bloquear IP automáticamente

if ! iptables -L INPUT -n | grep -q "$IP"; then

    iptables -A INPUT -s "$IP" -j DROP

    echo "$IP bloqueada automáticamente"

fi

fi

# Detectar Path Traversal

if echo "$line" | grep -qiE "\.\\.\\.|\\.\\.%.2f|/etc/passwd"; then

    IP=$(echo "$line" | awk '{print $1}')

    echo "[ALERTA] Path Traversal detectado desde $IP"

    logger -t SECURITY "Path Traversal attempt from $IP"

fi

# Detectar Webshell Upload

if echo "$line" | grep -qiE "c99\\.php|r57\\.php|shell\\.php|cmd\\.php"; then

    IP=$(echo "$line" | awk '{print $1}')

    echo "[ALERTA CRÍTICA] Posible webshell upload desde $IP"

    logger -t SECURITY "Webshell upload attempt from $IP"


# Enviar alerta inmediata

echo "Webshell detectado desde $IP" | \

    mail -s "ALERTA CRÍTICA SEGURIDAD" admin@company.com

fi

done

```

Ejecutar como servicio systemd:

```
# /etc/systemd/system/security-monitor.service
```

[Unit]

Description=Real-time Security Monitor

After=network.target

[Service]

Type=simple

ExecStart=/opt/scripts/realtime-security-monitor.sh

Restart=always

User=root

[Install]

WantedBy=multi-user.target

systemctl enable security-monitor

systemctl start security-monitor

4.6 PROCEDIMIENTOS DE RESPUESTA A INCIDENTES

4.6.1 Niveles de Incidentes

Nivel	Descripción	Ejemplos	Tiempo Respuesta	Responsable
P0 - CRÍTICO	Compromiso activo del sistema	Ransomware, RCE activo, exfiltración de datos	< 15 min	CISO + Equipo completo
P1 - ALTO	Vulnerabilidad crítica detectada	SQLi con evidencia de explotación, malware	< 1 hora	Security Team Lead
P2 - MEDIO	Actividad sospechosa	Múltiples intentos de login, escaneo de puertos	< 4 horas	Analista de Seguridad
P3 - BAJO	Anomalía menor	Single failed login, página 404 inusual	< 24 horas	Monitorización

4.6.2 Procedimiento de Respuesta (IR Playbook)

Fase 1: DETECCIÓN (0-5 minutos)

Fuentes de detección:

- Alertas de Suricata IDS
- Alertas de script de monitorización
- Reportes de usuarios
- Escaneos programados de OpenVAS
- Análisis de logs

Acciones:

1. Documentar alerta inicial (timestamp, fuente, tipo)
2. Verificar si es falso positivo
3. Clasificar severidad (P0, P1, P2, P3)
4. Activar cadena de notificación según severidad

Fase 2: CONTENCIÓN (5-30 minutos)**Para P0/P1:**

```
#!/bin/bash
```

```
# incident-containment.sh
```

```
INCIDENT_ID="$1"
```

```
ATTACKER_IP="$2"
```

```
# 1. Aislar servidor comprometido
```

```
iptables -P INPUT DROP
```

```
iptables -P OUTPUT DROP
```

```
iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
```

```
iptables -A OUTPUT -o lo -j ACCEPT
```

```
# 2. Bloquear IP atacante en todos los sistemas
```

```
echo "$ATTACKER_IP" >> /etc/blocked_ips.txt
```

```
iptables -A INPUT -s "$ATTACKER_IP" -j DROP
```

```
# 3. Capturar estado actual
```

```
mkdir -p /forensics/$INCIDENT_ID
```

```
# Memoria RAM
```

```
if command -v memdump &> /dev/null; then
```

```
    memdump > /forensics/$INCIDENT_ID/memory.dump
```

```
fi
```

```
# Conexiones activas
```

```
netstat -antp > /forensics/$INCIDENT_ID/netstat.txt
ss -tulpn > /forensics/$INCIDENT_ID/sockets.txt

# Procesos

ps auxf > /forensics/$INCIDENT_ID/processes.txt
lsof > /forensics/$INCIDENT_ID/open_files.txt

# Usuarios logueados

w > /forensics/$INCIDENT_ID/logged_users.txt
last > /forensics/$INCIDENT_ID/login_history.txt

# 4. Snapshot del disco (si hay espacio)

if [ $(df / | tail -1 | awk '{print $4}') -gt 10485760 ]; then
    dd if=/dev/sda of=/forensics/$INCIDENT_ID/disk.img bs=4M status=progress
fi

# 5. Notificar

echo "Incidente $INCIDENT_ID: Sistema contenido" | \
    mail -s "INCIDENT CONTAINMENT" admin@company.com

echo "Contención completada. Datos forenses en /forensics/$INCIDENT_ID"
```

Fase 3: ERRADICACIÓN (30 minutos - 2 horas)

Checklist de erradicación:

- [] Identificar vector de entrada
- [] Eliminar backdoors/webshells
- [] Eliminar malware/rootkits
- [] Cerrar vulnerabilidad explotada
- [] Cambiar todas las credenciales
- [] Rotar claves SSH
- [] Revisar cuentas de usuario
- [] Eliminar accesos no autorizados

Herramientas:


```
# Búsqueda de rootkits

apt install -y rkhunter chkrootkit

rkhunter --check

chkrootkit


# Búsqueda de webshells

grep -r "eval(" /var/www/

grep -r "base64_decode" /var/www/

grep -r "system(" /var/www/


# Búsqueda de archivos modificados recientemente

find /var/www -type f -mtime -1


# Verificar cuentas de usuario

awk -F: '$3 >= 1000 {print $1}' /etc/passwd

lastlog


# Verificar cron jobs sospechosos

crontab -l

cat /etc/crontab

ls -la /etc/cron.*
```

Fase 4: RECUPERACIÓN (2-4 horas)

Ver secciones 4.4.2 y 4.4.3 para procedimientos de restauración

Pasos clave:

1. Restaurar desde backup limpio
2. Aplicar todos los parches de seguridad
3. Implementar hardening adicional
4. Reiniciar servicios
5. Validar funcionamiento

Fase 5: POST-INCIDENTE (24-48 horas)

Informe post-incidente (template):

```
# INFORME POST-INCIDENTE
```

Información General

- **ID Incidente:** INC-2025-001
- **Fecha/Hora:** 2025-11-10 14:35:00
- **Severidad:** P1 (Alta)
- **Duración:** 3 horas 25 minutos
- **Analista:** [Nombre]

Resumen Ejecutivo

[Descripción breve del incidente]

Timeline

Tiempo	Evento
-----	-----
14:35	Detección inicial
14:40	Confirmación de incidente
14:45	Contención iniciada
15:30	Erradicación completada
17:00	Servicios restaurados
18:00	Validación final

Análisis de Causa Raíz

Vector de Ataque

[Cómo entró el atacante]

Vulnerabilidad Explotada

[Qué vulnerabilidad se usó]

Impacto

- Sistemas afectados:
- Datos comprometidos:

- Tiempo de inactividad:

Acciones Correctivas

1. [Acción inmediata tomada]
2. [Mejora de seguridad implementada]
3. [Actualización de procedimientos]

Acciones Preventivas

1. [Medida para prevenir recurrencia]
2. [Mejora de monitorización]
3. [Training requerido]

Lecciones Aprendidas

- ¿Qué funcionó bien?
- ¿Qué se puede mejorar?
- ¿Qué falló?

Seguimiento

- [] Validar parches aplicados
- [] Revisar logs por 7 días
- [] Actualizar runbooks
- [] Comunicar a stakeholders

4.7 TIMELINE DE IMPLEMENTACIÓN

Fase 1: Crítico (Semana 1)

Día	Actividad	Responsable	Duración
1-2	Parchear SQL Injection + XSS	Dev Team	16h
2-3	Configurar contraseña MySQL root	SysAdmin	2h
3-4	Actualizar Apache (Path Traversal)	SysAdmin	4h
4-5	Implementar backup automatizado	SysAdmin	8h
5	Validación y testing	QA	8h
Resultado esperado: Vulnerabilidades P0 mitigadas			

Fase 2: Alta Prioridad (Semanas 2-3)

Semana	Actividad	Duración
2	Deshabilitar TLS 1.0/1.1	4h
2	Implementar CSP headers	8h
2	Configurar logging centralizado	16h
3	Desplegar WAF (ModSecurity)	16h
3	Configurar fail2ban avanzado	8h
3	Testing y ajustes	16h
Resultado esperado: Vulnerabilidades P1 mitigadas		

Fase 3: Mejoras Continuas (Mes 1)

- Semana 4: Implementar monitorización avanzada
- Semana 4: Documentar procedimientos de recuperación
- Semana 4: Training del equipo en respuesta a incidentes

Resultado esperado: Sistema hardened y monitorizado

4.8 MÉTRICAS Y KPIs

Indicadores de Éxito

Métrica	Objetivo	Medición
Tiempo de detección (MTTD)	< 15 min	Tiempo entre compromiso y alerta
Tiempo de respuesta (MTTR)	< 4 horas	Tiempo entre alerta y mitigación
Vulnerabilidades críticas	0	Escaneos mensuales OpenVAS
Backups exitosos	100%	Verificación diaria
RTO (Base de datos)	< 30 min	Pruebas trimestrales
RPO (Pérdida de datos)	< 6 horas	Configuración de backups

4.9 COSTOS ESTIMADOS

Concepto	Costo Único	Costo Mensual
Licencias WAF	-	\$200
Almacenamiento backup (500GB)	\$500	\$50
Servidor de logs (opcional)	\$1,000	\$100
Herramientas de monitorización	-	\$150
Training equipo	\$2,000	-
TOTAL	\$3,500	\$500

ROI: Prevención de un solo incidente de ransomware (promedio \$150,000) justifica la inversión.

FIN DEL PLAN DE MITIGACIÓN

