



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ РОСС RU C-RU.NB34.B.00708/26



ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "СТЕКЛОДОМ" (ООО "СТЕКЛОДОМ"). Место нахождения (адрес юридического лица): 101000, Россия, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, площадь Тургеневская, дом 2, помещение 8/6. Адрес места осуществления деятельности: 428903, Россия, Чувашская Республика - Чувашия, город Чебоксары, проезд Лапсарский, дом 13. ОГРН: 1247700484162. ИНН: 7708438740. Номер телефона: +79118008943. Адрес электронной почты: steklo.dom@mail.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "СТЕКЛОДОМ" (ООО "СТЕКЛОДОМ"). Место нахождения (адрес юридического лица): 101000, Россия, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, площадь Тургеневская, дом 2, помещение 8/6. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 428903, Россия, Чувашская Республика - Чувашия, город Чебоксары, проезд Лапсарский, дом 13. ОГРН: 1247700484162. ИНН: 7708438740. Номер телефона: +79118008943. Адрес электронной почты: steklo.dom@mail.ru.

код ОКПД 2:

23.12.12.121

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции Общества с ограниченной ответственностью "СБО-Спецсервис", ОГРН 1177746653688, ИНН 7713444234, место нахождения/адрес места осуществления деятельности: 127247, РОССИЯ, Москва г, Дмитровское ш, дом 100, стр. 3, 1 этаж, помещение 1, комната 26, тел. +7(499) 745-90-01, адрес электронной почты: sbo-s@mail.ru, Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21NB34 от 26.02.2018 г.

код ТН ВЭД

ЕАЭС:

7007 29 000 0

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Стекло многослойное для строительства, состоящее из стекла листового бесцветного, с низкоэмиссионным мягким покрытием, в том числе закаленного с промежуточным слоем из пленки EVA безопасное при эксплуатации, ударостойкое.

Формулы стекла и классы защиты:

- 4М1-0,38-4М1 – номинальной толщиной 8,38 мм. Класс защиты СМ3.
- 4И-0,38-4М1 – номинальной толщиной 8,38 мм. Класс защиты СМ3.
- 4М1-0,76-4М1 – номинальной толщиной 8,76 мм. Класс защиты СМ3.
- 4М1зак-0,76-4М1зак – номинальной толщиной 8,76 мм. Класс защиты СМ4.
- 6М1-0,38-6М1 – номинальной толщиной 12,38 мм. Класс защиты СМ3.
- 4М1-1,52-4М1 – номинальной толщиной 9,52 мм. Класс защиты Р1А.
- 6М1зак-0,76-6М1зак – номинальной толщиной 12,76 мм. Класс защиты Р1А.

ГОСТ 30826-2014

Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ 30826-2014 раздел 4 п.п.4.4, 4.6-4.10, 4.13, раздел 5 п.п 5.1.1, 5.1.5, 5.1.6, 5.1.7, ГОСТ 32530-2013 раздел 4

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний №1029С/26 выданного 23.04.2026 г. испытательной лабораторией ООО "СБО-Спецсервис", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21NM75 от 23.10.2018 г.

Акта о результатах анализа состояния производства №А/518-2026 от 08.04.2026 г.

Примененная схема сертификации 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Условия хранения: хранить в закрытых сухих отапливаемых помещениях в вертикальном положении под углом 5-15° к вертикали на специальных подставках с амортизирующим покрытием. Срок хранения — 1 год. Срок службы — 5 лет.

Срок действия сертификата соответствия с 20.05.2026 по 19.05.2031



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Сафронова Наталья Викторовна

(фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии))

Смирнов Михаил Иванович

(фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии))

М.П.
(при наличии)