

## Задача А. Максимальный поток (2 балла)

Имя входного файла: `maxflow.in`  
Имя выходного файла: `maxflow.out`  
Ограничение по времени: 2 секунды  
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Задан ориентированный граф, каждое ребро которого обладает целочисленной пропускной способностью. Найдите максимальный поток из вершины с номером 1 в вершину с номером  $n$ .

### Формат входного файла

Первая строка входного файла содержит  $n$  и  $m$  — количество вершин и количество ребер графа ( $2 \leq n \leq 100$ ,  $1 \leq m \leq 1000$ ). Следующие  $m$  строк содержат по три числа: номера вершин, которые соединяет соответствующее ребро графа и его пропускную способность. Пропускные способности не превосходят  $10^5$ .

### Формат выходного файла

В выходной файл выведите одно число — величину максимального потока из вершины с номером 1 в вершину с номером  $n$ .

### Примеры

<code>maxflow.in</code>	<code>maxflow.out</code>
4 5 1 2 1 1 3 2 3 2 1 2 4 2 3 4 1	3

## Задача В. Паросочетание (2 балла)

Имя входного файла: `matching.in`  
Имя выходного файла: `matching.out`  
Ограничение по времени: 2 секунды  
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Дан двудольный невзвешенный граф. Необходимо найти максимальное паросочетание.

### Формат входного файла

В первой строке входного файла три целых числа  $n$ ,  $m$  и  $k$  ( $1 \leq n, m \leq 200$ ,  $1 \leq k \leq n \times m$ ) — количество чисел в первой и второй долях, а также число ребер соответственно. Далее следуют  $k$  строк, в каждой из которых два числа  $a_i$  и  $b_i$ , что означает ребро между вершиной с номером  $a_i$  первой доли и вершиной с номером  $b_i$  второй доли. Вершины в обеих долях нумеруются с единицы.

### Формат выходного файла

В выходной файл выведите одно число — максимальное число ребер в паросочетании.

### Примеры

matching.in	matching.out
3 3 5 1 1 1 3 2 1 2 2 3 2	3

## Задача С. Декомпозиция потока (3 балла)

Имя входного файла: `decomposition.in`  
Имя выходного файла: `decomposition.out`  
Ограничение по времени: 5 секунд  
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Задан ориентированный граф, каждое ребро которого обладает целочисленной пропускной способностью. Найдите максимальный поток из вершины с номером 1 в вершину с номером  $n$  и постройте декомпозицию этого потока.

### Формат входного файла

Первая строка входного файла содержит  $n$  и  $m$  — количество вершин и количество ребер графа ( $2 \leq n \leq 500$ ,  $1 \leq m \leq 10000$ ). Следующие  $m$  строк содержат по три числа: номера вершин, которые соединяет соответствующее ребро графа и его пропускную способность. Пропускные способности не превосходят  $10^9$ .

### Формат выходного файла

В первую строку выходного файла выведите одно число — количество путей в декомпозиции максимального потока из вершины с номером 1 в вершину с номером  $n$ . Следующий строки должны содержать описания элементарных потоков, на который был разбит максимальный. Описание следует выводить в следующем формате: величина потока, количество ребер в пути, вдоль которого течет данный поток и номера ребер в этом пути. Ребра нумеруются с единицы в порядке появления во входном файле.

### Примеры

decomposition.in	decomposition.out
4 5	3
1 2 1	1 2 1 4
1 3 2	1 3 2 3 4
3 2 1	1 2 2 5
2 4 2	
3 4 1	

## Задача D. Циркуляция (3 балла)

Имя входного файла: `circulation.in`  
Имя выходного файла: `circulation.out`  
Ограничение по времени: 2 секунды  
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Назовем *циркуляцией* поток величины 0. Дан ориентированный граф с нижними и верхними пропускными способностями, то есть для любых вершин  $i$  и  $j$  должно быть верно, что  $l_{ij} \leq f_{ij} \leq c_{ij}$ , где  $l_{ij}$  — нижняя граница, а  $c_{ij}$  — верхняя. Требуется найти циркуляцию в данном графе, удовлетворяющую данным ограничениям.

### Формат входного файла

В первой строке входного файла 2 целых числа  $N$  и  $M$  ( $1 \leq N \leq 200$ ,  $0 \leq M \leq 15000$ ). Далее следуют  $M$  строк, описывающие ребра графа. Каждая строка содержит 4 целых положительных числа  $i, j, l_{ij}$  и  $c_{ij}$  ( $0 \leq l_{ij} \leq c_{ij} \leq 10^5$ ), что означает, что ребро ведет из вершины с номером  $i$  в вершину с номером  $j$  с нижней границей  $l_{ij}$  и верхней  $c_{ij}$ . Гарантируется, что если в графе есть ребро из  $i$  в  $j$ , то нет ребра из  $j$  в  $i$ .

### Формат выходного файла

Если не существует циркуляции удовлетворяющей данным ограничения, выведите NO. Иначе на первой строке выведите YES. Далее в  $M$  строках должно содержаться по одному числу. В  $i$ -ой строке — величина потока по ребру на  $i$ -ой строке во входном файле. Напомним, что для любых  $i$  и  $j$  должно быть верно, что  $l_{ij} \leq f_{ij} \leq c_{ij}$ .

### Примеры

circulation.in	circulation.out
4 6 1 2 1 2 2 3 1 2 3 4 1 2 4 1 1 2 1 3 1 2 4 2 1 2	NO
4 6 1 2 1 3 2 3 1 3 3 4 1 3 4 1 1 3 1 3 1 3 4 2 1 3	YES 1 2 3 2 1 1