

```

1 #include <stdint.h>
2 #include <stdio.h>
3
4 void print_as_bin(char c) {
5     for(int place = 128; place > 0; place /= 2) {
6         if((c & place) == 0) printf("0");
7         else printf("1");
8     }
9 }
10
11 int main() {
12     char s = 200;
13     unsigned char u = 200;
14
15     printf("s: ");
16     print_as_bin(s);
17     printf("\t\tu: ");
18     print_as_bin(u);
19     printf("\n");
20
21     printf("s as hxx: %hxx\t\tu as hxx: %hxx\n", s, u);
22     printf("s as x: %x\t\tu as x: %x\n", s, u);
23
24     printf("s < 127: %d\t\tu < 127: %d\n", s < 127, u < 127);
25 }

```

```

$ gcc signed_hex.c -o signed_hex
$ ./signed_hex
s: 11001000          u: 11001000
s as hxx: c8         u as hxx: c8
s as x: ffffffff      u as x: c8
s < 127: 0           u < 127: 1

```

```

1 #include <stdint.h>
2 #include <stdio.h>
3
4 int32_t code_point2(char c1, char c2) {
5     char part1 = c1 & 0b00011111;
6     char part2 = c2 & 0b00111111;
7     return (part1 << 6) + part2;
8 }
9
10 int32_t code_point3(char c1, char c2, char c3) {
11     char part1 = c1 & 0b00011111;
12     char part2 = c2 & 0b00111111;
13     char part3 = c3 & 0b00111111;
14     return (part1 << 12) + (part2 << 6) + part3;
15 }
16
17 int main() {
18     char s[] = "é";
19     printf("%d\n", code_point2(s[0], s[1]));
20
21     char s2[] = "□";
22     printf("%d\n", code_point3(s2[0], s2[1], s2[2]));
23 }

```

```

1 #include <stdio.h>
2 #include <stdint.h>
3 #include <string.h>
4
5 void capitalize(char s[]) {
6     uint32_t index = 0;
7     printf("sizeof(s) = %ld\tstrlen(s) = %ld\tts: %p\n", sizeof(s), strlen(s), s);
8     while(s[index] != 0) {
9         if(s[index] >= 'a' && s[index] <= 'z') {
10             s[index] -= 32;
11         }
12         index += 1;
13     }
14 }
15
16 int main() {
17     char h[] = "hello";
18     printf("sizeof(h) = %ld\tstrlen(h) = %ld\tth: %p\n", sizeof(h), strlen(h), h);
19     capitalize(h);
20
21     printf("%s\n", h);
22
23
24     char g[] = "greetings i'm really excited to be here";
25     printf("sizeof(g) = %ld\tstrlen(g) = %ld\ttg: %p\n", sizeof(g), strlen(g), g);
26     capitalize(g);
27     printf("%s\n", g);
28 }

```

```

$ gcc sizeof_not_strlen.c
In function 'capitalize':
7:63: warning: 'sizeof' on array function parameter 's' will return size of 'char '* [-Wsizeof-array-argument]
7 |     printf("sizeof(s) = %ld\tstrlen(s) = %ld\tts: %p\n", sizeof(s), strlen(s), s);
  |                                     ^
5:22: note: declared here
5 | void capitalize(char s[]) {
  |                   ~~~~~^~~
$ ./a.out
sizeof(h) = 6    strlen(h) = 5    h: 0x7ffff284638a
sizeof(s) = 8    strlen(s) = 5    s: 0x7ffff284638a
HELLO
sizeof(g) = 40   strlen(g) = 39   g: 0x7ffff2846390
sizeof(s) = 8    strlen(s) = 39   s: 0x7ffff2846390
GREETINGS I'M REALLY EXCITED TO BE HERE

```