

◆ 1. Instruct Models

- **Propósito:** Siguen instrucciones humanas de forma natural y conversacional.
 - **Ejemplo:** ChatGPT, Claude, Google Gemini.
 - **Entrenamiento:** *Supervised Fine-tuning + Reinforcement Learning from Human Feedback (RLHF)*.
 - **Uso típico:** "Escribe un poema", "Resume este texto", "Explícame X como si tuviera 5 años".
-

◆ 2. Q/A Models (Question Answering)

- **Propósito:** Responder preguntas directamente, de forma precisa y concisa.
- **Ejemplo:** BERT fine-tuned en SQuAD, RoBERTa para Q/A.
- **Entrenamiento:** Supervisado, con pares (pregunta, respuesta).
- **Subtipos:**
 - *Extractive Q/A:* Extrae texto literal de un documento.
 - *Abstractive Q/A:* Genera respuestas propias usando lenguaje natural.

◆ 3. Text Classifiers

- **Propósito:** Asignar etiquetas a un texto.
 - **Ejemplo:** Clasificación de sentimientos, detección de spam, clasificación temática.
 - **Entrenamiento:** Supervisado con texto y etiquetas.
 - **Uso típico:** ¿Este comentario es tóxico?, ¿Este correo es spam?
-

◆ 4. Language Generators

- **Propósito:** Generar texto coherente y fluido.
- **Ejemplo:** GPT-2, GPT-3, LLaMA, Mistral.
- **Entrenamiento:** Modelos autoregresivos entrenados para predecir la siguiente palabra.
- **Uso típico:** Escritura creativa, generación de código, redacción automática.

◆ 5. Translation Models

- **Propósito:** Traducir texto de un idioma a otro.
 - **Ejemplo:** mBART, MarianMT, NLLB.
 - **Entrenamiento:** Multilingüe, usando corpus paralelos.
 - **Uso típico:** Traducción automática, subtitulado.
-

◆ 6. Summarization Models

- **Propósito:** Resumir textos largos en versiones más breves.
- **Ejemplo:** PEGASUS, BART fine-tuned.
- **Entrenamiento:** Supervisado (pares texto/resumen).
- **Subtipos:**
 - *Extractive:* Selecciona frases del texto.
 - *Abstractive:* Genera nuevos textos como resumen.

◆ 7. Embedding Models

- **Propósito:** Convertir texto en vectores numéricos útiles para búsqueda semántica, clustering o clasificación.
 - **Ejemplo:** OpenAI `text-embedding-ada-002`, Sentence-BERT.
 - **Uso típico:** RAG, búsqueda semántica, sistemas de recomendación.
-

◆ 8. Code Models

- **Propósito:** Entender y generar código.
- **Ejemplo:** Codex, CodeBERT, StarCoder.
- **Uso típico:** Autocompletado de código, documentación automática, resolución de bugs.

◆ 9. Multi-modal Models

- **Propósito:** Procesar texto junto con otros tipos de datos (imágenes, audio, video).
 - **Ejemplo:** GPT-4 con visión, Flamingo, Gemini 1.5.
 - **Uso típico:** Describir imágenes, análisis de documentos escaneados, VQA (Visual Q/A).
-

◆ 10. Dialogue Models

- **Propósito:** Mantener conversaciones coherentes y contextuales.
- **Ejemplo:** BlenderBot, DialoGPT.
- **Uso típico:** Chatbots, asistentes virtuales, atención al cliente.