

TEST RAPORU / TEST REPORT

ÜRETİCİ FİRMA ADI : YÜKSEL SERAMİK A.Ş. (SÖKE-AYDIN)
İLETİŞİM ADRESİ : SOKE MİLAS KARAYOLU 22.KM,
09250 SOKE/AYDIN, TURKEY.
TELEFON/FAX : TEL: +90 444 88 23

ÜRÜN ADI (PRODUCT NAME) : POOL BLUE
ÜRÜN EBATİ (PRODUCT SIZE) : 330*330
ÜRETİM TARİHİ (PRODUCTION DATE): 27/04/22
BACTH NO (Cal/T) : ---
STANDART : TS-EN 14411- Grup Bla

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATION	TS-EN 14411 (Annex G) Bla	YÜKSEL SERAMİK DEĞERLERİ YUKSEL CERAMIC VALUES	Test Standartları Test Standarts
Uzunluk ve Genişlik (%) Length and Width (%)	Max. \pm 0,6	330*330 mm Max. \pm 0,6	EN ISO 10545-2
Kalınlık (%) Thickness (%)	Max. \pm 5	7,6 mm Max. \pm 5	EN ISO 10545-2
Kenar Düzgünlüğü (%) Edge Smoothness (%)	Max. \pm 0,5	Max. \pm 0,5	EN ISO 10545-2
Gönyeden Sapma (%) Rectangularly (%)	Max. \pm 0,5	Max. \pm 0,5	EN ISO 10545-2
Merkez Eğriliği (%) Center Curvature (%)	Max. \pm 0,5	Max. \pm 0,5	EN ISO 10545-2
Kenar Eğriliği (%) Edge Curvature (%)	Max. \pm 0,5	Max. \pm 0,5	EN ISO 10545-2
Yüzey Çarpıklığı (%) Warpage (%)	Max. \pm 0,5	Max. \pm 0,5	EN ISO 10545-2
Su Emme E (%) Water Absorption E (%)	$E \leq$ 0,5	0,10 %	EN ISO 10545-3
Kırılma Dayanımı (N) Breaking Strength, (N) Thickness \geq 7,5 mm	Min. 1300	1450 N	EN ISO 10545-4
Eğilme Dayanımı (N/mm2) Modulus of Rupture, N/mm2	Min. 35	40-45 N	EN ISO 10545-4
Çatlama Dayanımı Crazing Resistance	PASS ACCORDING TO EN ISO 10545-1	PASS ACCORDING TO EN ISO 10545-1	EN ISO 10545-11
Isıl Şok Dayanımı Impact Resistance	PASS ACCORDING TO EN ISO 10545-1	PASS ACCORDING TO EN ISO 10545-1	EN ISO 10545-9
Çarpma Dayanımı Impact Resistance	Gereklidir Required	Dayanıklıdır Resistant	EN ISO 10545-5
Dona Dayanım Frost Resistance	Gereklidir Required	Dayanıklıdır Resistant	EN ISO 10545-12
Ev Kimyasallarına Dayanım Resistance to Household Chemicals	Minimum Sınıf GB Minimum Class GB	Minimum Sınıf 3 Minimum Class 3	EN ISO 10545-13
Asit ve Bazlara Dayanım Resistance to Acids And Alkalis	Üretici Tarafından Belirtilir As indicated by the manufacturer	Dayanıklıdır Resistant	EN ISO 10545-13
Lekelenme Dayanımı Resistance to Staining	Minimum Sınıf 3 Minimum Class 3	Minimum Sınıf 3 Minimum Class 3	EN ISO 10545-14
Kurşun - Kadmiyum Testi Release of Dangerous Substances	Üretici Tarafından Belirtilir As indicated by the manufacturer	<0,001	EN ISO 10545-15
Yüzey Aşınma Dayanımı (P.E.I I-V) Resistance To Surface Abrasion	Üretici Tarafından Belirtilir As indicated by the manufacturer	PEI 3	EN ISO 10545-7

**PRODUCT IS IN CONFORMITY WITH THE STANDARD EN14411 .
ÜRÜN EN14411 STANDARDINA UYGUNDUR.**