

# Tarea 1.2. Etiqueta script: Añadiendo comportamiento al html

## **1. Ventajas de incorporar el script desde un fichero externo frente a hacerlo en línea (código javascript directamente en el fichero HTML)**

Se diferencia mejor entre el código JavaScript y el html.

## **2. Atributos aplicables a la etiqueta script**

La etiqueta script permite los atributos defer, async, crossorigin, integrity, nomodule, nonce, referrerpolicy, src, type.

## **3. Atributos por defecto.**

Los atributos booleanos tiene por defecto false, referrerpolicy tiene por defecto: no-referrer-when-downgrade, type tiene por defecto: application/javascript.

## **4. Atributos booleanos. Qué implican.**

Los atributos booleanos implican que si no están son false y si están son true.

## **5. Sitio recomendado para colocar la etiqueta script.**

El sitio recomendado para poner los scripts es en la etiqueta <head>.

## **6. Etiqueta noscript: utilidad, atributos y dónde colocar**

La etiqueta <noscript> se utiliza para definir un contenido alternativo en el documento web, cuando el navegador no soporta la ejecución de scripts, o bien cuando los mismos están desactivados en el navegador. La etiqueta <noscript> se coloca dentro de la etiqueta <head> o <body>. La etiqueta <noscript> puede usar los atributos title, id, class, style, lang, dir.