

ShakeBox

GS805 COFFEE MACHINE

Interface Guide

Flutter SDK (Dart)

Version 1.1

Date 2026-06-29

Author Anyeats World Co., Ltd.

Contact rnd@anyeats.co.kr

Classification Confidential

문서 이력

버전	날짜	내용
1.1	2026-06-29	응답 타임아웃 정정(100ms→3s), 0x15 예제 ChannelTime→레코드(int,int) 수정, getDrinkStatus(0x1F) GS805 무응답 명시 및 주문-제작-완성 흐름을 getMachineStatus+getControllerStatus 기반으로 정정, 물만 토출 안내 ·rawBytesStream 추가, 플랫폼 Android 전용 정정
1.0	2026-04-15	1.0 배포
0.1.4	2026-04-10	주문-제작-완성 흐름 추가
0.1.3	2026-04-08	0x15 레시피 시간 설정 추가, 미지원 명령 제거 (0x1D, 0x25, 0x1B, 0x24)
0.1.2	2026-04-06	상태 코드 레퍼런스 추가
0.1.1	2026-04-02	Hardware UART (UartSerialConnection) 연결 방식 추가
0.1	2026-04-01	초판 작성 — 전체 API (기본 14개 + 능동보고 4개 + R시리즈 2개 + Series 3/R 확장 11개)

목차

1. 개요

1.1 통신 사양

1.2 지원 모델

1.3 지원 플랫폼

1.4 아키텍처

2. 설치 및 설정

2.1 패키지 추가

2.2 Android 설정

4. API 레퍼런스

4.1 연결 관리

4.2 음료 제조 및 제어

4.3 정보 조회

4.4 유지보수

4.5 Series 3/R 확장 명령

4.6 레시피 시간 설정 (0x15)

4.7 Event Streams

4.8 Properties

4.9 주요 클래스

5. 사용 예제

5.1 연결 관리

5.3 온도 설정

5.4 상태 및 에러 조회

5.5 레시피 시간 설정 + 음료 제조

5.6 이벤트 스트리밍

5.7 자동 재연결

6. 기술 사양

7. 주문-제작-완성 흐름

7.1 상태 확인 명령

7.2 결제 포함 전체 흐름

7.3 실패 시 흐름

8. 상태 코드 레퍼런스

8.1 STA Code (응답 상태 코드)

8.2 Controller Status (0x1E)

8.3 Drink Status (0x1F)

8.4 능동 보고 이벤트

1. 개요

본 문서는 ShakeBox(GS805) 커피머신과 Flutter 앱 간 시리얼 통신을 위한 **GS805Serial Flutter SDK**의 인터페이스 가이드입니다. SDK는 Dart Stream/Future 기반으로 설계되어 비동기 통신과 실시간 이벤트 스트리밍을 지원합니다.

1.1 통신 사양

항목	사양
통신 방식	UART RS232 (USB Serial / Hardware UART)
전송 속도	9600 bps
데이터 형식	8N1 (8 data bits, No parity, 1 stop bit)
바이트 순서	Big Endian
응답 타임아웃	기본 3s (재시도 + linear backoff 내장). 사양상 응답은 100ms 이내지만 GS805(Series 3, 단일 스레드) 실측 시 첫 응답이 지연되어 기본값을 3s로 설정

1.2 지원 모델

분류	시리즈	제어 시스템	해당 모델
Series 2	2nd	현마 (단일)	GS305, GS505, JK81, JK90, JK91
Series 3	3rd	단일 스레드	GS505, GS805 , JK81, JK82, JK86
R Series	3rd	멀티 스레드	GS801, RD-JK86, JK88

참고: ShakeBox(GS805)는 Series 3 (단일 스레드)입니다. 본 문서는 GS805에서 동작 확인된 명령만 기술합니다.

1.3 지원 플랫폼

플랫폼	지원 상태
Android	지원 (API 19+, Android 4.4+) — USB 호스트 또는 내장 <code>/dev/ttyS*</code> UART
iOS / Windows / Web	미지원 (시리얼 포트 접근 제약)

1.4 아키텍처

API Layer (GS805Serial)	← 교수준 사용자 API
Serial Layer (SerialManager)	← 연결 및 메시지 파싱
Protocol Layer (GS805Protocol)	← 메시지 인코딩/디코딩

2. 설치 및 설정

2.1 패키지 추가

Git 의존성 (권장)

```
# pubspec.yaml
dependencies:
  gs805serial:
    git:
      url: https://github.com/anyeats/anyeats-mip-sdk-dart.git
      ref: 1.0.0
```

```
# 패키지 설치
$ flutter pub get
```

2.2 Android 설정

`AndroidManifest.xml` 에 USB 권한을 추가합니다.

```
<!-- AndroidManifest.xml -->
<manifest>
  <uses-feature android:name="android.hardware.usb.host" />

  <application>
    <intent-filter>
      <action android:name="android.hardware.usb.action.USB_DEVICE_ATTACHED" />
    </intent-filter>

    <meta-data
      android:name="android.hardware.usb.action.USB_DEVICE_ATTACHED"
      android:resource="@xml/device_filter" />
  </application>
</manifest>
```

`android/app/src/main/res/xml/device_filter.xml` 생성:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
  <usb-device vendor-id="1234" product-id="5678" />
</resources>
```

기술 스택

항목	사양
언어	Dart
비동기	Stream / Future
시리얼 통신	USB: usb_serial 패키지 / UART: JNI (termios) + Platform Channel
Flutter SDK	>= 3.0.0
Dart SDK	>= 3.0.0
최소 Android	API 19 (Android 4.4)

4. API 레퍼런스

4.1 연결 관리

메서드	설명
<code>listDevices()</code> → <code>Future<List<SerialDevice>></code>	시리얼 디바이스 목록 반환 (USB 또는 UART)
<code>connect(SerialDevice device)</code> → <code>Future<void></code>	지정 디바이스에 연결
<code>connectToFirstDevice()</code> → <code>Future<void></code>	첫 번째 디바이스에 자동 연결
<code>connectByVidPid(int vid, int pid)</code> → <code>Future<void></code>	VID/PID를 지정하여 연결
<code>disconnect()</code> → <code>Future<void></code>	현재 연결 해제
<code>reconnect()</code> → <code>Future<void></code>	수동 재연결 트리거

4.2 음료 제조 및 제어

메서드	설명
<code>makeDrink(DrinkNumber, {bool useLocalBalance})</code> → <code>Future<void></code>	음료 제조 명령 전송
<code>setHotTemperature(int upper, int lower)</code> → <code>Future<void></code>	온수 온도 설정 (60~99 °C)
<code>setColdTemperature(int upper, int lower)</code> → <code>Future<void></code>	냉수 온도 설정 (2~40 °C)
<code>setCupDropMode(CupDropModeEnum mode)</code> → <code>Future<void></code>	컵 낙하 모드 설정
<code>setDrinkPrice(DrinkNumber, int price)</code> → <code>Future<void></code>	음료 가격 설정 (0~99)

4.3 정보 조회

메서드	설명
<code>getMachineStatus()</code> → <code>Future<MachineStatus></code>	머신 상태 조회 (ready, busy, soldOut 등)
<code>getErrorCode()</code> → <code>Future<MachineError></code>	에러 코드 비트 플래그 조회
<code>getErrorInfo()</code> → <code>Future<ErrorInfo></code>	에러 상세 정보 + 복구 가이드

메서드	설명
<code>getBalance()</code> → <code>Future<MachineBalance></code>	투입 잔액 조회
<code>getSalesCount(DrinkNumber)</code> → <code>Future<DrinkSalesCount></code>	음료별 판매 수량 조회

4.4 유지보수

메서드	설명
<code>testCupDrop()</code> → <code>Future<void></code>	컵 낙하 테스트
<code>autoInspection()</code> → <code>Future<void></code>	자동 점검 실행
<code>cleanAllPipes()</code> → <code>Future<void></code>	전체 파이프 세척
<code>cleanSpecificPipe(int number)</code> → <code>Future<void></code>	특정 파이프 세척 (번호 지정)
<code>returnChange()</code> → <code>Future<ChangerStatus></code>	거스름돈 반환

4.5 Series 3/R 확장 명령

아래 명령은 Series 3 및 R시리즈 모델에서 사용 가능합니다. Series 2 모델에서는 지원되지 않습니다.

CMD	메서드	설명
단위 기능 테스트		
0x1A	<code>unitFunctionTest(int testCmd, int data1, int data2, int data3) → Future<void></code>	분말/온수/좌표/컵/뚜껑/문/얼음 등 개별 기능 테스트 문 제어: 열기 <code>unitFunctionTest(3, 4, 0, 0)</code> / 닫기 <code>unitFunctionTest(3, 4, 1, 0)</code>
물 보충		
0x1C	<code>waterRefill() → Future<void></code>	물 보충 작업 실행
상태 조회 (상세)		
0x1E	<code>getControllerStatus() → Future<ControllerStatus></code>	메인 컨트롤러 32비트 상세 상태 조회
0x1F	<code>getDrinkStatus() → Future<DrinkPreparationStatus></code>	음료 제작 진행률 및 실패 코드 (EM01~EM26). R시리즈 (GS801) 전용 — GS805 펌웨어는 0x1F에 응답하지 않아 timeout 발생. GS805에서는 <code>getMachineStatus()</code> + <code>getControllerStatus()</code> 로 대체
에러 조회 (객체별)		
0x22	<code>getObjectException(ObjectType) → Future<ObjectExceptionInfo></code>	12가지 객체별 상세 에러 정보 조회
강제 종료		
0x23	<code>forceStopDrinkProcess() → Future<void></code>	음료 제조 프로세스 강제 종료
	<code>forceStopCupDelivery() → Future<void></code>	컵 전달 프로세스 강제 종료

4.6 레시피 시간 설정 (0x15)

채널별 분말 시간과 물 시간을 설정하여 음료 레시피를 구성합니다.

CMD	메서드	설명
0x15	<code>setDrinkRecipeTime(DrinkNumber, List<(int material, int water)>) → Future<void></code>	음료별 채널 시간 설정 (8채널, 0.1초 단위). 각 채널은 Dart 레코드 (분말, 물)

파라미터

파라미터	값	설명
drink	0x01~0x07 (온음료), 0x11~0x17 (냉음료)	음료 번호
channelTimes	8채널 × 레코드 (material, water)	각 채널의 분말/물 시간 (0.1초 단위)

채널 매핑

채널	설명	비고
ch1	물 + 1번통	동시 불가 (물과 분말 순차 출력)
ch2	2번통	
ch3	3번통	
ch4	4번통	
ch5~ch8	확장 채널	

참고: 채널은 순차적으로 실행됩니다 (재정렬 없음). 값이 (0, 0)인 채널은 비활성화됩니다.

물만 토출 (분말 없이): 모든 채널의 분말(material)을 0으로 두고 대상 채널의 물(water)만 0보다 크게 설정한 뒤 `makeDrink()` 를 호출하면 물만 토출됩니다. 온수/냉수는 음료 번호(hot/cold)로 선택합니다. (R시리즈 전용 `executeChannel` (0x25)은 GS805 펌웨어가 응답하지 않으므로 0x15 + `makeDrink`를 사용)

```
setDrinkRecipeTime(DrinkNumber.hotDrink1, [(0, 100), (0, 0), (0, 0), (0, 0), (0, 0), (0, 0), (0, 0), (0, 0), (0, 0), (0, 0)])
```

4.7 Event Streams

SDK는 Dart Stream 기반의 실시간 이벤트 스트리밍을 제공합니다.

Stream	타입	설명
messageStream	Stream<ResponseMessage>	모든 응답 메시지 (raw)
rawBytesStream	Stream<Uint8List>	수신 raw 바이트 (진단/프레임 캡처용)
eventStream	Stream<MachineEvent>	머신 이벤트 (능동 보고)
connectionStateStream	Stream<bool>	연결 상태 변화
reconnectEventStream	Stream<ReconnectEvent>	자동 재연결 이벤트

능동 보고 이벤트 (MachineEventType)

CMD	이벤트	설명
0x05	cupDropSuccess	컵 낙하 성공
0x10	drinkComplete	음료 제조 완료
0x06	iceDropComplete	얼음 투하 완료
0x20	trackObstacle	트랙 장애물 감지

4.8 Properties

속성	타입	설명
isConnected	bool	현재 연결 여부
connectedDevice	SerialDevice?	연결된 디바이스 정보
isReconnecting	bool	재연결 진행 중 여부
bufferSize	int	수신 버퍼 크기

4.9 주요 클래스

클래스	설명
GS805Serial	메인 API 클래스
SerialDevice	시리얼 디바이스 정보 (USB / UART)
DrinkNumber	음료 선택 enum (14종)
MachineStatus	머신 상태 enum (9종)

클래스	설명
MachineError	에러 비트 플래그 정보
MachineEvent	능동 보고 이벤트
ControllerStatus	32비트 컨트롤러 상태 (Series 3/R)
DrinkPreparationStatus	음료 제작 진행률/실패 (Series 3/R)
ObjectExceptionInfo	객체별 에러 상세 (Series 3/R)
ObjectType	에러 조회 대상 객체 enum (Series 3/R)
ReconnectConfig	자동 재연결 설정

5. 사용 예제

5.1 연결 관리

```
final gs805 = GS805Serial();

// 디바이스 목록 조회
final devices = await gs805.listDevices();

// 특정 디바이스에 연결
await gs805.connect(devices.first);

// VID/PID로 연결
await gs805.connectByVidPid(0x1234, 0x5678);

// 연결 상태 확인
if (gs805.isConnected) {
  print('Connected to: ${gs805.connectedDevice?.name}');
}

// 연결 해제
await gs805.disconnect();
```

5.3 온도 설정

```
// 온수 온도 설정 (60~99°C)
await gs805.setHotTemperature(
  upperLimit: 85,
  lowerLimit: 75,
);

// 냉수 온도 설정 (2~40°C)
await gs805.setColdTemperature(
  upperLimit: 10,
  lowerLimit: 5,
);
```

5.4 상태 및 에러 조회

```
// 머신 상태 조회
final status = await gs805.getMachineStatus();
print('Status: ${status.description}');

// 잔액 조회
final balance = await gs805.getBalance();
print('Balance: ${balance.balance} tokens');

// 판매 수량 조회
final sales = await gs805.getSalesCount(DrinkNumber.hotDrink1);
print('Local: ${sales.localSalesCount}');
print('Command: ${sales.commandSalesCount}');

// 에러 상세 정보 + 복구 가이드
final errorInfo = await gs805.getErrorInfo();
if (errorInfo.error.hasError) {
  print('Severity: ${errorInfo.severity}');
  for (var action in errorInfo.recoveryActions) {
    print('  - $action');
  }
}
```

5.5 레시피 시간 설정 + 음료 제조

```
// 1. 인스턴스 생성 (Hardware UART)
final gs805 = GS805Serial(
  connection: UartSerialConnection(),
);
final devices = await gs805.listDevices();
await gs805.connect(devices.first);

// 2. 레시피 시간 설정 (0x15) - 온음료 1번
// 8채널 × 레코드 (material, water), 0.1초 단위. (0, 0) = 채널 비활성.
// ch1: 분말 3.0초 + 물 5.0초, ch2: 분말 2.0초, 나머지 비활성
await gs805.setDrinkRecipeTime(
  DrinkNumber.hotDrink1,
  [
    (30, 50), // ch1: 분말 3.0s, 물 5.0s
    (20, 0),  // ch2: 분말 2.0s, 물 없음
    (0, 0),   // ch3: 비활성
    (0, 0),   // ch4: 비활성
    (0, 0),   // ch5: 비활성
    (0, 0),   // ch6: 비활성
    (0, 0),   // ch7: 비활성
    (0, 0),   // ch8: 비활성
  ],
);

// 3. 음료 제조 (setDrinkRecipeTime 직후 곧장 보내면 첫 makeDrink가 무시될
// 수 있으니 300~500ms 지연 권장)
await Future.delayed(Duration(milliseconds: 500));
await gs805.makeDrink(DrinkNumber.hotDrink1);

// 4. 문 제어 (unitFunctionTest 사용)
await gs805.unitFunctionTest(3, 4, 0, 0); // 문 열기
await gs805.unitFunctionTest(3, 4, 1, 0); // 문 닫기
```

5.6 이벤트 스트리밍

```
// 머신 이벤트 수신
gs805.eventStream.listen((event) {
  switch (event.type) {
    case MachineEventType.cupDropSuccess:
      print('컵 낙하 성공');
      break;
    case MachineEventType.drinkComplete:
      print('음료 완성!');
      break;
    case MachineEventType.iceDropComplete:
      print('얼음 투하 완료');
      break;
    case MachineEventType.trackObstacle:
      print('트랙 장애물 감지');
      break;
  }
});

// 연결 상태 모니터링
gs805.connectionStateStream.listen((isConnected) {
  print(isConnected ? 'Connected' : 'Disconnected');
});

// 재연결 이벤트 모니터링
gs805.reconnectEventStream.listen((event) {
  print('Reconnect: ${event.state}');
  print('Attempt: ${event.attempt}/${event.maxAttempts}');
});
```

5.7 자동 재연결

```
// Exponential Backoff 프리셋
final gs805 = GS805Serial(
    reconnectConfig: ReconnectConfig.exponentialBackoff,
);

// 커스텀 재연결 설정
final customConfig = ReconnectConfig(
    strategy: ReconnectStrategy.exponentialBackoff,
    maxAttempts: 10,
    initialDelay: Duration(milliseconds: 500),
    maxDelay: Duration(seconds: 30),
    backoffMultiplier: 2.0,
);

final gs805 = GS805Serial(reconnectConfig: customConfig);

// 재연결 상태 확인
if (gs805.isReconnecting) {
    print('Reconnecting...');
}

// 수동 재연결
await gs805.reconnect();
```

6. 기술 사양

항목	사양
언어	Dart 3.0+
프레임워크	Flutter 3.0+
비동기 처리	Dart Stream / Future
시리얼 라이브러리	USB: usb_serial 패키지 / UART: JNI (termios) + Platform Channel
최소 Android SDK	API 19 (Android 4.4 KitKat)
통신 프로토콜	UART RS232, 9600 bps, 8N1, Big Endian
자동 재연결	Exponential Backoff / Fixed Interval
테스트 커버리지	97+ unit tests
패키지	gs805serial

7. 주문-제작-완성 흐름

주문 접수부터 음료 완성까지의 전체 상태 추적 흐름입니다.

중요: GS805(Series 3)는 `getDrinkStatus()` (0x1F)에 **응답하지 않습니다**(매번 timeout). 따라서 진행 상태는 `getMachineStatus()` (0x0B) + `getControllerStatus()` (0x1E) 폴링과 능동 보고 `drinkComplete` (0x10) 이벤트로 추적합니다. (0x1F는 R시리즈/GS801 전용 — §8.3 참조)

단계	명령	확인값
주문 접수	<code>makeDrink()</code> 응답	STA=0x00 (성공)
제작 시작	<code>getMachineStatus()</code> (0x0B)	Busy (0x01)
컵 상태/제작 진행	<code>getControllerStatus()</code> (0x1E)	<code>isCupOnHolder</code> (컵 받침대 컵 존재, A09) / <code>hasNoCup</code> (컵 없음, E02) / <code>isBusy</code>
완성 이벤트	<code>eventStream</code> 능동 보고	<code>drinkComplete</code> (0x10)
컵 수령 대기	<code>getControllerStatus()</code> (0x1E)	<code>isCupOnHolder=true</code> → 사용자에게 "가져가세요"
컵 수령 완료	<code>getControllerStatus()</code> (0x1E)	<code>isCupOnHolder=false</code>
제작 실패	<code>getMachineStatus()</code> / <code>getErrorInfo()</code> (0x0C)	<code>isError</code> + 에러 코드
대기 복귀	<code>getMachineStatus()</code>	Ready (0x00)

7.2 결제 포함 전체 흐름

1. MDB: `setup()` → `enable()` (최초 1회)
2. MDB: `requestVend(price: 100)` → 카드리더 결제 대기 화면
3. 사용자: 카드 태그
4. MDB: `vendApproved` 이벤트 수신
5. GS805: `makeDrink(DrinkNumber.hotDrink1)` → STA=0x00
6. GS805: `getMachineStatus()` → Busy
7. GS805: `getControllerStatus()` 폴링 → 컵 상태(`isCupOnHolder/hasNoCup`) 추적
8. GS805: `eventStream` → `drinkComplete` 수신
9. MDB: `vendSuccess(itemNumber: 1)` → `sessionComplete()`
10. GS805: `getMachineStatus()` → Ready

7.3 실패 시 흐름

1. GS805: `getMachineStatus()` → `isError` / `getErrorInfo()`로 에러 코드 확인
2. (제조 중이면) GS805: `forceStopDrinkProcess()`
3. MDB: `vendCancel()` → `sessionComplete()`
4. 사용자에게 실패 사유 표시

TIP: GS805에서는 `getMachineStatus()` + `getControllerStatus()` 를 약 250ms~1s 간격으로 폴링하여 컵 상태 (`isCupOnHolder` / `hasNoCup`)를 추적하고, 완성은 `drinkComplete` 능동 보고로 확정합니다. (R시리즈/GS801은 `getDrinkStatus()` 로 step/totalSteps 진행률까지 조회 가능)

8. 상태 코드 레퍼런스

GS805 프로토콜에서 사용되는 주요 상태 코드 및 플래그 정의입니다.

8.1 STA Code (응답 상태 코드)

모든 응답 메시지에 포함되는 STA 필드로, 명령 실행 결과를 나타냅니다.

코드	이름	설명
0x00	SUCCESS	정상/성공, 명령 수락 및 실행
0x01	BUSY	장치 사용 중, 명령 실행 불가
0x02	ERROR	장치 오류/실행 실패
0x03	PARAMETER_ERROR	매개변수 오류
0x04	INSUFFICIENT_BALANCE	잔액 부족
0x05	CONFIG_RESTRICTED	매개변수 명령 기능 제한
0x06	DATA_NOT_FOUND	데이터/레시피 미존재 또는 유효하지 않음
0x07	CONDITIONS_NOT_MET	실행 조건 미충족 (예: 제빙기 오프라인, 아이스 음료 제작 요청)
0x08	DEVICE_NOT_FOUND	지정 장치/부품/기능 미존재
0x7F	ACTIVE_REPORT	제어판이 능동적으로 보고하는 데이터 내용

8.2 Controller Status (0x1E) - ST_INFO 32-bit Flags

`getControllerStatus()` 응답의 32비트 상태 플래그입니다.

Overall Status (Bit 0-1)

값	상태	설명
0	IDLE	정상 (유휴)
1	BUSY	정상 (바쁨)
2	EXCEPTION	예외
3	FAILURE	고장

Module Online/Offline Status

Bit	모듈	0	1	에러 코드
2	전면 도어 모듈	온라인	오프라인	E14
3	제빙 모듈	온라인	오프라인	E15
4	분쇄(Grinding) 모듈	온라인	오프라인	E10

Module Fault Status

Bit	모듈	0	1
5	전면 도어 상태	정상	고장
6	제빙 상태	정상	고장
7	분쇄 상태	정상	고장

Cup / Lid / Material Status

Bit	항목	0	1	에러 코드
8	컵 없음 플래그	컵 있음	컵 없음	E02
9	뚜껑 없음 플래그	뚜껑 있음	뚜껑 없음	A01
10	물탱크 부족	물 있음	물 없음	E01
11	폐수탱크 경고	정상	경고	
12	시동 가열 플래그	시동 시 가열 안 함	첫 가열 중	
13	컵 홀더에 컵	컵 없음	컵 있음	A09
14	콩 호퍼	콩 있음	비어있음	A165
15	주 제어 센서	정상	비정상	E04

Water Tank Status (Bit 16-19)

Bit	탱크	0	1	에러 코드
16	1번 물탱크	물 있음	물 없음	A10
17	2번 물탱크	물 있음	물 없음	A11
18	3번 물탱크	물 있음	물 없음	A12
19	4번 물탱크	물 있음	물 없음	A13

Pump Status (Bit 20-24)

Bit	펌프	0	1	에러 코드
20	1번 펌프	정상	고장	A14
21	2번 펌프	정상	고장	A15
22	3번 펌프	정상	고장	A16
23	4번 펌프	정상	고장	A17
24	부스터 펌프	정상	고장	E19

Tank / Valve / Hardware Status (Bit 25-31)

Bit	항목	0	1	에러 코드
25	온수탱크	정상	가열 시간 초과	A05
26	냉수탱크	정상	냉각 시간 초과	A06
27	배수 솔레노이드 밸브	정상	고장	E20
28	컵 드로퍼 1	정상	고장	E22
29	컵 드로퍼 2	정상	고장	E23
30	트랙 오류	없음	오류 있음	E12
31	전자 잠금 장치	정상	결함	A116

8.3 Drink Status (0x1F) - DK_INFO

`getDrinkStatus()` 응답의 음료 제조 상태 정보입니다.

R시리즈(GS801) 전용: GS805(Series 3) 펌웨어는 0x1F에 응답하지 않습니다(timeout). GS805에서는 §7.1의 `getMachineStatus()` + `getControllerStatus()` 조합을 사용하세요. 아래 표는 R시리즈 참고용입니다.

Execution Result (Bit 30-31)

값	결과	설명
0	NOT_EXECUTED	미실행 (음료 제조 미진행)
1	EXECUTING	실행 중 (음료 제조 실행 중)
2	SUCCESS	성공적으로 완료됨
3	FAILURE	실패로 종료됨

Failure Cause (Bit 24-29) - EM Codes

코드	이름	설명
0	NONE	실패 없음
1	EM01	레시피 정보 이상
2	EM02	컵 시작 위치 전달 실패
3	EM03	컵 작업 위치 전달 실패
4	EM04	컵 종점 위치 전달 실패
5	EM05	문 열기 작동 실패
6	EM06	문 닫힘 작동 실패
7	EM07	자동 컵 할당 실패
8	EM08	수동 컵 배치 시간 초과
9	EM09	저수위 (유량계)
10	EM10	병렬 분쇄 작업 실패 (제작 시)
11	EM11	분쇄 작업 실패 (컵 전달 전)
12	EM12	컵 수령 대기 시간 초과
13	EM13	분쇄 오프라인 또는 결함
14	EM14	제조 과정 강제 종료됨
15	EM15	제빙 실패
16	EM16	뚜껑 배치 실패
17	EM17	뚜껑 압착 실패
18	EM18	전면 도어 오프라인 (제작 전)
19	EM19	전면 도어 장기 바쁨 (제작 전)
20	EM20	분쇄 완료 알림 시간 초과
21	EM21	제조 과정 중 컵 분실
22	EM22	컵 전달 실행 (제작 전 컵 받침에 컵 있음)
23	EM23	분쇄 사전 작동 실패 (컵 할당 후)
24	EM24	인스턴트 단계 실행 실패 (비정상 매개변수 또는 솔레노이드 밸브 오류)
25	EM25	폐수 트레이 수축 실패 (JK86-B)
26	EM26	폐수 트레이 확장 실패 (JK86-B)

8.4 능동 보고 이벤트

머신이 자동으로 보고하는 이벤트입니다 (STA = 0x7F).

CMD	이벤트	설명
0x05	CUP_DROP_SUCCESS	컵 낙하 성공
0x10	DRINK_COMPLETE	음료 제조 완료
0x06	ICE_DROP_COMPLETE	얼음 투하 완료
0x20	TRACK_OBSACLE	트랙 장애물 감지 / 캡핑 실패 / 전면 도어 오프라인

참고: 상태 코드의 전체 상세 내용은 GS805 프로토콜 문서를 참조하십시오. SDK의 응답 객체는 이 코드들을 파싱하여 타입 안전한 enum으로 제공합니다.