

INFORME

Fecha: 26 de junio de 2026

Estudiante: Angeliseth Galíndez

C.I.: 30.157.714

Materia/Proyecto: Reproductor de Música Web (Clon de Spotify)

1. Prompts utilizados para el desarrollo del proyecto

Para avanzar con esta entrega de forma ordenada, decidí no pedirle todo el código de golpe a la Inteligencia Artificial. En su lugar, fui trabajando por partes (de manera modular) para poder entender bien la lógica e ir armando el reproductor paso a paso. Los tres prompts principales que utilicé fueron:

Primer Prompt (Para la base de datos de las canciones)

Prompt: "Crea un arreglo de objetos en JavaScript llamado playlist que contenga tres canciones. Cada objeto debe tener las propiedades title, artist, cover (ruta de la imagen), src (ruta del archivo mp3) y lyrics (la letra de la canción usando saltos de línea \n)."

- **Parte del proyecto desarrollada:** Con esto armé toda la lista de canciones en el archivo Reproductor.JS. De ahí es de donde el reproductor saca de forma automática los títulos, las portadas y las letras que se muestran en la pantalla.

Segundo Prompt (Para el motor de búsqueda)

Prompt: "Escribe una función en JavaScript que escuche el evento input de un buscador, filtre las canciones de la playlist por título o artista (sin importar mayúsculas o minúsculas) y muestre el resultado dinámicamente en el HTML."

- **Parte del proyecto desarrollada:** Este prompt lo usé para la sección de "Buscar". Hizo posible que al escribir cualquier letra en el buscador, el programa filtre la lista al instante y cree los elementos visuales con los resultados.

Tercer Prompt (Para el modo aleatorio - Shuffle)

Prompt: "Diseña una función para un botón de reproducción aleatoria (Shuffle). Cuando esté activo, la función nextSong() debe elegir un número al azar de la playlist, pero asegúrate con un ciclo de que no vuelva a elegir la misma canción que se está escuchando en ese momento."

- **Parte del proyecto desarrollada:** Con esto programé el botón de modo aleatorio. Modifiqué las funciones de cambiar de canción para que, si el botón está activado, el reproductor salte a una pista al azar tanto al darle al botón "Siguiente" como al terminarse una canción.

2. Análisis crítico y corrección de errores (Depuración manual)

Trabajando con la IA me di cuenta de que no se puede copiar y pegar todo a ciegas. Tuve un par de desacuerdos y fallas con las respuestas que me dio, los cuales tuve que corregir por mi cuenta para que el proyecto funcionara bien y cumpliera con las normas de la rúbrica:

Caso 1: Desacuerdo por mezcla de estilos en el HTML

- **Lo que hizo la IA:** Al pedirle que hiciera el contador dinámico para saber cuántas canciones hay en total, la IA me entregó una etiqueta con los estilos mezclados dentro del HTML usando el atributo style (`<p id="total-songs-counter" style="color: var(--accent-color); font-size: 14px; ...">`).
- **Por qué no estuve de acuerdo:** Revisando la rúbrica de evaluación de la primera parte, el criterio 3 exige estrictamente que el HTML, CSS y JS estén separados y que haya "nula presencia de estilos en línea". Si dejaba eso ahí, me iban a bajar puntos.
- **Cómo lo solucioné:** Borré manualmente todo el código de `style="..."` que la IA metió en el HTML. Luego, me fui a mi archivo `style.css`, agregué el ID `#total-songs-counter` y puse los estilos ahí dentro de forma limpia.

Caso 2: Error de sincronización al arrastrar la barra de progreso

- **Lo que hizo la IA:** La IA programó la barra de tiempo usando solamente el evento "input". Al probarlo en el navegador, si intentaba arrastrar la barra rápido para adelantar la canción, el audio se quedaba pegado, daba pequeños saltos molestos y la consola mostraba algunos errores.
- **Cómo lo solucioné:** Me di cuenta de que el evento "input" se ejecuta demasiadas veces por segundo mientras arrastramos la barra, lo que saturaba el reproductor. Lo cambié dividiendo la lógica: dejé el "input" solo para que se mueva el tiempo dibujado en la pantalla, y agregué manualmente el evento "change". El evento "change" solo se dispara cuando el usuario suelta el clic, y es ahí donde le dice al audio exactamente en qué segundo reproducirse. Con este cambio la barra quedó súper fluida y se quitaron los errores.