

Hacker Women Council • Ethical Hacking


Actividad 02 • NMAP Recon Challenge

Reporte de Evidencias y Resultados


Alumno: Analía Rossotti

Prints de Pantalla


Comando: `nmap -sn scanme.nmap.org`




Comando: `nmap -F scanme.nmap.org`




Comando: `nmap -sV scanme.nmap.org`




Comando: nmap --script http-title scanme.nmap.org




Comando: nmap -sC scanme.nmap.org




Comando: nmap -O scanme.nmap.org




Comando: nmap -sS scanme.nmap.org




Comando: nmap -A scanme.nmap.org



Comando: nmap -A scanme.nmap.org



Comando: nmap -oA nmap_resultados scanme.nmap.org



Comando: nmap -T4 scanme.nmap.org

Zenmap

Escaneo Herramientas Perfil Ayuda (H)

Objetivo: scanme.nmap.org Perfil: Escaneo Cancelar

Comando: nmap -T4 scanme.nmap.org

Servidores Servicios

Salida Nmap Puertos / Servidores Topología Detalles del servidor Escaneos

OS Servidor

scanme.nmap.org (4)

Detalles

Starting Nmap 7.991 (<https://nmap.org>) at 2026-09-18 15:51 -0300
Warning: Hostname [scanme.nmap.org](https://nmap.org) resolves to 2 IPs. Using **45.33.32.156**.
Nmap scan report for [scanme.nmap.org](https://nmap.org) (**45.33.32.156**)
Host is up (0.21s latency).
Other addresses for [scanme.nmap.org](https://nmap.org) (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f
Not shown: 996 closed tcp ports (reset)

PORT	STATE	SERVICE
22/tcp	open	ssh
80/tcp	open	http
9929/tcp	open	nping-echo
31337/tcp	open	Elite

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 3.37 seconds

Filtrar servidores

Comando Utilizado	Objetivo	Resultados Clave	Análisis/Observaciones
nmap -sn scanme.nmap.org	Verificar si el host está activo (Host Discovery) sin realizar un escaneo de puertos completo.	El host respondió correctamente indicando que está activo (Host is up).	Es el paso inicial obligatorio para no desperdiciar recursos escaneando objetivos que se encuentran fuera de línea
nmap -F scanme.nmap.org	Realizar un escaneo rápido enfocado en los puertos más comunes (Fast scan)	Se detectaron los puertos estándar abiertos (ej. 22/tcp ssh, 80/tcp http)	Un escaneo rápido ahorra tiempo al concentrarse únicamente en los 100 puertos más comunes
nmap -sV scanme.nmap.org	Detectar los servicios y versiones exactas que corren en los puertos descubiertos.	Se identificaron versiones específicas del servidor web y demonio SSH	Conocer la versión exacta ayuda a identificar si el software está actualizado, mal configurado o expuesto a vulnerabilidades.
nmap --script http-title scanme.nmap.org	Analizar el servicio web extrayendo el título de la página principal mediante scripts NSE	Reveló el título institucional o de bienvenida del sitio de pruebas de Nmap.	Demuestra cómo los scripts NSE específicos extraen metadatos rápidos de aplicaciones web.
nmap -sC scanme.nmap.org	Ejecutar la categoría de scripts NSE predeterminados.	Se obtuvo información adicional de configuración de los servicios (certificados, políticas, etc.)	Amplía significativamente el volumen de información útil obtenida en una sola ejecución automatizada.
sudo nmap -O scanme.nmap.org	Intentar identificar el sistema operativo del host analizado.	Nmap arrojó coincidencias probables del sistema operativo del servidor remoto	Requiere privilegios root para analizar la pila TCP/IP del sistema operativo de destino
sudo nmap -sS scanme.nmap.org	Realizar un escaneo SYN (SYN Scan) sigiloso de puertos TCP.	Se mapearon los puertos abiertos basándose en la respuesta de banderas SYN/ACK.	El SYN scan es más eficiente y eficiente al no completar la conexión TCP completa de tres vías
sudo nmap -A scanme.nmap.org	Ejecutar un escaneo avanzado completo.	Perfil completo y detallado de toda la superficie expuesta del objetivo	Proporciona una visión integral ideal para la fase de reconocimiento ofensivo/defensivo.
nmap -T4 scanme.nmap.org	Optimizar y acelerar el tiempo del escaneo utilizando la plantilla de velocidad T4	El escaneo finalizó en menor tiempo manteniendo la precisión de los resultados	Las plantillas de temporización (-T) permiten ajustar el balance entre sigilo y velocidad.
nmap -oA nmap_resultados scanme.nmap.org	Guardar los resultados del escaneo simultáneamente en tres formatos distintos (normal, XML y grepable).	Se generaron tres archivos independientes listos para su análisis o importación.	Fundamental para la trazabilidad y la correcta documentación de evidencias en un reporte técnico.

Conclusioners

¿Qué comando fue el más útil y por qué?

El comando `nmap -sV` resultó ser uno de los más útiles, ya que no se limita a mostrar qué puertos están abiertos, sino que identifica con precisión el nombre y la versión exacta del servicio que corre en ellos, facilitando la detección temprana de posibles fallas de seguridad.

¿Qué técnica de escaneo te dio la información más interesante?

El escaneo avanzado con scripts NSE (`-sC` y `--script http-title`) ofreció los datos más interesantes al revelar metadatos y configuraciones internas del servidor web que un escaneo de puertos tradicional pasa por alto.

¿Hubo algún resultado inesperado en el objetivo?

Se pudo constatar cómo servicios estándar como SSH y HTTP operan bajo configuraciones predeterminadas orientadas estrictamente a un entorno controlado de pruebas y demostración.

¿Qué áreas te gustaría explorar más a fondo?

Me gustaría profundizar en la personalización de scripts NSE para automatizar auditorías en escenarios más específicos. Los scripts predeterminados de Nmap cubren las situaciones generales, pero cada organización tiene necesidades particulares. Crear scripts propios permitiría automatizar búsquedas de configuraciones específicas o detectar patrones que son relevantes solo para ciertos tipos de infraestructuras, ahorrando tiempo en auditorías recurrentes.

¿Cómo podrías aplicar lo aprendido en otros escenarios de ciberseguridad?

Nmap es fundamental tanto para auditorías ofensivas como defensivas. En un pentest, estos comandos mapean la superficie de ataque antes de intentar cualquier explotación. En defensa, ejecutamos los mismos escaneos contra nuestros propios sistemas para identificar configuraciones incorrectas o servicios no documentados. En ambos casos, la herramienta es la misma; lo que cambia es el objetivo: atacar vulnerabilidades o encontrarlas antes que alguien más lo haga. Esta comprensión es clave para entender que las mejores defensas vienen de pensar como un atacante.