Documentación técnica de integración API OMG

Fecha de emisión: 23 de marzo de 2026

Propósito del documento

Consolidar en un único entregable la estructura funcional de la API OMG, sus módulos, endpoints, convenciones técnicas, ejemplos de request y observaciones de integración para que un desarrollador pueda implementar o consumir el servicio con claridad.

Alcance

Este documento cubre exclusivamente lo visible en la colección Postman entregada. No se incluyen contratos de respuesta, catálogos de errores ni flujo de obtención de credenciales porque esos elementos no están definidos dentro de la colección fuente.

Contenido

1. Resumen ejecutivo 5

2. Convenciones generales de integración 5

3. Variables y normalización recomendada 5

4. Mapa general de módulos 5

5. Categorias 7

5.1 Cargar Categorias ... 7

5.2 Get Categorias ... 7

5.3 Get Categoria Detalle ... 8

6. Ctabanco 9

6.1 Cargar Ctabanco ... 9

6.2 Get Ctabanco ... 9

6.3 Get Ctabanco Detalle ... 10

7. Cxc 11

7.1 Cargar CXC ... 11

7.2 Get CXC ... 12

7.3 Get CXC Detalle ... 12

8. Cxp 14

8.1 Cargar CXP ... 14

8.2 Get CXP ... 15

8.3 Get CXP Detalle ... 15

9. Proveedores 17

9.1 Proveedores - Cargar ... 17

9.2 Proveedores - Consultar ... 18

9.3 Proveedores - Consultar por nombre ... 18

9.4 Proveedores - Consultar por estado ... 19

9.5 Proveedores - Detalle ... 19

9.6 Proveedores - Consultar vía POST ... 20

10. Facturas 21

10.1 Facturas - Cargar cabeceras 21

10.2 Facturas - Cargar renglones 22

10.3 Facturas - Consultar facturas del día 23

10.4 Facturas - Consultar por rango de fechas 24

10.5 Facturas - Consultar renglones del día 24

10.6 Facturas - Consultar renglones por factura 25

10.7 Facturas - Detalle completo de una factura 25

11. Vendedores 27

11.1 Cargar Vendedores 27

11.2 Get Vendedores 27

11.3 Get Vendedor Detalle 28

12. Ventares 29

12.1 Cargar Ventares 29

12.2 Get Ventares 29

13. Productos 31

13.1 Productos - Full Sync 31

13.2 Productos - PATCH Stock 31

14. Clientes 33

14.1 Clientes - Full Sync 33

15. Pedidos 34

15.1 Pedidos - Extraer pendientes 34

15.2 Pedidos - Actualizar estado 34

16. Lotes 36

16.1 Cargar Lotes - Partial Sync 36

16.2 Cargar Lotes - Full Sync 36

16.3 Get Lotes 37

16.4 Get Lotes por Producto 37

16.5 Get Lotes por Estado Nuevo 38

16.6 Get Lote Detalle 38

17. Monedas 40

17.1 Cargar Monedas 40

17.2 Get Monedas 41

17.3 Get Moneda por Codigo 41

17.4 Get Moneda Preferida 42

17.5 Get Moneda Detalle 42

18. Prodfalla 44

18.1 Cargar ProdFalla 44

18.2 Get ProdFalla 44

18.3 Get ProdFalla por Codigo 45

18.4 Get ProdFalla por Barra 45

18.5 Get ProdFalla Detalle 46

19. Inventario consolidado de endpoints 47

1. Resumen ejecutivo

La colección revisada expone 14 módulos y 51 operaciones orientadas a sincronización maestra, consulta operativa y actualización puntual de estados. El patrón dominante es la carga masiva vía POST y la consulta vía GET, con uso transversal del identificador codisb como contexto de negocio.

Elemento	Valor
Módulos documentados	14
Operaciones incluidas	51
Métodos identificados	GET: 32 | POST: 17 | PATCH: 2
Variables visibles en la colección	base_url, api_key, codisb
Variables adicionales detectadas en requests	baseUrl y apiKey

2. Convenciones generales de integración

• Autenticación observada: encabezado x-api-key o X-API-KEY, dependiendo del request.

• Formato dominante del payload: JSON. En algunos requests de inventario el Content-Type aparece deshabilitado como text/plain, aunque el cuerpo sigue siendo JSON.

• Variable de contexto obligatoria: codisb. Aparece tanto en query string como dentro del payload de carga.

• Paginación y límites: varios endpoints admiten limit como parámetro de consulta o en body.

• Fechas observadas: yyyy-mm-dd hh:mm:ss y, en lotes, también yyyy/mm/dd.

• La colección no define respuestas de ejemplo ni catálogo de errores; por tanto, esta documentación se centra en request, estructura y uso esperado.

3. Variables y normalización recomendada

La colección declara formalmente las variables base_url, api_key y codisb. Sin embargo, algunos requests utilizan baseUrl y apiKey. Para evitar errores en ambientes colaborativos, se recomienda estandarizar ambos nombres antes de distribuir la colección al equipo de desarrollo.

Variable	Uso observado	Notas
base_url	48 referencias en URLs	Variable declarada en la colección.
api_key	46 referencias en headers	Variable declarada en la colección.
codisb	31 referencias en query + 19 en body	Contexto transversal de negocio.
baseUrl	3 referencias en URLs	Inconsistencia respecto a base_url.
apiKey	5 referencias en headers	Inconsistencia respecto a api_key.

4. Mapa general de módulos

La siguiente tabla resume el alcance funcional de cada módulo documentado dentro de la colección.

Módulo	Operaciones	Cobertura principal
Categorias	3	Gestiona la carga y consulta del catálogo de categorías asociado a un identificador codisb.
Ctabanco	3	Gestiona cuentas bancarias asociadas a la entidad emisora identificada por codisb.
Cxc	3	Maneja cuentas por cobrar, incluyendo carga masiva y consulta/detalle por cliente o documento.
Cxp	3	Maneja cuentas por pagar, incluyendo carga masiva y consulta/detalle por proveedor o documento.
Proveedores	6	Permite sincronizar proveedores y consultarlos por filtros operativos como nombre o estado.
Facturas	7	Separa la gestión de cabeceras de factura y renglones, además de consultas por rango, factura y detalle completo.
Vendedores	3	Permite cargar el maestro de vendedores y consultar registros individuales o listados.
Ventares	2	Expone carga y consulta de resúmenes agregados de ventas y devoluciones.
Productos	2	Ofrece sincronización completa del maestro de productos y actualización puntual de stock.
Clientes	1	Sincroniza el maestro de clientes para inventario o integración comercial.
Pedidos	2	Permite extraer pedidos pendientes y actualizar su estado desde un sistema externo.
Lotes	6	Administra lotes mediante sincronización parcial o total, con consultas generales, por producto, por estado y por detalle.
Monedas	5	Gestiona monedas, tasas y marca de preferencia por codisb.
Prodfalla	5	Registra y consulta productos en falla, con búsquedas por código, barra y detalle.

5. Categorias

Gestiona la carga y consulta del catálogo de categorías asociado a un identificador codisb.

Método	Ruta	Uso
POST	/api/categorias/cargar	Carga o sincroniza información hacia el backend.
GET	/api/categorias	Consulta registros usando los filtros disponibles.
GET	/api/categorias/detalle	Obtiene el detalle de un registro específico.

5.1 Cargar Categorias

Carga o sincroniza información hacia el backend.

Elemento	Valor
Método	POST
Ruta	/api/categorias/cargar
URL ejemplo	{{base_url}}/api/categorias/cargar
Headers activos	Content-Type: application/json, x-api-key: {{api_key}}

Estructura del payload

Campo	Tipo	Ejemplo
categorias[].codcat	string	000001
categorias[].nomcat	string	MED. NO CONTROLADOS
categorias[].codisb	string	{{codisb}}

Ejemplo de request

```
{
  "categorias": [
    {
      "codcat": "000001",
      "nomcat": "MED. NO CONTROLADOS",
      "codisb": "{{codisb}}"
    }
  ]
}
```

5.2 Get Categorias

Consulta registros usando los filtros disponibles.

Elemento	Valor
Método	GET
Ruta	/api/categorias
URL ejemplo	{{base_url}}/api/categorias?codisb={{codisb}}
Headers activos	x-api-key: {{api_key}}

Parámetros de consulta

Parámetro	Ejemplo	Ubicación
codisb	{{codisb}}	query

Ejemplo de request

```
{{base_url}}/api/categorias?codisb={{codisb}}
```

5.3 Get Categoria Detalle

Obtiene el detalle de un registro específico.

Elemento	Valor
Método	GET
Ruta	/api/categorias/detalle
URL ejemplo	{{base_url}}/api/categorias/detalle?codcat=000001&codisb={{codisb}}
Headers activos	x-api-key: {{api_key}}

Parámetros de consulta

Parámetro	Ejemplo	Ubicación
codcat	000001	query
codisb	{{codisb}}	query

Ejemplo de request

```
{{base_url}}/api/categorias/detalle?codcat=000001&codisb={{codisb}}
```

6. Ctabanco

Gestiona cuentas bancarias asociadas a la entidad emisora identificada por codisb.

Método	Ruta	Uso
POST	/api/ctabanco/cargar	Carga o sincroniza información hacia el backend.
GET	/api/ctabanco	Consulta registros usando los filtros disponibles.
GET	/api/ctabanco/detalle	Obtiene el detalle de un registro específico.

6.1 Cargar Ctabanco

Carga o sincroniza información hacia el backend.

Elemento	Valor
Método	POST
Ruta	/api/ctabanco/cargar
URL ejemplo	{{base_url}}/api/ctabanco/cargar
Headers activos	Content-Type: application/json, x-api-key: {{api_key}}

Estructura del payload

Campo	Tipo	Ejemplo
ctabanco[].co_cta	string	000001
ctabanco[].co_banco	string	0108
ctabanco[].num_cuenta	string	01080305570100129408
ctabanco[].codisb	string	{{codisb}}
ctabanco[].activo	integer	1

Ejemplo de request

```
{
  "ctabanco": [
    {
      "co_cta": "000001",
      "co_banco": "0108",
      "num_cuenta": "01080305570100129408",
      "codisb": "{{codisb}}",
      "activo": 1
    }
  ]
}
```

6.2 Get Ctabanco

Consulta registros usando los filtros disponibles.

Elemento	Valor
Método	GET
Ruta	/api/ctabanco

Elemento	Valor
URL ejemplo	{{base_url}}/api/ctabanco?codisb={{codisb}}
Headers activos	x-api-key: {{api_key}}

Parámetros de consulta

Parámetro	Ejemplo	Ubicación
codisb	{{codisb}}	query

Ejemplo de request

```
{{base_url}}/api/ctabanco?codisb={{codisb}}
```

6.3 Get Ctabanco Detalle

Obtiene el detalle de un registro específico.

Elemento	Valor
Método	GET
Ruta	/api/ctabanco/detalle
URL ejemplo	{{base_url}}/api/ctabanco/detalle?co_cta=000001&codisb={{codisb}}
Headers activos	x-api-key: {{api_key}}

Parámetros de consulta

Parámetro	Ejemplo	Ubicación
co_cta	000001	query
codisb	{{codisb}}	query

Ejemplo de request

```
{{base_url}}/api/ctabanco/detalle?co_cta=000001&codisb={{codisb}}
```

7. Cxc

Maneja cuentas por cobrar, incluyendo carga masiva y consulta/detalle por cliente o documento.

Método	Ruta	Uso
POST	/api/cxc/cargar	Carga o sincroniza información hacia el backend.
GET	/api/cxc	Consulta registros usando los filtros disponibles.
GET	/api/cxc/detalle	Obtiene el detalle de un registro específico.

7.1 Cargar CXC

Carga o sincroniza información hacia el backend.

Elemento	Valor
Método	POST
Ruta	/api/cxc/cargar
URL ejemplo	{{base_url}}/api/cxc/cargar
Headers activos	Content-Type: application/json, x-api-key: {{api_key}}

Estructura del payload

Campo	Tipo	Ejemplo
cxc[].codcli	string	0000634
cxc[].fechai	string	2026-03-19 10:07:00
cxc[].codesta	string	01
cxc[].codusua	string	N/A
cxc[].numerod	string	A000083077
cxc[].tipocxc	string	VEN
cxc[].monto	number	10240.2
cxc[].montoneto	number	10240.2
cxc[].mtotax	number	0.0
cxc[].saldo	number	10240.2
cxc[].nroctrol	string	00-115750
cxc[].notas1	string	FACT NRO de Cliente 0000634...
cxc[].descrip	string	FARMACIA INKAFARMA CA
cxc[].codisb	string	{{codisb}}
cxc[].codmoneda	string	USD
cxc[].factorcambiario	number	455.25
cxc[].fecha	string	2026-03-19 10:07:00

Campo	Tipo	Ejemplo
cxc[].saldoDs	number	22.49
cxc[].id	string	A000083077

Ejemplo de request

```
{
  "cxc": [
    {
      "codcli": "0000634",
      "fechai": "2026-03-19 10:07:00",
      "codesta": "01",
      "codusua": "N/A",
      "numerod": "A000083077",
      "tipocxc": "VEN",
      "monto": 10240.2,
      "montoneto": 10240.2,
      "mtotax": 0.0,
      "saldo": 10240.2,
      "nroctrol": "00-115750",
      "notas1": "FACT NRO de Cliente 0000634...",
      "descrip": "FARMACIA INKAFARMA CA",
      "codisb": "{{codisb}}",
      "codmoneda": "USD",
      "factorcambiario": 455.25,
      "fecha": "2026-03-19 10:07:00",
      "saldoDs": 22.49,
      "id": "A000083077"
    }
  ]
}
```

7.2 Get CXC

Consulta registros usando los filtros disponibles.

Elemento	Valor
Método	GET
Ruta	/api/cxc
URL ejemplo	{{base_url}}/api/cxc?codisb={{codisb}}
Headers activos	x-api-key: {{api_key}}

Parámetros de consulta

Parámetro	Ejemplo	Ubicación
codisb	{{codisb}}	query

Ejemplo de request

```
{{base_url}}/api/cxc?codisb={{codisb}}
```

7.3 Get CXC Detalle

Obtiene el detalle de un registro específico.

Elemento	Valor
Método	GET

Elemento	Valor
Ruta	/api/cxc/detalle
URL ejemplo	{{base_url}}/api/cxc/detalle?codcli=0000634&codisb={{codisb}}&id=A000083077
Headers activos	x-api-key: {{api_key}}

Parámetros de consulta

Parámetro	Ejemplo	Ubicación
codcli	0000634	query
codisb	{{codisb}}	query
id	A000083077	query

Ejemplo de request

```
{{base_url}}/api/cxc/detalle?codcli=0000634&codisb={{codisb}}&id=A000083077
```

8. Cxp

Maneja cuentas por pagar, incluyendo carga masiva y consulta/detalle por proveedor o documento.

Método	Ruta	Uso
POST	/api/cxp/cargar	Carga o sincroniza información hacia el backend.
GET	/api/cxp	Consulta registros usando los filtros disponibles.
GET	/api/cxp/detalle	Obtiene el detalle de un registro específico.

8.1 Cargar CXP

Carga o sincroniza información hacia el backend.

Elemento	Valor
Método	POST
Ruta	/api/cxp/cargar
URL ejemplo	{{base_url}}/api/cxp/cargar
Headers activos	Content-Type: application/json, x-api-key: {{api_key}}

Estructura del payload

Campo	Tipo	Ejemplo
cxp[].codprov	string	000213
cxp[].fechai	string	2026-03-18 14:43:00
cxp[].codesta	string	01
cxp[].codusua	string	N/A
cxp[].numerod	string	0000015321
cxp[].tipocxp	string	COM
cxp[].monto	number	16073.83
cxp[].montoneto	number	13856.75
cxp[].mtotax	number	2217.08
cxp[].saldo	number	14411.02
cxp[].nroctrol	string	Z7C7009694
cxp[].notas1	string	f 16319 FERRE HOGAR...
cxp[].descrip	string	FERRE HOGAR OCTAGONO CA
cxp[].codisb	string	{{codisb}}
cxp[].codmoneda	string	USD
cxp[].factorcambiario	number	451.51
cxp[].fecha	string	2026-03-18 14:43:00

Campo	Tipo	Ejemplo
cxp[].saldoDs	number	31.92
cxp[].id	string	0000015321

Ejemplo de request

```
{
  "cxp": [
    {
      "codprov": "000213",
      "fechai": "2026-03-18 14:43:00",
      "codesta": "01",
      "codusua": "N/A",
      "numerod": "0000015321",
      "tipocxp": "COM",
      "monto": 16073.83,
      "montoneto": 13856.75,
      "mtotax": 2217.08,
      "saldo": 14411.02,
      "nroctrol": "Z7C7009694",
      "notas1": "f 16319 FERRE HOGAR...",
      "descrip": "FERRE HOGAR OCTAGONO CA",
      "codisb": "{{codisb}}",
      "codmoneda": "USD",
      "factorcambiario": 451.51,
      "fecha": "2026-03-18 14:43:00",
      "saldoDs": 31.92,
      "id": "0000015321"
    }
  ]
}
```

8.2 Get CXP

Consulta registros usando los filtros disponibles.

Elemento	Valor
Método	GET
Ruta	/api/cxp
URL ejemplo	{{base_url}}/api/cxp?codisb={{codisb}}
Headers activos	x-api-key: {{api_key}}

Parámetros de consulta

Parámetro	Ejemplo	Ubicación
codisb	{{codisb}}	query

Ejemplo de request

```
{{base_url}}/api/cxp?codisb={{codisb}}
```

8.3 Get CXP Detalle

Obtiene el detalle de un registro específico.

Elemento	Valor
Método	GET

Elemento	Valor
Ruta	/api/cxp/detalle
URL ejemplo	{{base_url}}/api/cxp/detalle?codprov=000213&codisb={{codisb}}&id=0000015321
Headers activos	x-api-key: {{api_key}}

Parámetros de consulta

Parámetro	Ejemplo	Ubicación
codprov	000213	query
codisb	{{codisb}}	query
id	0000015321	query

Ejemplo de request

```
{{base_url}}/api/cxp/detalle?codprov=000213&codisb={{codisb}}&id=0000015321
```

9. Proveedores

Permite sincronizar proveedores y consultarlos por filtros operativos como nombre o estado.

Método	Ruta	Uso
POST	/api/proveedores/cargar	Carga masiva de proveedores. Inserta o actualiza por codprov + codisb.
GET	/api/proveedores	Consulta general de proveedores por codisb.
GET	/api/proveedores	Busca proveedores por nombre usando like.
GET	/api/proveedores	Consulta proveedores por estado.
GET	/api/proveedores/detalle	Obtiene el detalle de un proveedor específico.
POST	/api/proveedores	Consulta proveedores enviando filtros por POST.

9.1 Proveedores - Cargar

Carga masiva de proveedores. Inserta o actualiza por codprov + codisb.

Elemento	Valor
Método	POST
Ruta	/api/proveedores/cargar
URL ejemplo	{{base_url}}/api/proveedores/cargar
Headers activos	Content-Type: application/json, x-api-key: {{api_key}}

Estructura del payload

Campo	Tipo	Ejemplo
proveedores[].codprov	string	001
proveedores[].nombre	string	LETI
proveedores[].rif	string	J-12345678-9
proveedores[].direccion	string	Av. Principal calle 87
proveedores[].telefono	string	0212-1234567
proveedores[].contacto	string	Juan Perez
proveedores[].estado	string	ACTIVO
proveedores[].email	string	juan@proveedor.com
proveedores[].diascred	integer	30
proveedores[].saldo	number	1000.0
proveedores[].codisb	string	{{codisb}}
proveedores[].vencido	number	500.0
proveedores[].saldoDs	number	100.0
proveedores[].vencidoDs	number	50.0

Ejemplo de request

```
{
  "proveedores": [
    {
      "codprov": "001",
      "nombre": "LETI",
      "rif": "J-12345678-9",
      "direccion": "Av. Principal calle 87",
      "telefono": "0212-1234567",
      "contacto": "Juan Perez",
      "estado": "ACTIVO",
      "email": "juan@proveedor.com",
      "diascred": 30,
      "saldo": 1000.0,
      "codisb": "{{codisb}}",
      "vencido": 500.0,
      "saldoDs": 100.0,
      "vencidoDs": 50.0
    },
    {
      "codprov": "002",
      "nombre": "BAYER",
      "rif": "J-87654321-0",
      "direccion": "Zona Industrial Galpon 4",
      "telefono": "0212-7654321",
      "contacto": "Maria Gonzalez",
      "estado": "ACTIVO",
      "email": "maria@proveedor.com",
      "diascred": 45,
      "saldo": 2500.5,
      "codisb": "{{codisb}}",
      "vencido": 200.0,
      "saldoDs": 300.75,
      "vencidoDs": 20.0
    }
  ]
}
```

9.2 Proveedores - Consultar

Consulta general de proveedores por codisb.

Elemento	Valor
Método	GET
Ruta	/api/proveedores
URL ejemplo	{{base_url}}/api/proveedores?codisb={{codisb}}&limit=100
Headers activos	x-api-key: {{api_key}}

Parámetros de consulta

Parámetro	Ejemplo	Ubicación
codisb	{{codisb}}	query
limit	100	query

Ejemplo de request

```
{{base_url}}/api/proveedores?codisb={{codisb}}&limit=100
```

9.3 Proveedores - Consultar por nombre

Busca proveedores por nombre usando like.

Elemento	Valor
Método	GET
Ruta	/api/proveedores
URL ejemplo	{{base_url}}/api/proveedores?codisb={{codisb}}&nombre=LETI&limit=50
Headers activos	x-api-key: {{api_key}}

Parámetros de consulta

Parámetro	Ejemplo	Ubicación
codisb	{{codisb}}	query
nombre	LETI	query
limit	50	query

Ejemplo de request

```
{{base_url}}/api/proveedores?codisb={{codisb}}&nombre=LETI&limit=50
```

9.4 Proveedores - Consultar por estado

Consulta proveedores por estado.

Elemento	Valor
Método	GET
Ruta	/api/proveedores
URL ejemplo	{{base_url}}/api/proveedores?codisb={{codisb}}&estado=ACTIVO&limit=100
Headers activos	x-api-key: {{api_key}}

Parámetros de consulta

Parámetro	Ejemplo	Ubicación
codisb	{{codisb}}	query
estado	ACTIVO	query
limit	100	query

Ejemplo de request

```
{{base_url}}/api/proveedores?codisb={{codisb}}&estado=ACTIVO&limit=100
```

9.5 Proveedores - Detalle

Obtiene el detalle de un proveedor específico.

Elemento	Valor
Método	GET

Elemento	Valor
Ruta	/api/proveedores/detalle
URL ejemplo	{{base_url}}/api/proveedores/detalle?codisb={{codisb}}&codprov=001
Headers activos	x-api-key: {{api_key}}

Parámetros de consulta

Parámetro	Ejemplo	Ubicación
codisb	{{codisb}}	query
codprov	001	query

Ejemplo de request

```
{{base_url}}/api/proveedores/detalle?codisb={{codisb}}&codprov=001
```

9.6 Proveedores - Consultar vía POST

Consulta proveedores enviando filtros por POST.

Elemento	Valor
Método	POST
Ruta	/api/proveedores
URL ejemplo	{{base_url}}/api/proveedores
Headers activos	Content-Type: application/json, x-api-key: {{api_key}}

Estructura del payload

Campo	Tipo	Ejemplo
codisb	string	{{codisb}}
estado	string	ACTIVO
limit	integer	100

Ejemplo de request

```
{
  "codisb": "{{codisb}}",
  "estado": "ACTIVO",
  "limit": 100
}
```

10. Facturas

Separa la gestión de cabeceras de factura y renglones, además de consultas por rango, factura y detalle completo.

Método	Ruta	Uso
POST	/api/facturas/cargar	Carga o sincroniza información hacia el backend.
POST	/api/facturas/renglones/cargar	Carga o sincroniza información hacia el backend.
GET	/api/facturas	Consulta facturas con los filtros de la operación documentada.
POST	/api/facturas	Consulta registros filtrando por fecha_desde y fecha_hasta.
GET	/api/facturas/renglones	Consulta renglones con los filtros de la operación documentada.
GET	/api/facturas/renglones	Consulta renglones asociados a una factura específica.
GET	/api/facturas/detalle	Obtiene el detalle completo de una factura específica.

10.1 Facturas - Cargar cabeceras

Carga o sincroniza información hacia el backend.

Elemento	Valor
Método	POST
Ruta	/api/facturas/cargar
URL ejemplo	{{base_url}}/api/facturas/cargar
Headers activos	Content-Type: application/json, x-api-key: {{api_key}}

Estructura del payload

Campo	Tipo	Ejemplo
facturas[].factnum	string	A000083075
facturas[].fecha	string	2026-03-19 09:53:00
facturas[].codcli	string	0001083
facturas[].descrip	string	107245 - compras.ca@farmavenezuela - PROCESADO [123 - usuario - est...
facturas[].monto	number	39.48
facturas[].iva	number	0.0
facturas[].gravable	number	0.0
facturas[].descuento	number	3.95
facturas[].total	number	35.53
facturas[].tipofac	string	FACT
facturas[].codesta	string	01
facturas[].codusua	string	01

Campo	Tipo	Ejemplo
facturas[].codvend	string	000014
facturas[].fechav	string	2026-04-02 09:53:00
facturas[].nroctrol	string	00-115748
facturas[].rif	string	J-502231749
facturas[].codisb	string	501933669
facturas[].observacion	string	
facturas[].codmoneda	string	USD
facturas[].factorcambiario	number	455.25
facturas[].origen	string	ODOO

Ejemplo de request


```
{
  "facturas": [
    {
      "factnum": "A000083075",
      "fecha": "2026-03-19 09:53:00",
      "codcli": "0001083",
      "descrip": "107245 - compras.ca@farmavenezuela - PROCESADO [123 - usuario...",
      "monto": 39.48,
      "iva": 0.0,
      "gravable": 0.0,
      "descuento": 3.95,
      "total": 35.53,
      "tipofac": "FACT",
      "codesta": "01",
      "codusua": "01",
      "codvend": "000014",
      "fechav": "2026-04-02 09:53:00",
      "nroctrol": "00-115748",
      "rif": "J-502231749",
      "codisb": "501933669",
      "observacion": "",
      "codmoneda": "USD",
      "factorcambiario": 455.25,
      "origen": "ODOO"
    }
  ]
}
```


10.2 Facturas - Cargar renglones

Carga o sincroniza información hacia el backend.

Elemento	Valor
Método	POST
Ruta	/api/facturas/renglones/cargar
URL ejemplo	{{base_url}}/api/facturas/renglones/cargar
Headers activos	Content-Type: application/json, x-api-key: {{api_key}}

Estructura del payload

Campo	Tipo	Ejemplo
renglones[].factnum	string	A000083075
renglones[].codprod	string	006533
renglones[].renglon	integer	1
renglones[].desprod	string	TEKRON COMP. REC 200MG X 10
renglones[].referencia	string	7591585318565
renglones[].cantidad	number	3.0
renglones[].precio	number	16.05
renglones[].subtotal	number	39.48
renglones[].impuesto	number	0.0
renglones[].descto	number	8.67
renglones[].nrolote	string	209
renglones[].fechal	string	2028/10/01 00:00:00
renglones[].fecfactura	string	2026-03-19 09:53:00
renglones[].codisb	string	501933669
renglones[].codprov	string	000734
renglones[].marca	string	LETI

Ejemplo de request

```
{
  "renglones": [
    {
      "factnum": "A000083075",
      "codprod": "006533",
      "renglon": 1,
      "desprod": "TEKRON COMP. REC 200MG X 10",
      "referencia": "7591585318565",
      "cantidad": 3.0,
      "precio": 16.05,
      "subtotal": 39.48,
      "impuesto": 0.0,
      "descto": 8.67,
      "nrolote": "209",
      "fechal": "2028/10/01 00:00:00",
      "fecfactura": "2026-03-19 09:53:00",
      "codisb": "501933669",
      "codprov": "000734",
      "marca": "LETI"
    }
  ]
}
```

10.3 Facturas - Consultar facturas del día

Consulta facturas con los filtros de la operación documentada.

Elemento	Valor
Método	GET
Ruta	/api/facturas

Elemento	Valor
URL ejemplo	{{base_url}}/api/facturas?codisb={{codisb}}&limit=100
Headers activos	x-api-key: {{api_key}}

Parámetros de consulta

Parámetro	Ejemplo	Ubicación
codisb	{{codisb}}	query
limit	100	query

Ejemplo de request

```
{{base_url}}/api/facturas?codisb={{codisb}}&limit=100
```

10.4 Facturas - Consultar por rango de fechas

Consulta registros filtrando por fecha_desde y fecha_hasta.

Elemento	Valor
Método	POST
Ruta	/api/facturas
URL ejemplo	{{base_url}}/api/facturas
Headers activos	Content-Type: application/json, x-api-key: {{api_key}}

Estructura del payload

Campo	Tipo	Ejemplo
codisb	string	{{codisb}}
fecha_desde	string	2026-03-01 00:00:00
fecha_hasta	string	2026-03-23 23:59:59
limit	integer	100

Ejemplo de request

```
{
  "codisb": "{{codisb}}",
  "fecha_desde": "2026-03-01 00:00:00",
  "fecha_hasta": "2026-03-23 23:59:59",
  "limit": 100
}
```

10.5 Facturas - Consultar renglones del día

Consulta renglones con los filtros de la operación documentada.

Elemento	Valor
Método	GET

Elemento	Valor
Ruta	/api/facturas/renglones
URL ejemplo	{{base_url}}/api/facturas/renglones?codisb={{codisb}}&limit=200
Headers activos	x-api-key: {{api_key}}

Parámetros de consulta

Parámetro	Ejemplo	Ubicación
codisb	{{codisb}}	query
limit	200	query

Ejemplo de request

```
{{base_url}}/api/facturas/renglones?codisb={{codisb}}&limit=200
```

10.6 Facturas - Consultar renglones por factura

Consulta renglones asociados a una factura específica.

Elemento	Valor
Método	GET
Ruta	/api/facturas/renglones
URL ejemplo	{{base_url}}/api/facturas/renglones?codisb={{codisb}}&factnum=A000083075&limit=200
Headers activos	x-api-key: {{api_key}}

Parámetros de consulta

Parámetro	Ejemplo	Ubicación
codisb	{{codisb}}	query
factnum	A000083075	query
limit	200	query

Ejemplo de request

```
{{base_url}}/api/facturas/renglones?codisb={{codisb}}&factnum=A000083075&limit=200
```

10.7 Facturas - Detalle completo de una factura

Obtiene el detalle completo de una factura específica.

Elemento	Valor
Método	GET
Ruta	/api/facturas/detalle
URL ejemplo	{{base_url}}/api/facturas/detalle?codisb={{codisb}}&factnum=A000083075

Elemento	Valor
Headers activos	x-api-key: {{api_key}}

Parámetros de consulta

Parámetro	Ejemplo	Ubicación
codisb	{{codisb}}	query
factnum	A000083075	query

Ejemplo de request

```
{{base_url}}/api/facturas/detalle?codisb={{codisb}}&factnum=A000083075
```

11. Vendedores

Permite cargar el maestro de vendedores y consultar registros individuales o listados.

Método	Ruta	Uso
POST	/api/vendedores/cargar	Carga o sincroniza información hacia el backend.
GET	/api/vendedores	Consulta registros usando los filtros disponibles.
GET	/api/vendedores/detalle	Obtiene el detalle de un registro específico.

11.1 Cargar Vendedores

Carga o sincroniza información hacia el backend.

Elemento	Valor
Método	POST
Ruta	/api/vendedores/cargar
URL ejemplo	{{base_url}}/api/vendedores/cargar
Headers activos	Content-Type: application/json, x-api-key: {{api_key}}

Estructura del payload

Campo	Tipo	Ejemplo
vendedores[].codigo	string	000022
vendedores[].nombre	string	OSWALDO ORONO
vendedores[].tipo	string	
vendedores[].supervisor	string	1
vendedores[].codisb	string	{{codisb}}

Ejemplo de request

```
{
  "vendedores": [
    {
      "codigo": "000022",
      "nombre": "OSWALDO ORONO",
      "tipo": "",
      "supervisor": "1",
      "codisb": "{{codisb}}"
    }
  ]
}
```

11.2 Get Vendedores

Consulta registros usando los filtros disponibles.

Elemento	Valor
Método	GET
Ruta	/api/vendedores

Elemento	Valor
URL ejemplo	{{base_url}}/api/vendedores?codisb={{codisb}}
Headers activos	x-api-key: {{api_key}}

Parámetros de consulta

Parámetro	Ejemplo	Ubicación
codisb	{{codisb}}	query

Ejemplo de request

```
{{base_url}}/api/vendedores?codisb={{codisb}}
```

11.3 Get Vendedor Detalle

Obtiene el detalle de un registro específico.

Elemento	Valor
Método	GET
Ruta	/api/vendedores/detalle
URL ejemplo	{{base_url}}/api/vendedores/detalle?codigo=000022&codisb={{codisb}}
Headers activos	x-api-key: {{api_key}}

Parámetros de consulta

Parámetro	Ejemplo	Ubicación
codigo	000022	query
codisb	{{codisb}}	query

Ejemplo de request

```
{{base_url}}/api/vendedores/detalle?codigo=000022&codisb={{codisb}}
```

12. Ventares

Expone carga y consulta de resúmenes agregados de ventas y devoluciones.

Método	Ruta	Uso
POST	/api/ventares/cargar	Carga o sincroniza información hacia el backend.
GET	/api/ventares	Consulta registros usando los filtros disponibles.

12.1 Cargar Ventares

Carga o sincroniza información hacia el backend.

Elemento	Valor
Método	POST
Ruta	/api/ventares/cargar
URL ejemplo	{{base_url}}/api/ventares/cargar
Headers activos	Content-Type: application/json, x-api-key: {{api_key}}

Estructura del payload

Campo	Tipo	Ejemplo
data[].id	string	20221114
data[].codisb	string	{{codisb}}
data[].fecha	string	2022-11-14 12:00:00
data[].numfact	integer	100
data[].totfact	integer	100000
data[].numdevol	integer	10
data[].totdevol	integer	10000
data[].totventa	integer	110000

Ejemplo de request

```
{
  "data": [
    {
      "id": "20221114",
      "codisb": "{{codisb}}",
      "fecha": "2022-11-14 12:00:00",
      "numfact": 100,
      "totfact": 100000,
      "numdevol": 10,
      "totdevol": 10000,
      "totventa": 110000
    }
  ]
}
```

12.2 Get Ventares

Consulta registros usando los filtros disponibles.

Elemento	Valor
Método	GET
Ruta	/api/ventares
URL ejemplo	{{base_url}}/api/ventares?codisb={{codisb}}
Headers activos	x-api-key: {{api_key}}

Parámetros de consulta

Parámetro	Ejemplo	Ubicación
codisb	{{codisb}}	query

Ejemplo de request

```
{{base_url}}/api/ventares?codisb={{codisb}}
```

13. Productos

Ofrece sincronización completa del maestro de productos y actualización puntual de stock.

Método	Ruta	Uso
POST	/api/inventario/productos/sync	Sincroniza en lote la entidad indicada.
PATCH	/api/inventario/productos/stock	Actualiza cantidades de stock para una lista de productos.

13.1 Productos - Full Sync

Sincroniza en lote la entidad indicada.

Elemento	Valor
Método	POST
Ruta	/api/inventario/productos/sync
URL ejemplo	{{baseUrl}}/api/inventario/productos/sync
Headers activos	X-API-KEY: {{apiKey}}, Accept: application/json
Headers deshabilitados	Content-Type: text/plain

Estructura del payload

Campo	Tipo	Ejemplo
codisb	string	{{codisb}}
productos	array<object>	{"codprod": "abc123", "barra": "7591234567890", "desprod": "product...

Ejemplo de request

```
{
  "codisb": "{{codisb}}",
  "productos": [
    {
      "codprod": "abc123",
      "barra": "7591234567890",
      "desprod": "producto prueba",
      "tipo": "p",
      "iva": 16,
      "regulado": "0",
      "original": "0",
      "cantidad": 15,
      "precio1": 100.5
    }
  ]
}
```

13.2 Productos - PATCH Stock

Actualiza cantidades de stock para una lista de productos.

Elemento	Valor
Método	PATCH
Ruta	/api/inventario/productos/stock

Elemento	Valor
URL ejemplo	{{baseUrl}}/api/inventario/productos/stock
Headers activos	X-API-KEY: {{apiKey}}, Accept: application/json
Headers deshabilitados	Content-Type: text/plain

Estructura del payload

Campo	Tipo	Ejemplo
codisb	string	{{codisb}}
items	array<object>	{"codprod": "A1", "cantidad": 0}

Ejemplo de request

```
{
  "codisb": "{{codisb}}",
  "items": [
    {
      "codprod": "A1",
      "cantidad": 0
    }
  ]
}
```

14. Clientes

Sincroniza el maestro de clientes para inventario o integración comercial.

Método	Ruta	Uso
POST	/api/inventario/clientes/sync	Sincroniza en lote la entidad indicada.

14.1 Clientes - Full Sync

Sincroniza en lote la entidad indicada.

Elemento	Valor
Método	POST
Ruta	/api/inventario/clientes/sync
URL ejemplo	{{baseUrl}}/api/inventario/clientes/sync
Headers activos	X-API-KEY: {{apiKey}}, Accept: application/json
Headers deshabilitados	Content-Type: text/plain

Estructura del payload

Campo	Tipo	Ejemplo
codisb	string	{{codisb}}
clientes	array<object>	{"codcli": "C1", "nombre": "Cliente 1", "rif": "J123", "direccion":...

Ejemplo de request

```
{
  "codisb": "{{codisb}}",
  "clientes": [
    {
      "codcli": "C1",
      "nombre": "Cliente 1",
      "rif": "J123",
      "direccion": "Dir 1",
      "ppago": 99,
      "usaprecio": "1",
      "email": "c1@test.com"
    },
    {
      "codcli": "C2",
      "nombre": "Cliente 2",
      "rif": "J456",
      "direccion": "Dir 2",
      "ppago": 10,
      "usaprecio": "1",
      "email": "c2@test.com"
    }
  ]
}
```

15. Pedidos

Permite extraer pedidos pendientes y actualizar su estado desde un sistema externo.

Método	Ruta	Uso
GET	/api/pedidos/pendientes	Extrae pedidos pendientes para procesamiento o sincronización externa.
PATCH	/api/pedidos/estado	Actualiza el estado de un pedido y registra un documento de referencia.

15.1 Pedidos - Extraer pendientes

Extrae pedidos pendientes para procesamiento o sincronización externa.

Elemento	Valor
Método	GET
Ruta	/api/pedidos/pendientes
URL ejemplo	{{base_url}}/api/pedidos/pendientes?codisb={{codisb}}&limit=50
Headers activos	Accept: application/json, X-API-KEY: {{apiKey}}

Parámetros de consulta

Parámetro	Ejemplo	Ubicación
codisb	{{codisb}}	query
limit	50	query

Ejemplo de request

```
{{base_url}}/api/pedidos/pendientes?codisb={{codisb}}&limit=50
```

15.2 Pedidos - Actualizar estado

Actualiza el estado de un pedido y registra un documento de referencia.

Elemento	Valor
Método	PATCH
Ruta	/api/pedidos/estado
URL ejemplo	{{base_url}}/api/pedidos/estado
Headers activos	Accept: application/json, Content-Type: application/json, X-API-KEY: {{apiKey}}

Estructura del payload

Campo	Tipo	Ejemplo
codisb	string	{{codisb}}
id	string	4
estado	string	FACTURADO

Campo	Tipo	Ejemplo
documento	string	Factura INV/2026/00001 validada en Odoo.

Ejemplo de request

```
{
  "codisb": "{{codisb}}",
  "id": "4",
  "estado": "FACTURADO",
  "documento": "Factura INV/2026/00001 validada en Odoo."
}
```

16. Lotes

Administra lotes mediante sincronización parcial o total, con consultas generales, por producto, por estado y por detalle.

Método	Ruta	Uso
POST	/api/lotes/cargar	Carga lotes en modo de sincronización parcial.
POST	/api/lotes/cargar	Sincroniza en lote la entidad indicada.
GET	/api/lotes	Consulta registros usando los filtros disponibles.
GET	/api/lotes	Consulta registros usando los filtros disponibles.
GET	/api/lotes	Consulta registros usando los filtros disponibles.
GET	/api/lotes/detalle	Obtiene el detalle de un registro específico.

16.1 Cargar Lotes - Partial Sync

Carga lotes en modo de sincronización parcial.

Elemento	Valor
Método	POST
Ruta	/api/lotes/cargar
URL ejemplo	{{base_url}}/api/lotes/cargar
Headers activos	Content-Type: application/json, x-api-key: {{api_key}}

Estructura del payload

Campo	Tipo	Ejemplo
full_sync	boolean	False
lotes	array<object>	{"codpadre": "006748", "codhijo": "006748", "desprod": "DIOSMINA TA...

Ejemplo de request

```
{
  "full_sync": false,
  "lotes": [
    {
      "codpadre": "006748",
      "codhijo": "006748",
      "desprod": "DIOSMINA TAB/REC 600MG X 30 DAC 55",
      "lote": "5J02",
      "feclote": "2028/07/01 00:00:00",
      "deposito": "",
      "cantidad": 21598,
      "codisb": "{{codisb}}",
      "id": 5694
    }
  ]
}
```

16.2 Cargar Lotes - Full Sync

Sincroniza en lote la entidad indicada.

Elemento	Valor
Método	POST
Ruta	/api/lotes/cargar
URL ejemplo	{{base_url}}/api/lotes/cargar
Headers activos	Content-Type: application/json, x-api-key: {{api_key}}

Estructura del payload

Campo	Tipo	Ejemplo
full_sync	boolean	True
lotes	array<object>	{"codpadre": "006748", "codhijo": "006748", "desprod": "DIOSMINA TA...

Ejemplo de request

```
{
  "full_sync": true,
  "lotes": [
    {
      "codpadre": "006748",
      "codhijo": "006748",
      "desprod": "DIOSMINA TAB/REC 600MG X 30 DAC 55",
      "lote": "5J02",
      "feclote": "2028/07/01",
      "deposito": "",
      "cantidad": 21598,
      "codisb": "{{codisb}}",
      "id": 5694
    }
  ]
}
```

16.3 Get Lotes

Consulta registros usando los filtros disponibles.

Elemento	Valor
Método	GET
Ruta	/api/lotes
URL ejemplo	{{base_url}}/api/lotes?codisb={{codisb}}
Headers activos	x-api-key: {{api_key}}

Parámetros de consulta

Parámetro	Ejemplo	Ubicación
codisb	{{codisb}}	query

Ejemplo de request

```
{{base_url}}/api/lotes?codisb={{codisb}}
```

16.4 Get Lotes por Producto

Consulta registros usando los filtros disponibles.

Elemento	Valor
Método	GET
Ruta	/api/lotes
URL ejemplo	{{base_url}}/api/lotes?codisb={{codisb}}&codpadre=006748
Headers activos	x-api-key: {{api_key}}

Parámetros de consulta

Parámetro	Ejemplo	Ubicación
codisb	{{codisb}}	query
codpadre	006748	query

Ejemplo de request

```
{{base_url}}/api/lotes?codisb={{codisb}}&codpadre=006748
```

16.5 Get Lotes por Estado Nuevo

Consulta registros usando los filtros disponibles.

Elemento	Valor
Método	GET
Ruta	/api/lotes
URL ejemplo	{{base_url}}/api/lotes?codisb={{codisb}}&nuevo=3
Headers activos	x-api-key: {{api_key}}

Parámetros de consulta

Parámetro	Ejemplo	Ubicación
codisb	{{codisb}}	query
nuevo	3	query

Ejemplo de request

```
{{base_url}}/api/lotes?codisb={{codisb}}&nuevo=3
```

16.6 Get Lote Detalle

Obtiene el detalle de un registro específico.

Elemento	Valor
Método	GET
Ruta	/api/lotes/detalle

Elemento	Valor
URL ejemplo	{{base_url}}/api/lotes/detalle?id=5694
Headers activos	x-api-key: {{api_key}}

Parámetros de consulta

Parámetro	Ejemplo	Ubicación
id	5694	query

Ejemplo de request

```
{{base_url}}/api/lotes/detalle?id=5694
```

17. Monedas

Gestiona monedas, tasas y marca de preferencia por codisb.

Método	Ruta	Uso
POST	/api/monedas/cargar	Carga o sincroniza información hacia el backend.
GET	/api/monedas	Consulta registros usando los filtros disponibles.
GET	/api/monedas	Consulta registros usando los filtros disponibles.
GET	/api/monedas	Consulta registros usando los filtros disponibles.
GET	/api/monedas/detalle	Obtiene el detalle de un registro específico.

17.1 Cargar Monedas

Carga o sincroniza información hacia el backend.

Elemento	Valor
Método	POST
Ruta	/api/monedas/cargar
URL ejemplo	{{base_url}}/api/monedas/cargar
Headers activos	Content-Type: application/json, x-api-key: {{api_key}}

Estructura del payload

Campo	Tipo	Ejemplo
monedas[].codigo	string	BS
monedas[].descrip	string	Bolivares
monedas[].factor	number	1.0
monedas[].pref	string	SI
monedas[].simbolo	string	BS
monedas[].codisb	string	{{codisb}}

Ejemplo de request

```
{
  "monedas": [
    {
      "codigo": "BS",
      "descrip": "Bolivares",
      "factor": 1.0,
      "pref": "SI",
      "simbolo": "BS",
      "codisb": "{{codisb}}"
    },
    {
      "codigo": "USD",
      "descrip": "Dolares",
      "factor": 455.25,
      "pref": "NO",
      "simbolo": "$",
      "codisb": "{{codisb}}"
    }
  ]
}
```

17.2 Get Monedas

Consulta registros usando los filtros disponibles.

Elemento	Valor
Método	GET
Ruta	/api/monedas
URL ejemplo	{{base_url}}/api/monedas?codisb={{codisb}}
Headers activos	x-api-key: {{api_key}}

Parámetros de consulta

Parámetro	Ejemplo	Ubicación
codisb	{{codisb}}	query

Ejemplo de request

```
{{base_url}}/api/monedas?codisb={{codisb}}
```

17.3 Get Moneda por Codigo

Consulta registros usando los filtros disponibles.

Elemento	Valor
Método	GET
Ruta	/api/monedas
URL ejemplo	{{base_url}}/api/monedas?codisb={{codisb}}&codigo=USD
Headers activos	x-api-key: {{api_key}}

Parámetros de consulta

Parámetro	Ejemplo	Ubicación
codisb	{{codisb}}	query

Parámetro	Ejemplo	Ubicación
codigo	USD	query

Ejemplo de request

```
{{base_url}}/api/monedas?codisb={{codisb}}&codigo=USD
```

17.4 Get Moneda Preferida

Consulta registros usando los filtros disponibles.

Elemento	Valor
Método	GET
Ruta	/api/monedas
URL ejemplo	{{base_url}}/api/monedas?codisb={{codisb}}&pref=SI
Headers activos	x-api-key: {{api_key}}

Parámetros de consulta

Parámetro	Ejemplo	Ubicación
codisb	{{codisb}}	query
pref	SI	query

Ejemplo de request

```
{{base_url}}/api/monedas?codisb={{codisb}}&pref=SI
```

17.5 Get Moneda Detalle

Obtiene el detalle de un registro específico.

Elemento	Valor
Método	GET
Ruta	/api/monedas/detalle
URL ejemplo	{{base_url}}/api/monedas/detalle?codigo=USD&codisb={{codisb}}
Headers activos	x-api-key: {{api_key}}

Parámetros de consulta

Parámetro	Ejemplo	Ubicación
codigo	USD	query
codisb	{{codisb}}	query

Ejemplo de request

```
{{base_url}}/api/monedas/detalle?codigo=USD&codisb={{codisb}}
```

18. Prodfalla

Registra y consulta productos en falla, con búsquedas por código, barra y detalle.

Método	Ruta	Uso
POST	/api/prodfalla/cargar	Carga o sincroniza información hacia el backend.
GET	/api/prodfalla	Consulta registros usando los filtros disponibles.
GET	/api/prodfalla	Consulta registros usando los filtros disponibles.
GET	/api/prodfalla	Consulta registros usando los filtros disponibles.
GET	/api/prodfalla/detalle	Obtiene el detalle de un registro específico.

18.1 Cargar ProdFalla

Carga o sincroniza información hacia el backend.

Elemento	Valor
Método	POST
Ruta	/api/prodfalla/cargar
URL ejemplo	{{base_url}}/api/prodfalla/cargar
Headers activos	Content-Type: application/json, x-api-key: {{api_key}}

Estructura del payload

Campo	Tipo	Ejemplo
prodfalla[].barra	string	8904306500979
prodfalla[].codprod	string	000018
prodfalla[].desprod	string	IRBESARTAN (IRTAN) TAB 150 MG X 10
prodfalla[].marcamodelo	string	N/A
prodfalla[].pactivo	string	IRBESARTAN
prodfalla[].codisb	string	{{codisb}}

Ejemplo de request

```
{
  "prodfalla": [
    {
      "barra": "8904306500979",
      "codprod": "000018",
      "desprod": "IRBESARTAN (IRTAN) TAB 150 MG X 10",
      "marcamodelo": "N/A",
      "pactivo": "IRBESARTAN",
      "codisb": "{{codisb}}"
    }
  ]
}
```

18.2 Get ProdFalla

Consulta registros usando los filtros disponibles.

Elemento	Valor
Método	GET
Ruta	/api/prodfalla
URL ejemplo	{{base_url}}/api/prodfalla?codisb={{codisb}}
Headers activos	x-api-key: {{api_key}}

Parámetros de consulta

Parámetro	Ejemplo	Ubicación
codisb	{{codisb}}	query

Ejemplo de request

```
{{base_url}}/api/prodfalla?codisb={{codisb}}
```

18.3 Get ProdFalla por Codigo

Consulta registros usando los filtros disponibles.

Elemento	Valor
Método	GET
Ruta	/api/prodfalla
URL ejemplo	{{base_url}}/api/prodfalla?codisb={{codisb}}&codprod=000018
Headers activos	x-api-key: {{api_key}}

Parámetros de consulta

Parámetro	Ejemplo	Ubicación
codisb	{{codisb}}	query
codprod	000018	query

Ejemplo de request

```
{{base_url}}/api/prodfalla?codisb={{codisb}}&codprod=000018
```

18.4 Get ProdFalla por Barra

Consulta registros usando los filtros disponibles.

Elemento	Valor
Método	GET
Ruta	/api/prodfalla
URL ejemplo	{{base_url}}/api/prodfalla?codisb={{codisb}}&barra=8904306500979
Headers activos	x-api-key: {{api_key}}

Parámetros de consulta

Parámetro	Ejemplo	Ubicación
codisb	{{codisb}}	query
barra	8904306500979	query

Ejemplo de request

```
{{base_url}}/api/prodfalla?codisb={{codisb}}&barra=8904306500979
```

18.5 Get ProdFalla Detalle

Obtiene el detalle de un registro específico.

Elemento	Valor
Método	GET
Ruta	/api/prodfalla/detalle
URL ejemplo	{{base_url}}/api/prodfalla/detalle?codprod=000018&codisb={{codisb}}
Headers activos	x-api-key: {{api_key}}

Parámetros de consulta

Parámetro	Ejemplo	Ubicación
codprod	000018	query
codisb	{{codisb}}	query

Ejemplo de request

```
{{base_url}}/api/prodfalla/detalle?codprod=000018&codisb={{codisb}}
```

19. Inventario consolidado de endpoints

Módulo	Método	Ruta	Nombre en colección
Categorias	POST	/api/categorias/cargar	Cargar Categorias
Categorias	GET	/api/categorias	Get Categorias
Categorias	GET	/api/categorias/detalle	Get Categoria Detalle
Ctabanco	POST	/api/ctabanco/cargar	Cargar Ctabanco
Ctabanco	GET	/api/ctabanco	Get Ctabanco
Ctabanco	GET	/api/ctabanco/detalle	Get Ctabanco Detalle
Cxc	POST	/api/cxc/cargar	Cargar CXC
Cxc	GET	/api/cxc	Get CXC
Cxc	GET	/api/cxc/detalle	Get CXC Detalle
Cxp	POST	/api/cxp/cargar	Cargar CXP

Módulo	Método	Ruta	Nombre en colección
Cxp	GET	/api/cxp	Get CXP
Cxp	GET	/api/cxp/detalle	Get CXP Detalle
Proveedores	POST	/api/proveedores/cargar	Proveedores - Cargar
Proveedores	GET	/api/proveedores	Proveedores - Consultar
Proveedores	GET	/api/proveedores	Proveedores - Consultar por nombre
Proveedores	GET	/api/proveedores	Proveedores - Consultar por estado
Proveedores	GET	/api/proveedores/detalle	Proveedores - Detalle
Proveedores	POST	/api/proveedores	Proveedores - Consultar vía POST
Facturas	POST	/api/facturas/cargar	Facturas - Cargar cabeceras
Facturas	POST	/api/facturas/renglones/cargar	Facturas - Cargar renglones
Facturas	GET	/api/facturas	Facturas - Consultar facturas del día
Facturas	POST	/api/facturas	Facturas - Consultar por rango de fechas
Facturas	GET	/api/facturas/renglones	Facturas - Consultar renglones del día
Facturas	GET	/api/facturas/renglones	Facturas - Consultar renglones por factura
Facturas	GET	/api/facturas/detalle	Facturas - Detalle completo de una factura
Vendedores	POST	/api/vendedores/cargar	Cargar Vendedores
Vendedores	GET	/api/vendedores	Get Vendedores
Vendedores	GET	/api/vendedores/detalle	Get Vendedor Detalle
Ventares	POST	/api/ventares/cargar	Cargar Ventares
Ventares	GET	/api/ventares	Get Ventares
Productos	POST	/api/inventario/productos/sync	Productos - Full Sync
Productos	PATCH	/api/inventario/productos/stock	Productos - PATCH Stock
Clientes	POST	/api/inventario/clientes/sync	Clientes - Full Sync
Pedidos	GET	/api/pedidos/pendientes	Pedidos - Extraer pendientes
Pedidos	PATCH	/api/pedidos/estado	Pedidos - Actualizar estado
Lotes	POST	/api/lotes/cargar	Cargar Lotes - Partial Sync
Lotes	POST	/api/lotes/cargar	Cargar Lotes - Full Sync
Lotes	GET	/api/lotes	Get Lotes
Lotes	GET	/api/lotes	Get Lotes por Producto
Lotes	GET	/api/lotes	Get Lotes por Estado Nuevo
Lotes	GET	/api/lotes/detalle	Get Lote Detalle
Monedas	POST	/api/monedas/cargar	Cargar Monedas
Monedas	GET	/api/monedas	Get Monedas
Monedas	GET	/api/monedas	Get Moneda por Codigo

Módulo	Método	Ruta	Nombre en colección
Monedas	GET	/api/monedas	Get Moneda Preferida
Monedas	GET	/api/monedas/detalle	Get Moneda Detalle
Prodfalla	POST	/api/prodfalla/cargar	Cargar ProdFalla
Prodfalla	GET	/api/prodfalla	Get ProdFalla
Prodfalla	GET	/api/prodfalla	Get ProdFalla por Codigo
Prodfalla	GET	/api/prodfalla	Get ProdFalla por Barra
Prodfalla	GET	/api/prodfalla/detalle	Get ProdFalla Detalle