不管遇到资料、学习问题,还是其他问题,我们都不要慌。先加群:567597134。找老司机帮忙

项目管理工具 git: 分布式 svn: 集中式

git:用管理项目或代码的 github:代码仓库

我把代码传到----->远程仓库---->在服务器上clone下来

push clone

远程仓库: github、coding.net、 gitlab 用自己的服务器搭建的远程仓库

github、coding.net都有个私有仓库的一个概念

Mac :brew Linux: sudo apt install git

本地仓库 git init

查看状态 git status

提交到暂存区 git add xxx 或git add. 提交到本地仓库 git commit -m '注释'

git diff 文件 跟上一版本做对比

git reset --hard HEAD^ 退到上一版本

git reset --hard 版本号 回到哪个版本

## https://coding.net/

git log 和git reflog

log 记录所有提交的版本信息,不包括删除commit的和reset的操作 relog 记录所有的操作记录,包括提交、回退等操作

一、修改文件了 但是我没有加到暂存区

单个文件撤销: git checkout -- 单个文件名字

全部撤销 git checkout .

二、修改文件了, 我们已经到暂存区

## 本地仓库---->reset--->暂存区---->checkout---->工作环境

git reset HEAD 把本地仓库所有文件恢复到暂存区<--->撤销所有文件add操作

git reset HEAD xxx.py 把本地仓库xxx.py文件恢复到暂存区<--->撤销单个文件add操作

单个文件撤销: git checkout -- 单个文件名字

全部撤销 git checkout .

## 三、修改文件, 我们已经提交到本地仓库

git reset --hard 版本号 回到哪个版本

git checkout 一定是最近一次commit或者add操作的状态

## 恢复被删除的文件

一、删除文件 没有提交到暂存区

单个文件撤销: git checkout -- 单个文件名字 全部撤销 git checkout .

- 二、删除文件 提交到暂存区
- 三、删除文件 提交到本地仓库

git reset --hard 版本号 回到哪个版本

关联远程仓库 git remote add origin git@git.coding.net:xiaoxiaoyuan/blog.git

git checkout -b 分支名字 创建并切换

a分支 都看见爱上的空间 b分支 git merge a

git stash 冻结工作区 git push origin 分支 把分支推到远程

git pull 更新

1、你的电脑配置仓库 coding.net github 2、把的博客传递到远程仓库、在服务器上clone下来 3、查询一下git忽略文件