

Презентация к лабораторной работе 3

Модель боевых действий

Аристова А. О.

19 февраля 2024

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Аристова Арина Олеговна
 - студентка группы НФбд-01-21
 - Российский университет дружбы народов
 - 1032216433@rudn.ru
 - <https://github.com/aoaristova>



Вводная часть

- Продолжить ознакомление с языками программирования Julia и OpenModelica.
- Ознакомиться с моделями боевых действий Ланчестера
- Решить задачу на тему «Модель боевых действий»

Задание

Между страной X и страной Y идет война. Численность состава войск исчисляется от начала войны, и являются временными функциями $x(t)$ и $y(t)$. В начальный момент времени страна X имеет армию численностью 35 000 человек, а в распоряжении страны Y армия численностью в 49 000 человек. Для упрощения модели считаем, что коэффициенты a , b , c и h постоянны. Также считаем $P(t)$ и $Q(t)$ - непрерывные функции. Постройте графики изменения численности войск армии X и армии Y для следующих случаев:

1. Модель боевых действий между регулярными войсками

$$\frac{dx}{dt} = -0.55 * x(t) - 0.9 * y(t) + 2 * |\sin(t)|$$

$$\frac{dy}{dt} = -0.8 * x(t) - 0.63 * y(t) + \cos(13 * t) + 1$$

2. Модель ведение боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов

$$\frac{dx}{dt} = -0.35 * x(t) - 0.46 * y(t) + 1.5 * |\sin(2t)|$$

$$\frac{dy}{dt} = -0.2 * x(t) * y(t) - 0.6 * y(t) + \cos(0.5 * t) + 1$$

О языках программирования

Julia – высокоуровневый язык, который разработан для научного программирования. Язык поддерживает широкий функционал для математических вычислений и работы с большими массивами данных[1].

OpenModelica — свободное открытое программное обеспечение для моделирования, симуляции, оптимизации и анализа сложных динамических систем. Основано на языке Modelica. Активно развивается Open Source Modelica Consortium, некоммерческой неправительственной организацией. Open Source Modelica Consortium является совместным проектом RISE SICS East AB и Линчёпингского университета. По своим возможностям приближается к таким вычислительным средам как Matlab Simulink, Scilab xCos, имея при этом значительно более удобное представление системы уравнений исследуемого блока [2].

Математическая составляющая

Законы Ланчестера (законы Осипова — Ланчестера) — математическая формула для расчета относительных сил пары сражающихся сторон — подразделений вооруженных сил. Уравнения Ланчестера — это дифференциальные уравнения, описывающие зависимость между силами сражающихся сторон A и D как функцию от времени, причем функция зависит только от A и D [3].

Математическая составляющая

В 1916 году, в разгар первой мировой войны, Фредерик Ланчестер разработал систему дифференциальных уравнений для демонстрации соотношения между противостоящими силами. Среди них есть так называемые Линейные законы Ланчестера (первого рода или честного боя, для рукопашного боя или неприцельного огня) и Квадратичные законы Ланчестера (для войн начиная с XX века с применением прицельного огня, дальнобойных орудий, огнестрельного оружия). В связи с установленным приоритетом в англоязычной литературе наметилась тенденция перехода от фразы «модель Ланчестера» к «модели Осипова — Ланчестера» [4].

Математическая составляющая

Рассмотренные простейшие модели соперничества соответствуют системам обыкновенных дифференциальных уравнений второго порядка, широко распространенным при описании многих естественно научных объектов. Не смотря на то, что модель сильно идеализирована и не применима к реальной ситуации и жизни, однако может применяться для начального анализа и при том быть очень полезна [3,4].

Выполнение лабораторной работы

Рассматриваются три случая ведения боевых действий:

1. Боевые действия между регулярными войсками
2. Боевые действия с участием регулярных войск и партизанских отрядов
3. Боевые действия между партизанскими отрядами

В *первом* случае численность регулярных войск определяется тремя факторами:

- скорость уменьшения численности войск из-за причин, не связанных с боевыми действиями (болезни, травмы, дезертирство);
- скорость потерь, обусловленных боевыми действиями противоборствующих сторон (что связано с качеством стратегии, уровнем вооружения, профессионализмом солдат и т.п.);
- скорость поступления подкрепления (задаётся некоторой функцией от времени).

В этом случае модель боевых действий между регулярными войсками описывается следующим образом:

$$\frac{dx}{dt} = -a(t) * x(t) - b(t) * y(t) + P(t)$$

$$\frac{dy}{dt} = -c(t) * x(t) - h(t) * y(t) + Q(t)$$

Потери, не связанные с боевыми действиями, описывают члены

$$-a(t) * x(t), -h(t) * x(t)$$

Следующие члены

$$-b(t) * y(t), -c(t) * x(t)$$

отражают потери на поле боя. Коэффициенты $b(t)$ и $c(t)$ указывают на эффективность боевых действий со стороны y и x соответственно,

$$a(t), h(t)$$

- величины, характеризующие степень влияния различных факторов на потери. Функции

$$P(t), Q(t)$$

учитывают возможность подхода подкрепления к войскам X и Y в течение одного дня.

Во **втором** случае в борьбу добавляются партизанские отряды. Нерегулярные войска в отличии от постоянной армии менее уязвимы, так как действуют скрытно, в этом случае сопернику приходится действовать неизбирательно, по площадям, занимаемым партизанами. Поэтому считается, что тем потеря партизан, проводящих свои операции в разных местах на некоторой известной территории, пропорционален не только численности армейских соединений, но и численности самих партизан. В результате модель принимает вид:

$$\frac{dx}{dt} = a(t) * x(t) - b(t) * y(t) + P(t)$$

$$\frac{dy}{dt} = c(t) * x(t) * y(t) - h(t) * y(t) + Q(t)$$

Модель ведение боевых действий между партизанскими отрядами с учетом предположений, сделанном в предыдущем случае, имеет вид (*третий случай*):

$$\frac{dx}{dt} = a(t) * x(t) - b(t) * x(t) * y(t) + P(t)$$

$$\frac{dy}{dt} = h(t) * y(t) - c(t) * x(t) * y(t) + Q(t)$$

Решение задачи в программной среде

Мой вариант лабораторной работы: 4. Я получила его по заданной формуле:

```
print(f'Мой вариант :{(1032216433 % 70) + 1}')
```

main (1) ↗

main (1) ×

C:\Users\arist\PycharmProjects\vychislitelnie_syste

Мой вариант :4

Process finished with exit code 0

Рис. 1: Рисунок 1. Определение варианта.

Решение задачи в программной среде

Для решения данной лабораторной работы мною я писала код на языке Julia, среду для него я устанавливала ранее, это Вы можете найти в описании, докладе и презентации к Лабораторной работе Также для решения данной лабораторной работы мне необходимо установить среду разработки OpenModelica. Я сделала это:




Рис. 2: Рисунок 2. Установка OpenModelica.

Затем я ознакомилась с интерфейсом и функционалом OpenModelica:




Рис. 3: Рисунок 3. Вид OpenModelica.

Затем я написала код для получения необходимых графиков.

Вот листинг кода для получения первой модели:

```
model lab03_1  
Real x;  
Real y;  
  
Real a = 0.55;  
Real b = 0.9;  
Real c = 0.8;  
Real h = 0.63;  
Real t = time;
```


initial equation

x = 35000;

y = 49000;

equation

*der(x) = -a*x - b*y + 2*abs(sin(t));*

*der(y) = -c*x - h*y + cos(13*t) + 1;*

end lab03_1;

Вот листинг кода для получения второй модели:

```
model lab03_2
```

```
Real x;
```

```
Real y;
```

```
Real a = 0.35;
```

```
Real b = 0.46;
```

```
Real c = 0.2;
```

```
Real d = 0.6;
```

```
Real t = time;
```

initial equation

x = 35000;

y = 49000;

equation

*der(x) = -a*x - b*y + 1.5*abs(sin(2*t));*

*der(y) = -c*x*y - d*y + cos(0.5*t)+1;*

end lab03_2;

Затем я сохранила полученные мной результаты в изображения.




Рис. 4: Рисунок 4. Полученный с помощью OpenModelica результат для первого случая.

Затем я сохранила полученные мной результаты в изображения.




Рис. 5: Рисунок 5. Полученный с помощью OpenModelica результат для второго случая.

Затем я приступила к написанию программы на языке Julia. Вот её листинг:

```
using Plots;
using DifferentialEquations;
# Функция, представляющие наши ДУ. Случай 1
function first(du, u, p, t)
    du[1] = - 0.55*u[1] - 0.9*u[2] + 2 * abs(sin(t))
    du[2] = - 0.8*u[1] - 0.63*u[2] + cos(13 * t)
end
# Функция, представляющие наши ДУ. Случай 2
function second(du, u, p, t)
    du[1] = - 0.35*u[1] - 0.46*u[2] + 1.5 * abs(sin(2 * t))
    du[2] = (- 0.2*u[1] - 0.6)*u[2] + cos(0.5 * t) + 1
end
```

```
# Необходимые константы: количество людей, промежутки для обоих случаев
const people = Float64[35000, 49000]
const prom1 = [0.0, 3.0]
const prom2 = [0.0, 0.0003]
# Задаем проблемы(задачи) для обоих случаев
problem1 = ODEProblem(first, people, prom1)
problem2 = ODEProblem(second, people, prom2)
# Решения для обоих случаев
result1 = solve(problem1, dtmax=0.1)
result2 = solve(problem2, dtmax=0.000001)
```

Данные массивы будут хранить численность x (A11, A21), численность y(A12,A2

```
A11 = [u[1] for u in result1.u]
```

```
A12 = [u[2] for u in result1.u]
```

```
T1 = [t for t in result1.t]
```

```
A21 = [u[1] for u in result2.u]
```

```
A22 = [u[2] for u in result2.u]
```

```
T2 = [t for t in result2.t]
```



```
# Создаю холст 1
```

```
plt1 = plot(dpi = 300, legend= true, bg =:lightgrey)
```

```
# Настраиваю холст 1
```

```
plot!(plt1, xlabel="Время", ylabel="Численность", title="Модель боевых действий")
```

```
plot!(plt1, T1, A11, label="Численность армии X", color =:blue)
```

```
plot!(plt1, T1, A12, label="Численность армии Y", color =:green)
```

```
# Сохраняю результат в файл
```

```
savefig(plt1, "lab03_1.png")
```

```
# Создаю холст 2
```

```
plt2 = plot(dpi = 1200, legend= true, bg =:lightgrey)
```

```
# Настраиваю холст 2
```

```
plot!(plt2, xlabel="Время", ylabel="Численность", title="Модель боевых действий")
```


```
plot!(plt2, T2, A21, label="Численность армии X", color =:blue)
```

```
plot!(plt2, T2, A22, label="Численность армии Y", color =:green)
```

```
# Сохраняю результат в файл
```

```
savefig(plt2, "lab03_2.png")
```

Затем я выполнила написанную мною ранее программу:

A screenshot of a Windows command prompt window with a dark blue background and white text. The prompt shows the current directory as 'C:\Users\arist\OneDrive\Документы\work\study\2023-2024\Математическое моделирование\mathmod\labs\lab03'. The user has entered the command 'julia lab03.jl' and pressed enter. The prompt is now ready for the next command.

```
PS C:\Users\arist\OneDrive\Документы\work\study\2023-2024\Математическое моделирование\mathmod\labs\lab03> julia lab03.jl
PS C:\Users\arist\OneDrive\Документы\work\study\2023-2024\Математическое моделирование\mathmod\labs\lab03>
```

Рис. 6: Рисунок 6. Выполнение программы на Julia.

В итоге я получила следующие графики:




Рис. 7: Рисунок 7. Полученный с помощью Julia результат для первого случая.

В итоге я получила следующие графики:




Рис. 8: Рисунок 8. Полученный с помощью Julia результат для второго случая.

В результате выполнения данной лабораторной работы мною были получены графики для обоих рассматриваемых случаев (боевых действий между регулярными войсками, боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов) с помощью Julia и OpenModelica. Важно отметить, что по содержанию графики получились идентичными, выполненные на обоих языках, как для первого, так и для второго случая.




Рис. 9: Рисунок 9. Сравнение графиков полученных разными способами для первого случая.




Рис. 10: Рисунок 10. Сравнение графиков полученных разными способами для второго случая.

В процессе и результате выполнения лабораторной работы я продолжила знакомиться с языками Julia и OpenModelica. По итогам завершения выполнения лабораторной работы я получила четыре изображения графиков: 2 из них были выполнены с помощью Julia, а другие 2 – с помощью OpenModelica.

Также можно сделать предварительный вывод о том, что подобную работу производить гораздо проще, быстрее и удобнее на языке OpenModelica, так как построение подобной модели (процесса, протекающего во времени) занимает гораздо меньше как строк, так и времени.

