

代码簿

September 15, 2021

1. 杂项

• Merge Sort

```
1 int arr[MAXLEN]; // 数组
2 int tmp[MAXLEN]; // 暂存
3 int ans = 0; // 逆序对
4
5 void mergeSort(int left, int right){
6     if(left >= right) return;
7     int mid = left + ((right - left) >> 1);
8     mergeSort(left, mid);
9     mergeSort(mid + 1, right);
10    int l = left;
11    int r = mid + 1;
12    int idx = 0;
13    while(l <= mid && r <= right){
14        tmp[idx++] = arr[l] <= arr[r] ? arr[l++]
15        : ((ans += mid - l + 1 /* 逆序对 */, arr[r++]));
16    }
17    while(l <= mid){
18        tmp[idx++] = arr[l++];
19    }
20    while(r <= right){
21        tmp[idx++] = arr[r++];
22    }
23    for(int i = 0; i < idx; ++i){
24        arr[left + i] = tmp[i];
25    }
26 }
```

• Disjoint Set

```
1 int djs[MAXLEN];
2 //init for(int i = 0; i < size; ++i)djs[i] = i;
3
4 int find(int id){
5     return djs[id] == id ? id : djs[id] = find(djs[id]);
6 }
7 bool uSet(int a, int b){
8     int pa = find(a), pb = find(b);
9     return pa == pb ? true : (djs[pa] = pb, false);
10 }
11
12 //with dummy head
13
14 int djs[MAXLEN];
15 //init for(int i = 0; i < 2 * n; ++i) djs[i] = i; for(int i = 0; i < n; ++i) djs[i] = n + i;
16
17 int find(int id){
18     return djs[id] == id ? id : djs[id] = find(djs[id]);
19 }
20 bool uSet(int a, int b){
21     int pa = find(a), pb = find(b);
22     return pa == pb ? true : (djs[pa] = pb, false);
23 }
```

2. 图论

• Euler Path

```
1 int cd[MAXLEN], rd[MAXLEN]; //有向图
2 vector<pair<int, int>> adjs[MAXLEN]; //first for 点, second fir 边
3 bool visit[MAXLEN]; //边
```

```

4
5 int cnt = 0; //判断联通(cnt == size)
6
7 void dfs(int id){
8     for(auto &adj : adj){
9         if(!visit[adj.second]){
10             ++cnt;
11             visit[adj.second] = true;
12             dfs(adj.first);
13             //一些操作
14         }
15     }
16 }
17
18 bool judge(){
19     //无向(边为偶数除了端点)
20     int cnt = 0;
21     int qidian = 0; // 起点
22     for(int i = 0; i < n; ++i){
23         if(adj[i].size() & 1) ++cnt, qidian = i;
24     }
25     return (cnt == 2 || cnt == 0);
26
27     //有向((出度 - 入度) = 1 && (入度 - 出度) = 1 || 欧拉环)
28     int rdc = 0, cdc = 0;
29     int qidian = 0;
30     for(int i = 0; i < n; ++i){
31         if((cd[i] - rd[i] == 1)) ++cdc;
32         else if((rd[i] - cd[i] == 1) ++rdc, qidian = i;
33         else if((rd[i] - cd[i] != 0) return false;
34     }
35
36     return ((cdc == 1 && rdc == 1) || (cdc == 0 && rdc == 0));
37 }

```

• 拓扑排序

```

1 vector<int> adj[MaxLen];
2 int rd[MaxLen]; //入度
3 int n; //点的数量
4 vector<int> ans; //结果
5
6 void topSort(){
7     queue<int> q;
8     int cnt = 0;
9     for(int i = 0; i < n; ++i) if(!rd[i]) q.push(i), ++cnt, ans.push_back(i);
10    while(!q.empty()){
11        int f = q.front(); q.pop();
12        for(auto adj : adj[f]){
13            --rd[adj];
14            if(!rd[adj]) q.push(adj), ++cnt, ans.push_back(adj);
15        }
16    }
17    if(cnt == n) {} //有找到
18    else {} //没找到
19 }

```

• 多元最短路

```

1 int v[MaxLen][MaxLen];
2 //初始化成0x3f3f3f3f, 有边的地方为权重, 自己为0
3
4 for(int k = 0; k < n; ++k){
5     for(int i = 0; i < n; ++i){
6         for(int j = 0; j < n; ++j){
7             v[i][j] = min(v[i][k] + v[k][j], v[i][j]); //最短路径
8             v[i][j] = min(v[i][j], max(v[i][k], v[k][j])); //最大的最小
9         }
10    }
11 }

```

• 单元最短路

```

1 vector<pair<int, int>> adj[MaxLen]; //first for 点 second for 边权
2 int dis[MaxLen];
3 bool visit[MaxLen];
4
5 void dij(int id){
6     memset(dis, 0x3f, sizeof(dis));
7     memset(visit, 0, sizeof(visit));

```

```

8     dis[id] = 0;
9     priority_queue<pii, vector<pii>, greater<pii>> q;
10
11     //first for 目前距离 second for 点
12     q.push({0, id});
13     while(!q.empty()){
14         pair<int, int> front = q.top(); q.pop();
15         if(visit[front.second]) continue;
16         visit[front.second] = true;
17         for(auto adj : adjs[front.second]){
18             if((adj.second + dis[front.second]) < dis[adj.first]){
19                 dis[adj.first] = adj.second + dis[front.second];
20                 if(visit[adj.first]) continue;
21                 q.push({dis[adj.first], adj.first});
22             }
23         }
24     }
25 }

```

• 找负环

```

1 vector<pair<int, int>> adjs[MAXLEN]; //first for 点 second for 权重
2 int dis[MAXLEN]; //最短路径
3 int m, n; //n 点数 m 边数
4
5 bool bellman(){
6     memset(dis, 0x3f, 4 * n);
7     for(int c = 0; c < n - 1; ++c){
8         for(int i = 0; i < n; ++i){
9             for(auto adj : adjs[i]){
10                 dis[adj.first] = min(dis[adj.first], dis[i] + adj.second);
11             }
12         }
13     }
14     bool hasAnswer = false;
15     for(int i = 0; i < n; ++i){
16         for(auto adj : adjs[i]){
17             if(dis[adj.first] > dis[i] + adj.second){
18                 hasAnswer = true;
19                 goto ans;
20             }
21         }
22     }
23     ans:
24     return hasAnswer;
25 }

```

• MST

```

1 // kruskal
2
3 pair<int, pii> adjs[MAXLEN]; //first for 权重 //second.first for 起点 //second.second for 终点
4 int n; //边的数量
5 int m; //点的数量
6 int djs[MAXLEN];
7
8
9 int parent(int i){
10     return (djs[i] == i) ? i : djs[i] = parent(djs[i]);
11 }
12
13 void kruskal(){
14     for(int i = 0; i <= m; ++i){
15         djs[i] = i;
16     }
17
18     sort(adjs, adjs + n);
19     int cnt = m; //计算边的数量
20     for(int i = 0; i < n; ++i){
21         int p1 = parent(adjs[i].second.first), p2 = parent(adjs[i].second.second);
22         if(p1 == p2) continue;
23         parent[p1] = p2;
24         //一些操作
25         if((--cnt) == 1) break;
26     }
27 }
28
29 //Prim 普利姆算法 (待续)
30
31 void prim(){

```

```
32 }
33 }
```

• 最大流 (Dinic)

```
1 struct edge
2 {
3     int to;
4     long long val;
5     int rev;
6     edge(int _to, long long _val, int _rev):to(_to), val(_val), rev(_rev){}
7 };
8
9 int n, m, s, t;
10
11 vector<edge> adjs[MAXLEN];
12
13 int depth[MAXLEN];
14
15 bool bfs(){ //分层 + 确定没有回去找
16     memset(depth, 0, sizeof(depth));
17     depth[s] = 1;
18     queue<int> q;
19     q.push(s);
20     while(!q.empty()){
21         int f = q.front(); q.pop();
22         for(edge &adj : adjs[f]){
23             if(!depth[adj.to] && adj.val){
24                 depth[adj.to] = depth[f] + 1;
25                 q.push(adj.to);
26             }
27         }
28     }
29     return depth[t];
30 }
31
32 long long dfs(int u = s, long long in = 0x3f3f3f3f3f3f3f3f){ //多路增广
33     if(u == t) return in;
34     if(in == 0) return 0;
35     long long out = 0;
36     for(edge &adj : adjs[u]){
37         if((depth[adj.to] == (depth[u] + 1)) && adj.val){
38             long long dist = dfs(adj.to, min(in, adj.val));
39             adj.val -= dist;
40             adjs[adj.to][adj.rev].val += dist;
41             in -= dist;
42             out += dist;
43         }
44     }
45     if(!out) depth[u] = 0;
46     return out;
47 }
48
49 long long ans = 0;
50
51 void dinic(){
52     while(bfs()){
53         while(long long d = dfs()){
54             ans += d;
55         }
56     }
57 }
58 }
```

• 费用流 (Dinic)

```
1 struct edge
2 {
3     int to;
4     int val;
5     int rev;
6     int cost;
7     edge(int _to, int _val, int _rev, int _cost):to(_to), val(_val), rev(_rev), cost(_cost){}
8 };
9
10 int n, m, s, t;
11
12 vector<edge> adjs[MAXLEN];
13
14 int dis[MAXLEN];
```

```

15 bool visit[MAXLEN];
16
17
18
19 long long zuidaliu = 0, zuixiaofei Yong = 0;
20
21 bool spfa(int id = t){
22     memset(visit, 0, sizeof(visit));
23     memset(dis, 0x3f, sizeof(dis));
24     visit[id] = true;
25     dis[id] = 0;
26     deque<int> q;
27     q.push_front(id);
28
29     while(!q.empty()){
30         int front = q.front(); q.pop_front();
31
32         for(edge &adj : adjs[front]){
33             if(adj.to > dis[front] - adj.cost){
34                 dis[adj.to] = dis[front] - adj.cost;
35                 if(!visit[adj.to]){
36                     visit[adj.to] = true;
37                     if(!q.empty() && dis[adj.to] < dis[q.front()]) q.push_front(adj.to);
38                     else q.push_back(adj.to);
39                 }
40             }
41         }
42         visit[front] = false;
43     }
44     return dis[s] != 0x3f3f3f3f;
45 }
46
47 int dfs(int u = s, int flow = 0x3f3f3f3f){
48     if(u == t){
49         visit[u] = true;
50         return flow;
51     }
52     int in = flow;
53     int out = 0;
54     visit[u] = true;
55     for(edge &adj : adjs[u]){
56
57         if(adj.val > 0 && !visit[adj.to] && dis[adj.to] == (dis[u] - adj.cost)){
58             int dis = dfs(adj.to, min(in, adj.val));
59             if(dis > 0){
60                 in -= dis;
61                 adj.val -= dis;
62                 out += dis;
63                 zuixiaofei Yong += dis * adj.cost;
64                 adj.to[adj.rev].val += dis;
65             }
66             if(!in) break;
67         }
68     }
69 }
70
71 return out;
72 }
73
74
75
76 void dinic(){
77     while(spfa()){
78         while(int d = dfs()){
79             memset(visit, 0, sizeof(visit));
80             zuidaliu += d;
81         }
82     }
83 }

```

3. 动态规划

- 区间覆盖

```

1 pii intv[MAXLEN];
2 int n; // 区间数量
3 int end; // 终点
4
5

```

```

6 int solve(){
7     sort(intv, intv + n);
8     int tmp = 0 /* 暂存 */ , r = 0 /* 右边更新 */;
9     int sum = 0; //答案
10    int i = 0;
11    while(i < n && r < end){
12        if(intv[i].first > r) break;
13        while(intv[i].first <= r && tmp < end){
14            tmp = max(intv[i].second, tmp);
15            ++i;
16        }
17        r = tmp;
18        ++sum;
19    }
20    return r >= end : sum ? 0; // 没有则回传0
21 }

```

• LIS

```

1 int tmp[MAXLEN]; //暂存
2 int arr[MAXLEN]; //待处理数组
3 int dp[MAXLEN]; //各个结尾的值
4
5 void LIS(){
6     for(int i = 0; i <= n; ++i) tmp[i] = INT_MAX;
7     tmp[0] = 0;
8     for(int i = 0; i < n; ++i){
9         int pos = lower_bound(tmp, tmp + n, arr[i]) - tmp; //lower_bound找< // upper_bound找<=
10        tmp[pos] = arr[i], dp[i] = pos;
11    }
12 }

```

4. 字串

• KMP

```

1 int f[MAXLEN]; // failure Function 1-index
2
3 void kmp(char s[], char p[]){
4     int i = 0, j = -1;
5     int n = strlen(s), m = strlen(p); f[0] = -1;
6     while(i < m){
7         if(j == -1 || p[i] == p[j]){
8             f[++i] = ++j;
9         }else{
10            j = f[j];
11        }
12    }
13    i = 0; j = 0;
14    while(i <= n){
15        if(j == -1 || s[i] == p[j]){
16            ++j, ++i;
17            if(j == m){
18                //一些操作
19            }
20        }else{
21            j = f[j];
22        }
23    }
24 }
25 }

```

• 马拉车

```

1 char s[MAXLEN]; //字串 记得填充$#^(aaa-> $a#a#a#^~)
2 int p[MAXLEN]; //回文长度
3
4 int len = 0 //s的长度
5
6 void manache(){
7     int i_r = 0, c = 0, r = 0; //i_r 反射点, c 中心点 r 右端点
8     for(int i = 1; i < len; ++i){
9         i_r = 2 * c - i;
10        if(r > i) p[i] = min(r - i, p[i_r]);
11        else p[i] = 0;
12        while(s[i + 1 + p[i]] == s[i - 1 - p[i]]) ++p[i];
13        if(i + p[i] > r) c = i, r = i + p[i];
14    }
15    int m = 0; // 长度

```

```

16 c = 0; //中央
17 for(int i = 0; i < len - 1; ++i){
18     if(p[i] > m) c = i, m = p[i];
19 }
20 printf("%d\n", m);
21 }

```

• AC 自动机 + 拓扑优化

```

1 int cnt = 0;
2 int trie[MAXLEN][26];
3 int fail[MAXLEN];
4 int rd[MAXLEN];
5 char c;
6
7
8 void insert(char* s, int i) { //trie插入
9     int id = 0;
10    for (; *s; ++s) {
11        c = *s - 'a';
12        if (!trie[id][c]) trie[id][c] = ++cnt;
13        id = trie[id][c];
14    }
15    //一些操作(在trie上产生节点)
16 }
17
18 void build() {
19     queue<int> q;
20     for (int i = 0; i < 26; ++i) {
21         if (trie[0][i]) q.push(trie[0][i]);
22     }
23     while (!q.empty()) {
24         int u = q.front(); q.pop();
25         for (int i = 0; i < 26; ++i) {
26             if (trie[u][i]) {
27                 int t = trie[u][i];
28                 fail[t] = trie[fail[u]][i];
29                 q.push(t);
30                 ++rd[fail[t]];
31             }
32             else {
33                 trie[u][i] = trie[fail[u]][i];
34             }
35         }
36     }
37 }
38
39 void query(char* s) {
40     int id = 0;
41     for (int i = 0; s[i]; ++i) {
42         id = trie[id][s[i] - 'a'];
43         //一些懒标操作(复杂度较低)
44         for (int j = id; j; j = fail[j]) {
45             //直接操作
46         }
47     }
48 }
49
50 void topo() {
51     queue<int> q;
52     for (int i = 1; i <= cnt; ++i) if (!rd[i]) q.push(i);
53     while (!q.empty()) {
54         int u = q.front(); q.pop();
55         //一些操作(更新当前值)
56         int f = fail[u];
57         --rd[f];
58         //一些操作(懒标回推)
59         if (!rd[f]) q.push(f);
60     }
61 }

```