

SOUTH CENTRAL RAILWAY
SC DIVISION – ALERT ADVICE No. 14/2025

No.sfy-12/SC/AA-14/2025

Date:02.09.2025

Sub: Running of trains without Guard (SR 4.25.4) & Duties of LP/ALP in absence of Guard.

Running of trains without Guard should be avoided as far as possible. However, in exceptional circumstances, only trains not carrying passengers may be run without Guard with the specific orders of Sr.DOM. Normally such trains without guard shall have a brake van or SLR as the rearmost vehicle. Under exceptional circumstances short formation trains not carrying passengers, not exceeding 10 eight wheeler units may be run without guard & without brake van/SLR.

- A record of such orders shall be maintained in respective control office in a separate register.
- In case trains are run without Guard, such of the duties of the Guard as can be performed by the Loco Pilot, shall devolve on the Loco Pilot and Assistant Loco Pilot.

The following precautions should be taken in all the above cases.

- Loco Pilot shall ensure that the train is provided with continuous air pressure from the engine to the rearmost vehicle. Where air pressure gauges are provided, the Loco Pilot shall ensure that the required amount of air pressure is available in the brake-van or SLR or rear cab of MEMU/DEMU.
- Last vehicle indicator (Tail Board/Tail Lamp) shall be fixed to the tail end of the rear-most vehicle by Station Staff. The Loco Pilot shall ensure provision of the same.
- Caution Order shall be issued to the Loco Pilot by Station Master with necessary endorsement stating that the train is to run without Guard and SCOR shall also be advised of the fact under exchange of Privates Numbers, who will inform the stations en route. The Station Master on getting the train number, will inform the end cabins, where provided and Gatemen of all the LC gates enroute provided with telephonic communication accordingly under exchange of Private Numbers.
- The Station Master of the block station controlling the IBS signal, shall not dispatch a passenger carrying train in rear of the train running without Guard up to IBS signal unless the train running without Guard reaches the station ahead.
- When such a train stops at a station, the Station Master shall ensure that the train has arrived complete and is standing clear of the fouling mark.
- During tempestuous weather, total interruption of communications and single line working on double line section, running of trains without Guards is strictly prohibited.
- When such a train is stopped between stations on account of accident, failure, obstruction or other exceptional cause and the Loco Pilot finds that this train cannot proceed further, he shall immediately protect the train as per G.R. 6.03. While going for protection, care shall be taken that loco is not deserted if it is on rails.
- In Automatic Block signalling territory, no passenger carrying train shall be allowed to follow until preceding train running without Guard, has arrived complete at the next reporting station.

Once a non-passenger train with guard or light engine has been allowed behind the train running without Guard, passenger carrying trains can be dispatched.

- When a stopping goods train is running without brake van or without Guard (SR14.10.5), the Station Master shall depute a Pointsman in advance towards the fouling mark in rear. The Pointsman shall ensure the complete arrival of train within the fouling mark and inform SM on duty on Walkie-talkie or record the same in 'Train Intact Register' as the case may be, with a PN to that effect where applicable.
- Extra detonators should be carried by the Loco Pilot who shall be responsible for protection of the train.
- When a train is ordered without Guard and GLP check is necessary, the Loco Pilot is completely responsible for conducting GLP check. However, one Pointsman from the station shall be deputed to assist the Loco Pilot in conducting GLP check (SR 4.32.10.3)
- While pushing back the goods train running without Guard, such of the duties of the Guard as can be performed shall devolve on the Assistant Loco Pilot (SR. 4.12.3.)
- The items mentioned as per SR.6.09.9- Goods Train running without Guard shall be followed by LP/ALP.

When a train running without Guard encounters air pressure trouble en route, the following steps shall be taken by the Loco Pilot /Assistant Loco Pilot.—

- The Assistant Loco Pilot should check complete train for any leakage, hose pipe disconnections etc., and attend to it. The help of C & W staff or Pointsmen shall be taken when the air pressure trouble occurs at station.
- The Assistant Loco Pilot should also ensure that all the cut-off angle cocks of air braked wagons are in open condition except the rear angle cock of rear most vehicle and the front angle cock of the train engine.
- The Assistant Loco Pilot should ensure the air pressure continuity by operating the brake-van valve/rear cut-off angle cock of the last vehicle.
- The Loco Pilot should regulate the speed of the train depending on the 'feel test' conducted by him in the first block section.

Note: Relevant other SRs (if any) mentioned in G&SR 2020 pertaining to Guard should be strictly adhered to by Loco pilot/Asst Loco Pilot in absence of Guard.

The above laid down Instructions/Procedure may be given wide publicity to follow staff without any deviation and compliance to be ensured.


[[ए. सुरेश]
वरि. मंसंधि/सिकं
[A. Suresh]
Sr. DSO/SC

Copy: DRM/SC for kind information.

ADRM/O and ADRM/I for kind information.

All Branch Officers for information and necessary action.

All Field Supervisors for information and necessary action.

दक्षिण मध्य रेलवे
सिकंदराबाद मंडल – चेतावनी सूचना सं. 14/2025

सं.sfy-12/SC/AA-14/2025

दिनांक :02.09.2025

विषय: गार्ड के बिना गाड़ियों को चलाना (स.नि. 4.25) और गार्ड की अनुपस्थिति में लोको पायलट/सहायक लोको पायलट की ड्यूटियां.

जहां तक संभव हो गार्ड के बिना गाड़ियों को चलाने से बचना चाहिए. तथापि, असाधारण परिस्थितियों में, केवल वरिष्ठ निदेशक के विशिष्ट आदेशों पर, बिना गार्ड के केवल उन गाड़ियों को चलाया जा सकता है जिनमें यात्री नहीं हैं। सामान्यतः बिना गार्ड वाली ऐसी गाड़ियों में सबसे पीछे ब्रेक वैन या एसएलआर होता है. असाधारण परिस्थितियों में, कम संख्या में ऐसी गाड़ियां जिनमें यात्री नहीं होते हैं, जिनमें अधिकतम 10 आठ पहिया वाहन होते हैं, बिना गार्ड और बिना ब्रेक वैन/एसएलआर के चलाई जा सकती हैं.

- ऐसे आदेशों का एक रिकार्ड एक अलग रजिस्टर में संबंधित नियंत्रण कार्यालय में रखा जाएगा.
- यदि गार्ड के बिना गाड़ियां चलायी जाती हैं, तो गार्ड की ऐसी ड्यूटियां जो लोको पायलट द्वारा की जा सकती हैं, उन्हें लोको पायलट और सहायक लोको पायलट को सौंप दिया जाएगा.

उपयुक्त सभी मामलों में निम्नलिखित पूर्वोपाय किए जाने चाहिए.

- लोको पायलट यह सुनिश्चित करेगा कि इंजन से लेकर सबसे पीछे वाले वाहन तक गाड़ी में निरंतर वायुदाब बना रहे. जहाँ वायुदाब गेज लगे हों, वहाँ लोको पायलट यह सुनिश्चित करेगा कि ब्रेक-यान या एसएलआर या मेमू/डेमू के पिछले कैब में आवश्यक मात्रा में वायुदाब उपलब्ध हो.
- स्टेशन कर्मचारी द्वारा सबसे पीछे वाले वाहन के पिछले सिरे पर अंतिम वाहन संकेतक (टेल बोर्ड/टेल लैंप) लगाया जाएगा. लोको पायलट इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करेगा.
- स्टेशन मास्टर द्वारा लोको पायलट को आवश्यक अनुमोदन के साथ सतर्कता आदेश जारी किया जाएगा जिसमें यह लिखा होगा कि गाड़ी बिना गार्ड के चलेगी और प्राइवेट नंबरों के आदान-प्रदान के अंतर्गत सेक्शन नियंत्रक को भी इस तथ्य की सूचना दी जाएगी, जो रास्ते में पड़ने वाले स्टेशनों को सूचित करेगा. गाड़ी का नंबर प्राप्त होने पर, स्टेशन मास्टर, जहां उपलब्ध हो, वहां एंड कैबिनो को सूचित करेगा और रास्ते में पड़ने वाले सभी समपार फाटकों के फाटकवालों को प्राइवेट नंबरों के आदान-प्रदान के अंतर्गत तदनुसार टेलीफोनिक संचार की सुविधा प्रदान करेगा.
- आईबीएस सिगनल को नियंत्रित करने वाले ब्लॉक स्टेशन का स्टेशन मास्टर, बिना गार्ड के चलने वाली गाड़ी के पीछे वाली यात्री गाड़ी को आईबीएस सिगनल तक तब तक नहीं भेजेगा जब तक कि बिना गार्ड के चलने वाली गाड़ी आगे के स्टेशन पर न पहुंच जाए.
- जब ऐसी गाड़ी आकर स्टेशन पर रुकती है, तो स्टेशन मास्टर सुनिश्चित करेगा कि गाड़ी पूरी तरह आ चुकी है और उल्लंघन चिह्न के भीतर खड़ी है.
- तूफानी मौसम के दौरान, संचार में पूरी तरह बंद होना और दोहरी लाइन सेक्शन पर सिंगल लाइन कार्यचालन और बिना गार्ड के गाड़ियों का परिचालन सख्त मना है.
- जब ऐसी कोई गाड़ी, दुर्घटना, खराबी, अवरोध या अन्य असाधारण कारण से स्टेशनों के बीच रुकी हो और लोको पायलट को लगे कि यह गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती, तो उसे तुरंत सा.नि. 6.03 के अनुसार गाड़ी की सुरक्षा करनी होगी. सुरक्षा प्रदान करते समय, इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि यदि लोको पटरी पर है, तो उसे अकेला न छोड़ा जाए.
- स्वचालित ब्लॉक सिगनलिंग क्षेत्र में, किसी भी यात्री गाड़ी को तब तक आगे चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि बिना गार्ड के चल रही पिछली गाड़ी अगले रिपोर्टिंग स्टेशन पर पूरी तरह से न पहुंच जाए.

एक बार जब गार्ड या लाइट इंजन वाली गैर-यात्री गाड़ी को बिना गार्ड के चल रही गाड़ी के पीछे जाने की अनुमति दे दी जाती है, तो यात्री गाड़ियों को रवाना किया जा सकता है।


- जब कोई रुकनेवाली मालगाड़ी बिना ब्रेक यान या बिना गार्ड के चल रही हो (स.नि.14.10.5), तो स्टेशन मास्टर पीछे के उल्लंघन चिह्न की ओर एक पॉइंट्समैन को पहले से तैनात करेगा, पॉइंट्समैन यह सुनिश्चित करेगा कि गाड़ी पूरी तरह से उल्लंघन चिह्न के भीतर पहुँच गयी है और ड्यूटी पर तैनात स्टेशन मास्टर को वॉकी-टॉकी पर सूचित करेगा या इसे 'ट्रेन इंटैक्ट रजिस्टर' में दर्ज करेगा, जहाँ लागू हो, वहाँ इस आशय का एक प्राइवेट नंबर भी साथ में देगा।
- अतिरिक्त डेटोनेटर लोको पायलट द्वारा ले जाए जाने चाहिए, जो गाड़ी की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा।
- जब कोई गाड़ी बिना गार्ड के चलाई जाती है और जीएलपी जाँच आवश्यक होती है, तो जीएलपी जाँच करने की पूरी जिम्मेदारी लोको पायलट की होती है। तथापि, स्टेशन से एक पॉइंट्समैन को जीएलपी जाँच करने में लोको पायलट की सहायता के लिए तैनात किया जाएगा (स.नि. 4.32.10.3)
- गार्ड के बिना चल रही मालगाड़ी को पीछे धकेलते समय गार्ड की जो भी ड्यूटियां निभायी जा सकती हैं, वे सहायक लोको पायलट को सौंपी जाएंगी. (एसआर. 4.12.3.)
- स.नि. 6.09.9 में उल्लिखित मदों के अनुसार – गार्ड के बिना चल रही गाड़ी के पीछे लोको पायलट/सहायक लोको पायलट जाएंगे.

जब बिना गार्ड के चलने वाली गाड़ी को मार्ग में वायु दाब की समस्या आती है, तो लोको पायलट / सहायक लोको पायलट द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जाएंगे.—

- सहायक लोको पायलट को पूरी गाड़ी में किसी भी लीकेज, होज़ पाइप के कनेक्शन टूटने आदि की जाँच करनी चाहिए और उसे ठीक करना चाहिए. स्टेशन पर वायुदाब की समस्या होने पर सवमाडि कर्मचारियों या पॉइंट्समैन की मदद लेनी चाहिए.
- सहायक लोको पायलट को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि सबसे पीछे वाले वाहन के रियर एंगल कॉक और गाड़ी इंजन के फ्रंट एंगल कॉक को छोड़कर एयर ब्रेक वाले वाहनों के सभी कट-ऑफ एंगल कॉक खुली स्थिति में हों.
- सहायक लोको पायलट को अंतिम वाहन के ब्रेक-यान वाल्व/रियर कट-ऑफ एंगल कॉक को संचालित करके वायु दाब की निरंतरता सुनिश्चित करनी चाहिए.
- लोको पायलट को पहले ब्लॉक सेक्शन में उसके द्वारा किए गए 'फील टेस्ट' के आधार पर गाड़ी की गति को नियंत्रित करना चाहिए.

नोट: गार्ड से संबंधित जी एंड एसआर 2020 में उल्लिखित प्रासंगिक अन्य एसआर (यदि कोई हो) का गार्ड की अनुपस्थिति में लोको पायलट / सहायक लोको पायलट द्वारा कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।

उपर्युक्त निर्धारित अनुदेशों/प्रक्रिया का व्यापक प्रचार किया जाए ताकि कर्मचारी बिना किसी विचलन के इसका पालन करें तथा इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाए.



(ए. सुरेश)

वमंसंधि/सिकंदराबाद

प्रतिलिपि: मरेप्र/सिकंदराबाद को सूचनार्थ..

अमरेप्र/परि और अमरेप्र/इन्फ्रा को सूचनार्थ.

सभी शाखा अधिकारियों को सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए.

सभी फील्ड पर्यवेक्षकों को सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए.