

दक्षिण मध्य रेलवे

सेफ्टी.387/फ्लाई लीफ/16/2025

फ्लाई लीफ सं. 16 / 2025

सर्व संबंधित ध्यान दें ...

रेलपथ अनुरक्षण हेतु शीतकालीन पूर्वोपाय

संदर्भ: (i) रेलवे बोर्ड का दि.07.10.2025 का पत्र सं. 2016/सीई-II/संरक्षा/पूर्वोपाय.

(ii) सीटीई का दि.14.10.2025 का पत्र सं.डब्ल्यू.टी-5/पी/एसपी-डब्ल्यूपी/जिल्द. V

दक्षिण मध्य रेलवे के अधिकतर भागों में जल्द ही शीतकाल आरंभ हो जाएगा. आने वाले शीतकाल में पटरी/वेल्ड की खराबियों के लिए पर्याप्त उपाय किए जाने चाहिए. सबसे निचले स्तर तक के फील्ड कर्मचारियों को आवश्यक अनुदेश दोहराए जाने चाहिए, उन्हें प्रतिदिन के काम और पटरी/वेल्ड की खराबी का पता लगाने, यूएसएफडी परीक्षण और बचाव के उपायों के बारे में सही सलाह और जानकारी दी जानी चाहिए. नीचे दी गई विशेष गतिविधियों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है.

- 1 यूएसएफडी परीक्षण परिणामों के संबंध में फील्ड स्तर के, विशेष रूप से पर्यवेक्षी स्तर (रेलपथ) के पदाधिकारियों में जागरूकता बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाए और शीतकाल आरंभ होने से पहले कार्रवाई की जाए.
- 2 यूएसएफडी नियमावली(संशोधित 2022) के पैरा सं. 8.15.2 के अनुसार एटी वेल्ड का आवधिक परीक्षण किया जाए. टीएमएस में अद्यतन डाटा की फीडिंग सुनिश्चित की जाए.
- 3 सभी सेक्शनों पर आवश्यकता आधारित अवधारणा के अनुसार पटरियों का सामान्य यूएसएफडी परीक्षण सुनिश्चित किया जाए.
- 4 सुनिश्चित करें कि कोई यूएसएफडी परीक्षण शेष नहीं है और यूएसएफडी नियमावली के प्रावधानों के अनुसार सुधारात्मक कार्रवाई की गई है.
- 5 सेक्शन के समझौते को प्रत्येक गैंग के साथ बात-चीत करनी होगी और पटरी के तापमान की विधिवत रिकॉर्डिंग करते हुए अगले 15 दिनों के भीतर किए जाने वाले शीतकालीन पूर्वोपायों के बारे में समझना होगा.
- 6 इंजीनियरी अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा पुश ट्रॉली में निम्नलिखित स्थलों पर विस्तृत निरीक्षण किया जाए.
ए) सुनिश्चित करें कि संबंधित स्थलों पर उपयुक्त फिटिंगों के साथ जॉगल्ड फिश प्लेट उपलब्ध कराई गई हैं.
बी) प्रमुख जंक्शन स्टेशनों और मार्शलिंग यार्डों में प्लेटफार्म लाइन और अन्य यात्री लाइन.
सी) संक्षारण की संभावना वाले क्षेत्र.
डी) महत्वपूर्ण पुल, सुरंग, ऊंचे तटबंध वाले पहुंच मार्ग और नुकीले मोड़.
- 7 आवश्यकता आधारित अवधारणा के अनुसार यूएसएफडी परीक्षण के अलावा, शीतकाल के आरंभ होने से पहले सभी 72 यूटीएस रेल स्थानों में परीक्षण का एक दौर किया जाएगा, जहाँ रेलपथ पर 250 जीएमटी से अधिक यातायात और 90 यूटीएस क्षेत्रों पर 50 जीएमटी तक यातायात रहा है.
- 8 सामान्य परीक्षण के अलावा, शीतकाल आरंभ होने से पहले सभी महत्वपूर्ण पुल और पहुंच मार्गों के दोनों तरफ 100 मीटर की लंबाई तक एसकेवी/एटी वेल्ड की जांच की जाए.
- 9 फिश प्लेटेड जाइंट पर पटरी के सिरों और बोल्ट होलों की जांच जॉगल्ड फिश प्लेट सहित फिश प्लेटों की ग्रीसिंग के समय की जाए.

- 10 कीमेन के ड्यूटी घंटों में उपयुक्त परिवर्तन किया जाए ताकि खराबियां, यदि कोई हो, का समय पर पता लगाया जा सके. कीमेन और पट्रोलमैन को दरारों का पता लगाने और सुरक्षात्मक उपाय अपनाने हेतु उपयुक्त प्रशिक्षण दिया जाए..
- 11 शीतकालीन रात्रि गश्त 1 नवंबर से 28/29 फरवरी तक लागू रहेगा. स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार इस अवधि को बदला/बढ़ाया जा सकता है.
- 12 चिन्हित ब्लॉक सेक्शनों पर 22:00 बजे से 06:00 बजे तक शीतकालीन रात्रि गश्त (मानसून गश्त के लिए निर्धारित पद्धति के अनुसार) की जाए. इस प्रयोजन के लिए, सेक्शन के वरिष्ठ मंडल इंजीनियर/मंडल इंजीनियर द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित शीतकालीन रात्रि गश्ती चार्ट सभी संबंधितों को जारी किया जाए.
- 13 वर्तमान स्थानीय परिस्थितियों, गाड़ी सेवाओं की बारंबारिता, मौसम की स्थिति आदि के आधार पर बीट की लंबाई और श्रमशक्ति का नियोजन निर्धारित किया जाए.
- 14 यदि चार्ट में बताए गए समय के अनुसार कोई रात्रि पट्रोलमैन ड्यूटी पर नहीं आता है, तो **"40 किमीप्रतिघंटे की गति प्रतिबंध"** लगाया जाए और उस ब्लॉक सेक्शन में मालगाड़ी को पहले जाने की अनुमति दी जाए.
- 15 पट्रोलमैन द्वारा संबंधित एसएम से हस्ताक्षर प्राप्त करने के अलावा अपनी बीट लंबाई में मार्गस्थ समपारों पर तैनात गेटमैन के हस्ताक्षर भी प्राप्त किए जाएं. बीट एक्सचेंज पाइंट पर पट्रोलमैन द्वारा बीट बुक का आदान-प्रदान किया जाए.
- 16 गश्ती चार्ट के अनुसार पट्रोलमैन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित सेक्शनों में नामित इंजीनियरी पदाधिकारियों द्वारा रात्रि फुट प्लेट निरीक्षण किया जाए.
- 17 सामान्य शीतकालीन रात्रि गश्त के अलावा ऐसे चिन्हित स्थान जहां रेल संक्षारण काफी अधिक होता है, वहां मोबाइल पट्रोलमैन को तैनात करते हुए **"विशेष गश्त"** भी की जाए. संबंधित सेक्शन के वरिष्ठ मंडल इंजीनियर/मंडल इंजीनियर द्वारा ऐसे स्थानों का निर्धारण किया जाए.
- 18 15 से अधिक वार्षिक जीएमटी सेक्शनों में निर्धारित कार्य अवधि का 50% पूरा करने वाले सभी एटी वेल्ड और एसकेवी वेल्डों को प्राथमिकता देते हुए निम्नलिखित स्थानों पर 2 फार एंड बोल्टों के साथ जॉगल्ड फिश प्लेटों की व्यवस्था की जाए.
 - i) मोड़ों पर, विशेषकर बाहरी पटरी पर.
 - ii) पुलों के पहुंच मार्गों पर
 - iii) 5 मीटर से अधिक ऊंचे किनारों पर
 - iv) 3 मीटर से 5 मीटर ऊंचे किनारों पर
 - v) अन्य स्थानों पर.
- 19 पहुंच मार्ग और एसडब्ल्यूपी ट्रैक सहित सभी पुलों के फिश प्लेटेड जॉइंट पर एक मीटर लंबी फिश प्लेट उपलब्ध कराए जाए. शीतकाल आरंभ होने से पहले महत्वपूर्ण पुलों और पहुंच मार्गों पर कार्य को प्राथमिकता देकर पूरा किया जाए.
- 20 एपॉक्सी पेंट/एंटीकोर्सिव पेंट से वेल्ड कॉलर की पेंटिंग की जाए.
- 21 चिह्नित फ्रैक्चर संभावित क्षेत्रों में थ्रू वेल्ड रीनिवल (टीडब्ल्यूआर) कार्य को प्राथमिकता दी जाए.
- 22 फ्रैक्चर संभावित एलडब्ल्यूआर में कम तापमान अर्थात् टीएम से टीएम +5 डिग्री सेंटीग्रेट के बीच के तापमान पर डी-स्ट्रेसिंग किया जाए.
- 23 संक्षारण संभावित क्षेत्रों में पटरियों की पेंटिंग की जाए.
- 24 एलडब्ल्यूआर/सीडब्ल्यूआर की डी-स्ट्रेसिंग जहां भी आवश्यक हो, पूरी किया जाए.
- 25 संक्षारण संभावित क्षेत्रों और अन्य क्षेत्रों में गेज फेस साइड पर रेल फ्लेंज के लाइनर कॉन्टेक्ट क्षेत्र को ग्रीस के साथ सील किया जाए.

- 26 एलडब्ल्यूआर/सीडब्ल्यूआर के रेल फ्रैक्चर/वेल्ड खराबी संभावित स्थानों की पहचान की जाए और आवश्यकता के अनुसार मिसिंग फिटिंगों की भरपाई और शीतकाल के लिए कम तापमान पर डी-स्ट्रेसिंग जैसे उपाय किए जाए.
- 27 जंग लगे फ्लैज वाली पटरियों पर विशेष नजर रखी जाए. यदि आवश्यक हो तो संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गति प्रतिबंध लगाया जाए.
- 28 आईआरपीडब्ल्यूएम 2024 के पैरा 1005 (3 और 4) के अनुसार ठंड के मौसम में गश्त से संबंधित पूरी व्यवस्था की जाए.
- 29 पटरियों के तापमान पर कड़ी नजर रखी जाए और वसेइंजी/कइंजी (रेलपथ) द्वारा तापमान रिकॉर्ड रजिस्टर का रख-रखाव भी किया जाए. आईआरपीडब्ल्यूएम 2024 के पैरा 1005 (3) के अनुसार ठंड के मौसम में गश्त आरंभ की जाए.
- 30 आईआरपीडब्ल्यूएम 2024 के पैरा 354 (ई) के अनुसार वसेइंजी/कइंजी(रेलपथ) और समइंजी द्वारा एलडब्ल्यूआर/ सीडब्ल्यूआर और एसईजे का निरीक्षण और आवश्यकता के अनुसार मरम्मत की जाए.
- 31 फ्रैक्चरों की मरम्मत करते समय, ट्रैक में इनसर्ट की जाने वाली पटरी को रखने से पहले यूएसएफडी क्लियरेन्स प्राप्त किया जाए. प्रत्येक सेक्शन इंजीनियर (रेलपथ) के पास पटरी का स्टॉक होना चाहिए जिसका यूएसएफडी द्वारा परीक्षण किया गया हो और ट्रैक में उपयोग के लिए मंजूरी दे दी गई हो.
- 32 ऐसे स्थानों पर उपयुक्त गति प्रतिबंध लगाया जाए जहां लाइनर संपर्क क्षेत्र में फुट संक्षारण काफी अधिक है, विशेषतः ऐसे मामलों में, जहां रेल फुट पर संक्षारित लाइनर संपर्क क्षेत्र बदल गया हो और अनुपयुक्त स्थिति में हो. ऐसे प्रत्येक मामले का निर्धारण संबंधित सेक्शन के वरिष्ठ मंडल इंजीनियर/मंडल इंजीनियर द्वारा किया जाए.
- 33 ऐसे दरार वाले स्थान, जहां दरार में 30 मिमी तक का अंतर हो, से गाड़ी पार कराते समय सावधानी बरतने के लिए रात्रि पट्रोलिंगमैन को परामर्श/प्रशिक्षण दिया जाए..
- 34 आपातकालीन उपयोग के लिए सभी चौकीदार वाले समपार फाटकों पर और गैंग टूल बॉक्स में क्लैंप के साथ पर्याप्त संख्या में जॉंगल्ड फिशप्लेट, लकड़ी के ब्लॉक उपलब्ध कराए जाएं.
- 35 अप और डाउन लाइनों पर हर एक किमी के अंतराल पर किसी एक पटरी पर क्लैंप के साथ जॉंगल्ड फिश प्लेट अलग-अलग लगाई जाए. तथापि, उन्हें लगाने के लिए ऐसे स्थान का चयन किया जाए कि आपात स्थिति में उपयोग के लिए हर ½ किमी पर फिश प्लेट उपलब्ध हो.

संरक्षा संगठन

दक्षिण मध्य रेलवे

अस्वीकरण:

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस फ्लाई लीफ में इस विषय पर उल्लिखित उपर्युक्त सामग्री विभिन्न मैनुअल, रेलवे बोर्ड के पत्रों और अन्य पत्रों के उद्धरण हैं. इसे मूल पत्र और समय-समय पर जारी दूसरे मैनुअल/पत्र के साथ पढ़ा जाना चाहिए और यह आरडीएसओ, रेलवे बोर्ड या क्षेत्रीय रेलवे द्वारा निर्धारित किसी वर्तमान प्रावधान का अधिक्रमण नहीं करती है. यह फ्लाई लीफ सिर्फ मार्ग-निर्देशन के लिए है और यह कोई वैधानिक दस्तावेज़ नहीं है.

SOUTH CENTRAL RAILWAY

Safety.387/Fly Leaf/16/2025

Fly Leaf No. 16/ 2025

Attention..... All Concerned.....

WINTER PRECAUTIONS IN MAINTENANCE OF TRACK.

Ref: (i) Railway Board's letter No. 2016/CE-II/Safety/Precaution dated 07.10.2025.

(ii) CTE Lr. No. W.T-5/P/SP-WP/Vol. V dated 14.10.2025.

Winter will set in shortly in most parts of S. C. Railway. Sufficient measures should be taken to prevent Rail / Weld failures during forth coming winter. Relevant instructions should be reiterated to field staff up to the lowest level duly counselling and sensitizing in regard to day to day working and detection of Rail/Weld failures, USFD testing and preventive action. The following specific activities require special attention.

- 1 Steps may be taken to increase the awareness in the field officials particularly at the Supervisory levels (P.Way) regarding USFD testing results and action to be taken before onset of winter.
- 2 Periodic testing of AT welds as per para no. 8.15.2 of USFD manual (Revised 2022) and feeding of updated data in TMS is to be ensured.
- 3 Normal USFD testing of rails as per Need based concept is to be ensured in all sections.
- 4 It should be ensured that there are no arrears of USFD testing and corrective action as per provisions of USFD manual is taken.
- 5 ADEN of the section should interact with each and every gang and explain the winter precautions to be taken within the next 15 days duly recording the rail temperature.
- 6 Engineering Officers and staff should do detailed inspections by push trolley at the following locations.
 - a) Ensure joggled fish plates with appropriate fittings are provided at the respective locations.
 - b) Platform lines and other passenger lines in major junction stations and marshalling yards.
 - c) Corrosion prone areas.
 - d) Major Bridges, tunnels, high bank approaches and sharp curves.
- 7 In addition to USFD testing as per the Need based concept, one round of testing shall be done before onset of winter in all 72 UTS rails territory where track has carried more than 250 GMT and in 90 UTS territory where traffic carried is up to 50 GMT.
- 8 In addition to normal testing, testing of SKV/AT welds shall be carried out on all major bridges and approaches for a length of 100m on either side before onset of winter.
- 9 Examination of rail ends at joints and bolt holes at fish plated joints is to be carried out at the time of greasing of fish plates including joggled fish plates.
- 10 Duty hours of Keymen should be suitably changed so that failures, if any, can be detected in time. Keymen and Patrolmen should be suitably trained to detect fractures and to take protective measures.
- 11 Night Winter Patrolling shall be in force from 1st November to 28/29th February. The period may be suitably changed/ extended based on the local conditions.

- 12 Night Winter Patrolling shall be carried out (in the similar manner as prescribed for monsoon patrolling) from 22:00 hrs to 06:00 hrs on identified Block sections. For this purpose, Night Winter Patrolling charts duly signed by sectional Sr.DEN/DEN shall be issued to all concerned.
- 13 The beat length and man power deployment may be decided depending on prevailing local conditions, frequency of train service, weather conditions etc.
- 14 In case, If a Night Patrolman does not turn up as per the timings indicated in the chart, **“speed restriction of 40 kmph”** shall be imposed and Goods train shall be allowed first into such Block section.
- 15 The Patrolmen shall also obtain signature of the Gateman posted at the Level Crossings en-route in his beat length apart from obtaining signature from the respective ASM. The beat book shall be exchanged by the Patrolmen at the beat exchange point.
- 16 Night Foot Plate inspection shall be done by nominated Engineering officials in the respective sections to ascertain the availability of the Patrolmen as per the Patrol chart.
- 17 **“Special patrolling”** may also be carried out by posting a mobile Patrolman in such identified stretches where corrosion of rail is quite severe in addition to the normal Night Winter Patrolling. Such stretches shall be decided by the concerned sectional Sr.DEN/DEN.
- 18 All AT welds and SKV welds which have completed their 50% of stipulated fatigue life on sections having annual GMT more than 15 are to be provided with joggled fish plates with 2 far end bolts giving priority at the following locations.
- i) On curves especially the outer rail.
 - ii) Approaches of Bridges.
 - iii) High Banks above 5 m
 - iv) High banks between 3m to 5m and
 - v) Other locations.
- 19 One-Metre-long fish plates are to be provided at fish plated joints on all bridges including approaches and SWP track. The work on major bridges and approaches has to be completed on priority before onset of winter.
- 20 Painting of weld collar with epoxy paint / Anticorrosive paints to be taken up.
- 21 Through weld renewal (TWR) work is to be taken up on priority in identified fracture prone stretches.
- 22 LWRs identified as fracture prone, de-stressing may be carried out at a lower temperature i.e. between t_m to $t_m + 50^\circ\text{C}$.
- 23 Painting of rails in corrosion prone areas is to be taken.
- 24 De-stressing of LWR/CWR shall be completed wherever due.
- 25 Sealing of liner contact area of rail flange with grease is to be done on gauge face sides in corrosion prone areas and other areas.
- 26 Rail fracture/Weld failure prone locations of LWR/CWR should be identified and measures like recouplement of missing fittings and de-stressing at lower temperature for winter season may be taken as per requirement.
- 27 Rails having corroded flange should be kept under special watch. If necessary, Speed Restriction should be imposed to ensure safety.
- 28 All arrangements for cold weather patrolling should be made as per Para 1005 (3 & 4) IRPWM 2024.

- 29 A close watch on rail temperature should be kept and temperature record register should also be maintained by the SSEs/JEs (P. Way). Cold weather patrolling must be introduced as per Para 1005 (3) IRPWM 2024.
- 30 Inspection of LWRs/CWRs & SEJs by SSE/JE (P. Way) and ADEN as per Para 354 (e) of IRPWM 2024 and attention carried out as found necessary.
- 31 While repairing fractures, the rail which is inserted in the track needs to be cleared by USFD before putting into track. Each Section Engineer (P. Way) should have a stock of rails which have been tested by USFD and cleared for usage in track.
- 32 Suitable speed restriction shall be imposed on stretches where foot corrosion at the liner contact area is quite severe, especially in such cases, where the corroded liner contact area at the rail foot is shifted and is in suspended condition. Each such case shall be decided by the concerned sectional Sr.DEN/DEN.
- 33 The night patrolmen are to be counselled/ trained to take precautions for passing the trains across the fracture location when gap at the fracture is up to 30 mm.
- 34 Adequate number of joggled fishplates with clamps, wooden blocks shall be provided at all the manned level crossing gates and in the gang tool box for use in case of emergency.
- 35 Joggled fish plates with clamps shall be provided on one of the rails at every one km. interval on UP and DN lines separately. However, the location shall be selected in such a way that it is staggered so that fish plates are available in every ½ km. for use in emergency.

SAFETY ORGANISATION

SOUTH CENTRAL RAILWAY

Disclaimer :

It is clarified that the above content mentioned on the subject in this FLY Leaf is an extract from different manuals, RB's letters and other letters. The same to be read in conjunction with the original letter & other manuals / letters issued from time to time and does not supersede any existing provisions laid down by RDSO, Railway Board or Zonal Railways. This FLY Leaf is for guidance only and it is not a statutory document.