

UX Tableros de evaluación UX

● DISEÑO UX/UI · TRABAJO PRÁCTICO

Evaluación heurística de un producto real

Wendy's Argentina — wendys.com.ar — evaluado contra las cuatro leyes de UX y las diez heurísticas de Nielsen, detrás de un flujo de evaluación a ciegas que primero pide criterio propio y recién después muestra el veredicto.

Tablero A · Leyes de UX

Tablero B · Heurísticas de Nielsen

Sitio estático · sin framework



Qué objetivos cubre

1

Evaluar un producto real contra principios establecidos

wendys.com.ar, en escritorio y en móvil, contra las 4 leyes de UX y las 10 heurísticas de Nielsen — no una maqueta propia.

2

Sostener cada hallazgo con evidencia medible

Nada se puntúa a ojo: cada incumplimiento lleva una comprobación reproducible — la caja de un control, el foco calculado, el árbol de accesibilidad, el texto literal.

3

Aplicar los principios evaluados al propio diseño de la app

El flujo de cuatro pasos, el sistema visual y la accesibilidad de la propia herramienta son un caso de estudio de lo que se está enseñando.

4

Formar criterio propio antes de ver el veredicto

Un flujo de evaluación a ciegas: el usuario carga sus propios hallazgos y recién después puede contrastarlos con el tablero de referencia.

Cómo funciona

1

Selección

Elegís qué principios vas a evaluar — todos o un subconjunto — antes de ver ningún hallazgo.

2

Tu evaluación

Cargás cero, uno o varios hallazgos propios por principio, con los mismos ocho campos del tablero final.

3

Confirmación

Revisás el resumen y confirmás con un gesto deliberado: al desplegar el tablero, tu evaluación queda bloqueada.

4

Tablero

Recién acá se pide el JSON de hallazgos: aparece el tablero completo con comparación lado a lado, exportación y reinicio.

A

Leyes de UX

Hick, Fitts, Jakob y Miller. 3 hallazgos sobre 4 principios evaluados.

B

Heurísticas de Nielsen

Las diez heurísticas de usabilidad. 9 hallazgos sobre 10 principios, 7 con incumplimientos.

Autoguardado

Export JSON / MD

Comparación lado a lado

100% teclado

Por qué estas leyes

LEY 1 · HICK

Ley de Hick

El tiempo que lleva decidir crece con la cantidad de opciones que se ofrecen a la vez — por eso cada pantalla tiene una sola acción primaria.

LEY 2 · FITTS

Ley de Fitts

Un objetivo se alcanza más rápido cuanto más grande es y cuanto menos desplazamiento exige — de ahí el mínimo táctil de 44×44 px.

LEY 3 · JAKOB

Ley de Jakob

El usuario pasa la mayor parte de su tiempo en otros productos y espera que este funcione igual — apartarse del patrón dominante exige una razón escrita.

LEY 4 · MILLER

Ley de Miller

La memoria inmediata retiene alrededor de siete elementos a la vez sin esfuerzo — ningún menú ni grupo sin jerarquía las supera.

Por qué estas heurísticas

01

Visibilidad del estado

El usuario sabe qué está haciendo el sistema y toda acción recibe respuesta.

02

Mundo real

La interfaz habla el idioma del usuario, no la jerga del sistema.

03

Control y libertad

Toda función necesita una salida: deshacer, cancelar, volver.

04

Consistencia

Un mismo concepto se llama y se ve siempre igual.

05

Prevención de errores

El buen diseño hace que el error sea imposible, no solo detectable.

06

Reconocer, no recordar

La interfaz carga con el peso de la memoria, no el usuario.

07

Flexibilidad

Sirve al principiante y al experto: navegación clara y atajos.

08

Minimalismo

La pantalla contiene solo lo esencial para la tarea en curso.

09

Recuperación de errores

El error se explica y ofrece un camino de salida claro.

10

Ayuda y documentación

Encontrable, orientada a la tarea y concisa.

Cómo se desarrolló

1 Leer las reglas operativas

Cada principio se tradujo a reglas binarias, comprobables mirando una pantalla o leyendo el código.

2 Recorrer el producto real

En un navegador real, en escritorio y en móvil de 375 px — sin completar compras ni cargar datos personales.

3 Medir, no opinar

Por cada regla incumplida: la caja del control, el foco calculado, el árbol de accesibilidad, el texto literal de la interfaz.

4 Puntuar y priorizar

Gravedad y facilidad de arreglo de 1 a 5; la prioridad sale del promedio, calculado por la aplicación — nunca a ojo.

Decisiones de implementación

- Sitio estático: sin framework, sin paso de build, sin CDN.
- Sistema de diseño con tokens — tema oscuro por defecto, un único acento y un único estilo de foco.
- Principios que no se pudieron verificar quedan marcados como no evaluados, no rellenados con supuestos.
- 42 pruebas automáticas verifican el flujo completo, el anti-sesgo y el área táctil.
- Deploy estático en Vercel, sin configuración de build.

Qué salió

TABLERO A · LEYES

- 3** hallazgos, sobre 3 de 4 principios
- 1** principio declarado cumplido — Ley de Hick

TABLERO B · HEURÍSTICAS

- 9** hallazgos, sobre 7 de 10 principios
- 3** heurísticas fuera de alcance — exigían pago real

- 01** El paso de pedido abre con «No hay productos en el menú», sin decir qué hacer **4,5**
- 02** Ningún elemento interactivo del sitio muestra el foco del teclado **4,5**
- 03** La home no tiene ninguna acción primaria: la tarea central no tiene botón **4,0**

● GRACIAS

Preguntas

Trabajo práctico de evaluación heurística. El producto evaluado es un sitio público de terceros; este trabajo no tiene vínculo con la marca ni la representa.

REPOSITORIO github.com/aonate-arg/artefactoUXUI

PRODUCTO wendys.com.ar

MATERIA Diseño UX/UI