



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

PRESENCIA EFIRSA®

Durango
Zacatecas
San Luis Potosí
Aguascalientes
Nayarit
Jalisco
Colima
Puebla
Guerrero
Hidalgo
Guanajuato
Querétaro
Chihuahua
CDMX
Morelos
Nuevo León
Sinaloa
Sonora
Tlaxcala
Yucatán
Quintana Roo



La matriz de EFIRSA se encuentra en Guadalajara, Jalisco, México



► Ponemos a tu disposición nuestro centro de atención nacional a través del **01 800 EFIRSA**

O a través de nuestra página web www.efirsa.mx

Donde podrás adquirir refacciones, solicitar presupuestos y reportar incidentes que requieran reparación.

Asimismo, a través de nuestro centro de atención a clientes **EFIRSA**, podrás agendar de manera anticipada el mantenimiento de tus equipos, garantizando así su óptimo funcionamiento.

Nuestro personal altamente capacitado trabaja bajo estándares internacionales de calidad dentro de esta industria. Garantizando así la calidad y competitividad de cada uno de nuestros productos.



INTRODUCCIÓN

- EFIRSA es una empresa mexicana con más de **30 años de experiencia** en la producción, modernización, reparación, mantenimiento y venta de elevadores eléctricos de uso doméstico e industrial.

NOSOTROS

Contamos con *centros de distribución y refacciones en gran parte del territorio nacional*, lo que permite brindarles a nuestros clientes un excelente tiempo de respuesta tanto en caso de mantenimiento como en reparación.

Como fabricantes nacionales, no solo tenemos la capacidad de responderle a nuestros clientes en cortos periodos de tiempo, sino también que podemos apoyarles a *fabricar elevadores a la medida y especificación de cada proyecto arquitectónico*.

NUESTROS PRODUCTOS





ELEVADORES CORPORATIVOS

Detalles

- Velocidad traslado es de 0.5 a 3mts / seg.
 - Capacidad de carga desde 250kgs hasta 3000 kgs.
 - Accesos o ingresos desde 60cms hasta 2.50mts.
 - Posibilidad de ingresos a 2 frentes.
 - Posibilidad de instalación con o sin cuarto de máquinas.
 - Reducción de dimensiones totales necesarias para instalación, empleando un sistema de bandas de 100milímetros.
- Nuestros elevadores residenciales o ejecutivos pueden ser compatibles eléctricamente con alimentaciones BI- FASICAS.

*Aplican restricciones.



ELEVADORES RECIDENCIALES

Detalles

- Velocidad traslado es de 0.5 a 3mts / seg.
- Capacidad de carga desde 250kgs hasta 3000 kgs.
- Accesos o ingresos desde 60cms hasta 2.50mts.
- Posibilidad de ingresos a 2 frentes.
- Posibilidad de instalación con o sin cuarto de máquinas.
- Reducción de dimensiones totales necesarias para instalación, empleando un sistema de bandas de 100milímetros.

Nuestros elevadores residenciales o ejecutivos pueden ser compatibles eléctricamente con alimentaciones BI- FASICAS.

EFIRSA®
TRANSPORTANDO LO MEJOR

SOLUCIÓN EN MOVIMIENTO





ESCALERAS Y CORREDORES ELÉCTRICOS

Detalles

// Con sensores de presencia intuitiva o inteligente, perfectos para prevención de accidentes y consumo inteligente de energía.

// Con sistemas de iluminación LED interior a través de todo el recorrido de la escalera o corredor.

// Posibilidad de desarrollos para exteriores con capacidad de funcionar ante cualquier tipo de intemperismo.

// Posibilidad de desarrollos a 4 mts de altura hasta 24 mts. Con grados de inclinación desde 0 grados hasta 35 grados.



PROYECTOS PERSONALIZADOS

Detalles

- Velocidad traslado es de 0.5 a 3mts / seg.
- Capacidad de carga desde 250kgs hasta 3000 kgs.
- Accesos o ingresos desde 60cms hasta 2.50mts.
- Posibilidad de hasta 3 ingresos (180 grados).
- Posibilidad de instalación con o sin cuarto de máquinas.
- Posibilidad de sistema de bandas o polea según requerimientos.
- Posibilidad de adaptación dentro de espacios geométricamente atípicos.
- Posibilidad de diseño del elevador con variaciones geométricas como lo son: estructuras triangulares.
- Posibilidad de rutas de traslado no lineales.
- Posibilidad de decoraciones y acabados hechos a especificación.
- Posibilidad de desarrollos para parques de diversiones,museos, centros turísticos y hoteles.



EFIRSA®
TRANSPORTANDO LO MEJOR

MONTACARGAS

Detalles

Velocidad traslado es de 1 a 2.5 mts / seg.
Capacidad de carga desde 2000 kgs hasta 6000 kgs.
Accesos o ingresos desde 1.0mt hasta 2.50mts.
Posibilidad de ingresos a 2 frentes.
Posibilidad de instalación con o sin cuarto de máquinas





Detalles

- Velocidades de traslado de 0.3 a 0.5 mts / seg.
- Capacidades de carga desde 50kgs hasta 300 kgs.
- Accesos o ingresos desde 40cms hasta 1.00mts.
- Posibilidad de ingresos a 2 frentes.
- Posibilidad de adaptación con o sin cuarto de máquinas.
- Posibilidad de desarrollo e instalación sin preparaciones arquitectónicas previas.
- Compatibilidad eléctrica MONO FASICA, BI-FASICA Y TRI-FASICA.

ELEVADORES
USO DOMÉSTICO



APILA AUTOS



Av. Lázaro Cárdenas 2305, Zona 1, Interior 3,
C.P. 44920, Col. Las Torres.

Tel. 14040202 | 31441377

victor.sanchez@efirsa.com.mx



www.efirsa.com.mx