

第7回

Webプログラミング(PHP)

吉澤 和香奈

商品一覧詳細画面作成

- shopフォルダ作成(p185)
- pro_list.phpをコピーしてshop_list.phpを作成(p186)
- pro_disp.phpをコピーしてshop_product.phpを作成(p187)

カートに追加機能作成

- shop_product.phpをコピーしてshop_cartin.phpを作成(p189)
- \$商品codeを配列で\$_SESSION['cart']に追加(p190)
- \$_SESSION['cart']に追加するよう修正(p192)(p193)

カートの中身表示

- shop_list.phpにカートを見るリンク追加(p195)
- shop_list.phpで\$_SESSION内のデータを確認(p198)
- shop_list.php内でループでSQLを実行(p200)
 - count()
 - for(\$i=0; \$i<100; \$i++) {処理}
- ループを使ってSQLデータを表示する(p201)
- 表示部分の移動(p202)

カートを空にする画面作成

- カートの中身を空にするclear_cart.php追加(p203)

カートの中身を編集

- shop_cartin.phpに\$_SESSION['kazu']を追加、数を表示(p205)(p206)
- kazu_change.phpへsubmitするようにする(p206)
- kazu_change.php作成(p208)
- shop_cartin.phpの商品毎にprice×kazuを追加(p210)

カートの中身を削除

- shop_cartlook.phpにチェックボックス追加(p212)
 - array_splice()
 - 逆順ループ
- kazu_change.phpにチェックボックスがtrueの場合配列から削除(p216)

array_splice

- 配列の一部を削除し、他の要素で置換する
- array_splice(array \$処理する配列, int \$何番目か, int \$切り取る個数)
- returnは切り取った値がarrayで返ってくる

ループと逆順ループの違い

- 0から昇順で処理したい場合
 - for(\$i = 0; \$i < \$max; \$i++) {}
- 最大値から降順で処理したい場合
 - for(\$i = \$max; 0 <= \$i; \$i--) {}