

- 1. [script](#) 〔スクリプトの埋め込み〕
- 2. [noscript](#) 〔スクリプト無効ユーザー向け代替テキスト〕

script

スクリプトの埋め込み

2009/8/26

構文

```
<script>~</script>
```

script要素は、JavaScriptの埋め込みを表します。

script要素の内容は、ブラウザ上には表示されません。

script要素は、[head要素](#)内または[body要素](#)内に記述することができます。 外部JavaScriptファイルを読み込んだり、ページに直接JavaScriptを記述する場合に使用します。

script要素のtype属性は、必須属性です。
JavaScriptの場合は、「text/javascript」を指定します。

src属性が指定されていない場合は、type属性の値に依存します。 src属性が指定されている場合は、空またはscript文書のいずれかを含んでいる必要があります。

script要素の属性		
属性	値	説明
グローバル属性	-	全要素共通の属性。
src	url	読み込む外部スクリプトのURIを指定（相対または絶対パ

		ス) 。
async	true false	スクリプトを非同期に実行するかどうかの有無を指定。非同期に実行する場合はtrueを指定。
defer	true false	スクリプトの実行結果を待たずにページを表示するかどうかの有無を指定。実行結果を待たずにページを表示する場合はtrueを指定。
type	MIMEタイプ	スクリプトのメディアタイプを指定。JavaScriptの場合は「text/javascript」。
charset	言語コード	スクリプトのの文字コードを指定。

サンプル

```
<head>
  <script type="text/javascript" src="/content/lib/jquery/jquery.js" charset="utf-8"></script>
  <script type="text/javascript">
    $(function() {
      $("#message").text("Hello!");
    });
  </script>
</head>
<body>
  <div id="message"></div>
  <div id="message2"></div>
  <script type="text/javascript">
    $(function() {
      $("#message2").text("Good Bye!");
    });
  </script>
</body>
```

noscript

スクリプト無効ユーザー向け代替テキスト

2009/8/26

構文

noscript要素は、JavaScriptが無効になっている場合に表示する代替テキストを表します。

noscript要素の内容は、ユーザーの閲覧ブラウザのjavascriptが有効になっている場合には表示されませんが、無効になっている場合はブラウザ上に表示されます。

noscript要素は、[head要素](#)内に記述することはできません。[body要素](#)内にのみ指定可能です。

属性

固有の属性はありません。

noscript要素の属性		
属性	値	説明
グローバル属性	-	全要素共通の属性。

サンプル

```
<body>
  <script type="text/javascript" src="/content/lib/jquery/jquery.js" charset="utf-8"></script>
  <div id="message"></div>
  <script type="text/javascript">
    $(function() {
      $("#message").text("Good Bye!");
    });
  </script>
  <noscript>
    <p>このコンテンツは、ブラウザのJavaScript設定を有効にしてご覧ください。</p>
  </noscript>
</body>
```