

1. [details](#) HTML5 [ユーザーが要求に応じて取得できる追加の情報またはコントロール]
2. [datagrid](#) HTML5 [選択したテーブルデータのリスト]
3. [command](#) HTML5 [命令ボタン]
4. [bb](#) [ユーザーが呼び出し可能なユーザーエージェントのコマンド]
5. [menu](#) [リスト]

details HTML5

ユーザーが要求に応じて取得できる追加の情報またはコントロール

2009/8/26

構文

```
<details>~</details>
```

details要素は、ユーザーが要求に応じて取得できる追加の情報またはコントロールを表します。

details要素の最初の子要素には、details要素の要約を表すlegend要素を指定します。ブラウザでは、[legend要素](#)だけが表示され、ユーザーが[legend要素](#)をクリックすることで、詳細の表示・非表示を切り替えることができます。

※details要素を脚注として使用するのはいちてきではありません。

属性

details要素の属性		
属性	値	説明
グローバル属性	-	全要素共通の属性。
open	true false	詳細をユーザーに見せるかどうかの有無を指定。詳細を表示する場合はtrueを指定。デフォルトはfalse（非表示）。

datagridHTML5

選択したテーブルデータのリスト

2009/8/26

構文

<datagrid>~</datagrid>

datagrid要素は、ツリー、リスト、表データのような対話的な表現を表します。

表示されるデータは、メソッドを使用するスクリプトによって提供されます。ブラウザでは、ツリー型リストとして表示されます。

属性

datagrid要素の属性		
属性	値	説明
グローバル属性	-	全要素共通の属性。
disabled	disabled	datagrid要素を無効化する場合に指定。

commandHTML5

命令ボタン

2009/8/26

構文

<command>~</command>

command要素は、ラジオボタン、チェックボックス,ボタンのようなユーザーが呼び出せるコマンドを表します。 type属性にコマンドのタイプを指定します。

属性

command要素の属性		
属性	値	説明
グローバル属性	-	全要素共通の属性。
type	コマンドタイプ	<div>コマンドのタイプを指定。デフォルトは「command」。</div> <div><ul style="list-style-type: none">command : 関連する動作による通常のコマンド。checkbox : 切替可能な状態かオプション。radio : 項目リストから1つの項目を選択。</div>
label	コマンド名	コマンドの名前を指定。ラベルは表示される。
icon	url	コマンドを表す画像のURLを指定。
disabled	disabled	command要素を無効化する場合に指定。
checked	true false	コマンドがチェックされるかどうかの有無を指定。チェックされる場合はtrueを指定。 type属性が「radio」

		または「checkbox」の場合のみ使用可。
radiogroup	ラジオグループ名	コマンドが属するラジオグループ名を指定。type属性が「radio」の場合のみ使用可。
default	default	コマンドを起動する場合に指定。コマンドがコンテキスト内にある場合のみ使用可。
title	説明文	コマンドについての説明を指定。

bb

ユーザーが呼び出し可能なユーザーエージェントのコマンド

2009/8/26

構文

<bb>~</bb>

HTML5から削除されました。

bb要素は、ユーザーが呼び出し可能なユーザーエージェントのコマンドを表します。

属性

bb要素の属性		
属性	値	説明
グローバル属性	-	全要素共通の属性。
type	コマンドタイプ	列挙属性。コマンドのタイプを指定。

- **command** : 関連する動作による通常のコマンド。
- **checkbox** : 切替可能な状態かオプション。
- **radio** : 項目リストから1つの項目を選択。

サンプル

```
<style type="text/css">
menu li { display: none; }
menu li:enabled { display: inline; }
menu li:not(:first-child)::before { content: ' | '; }
</style>

<menu id="menu_bb">
  <li><a href="settings.html" onclick="panels.show(' settings')">Settings</a>
  <li><bb type="makeapp">Download standalone application</bb>
  <li><a href="help.html" onclick="panels.show(' help')">Help</a>
  <li><a href="logout.html" onclick="panels.show(' logout')">Sign out</a>
</menu>

<script type="text/javascript">
  var bb=document.getElementById('makeapp');
  if (bb.supported && bb.enabled) {
    bb.parentNode.nextSibling.textContent=' | ';
    bb.textContent='Download standalone application';
  } else {
    bb.parentNode.removeChild(bb);
  }
</script>
```

menu リスト

2009/8/26

構文

```
<menu>~</menu>
```

menu要素は、コマンドリストを表します。

menu要素は、HTML4.01では非推奨でしたが、HTML5で再定義されました。

type属性は宣言されたメニューの種類を示す列挙属性です。メニューの種類には、「context」（コンテキストメニュー）、「toolbar」（ツールバー）、「list」（リスト）の3つのがあります。type属性を省略した場合は、デフォルトの「list」が適用されます。

属性

HTML4.01にあったcompact属性は廃止されました。

HTML5から新たにlabel／type属性が追加されました。

menu要素の属性		
属性	値	説明
グローバル属性	-	全要素共通の属性。
type	context toolbar list	列挙属性。メニューの種類を指定。デフォルトは「list」。
label	メニューラベル	メニューの表示ラベルを指定。

サンプル

```
<menu type="context">
  <li><input type="checkbox" />Red</li>
  <li><input type="checkbox" />blue</li>
</menu>

<menu type="toolbar">
  <li><input type="checkbox" />Red</li>
  <li><input type="checkbox" />blue</li>
</menu>

<menu type="list">
  <li><input type="checkbox" />Red</li>
  <li><input type="checkbox" />blue</li>
</menu>
```