html

文書ルート

2009/8/26

構文

<html>~</html>

html要素は、文書ルートを表します。

html要素内には、<u>head要素</u>と<u>body要素</u>が1回ずつ出現する必要があります。

属性

HTML4.01にあったxmlns属性は廃止されました。

body要素の属性		
属性	値	説明
グローバル属性	-	全要素共通の属性。
manifest	url	文書のアプリケーションキャッシュのURLを指定。文書読み込みの 初期段階にのみ効果がある。この属性を動的に変更することは効果 がない。

サンプル

```
<!DOCTYPE HTML>
<html>
           <head>
                       <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
                       <title>PHP & JavaScript Room</title>
                      <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript" />
<meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
           </head>
           <body>
                      <header>
                                  <h1>PHP & JavaScript Room</h1>
                                  >
                                             <a href="news.html">ニュース</a> -
<a href="blog.html">ブログ</a> -
<a href="forums.html">フォーラム</a>
                                  \langle p \rangle
                       </header>
                       <nav>
                                  <h1>ナビゲーション</h1>
                                  \langle u | \rangle
                                             <|i><a href="prev.html">前の記事へ</a></|i><a href="articles.html">記事一覧</a></|i><a href="next.html">次の記事へ</a></|i></a>
                                  </u1>
                       </nav>
                       <article>
                                  <h1>記事タイトル</h1>
                                  記事の内容。
                       </article>
                       <footer>
                                  © PHP & JavaScript Room All Rights Reserved. 
                                  >
                                             <a href="about.html">このサイトについて</a> -
<a href="policy.html">プライバシー・ポリシー</a> -
<a href="contact.html">お問合せ</a>
\langle p \rangle
```