PM 原型三件套 · 一页纸流程

从一句话需求，到 AI 能直接交付的规格

四个步骤 · 三份模板 · 每步一道门禁。跳过任何一步，得到的都是「看起来很精致，但用不了」的原型。

> 一句话原则
>
> **把形容词换成数字，**
> **把「要什么」换成「不要什么」。**

01 场景切片

PM 独立完成 · 30 分钟

输入

一句话需求

做什么

拆成 ≤7 个「角色 × 触发 × 目标 × 判定」的场景，再聚合成页面清单

产出

- 场景表 S-01 … S-07
- 页面清单 P-01 … P-03
- 标出本轮只做 1 页

提示 先写 10 条再删到 7 条；砍掉的场景别丢，它们就是 Non-goals。

门禁

四维填全 · 角色唯一 · 主路径 ≤3 点击 · 场景 ≤7

→

02 原型生成

PM · 3 轮迭代 × 1 页

输入

只输入这一页对应的场景，不是全部

做什么

五段式提示词一次生成；三轮只改一个维度：结构 → 密度 → 视觉

产出

- 高保真原型，主路径可点通
- 5 个状态齐全：空 / 加载 / 错误 / 无权限 / 超限

提示 跑偏了就说：「停。先说你理解的主行动，我确认后再改。」

门禁

自检 8 项全过 · 字段零虚构 · token 零自创

→

03 断言化

PM + 业务方 · 半天

输入

原型的每页交互与 5 个状态

做什么

把交互改写成可判定断言，补齐边界、数据契约、Non-goals

产出

- Spec Packet：A-xx / E-xx / 契约 / Non-goals
- 3 个正例 + 1 个反例

提示 转不成断言的，列入 UNVERIFIABLE 清单，禁止臆造。

门禁

Then 只能是状态码 / 返回值 / 阈值 / 错误码

→

04 AI 交付

Agent + Dev

输入

签字版 Spec Packet，唯一依据

做什么

Agent 生成、人评审；规格没写清就停下出澄清单，不许猜

产出

- 代码 + 评测集全绿
- 溯源 trace.yaml

提示 IM 记录、会议纪要、口头补充，都不是交付依据。

门禁

12 项 review 通过 · 无溯源不得报告完成

三条红线（踩了必返工）

1. 不切片直接写提示词，**必然产出「万能页」**——一页塞五个角色，最后谁都不好用
2. **一次只生成一页。**三页塞进一段提示词，AI 平均分配注意力，三页都平庸
3. 原型是**证据，不是规格。**「能点通」不等于「可交付」，门槛仍是那 5–12 条断言

三个最常见的坑

- ✕ **角色写「用户」「管理员」**——太泛，AI 无法据此做任何设计决策
- ✕ **触发时机留空**——AI 会按「打开系统」设计，做出首页式布局
- ✕ **成功判定写「体验流畅」**——不可判定，等于没写

30 分钟工作法

1. 不看界面，先写 10 条场景
2. 按四条规则删到 ≤7 条
3. 聚合页面，标出本轮 1 页

第一遍几乎一定会把「功能」当成「场景」，所以先多写再删。砍掉的场景别丢，它们就是 Spec Packet 的 Non-goals。