ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ

ΠΜΣ Εφαρμοσμένης Πληροφορικής: Υπολογιστικές και Δικτυακές Υποδομές ΙΙ (ΕΦΠ06)

Εργασία: Χρήση του Redis σε Κοινωνικό Δίκτυο

Επιβλέπων: Αντώνης Μακρής

Όνομα: Κωνσταντίνος

Επίθετο: Ρουμελιώτης

ΑΜ: ap25012

Απαντήσεις

Q1.1

127.0.0.1:6379> hset user:1 Name "Kostas" Age 29 City "Athens" Country "Greece" Email "kostas@gmail.com" Job "analyst"
(integer) 6

127.0.0.1:6379> hset user:2 Name "Mark" Age 35 City "Patra" Country "Greece" Email "mark@gmail.com" Job "doctor"
(integer) 6

Q1.2

127.0.0.1:6379> hget user:1 Name
"Kostas"

Q1.3

127.0.0.1:6379> hmget user:2 Name Age Email
1) "Mark"
2) "35"
3) "mark@gmail.com"

Q1.4

```
127.0.0.1:6379> hincrby user:2 Age 1
(integer) 36
```

Q1.5

```
127.0.0.1:6379> Hexists user:1 City
(integer) 1
```

Q1.6

```
127.0.0.1:6379> hvals user:2
1) "Mark"
2) "36"
3) "Patra"
4) "Greece"
5) "mark@gmail.com"
6) "doctor"
```

Q1.7

```
127.0.0.1:6379> hdel user:1 City
(integer) 1
```

Q1.8

```
127.0.0.1:6379> hgetall user:1
1) "Name"
2) "Kostas"
3) "Age"
4) "29"
5) "Country"
6) "Greece"
7) "Email"
8) "kostas@gmail.com"
9) "Job"
10) "analyst"
```

Q2.1

```
127.0.0.1:6379> lpush user:1:posts post:1 post:2 post:3 post:4 post:5 post:6
(integer) 6
```

Q2.2

```
127.0.0.1:6379> lrange user:1:posts 0 -1
1) "post:6"
2) "post:5"
3) "post:4"
4) "post:3"
5) "post:2"
6) "post:1"
```

Q2.3

```
127.0.0.1:6379> lindex user:1:posts 0
"post:6"
```

Q2.4

```
127.0.0.1:6379> rpop user:1:posts
"post:1"
```

Q2.5

```
127.0.0.1:6379> ltrim user:1:posts 0 2
OK
```

```
127.0.0.1:6379> lrange user:1:posts 0 -1
1) "post:6"
2) "post:5"
3) "post:4"
```

Q2.6

```
127.0.0.1:6379> llen user:1:posts
(integer) 3
```

Q3.1

```
127.0.0.1:6379> sadd user:1:friends  user:5 user:6 user:7
(integer) 3
```

Q3.2

```
127.0.0.1:6379> sadd user:2:friends  user:5 user:6 user:11
(integer) 3
```

Q3.3

```
127.0.0.1:6379> smembers user:1:friends
1) "user:5"
2) "user:6"
3) "user:7"
```

Q3.4

```
127.0.0.1:6379> scard user:2:friends
(integer) 3
```

Q3.5

```
127.0.0.1:6379> sismember user:2:friends user:5
(integer) 1
```

Q3.6

```
127.0.0.1:6379> sinter user:1:friends user:2:friends
1) "user:5"
2) "user:6"
```

Q3.7

```
127.0.0.1:6379> sdiff user:1:friends user:2:friends
1) "user:7"
```

Q3.8

```
127.0.0.1:6379> sunion user:1:friends user:2:friends
1) "user:5"
2) "user:6"
3) "user:7"
4) "user:11"
```

Q3.9

```
127.0.0.1:6379> srem user:1:friends user:5
(integer) 1
```

Q4.1

```
127.0.0.1:6379> geoadd user:location 23.9167  37.9667 "user:1" 23.8062  38.0558
"user:2"
(integer) 2
```

Q4.2

```
127.0.0.1:6379> geodist user:location "user:1" "user:2" km
"13.8560"
```

Q4.3

```
127.0.0.1:6379> geopos user:location user:1
1) 1) "23.916702568531036"
   2) "37.966699825971794"
```

Q4.4

```
127.0.0.1:6379> georadius user:location 23.7631 37.9925 200 km
1) "user:2"
2) "user:1"
```

Q4.5

```
127.0.0.1:6379> geosearch user:location fromlonlat 23.7631 37.9925 bybox 200 200 km
withdist withcoord

1) 1) "user:2"
   2) "7.9895"
   3)  1) "23.806200921535492"
       2) "38.055800344164886"

2) 1) "user:1"
   2) "13.7690"
   3)  1) "23.916702568531036"
       2) "37.966699825971794"
```