Appendix B -- conf/web.xml Jasper 2 configuration

```
<!-- The JSP page compiler and execution servlet, which is the mechanism  -->
<!-- used by Tomcat to support JSP pages.  Traditionally, this servlet    -->
<!-- is mapped to URL patterh "*.jsp".  This servlet supports the          -->
<!-- following initialization parameters (default values are in square    -->
<!-- brackets):                                                           -->
<!--                                                                      -->
<!--   checkInterval       If development is false and relaoding is true, -->
<!--                       background compiles are enabled. checkInterval -->
<!--                       is the time in seconds between checks to see   -->
<!--                       if a JSP page needs to be recompiled. [300]    -->
<!--                                                                      -->
<!--   compiler            Which compiler Ant should use to compile JSP   -->
<!--                       pages.  See the Ant documenation for more      -->
<!--                       information. [javac]                           -->
<!--                                                                      -->
<!--   classdebuginfo      Should the class file be compiled with         -->
<!--                       debugging information?  [true]                 -->
<!--                                                                      -->
<!--   classpath           What class path should I use while compiling   -->
<!--                       generated servlets?  [Created dynamically      -->
<!--                       based on the current web application]          -->
<!--                                                                      -->
<!--   development         Is Jasper used in development mode (will check -->
<!--                       for JSP modification on every access)?  [true] -->
<!--                                                                      -->
<!--   enablePooling       Determines whether tag handler pooling is      -->
<!--                       enabled  [true]                                -->
<!--                                                                      -->
<!--   fork                Tell Ant to fork compiles of JSP pages so that -->
<!--                       a separate JVM is used for JSP page compiles   -->
<!--                       from the one Tomcat is running in. [true]      -->
<!--                                                                      -->
<!--   ieClassId           The class-id value to be sent to Internet      -->
<!--                       Explorer when using <jsp:plugin> tags.   -->
<!--                       [clsid:8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93]   -->
<!--                                                                      -->
<!--   javaEncoding        Java file encoding to use for generating java  -->
<!--                       source files. [UTF8]                           -->
<!--                                                                      -->
<!--   keepgenerated       Should we keep the generated Java source code  -->
<!--                       for each page instead of deleting it? [true]   -->
<!--                                                                      -->
<!--   largefile           Should we store the static content of JSP      -->
<!--                       pages in external data files, to reduce the    -->
<!--                       size of the generated servlets?  [false]       -->
<!--                                                                      -->
<!--   logVerbosityLevel   The level of detailed messages to be produced  -->
<!--                       by this servlet.  Increasing levels cause the  -->
<!--                       generation of more messages.  Valid values are -->
<!--                       FATAL, ERROR, WARNING, INFORMATION, and DEBUG. -->
<!--                       [WARNING]                                      -->
<!--                                                                      -->
<!--   mappedfile          Should we generate static content with one     -->
<!--                       print statement per input line, to ease        -->
<!--                       debugging?  [false]                            -->
<!--                                                                      -->
<!--   reloading           Should Jasper check for modified JSPs?  [true] -->
<!--                                                                      -->
<!--   scratchdir          What scratch directory should we use when      -->
<!--                       compiling JSP pages?  [default work directory  -->
<!--                       for the current web application]               -->
<!--                                                                      -->
<!-- If you wish to use Jikes to compile JSP pages:                       -->
<!--   Set the init parameter "compiler" to "jikes".  Define              -->
<!--   the property "-Dbuild.compiler.emacs=true" when starting Tomcat.   -->
<!--   If you get an error reporting that jikes can't use UTF8 encoding,  -->
<!--   try setting the init parameter "javaEncoding" to "ISO-8859-1".     -->
```

```
<servlet>
    <servlet-name>jsp</servlet-name>
    <servlet-class>org.apache.jasper.servlet.JspServlet</servlet-class>
    <init-param>
        <param-name>logVerbosityLevel</param-name>
        <param-value>ERROR</param-value>
    </init-param>

    <!-- Ant is used to compile JSP pages, setting fork to true tells  -->
    <!-- to compile the JSP page in a separate process.  This prevents -->
    <!-- memory leaks due to javac and reduces GC due to JSP page      -->
    <!-- compiles.  Do not set fork to true on MS Windows              -->
    <init-param>
        <param-name>fork</param-name>
        <param-value>true</param-value>
    </init-param>

    <!-- Set the following two parameters to false for production -->
    <init-param>
        <param-name>development</param-name>
        <param-value>false</param-value>
    </init-param>
    <init-param>
        <param-name>mappedfile</param-name>
        <param-value>false</param-value>
    </init-param>
    <load-on-startup>3</load-on-startup>
</servlet>
```