```
Tutorial3 Write Up
Ristya Nintyana
1406574623
APAP - B
```

• Implementasi method selectStudent:

# • Pertanyaan 1


localhost:8080/student/add?npm=12345&name=chanek&gpa=3.43



Hasil: memunculkan page yang bertuliskan "Data berhasil ditambahkan"

## • Pertanyaan 2


localhost:8080/student/add?npm=12345&name=chanek




Hasil: Whitelabel Error Page, karena link yang dimasukan tidak mencantumkan gpa, padahal terdapat parameter gpa yang required pada mapping student/add/

• Pertanyaan 3

localhost:8080/student/add?npm=12345&name=chanek&gpa=3.43




lalu buka localhost:8080/student/view?npm=12345



apakah data Student tersebut muncul? Jika tidak, mengapa? Muncul

Pertanyaan 4


## localhost:8080/student/view?npm=12345




apakah data Student tersebut muncul? Jika tidak, mengapa? **Tidak, karena program** tidak memiliki database sebelumnya dan student dengan npm 12345 belum ditambahkan (data yang ditambahkan sebelumnya telah hilang karena program telah direstart ulang).

#### Pertanyaan 5

localhost:8080/student/add?npm=12345&name=chanek&gpa=3.43




lalu buka localhost:8080/student/viewall



apakah data Student tersebut muncul? Ya

#### • Pertanyaan 6

Coba tambahkan data Student lainnya dengan NPM yang berbeda, lalu buka localhost:8080/student/viewall




Apakah semua data Student muncul? Ya

#### LATIHAN:

Buat method view menggunakan path variable pada StudentController
 Saya mencoba membuat RequestMapping lagi pada StudentController menggunakan


path variable, dan mereturn pada page "npmNotFound" apabila npm tidak dapat ditemukan, berikut adalah hasil view student untuk NPM:12345 dengan mengakses link http://localhost:8080/student/view/12345




#### 2. Buat method untuk delete student:

Pertama-tama saya membuat method deleteStudent pada StudentService, kemudian saya mengimplementasi kan deleteStudent pada InMemoryStudent, lalu membuat sebuah page delete untuk memberi tanda bahwa proses delete telah berhasil. Setelah itu saya membuat requestmapping lagi untuk deleteStudent dengan parameter NPM yang akan mereturn kepada page delete.

View All Student sebelum dihapus



### Menghapus Student dengan NPM 22222



# View All Student setelah Student 22222 dihapus

$\leftarrow$	$\Rightarrow$	C	(i) localhost:8080/student/viewall
No.	1		
NPM	1 = 1	11111	
Nam	ıe =	Harı	·у
GPA	= 3	.43	
No. 2	2		
NPM	1 = 3	33333	3
Nam	ie =	Mike	e
GPA	= 3	.43	