

Nama: Muhammad Hasby Rosyadi
NPM: 1306386642
APAP – A

Pertanyaan 1:
akan menghasilkan output iterasi ganjil

Pertanyaan 2:
Pada th:if memiliki arti jika, sehingga akan mengeluarkan output sesuai if pada umumnya. Namun pada th:unless memiliki arti kecuali jika, sehingga akan menghasilkan output terbalik dari if, bila makna unless positif maka akan menghasilkan output negatif ataupun sebaliknya.

Pertanyaan 3:
Memunculkan error karena makna unless sama dengan if yang memunculkan ambigu ketika mengeluarkan output

Pertanyaan 4:
Dapat menggunakan switch case

Pertanyaan 5:
th:replace="fragments/fragment :: header" dan th:replace="fragments/fragment :: footer" merepresentasikan sebuah template yang digantikan dengan halaman fragment dengan nama header ataupun footer, metode ini sama dengan blade pada laravel ataupun base pada django.

- [Home](#)
- [Daftar Mahasiswa](#)
- [Menambah Mahasiswa](#)

Welcome To Tutorial 6 APAP

Mata Kuliah APAP

Pertanyaan 6:
Tidak, karena error 500 merupakan error pada konfigurasi ataupun jaringan. Tidak ada hubungan dengan mapping pada controller.

Nama: Muhammad Hasby Rosyadi
NPM: 1306386642
APAP – A

LATIHAN

1.

View All Mahasiswa

Show 10 entries

No	NPM	Nama	GPA	Status Kelulusan	Update	Delete
1	123	hasby	3.0	Sangat Memuaskan	Update	Delete
2	124	dimas	3.0	Sangat Memuaskan	Update	Delete

Showing 1 to 2 of 2 entries

Previous 1 Next

agar menghasilkan output seperti diatas dibutuhkan css dan datatable yang dipasang pada base-view.html pada folder fragments dengan nama CSS.

2.

```
<div th:fragment="header">
  <div th:switch="${#httpServletRequest.requestURI}">
    <h1 th:case="/">Welcome to Tutorial 6 APAP!</h1>
    <h1 th:case="/student/viewall">View All Mahasiswa</h1>
    <h1 th:case="/student/add">Tambah Mahasiswa</h1>
  </div>
  <h1 th:if="${#httpServletRequest.requestURI.contains('/student/update')}">Update Data</h1>
  <h1 th:if="${#httpServletRequest.requestURI.contains('/student/delete')}">Hapus
  Mahasiswa</h1>
  <h1 th:if="${#httpServletRequest.requestURI.contains('/student/add/submit')}">Tambah
  Mahasiswa</h1>
  <h1 th:if="${#httpServletRequest.requestURI.contains('/course/view')}">View Student by Course</h1>
  <h1 th:if="${#httpServletRequest.requestURI.contains('/student/viewdetail')}">View Student by NPM</h1>
</div>
```

pada kode diatas pembagian fragment berdasarkan link yang diberikan pada controller menggunakan `HttpServletRequest.requestURI` yang berguna untuk mengambil link tanpa adanya parameter yang diberikan pada file base-view.html pada folder fragments.