

Jawaban Pertanyaan

1. `${iterationStatus.odd}` merupakan
2. Condition pada `th:unless` sama dengan `th:if` karena ingin mendapatkan kondisi selain dari kondisi pada `th:if`.
3. Saat kondisi `th:unless` diganti menjadi `student.gpa <= 3.48` terjadi error karena belum ada kondisi `th:if` yang menangani `student.gpa <= 3.48 == true`.

```
<h3 th:text="${student.gpa}>=3.49} ? 'Cum Laude!' : 'Sangat Memuaskan !'"></h3>
```

4. Menggunakan `th:text` karena ingin menampilkan (*print*) pada halaman.
5. `th:replace="fragments/fragment :: header"` berfungsi untuk mengganti div menjadi div dengan atribut `th:fragment=header` pada file `fragment.html`.
`th:replace="fragments/fragment :: footer"` berfungsi untuk mengganti div menjadi div dengan atribut `th:fragment=footer` pada file `fragment.html`.
6. Handler 404 not found hanya berlaku untuk error 404 not found.

Yang Dipelajari Dari Tutorial 6

Pada tutorial kali ini saya mempelajari lebih dalam mengenai thymeleaf. Thymeleaf dapat melakukan percabangan pada file html. Lalu thymeleaf memungkinkan programmer melakukan pengulangan (looping) pada file html. Lalu saya juga mempelajari fragment yang menurut saya sangat bermanfaat apalagi ketika mengembangkan aplikasi yang sangat besar dimana terdapat banyak sekali view karena dengan fragment programmer tidak perlu melakukan hal yang sama berulang kali (never repeat yourself). Terakhir adalah penggunaan datatables, datatables adalah plugin jquery yang memungkinkan untuk menampilkan data-data dalam bentuk tabel disertai beberapa fitur tambahan lain seperti pencarian data dan pagination.