

WRITEUP TUTORIAL 6

Pertanyaan 1 : Apakah value yang dihasilkan dari `${iterationStatus.odd}`?

Jawaban : Menentukan apakah iterasi saat ini yang dilakukan adalah ganjil

Pertanyaan 2 : Mengapa condition di dalam `th:unless` sama dengan di dalam `th:if`? Jelaskan jawaban Anda.

Jawaban : Karena `th:unless` merupakan pasangan dari `th:if`, yang berarti isi statement dari `th:if` harus sama dengan statement `unless`.

Pertanyaan 3 : Coba ubah condition pada `th:unless=${student.gpa}>=3.49}` menjadi `th:unless=${student.gpa}<=3.48}`, lalu run kembali aplikasi Anda dan mengakses halaman yang sama. Apakah terjadi error? Jika iya, kenapa? Jelaskan alasan Anda. Jika tidak error, apakah hasilnya sesuai?


Jawaban :



Terjadi error dikarenakan statement yang ada di `th:if` berbeda dengan statement yang ada di `th:unless`.

Pertanyaan 4 : Tuliskan cara lain Anda dengan penulisan conditional expression yang berbeda untuk mendapatkan hasil yang sama seperti gambar di atas. Hint: Gunakan ternary operator.

Jawaban :



Pertanyaan 5 : Apa yang dimaksud dengan `th:replace="fragments/fragment :: header"` dan `th:replace="fragments/fragment :: footer"` pada file `index.html` yang Anda buat?

Jawaban : `th:replace="fragments/fragment :: header"` berfungsi untuk menampilkan header yang ada dalam folder `fragments` yang berisi `fragment.html`, sehingga pada `fragment.html` dia akan menampilkan `<div th:fragment="header">`. Begitu juga dengan `th:replace="fragments/fragment :: footer"`.



Welcome To Tutorial 6 APAP

Mata Kuliah APAP

Pertanyaan 6 : Apa handler dengan metode ini juga dapat berlaku bagi error lain seperti error 500: internal server error?

Jawaban : method ini tidak berlaku untuk error seperti 500:internal server error.