

Faiz Muhammad Refano
1506721895
APAP-A

Pada Tutorial kali ini yang saya dapatkan adalah dengan membuat fragment yang nantinya akan digunakan pada file html lainnya. Selain itu yang saya dapatkan pada tutorial ini adalah saya belajar untuk *menghandle error*.

Pertanyaan 1:

Apakah value yang dihasilkan dari `${iterationStatus.odd}` ?

Valuenya berupa angka angka ganjil

Pertanyaan 2 : Mengapa *condition* di dalam **th:unless** sama dengan di dalam **th:if** ? karena *th:unless seperti else pada if yang nantinya akan sama dengan if*.

Pertanyaan 3: Coba ubah *condition* pada **th:unless=\${student.gpa}>=3.49}** menjadi **th:unless=\${student.gpa}<=3.48}** , lalu run kembali aplikasi Anda dan mengakses halaman yang sama. Apakah terjadi *error* ? Jika iya, kenapa? Jelaskan alasan Anda. Jika tidak *error* , apakah hasilnya sesuai?

Whitelabel Error Page

This application has no explicit mapping for /error, so you are seeing this as a fallback.

Sat Oct 21 22:25:27 WIB 2017

There was an unexpected error (type=Internal Server Error, status=500).

Exception parsing document: template="viewall", line 30 - column 45

Terjadi Error, karena kedua kondisi tersebut sama yang menyebabkan tidak dapat keluarnya hasil dari kondisi tersebut.

Pertanyaan 4: Tuliskan cara lain Anda dengan penulisan *conditional expression* yang berbeda untuk mendapatkan hasil yang sama seperti gambar di atas. Hint: Gunakan *ternary operator* .

```
<td><h3 th:text="${student.gpa} >= 3.49 ? 'CumLaude' : 'Sangat Memuaskan'"></h3></td>
```

Pertanyaan 5 : Apa yang dimaksud dengan **th:replace="fragments/fragment :: header"** dan **th:replace="fragments/fragment :: footer"** pada file **index.html** yang Anda buat?

Untuk mengimport fragments header yang terdapat pada file fragments ke div yang dituju begitu juga dengan footer.

Faiz Muhammad Refano

1506721895

APAP-A

Pertanyaan 6 : Apa *handler* dengan metode ini juga dapat berlaku bagi *error* lain seperti *error 500: internal server error* ?

Tidak bisa.